| | 4 | 4 | コレ | 777 | Selection |
|--------|----|----|-----|-----|-----------|
| powere | d. | bv | 510 | MK. | 冴 |

http方法

| 方法 | 描述 | 标题 3 |
|--------|-----------------|------|
| GET | 从服务器获取一份文档 | 否 |
| HEAD | 只从服务器获取文档的首部 | 否 |
| POST | 向服务器发送需要处理的数据 | 是 |
| PUT | 将请求的主体部分存储在服务器上 | 是 |
| DELETE | 从服务器上删除一份文档 | 否 |

http状态码

| 整体范围 | 己定义范围 | 分类 |
|-----------|-----------|-------|
| 100 —199 | 100 — 101 | 信息提示 |
| 200 — 299 | 200 — 206 | 成功 |
| 300 — 399 | 300 — 305 | 重定向 |
| 400 — 499 | 400 — 415 | 客户端错误 |
| 500 — 599 | 500 — 505 | 服务器错误 |

http 首部

| 首部分类 | 描述 |
|------|-------------------------|
| 通用首部 | 既可以出现在请求报文中,也可以出现在响应报文中 |
| 请求首部 | 提供更多有关请求的信息 |
| 响应首部 | 提供更多有关于响应的信息 |
| 实体首部 | 描述主体的长度和内容,或者资源本身 |
| 扩展首部 | 规范中没有定义的新首部 |

浏览器的请求是一个一个来的,即便一个站点有很多的http事务

