

快马日结平台

接口测试文档

覆盖后台管理端 · 老板端 · 零工端 · 公共接口

文档版本	V1.0
生成日期	2026-10-09
接口总数	474 个 (104 个控制器)
适用对象	测试工程师 · 接口联调

1. 文档说明

本文档由后端源码注解自动提取生成，供测试进行接口测试使用。路径中 {id} 等为路径参数；「参数」列中未标注 Body 的均为 Query 参数，选填表示可不传，= 值为默认值。请求体 DTO 的字段结构见附录 A。

1.1 服务地址

环境	Base URL	说明
开发/联调	http://<服务器IP>:8080	默认端口 8080，以实际部署为准
测试	http://<测试服务器>:8080	以测试环境实际地址为准

1.2 认证方式

除「公共接口」外，其余接口默认需要在请求头携带 JWT：

Authorization: Bearer <登录返回的 token>

后台管理端、老板端、零工端使用对应角色账号登录获取 token，权限不足会返回 403。

1.3 统一响应结构 Result<T>

字段	类型	说明
code	int	业务状态码，0/200 表示成功，具体以响应为准
message	string	提示信息，失败时为错误原因
data	T	业务数据；分页接口返回 content/totalElements 等字段
total / page / size	long / int	分页接口附带的分页信息

1.4 通用约定

约定	说明
分页参数	page 从 0 开始；size 默认 10 或 20，按各接口说明；分页按 id 倒序返回
时间格式	日期参数为 yyyy-MM-dd；时间字段返回 ISO 格式 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss)，时区 Asia/Shanghai
金额单位	多数钱包/结算金额为「元」（BigDecimal，两位小数）；积分、信用分为整数
常见状态码	200 成功；400 参数或状态错误；401 未登录/token 失效；403 无权限；404 资源不存在；500 服务器异常
文件上传	multipart/form-data，单文件上限 200MB（学堂视频），普通文件按接口说明

2. 接口总览

模块	控制器数	接口数	Base URL 前缀
后台管理端接口	30	167	/admin
老板端接口 (小程序)	32	179	/boss
零工端接口 (小程序)	10	21	/worker
公共与其他业务接口	32	107	/auth、/users、/files 等

3. 后台管理端接口

后台-学堂管理		Base: /admin/academy	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/academy/lessons	新手课程列表 返回固定课程槽位及其视频状态	-
PUT	/admin/academy/lessons/{key}/toggle	上下线新手课程 不带 enabled 时切换状态；传 enabled=true/false 时为幂等上下线	enabled选填
DELETE	/admin/academy/lessons/{key}/video	删除新手课程视频 视频不存在时也返回成功，保证删除幂等	-
POST	/admin/academy/lessons/{key}/video	保存新手课程视频 通常先调用 /admin/academy/upload，再保存返回的视频元数据	Body:LessonVideoRequest
GET	/admin/academy/quizzes	答题题库列表 支持 type=single/multi/judge 筛选，按 sort ASC、id ASC 返回	type选填
POST	/admin/academy/quizzes	新增答题题目	Body:QuizRequest
DELETE	/admin/academy/quizzes/{id}	删除答题题目 记录不存在时也返回成功，保证删除幂等	-
PUT	/admin/academy/quizzes/{id}	更新答题题目	Body:QuizRequest
GET	/admin/academy/simulate-videos	模拟接单视频列表 按 sort ASC、id ASC 返回	-
POST	/admin/academy/simulate-videos	新增模拟接单视频 通常先调用 /admin/academy/upload，再保存返回的 URL 和视频元数据	Body:SimulateVideoRequest
DELETE	/admin/academy/simulate-videos/{id}	删除模拟接单视频 记录不存在时也返回成功，保证删除幂等	-
PUT	/admin/academy/simulate-videos/{id}	更新模拟接单视频	Body:SimulateVideoRequest
PUT	/admin/academy/simulate-videos/{id}/toggle	上下线模拟接单视频 不带 enabled 时切换状态；传 enabled=true/false 时为幂等上下线	enabled选填
POST	/admin/academy/upload	上传学堂视频 multipart/form-data : file、title、type(simulate/lesson)；支持 MP4/MOV/WebM，最大 200MB	title ; type

后台-登录		Base: /admin/auth	
方法	路径	说明	参数
POST	/admin/auth/login	管理员登录 账号密码登录，返回 accessToken (JWT role 前缀 ADMIN_)、adminId、username、name、role (SUPER_ADMIN/ADMIN/EDITOR/VIEWER)、permissions (权限树 JSON)；登录成功自动更新 lastLoginTime	Body:AdminLoginDto
GET	/admin/auth/me	获取当前管理员 返回当前登录管理员信息 (含角色、权限树 permissions、创建者 createdBy 等)，供前端路由守卫/菜单过滤/按钮鉴权使用	-

后台-优惠券管理		Base: /admin/coupons	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/coupons	优惠券分页查询	write选填

AdminCreditController		Base: /admin/credit	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/credit/users	(无说明)	keyword选填；id选填；role选填；level选填；page选填=0；size选填=10
GET	/admin/credit/{userId}	(无说明)	page选填=0；size选填=10
POST	/admin/credit/{userId}/adjust	(无说明)	body选填

后台-仪表盘		Base: /admin/dashboard	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/dashboard/distribution	工种分布 按招工类型 (日结/压薪日结/月结) 分组统计订单数，用于饼图。每项含 name、value、color	-
GET	/admin/dashboard/recent-orders	最近订单 返回最新 8 条订单 (含雇主、零工名称)，优先使用报名记录状态，与后台订单管理页保持一致	-
GET	/admin/dashboard/stats	Dashboard 基础统计 返回 workerTotal(零工总数)、bossTotal(雇主总数)、orderTotal(今日订单数)、settledTotal(结算单条数)、pendingAudit(待审核订单数)	-
GET	/admin/dashboard/trend	订单趋势 返回近 7 天每日订单数，用于折线图。返回 {labels: [...], values: [...]}	-

后台-企业邀请		Base: /admin/enterprises	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/enterprises	企业列表 (邀请二维码选择企业用)	-
GET	/admin/enterprises/{enterpriseld}/invite-qr	按企业生成邀请二维码 (邀请码 + 链接 + 企业名称 + base64 二维码图)	-

后台-招工审核		Base: /admin/jobs	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/jobs	招工列表分页 按 id 倒序分页。参数：type(招工类型)、status(订单状态)、title(标题模糊)、page、size。返回 BossOrderView，扩展 employerName (雇主企业名，为空取昵称，再取用户名)	type选填；status选填；title选填；startDate选填；endDate选填；page选填=0；size选填=10
GET	/admin/jobs/export	(无说明)	type选填；status选填；title选填；startDate选填；endDate选填
PUT	/admin/jobs/item/{itemId}/hire	管理员录用 将已报名的记录状态变为「已录用」并记录录用时间	-
PUT	/admin/jobs/item/{itemId}/reject	管理员拒绝报名 将已报名的记录状态变为「取消报名」并记录拒绝原因	reason选填
GET	/admin/jobs/{id}	招工详情 返回完整 BossOrder 订单对象	-
GET	/admin/jobs/{id}/applicants	报名人员列表 返回该订单下所有报名记录，附带零工用户名、手机号、认证状态	-
PUT	/admin/jobs/{id}/audit/pass	审核通过 「待审核 → 招工中」，并向全部员工广播 ORDER_PUBLISH 消息。仅待审核的订单可以审核通过	-
PUT	/admin/jobs/{id}/audit/reject	审核拒绝 「待审核 → 审核拒绝」，原因追加到 orderRemark。仅待审核的订单可以审核拒绝	reason选填
PUT	/admin/jobs/{id}/close	关闭招工 将订单状态置为「取消招工」	-
PUT	/admin/jobs/{id}/open	开启招工 将订单状态置为「招工中」	-
PUT	/admin/jobs/{id}/status	订单状态流转 同 /boss/order/{id}/status，admin 端手动推进订单状态。target 取值：招工结束 / 待结算 / 已完成 / 取消招工	target

后台-操作日志		Base: /admin/logs	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/logs	操作日志列表 仅超级管理员可查看全部日志；管理员及其他角色仅可查看本人操作日志	type选填；page选填=0；size选填=20

后台-消息模板		Base: /admin/message-templates	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/message-templates	消息模板列表 分页查询。参数：status(可选)、event(可选)、page(默认0)、size(默认10)，按updateTime 倒序；status 优先于 event	status选填；event选填；page选填=0；size选填=10
POST	/admin/message-templates	创建消息模板 body 为 MessageTemplate 字段；自动填充 createTime/updateTime；缺省 status=enabled、channel=both、sendWay=即时、sendTime=全天、freqLimit=5；非定时方式清空 scheduledTime	Body:MessageTemplate
DELETE	/admin/message-templates/{id}	删除消息模板 按 id 删除模板	-
GET	/admin/message-templates/{id}	消息模板详情 按 id 查询模板；不存在抛出异常	-
PUT	/admin/message-templates/{id}	更新消息模板 按 id 局部更新（字段非空才覆盖）；自动刷新 updateTime；模板不存在抛出异常	Body:MessageTemplate
PUT	/admin/message-templates/{id}/toggle	启用/禁用模板 切换状态：enabled<->disabled；自动刷新 updateTime；模板不存在抛出异常	-
PUT	/admin/message-templates/{id}/used	标记最近使用 更新 lastUsed 为当前时间；模板不存在抛出异常	-

后台-公告		Base: /admin/notices	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/notices	公告列表分页 按 status(已发布/草稿/已下架) 过滤，按 id 倒序分页返回 Notice 列表	status选填；page选填=0；size选填=10
POST	/admin/notices	新增公告 创建 Notice，自动记录发布人为当前登录管理员；新建/更新为「已发布」时自动记录 publishTime（仅首次）	Body:Notice
GET	/admin/notices/unread	未读公告 查询当前管理员未读的已发布公告（发布范围为 web账号 或 全部），按 id 倒序返回	-
DELETE	/admin/notices/{id:[0-9]+}	删除公告 按 id 删除 Notice	-
GET	/admin/notices/{id:[0-9]+}	公告详情 按 id 查询 Notice 完整信息	-
PUT	/admin/notices/{id:[0-9]+}	更新公告 按 id 更新 Notice，字段非空才更新；首次置为「已发布」时自动记录 publishTime	Body:Notice
POST	/admin/notices/{id:[0-9]+}/read	标记已读 当前管理员将指定 id 公告标记为已读	-

后台-用工订单		Base: /admin/orders	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/orders	订单零工明细列表 以一条招工订单和一条零工报名记录的组合为一行，支持状态筛选和分页；父订单号用于展示，报名记录 ID 用于操作	status选填；keyword选填；type选填；enterpriseTypeId选填；startDate选填；endDate选填；page选填=0；size选填=10
GET	/admin/orders/stats	后台订单统计 按完整筛选结果统计订单总数和各状态数量，不受列表分页影响	status选填；keyword选填；type选填；enterpriseTypeId选填；startDate选填；endDate选填
PUT	/admin/orders/{id}/cancel	后台取消订单 取消指定报名记录，并记录取消原因	body选填

后台-积分购买		Base: /admin/point-purchase	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/point-purchase/orders	积分购买订单分页	keyword选填；payMethod选填；status选填；date选填；page选填=0；size选填=10
POST	/admin/point-purchase/orders	管理员代客购买积分	Body:CreateRequest
GET	/admin/point-purchase/orders/export	导出积分购买订单	keyword选填；payMethod选填；status选填；date选填
POST	/admin/point-purchase/orders/{orderId}/pay	确认积分购买订单支付	Body:PayRequest
GET	/admin/point-purchase/stats	积分购买统计	date选填
AdminPointSettingController		Base: /admin/point-purchase/settings	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/point-purchase/settings/stats	(无说明)	u选填；ex选填
后台-积分提现		Base: /admin/points/withdrawals	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/points/withdrawals	积分提现申请列表	status选填=ALL；page选填=0；size选填=20
POST	/admin/points/withdrawals/{id}/approve	审核通过并模拟出款	-
POST	/admin/points/withdrawals/{id}/reject	驳回提现并退回积分	Body:RejectRequest
POST	/admin/points/withdrawals/{id}/retry	重新处理失败提现	-
AdminScheduledJobController		Base: /admin/scheduled-jobs	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/scheduled-jobs	(无说明)	jobCode选填；page选填=0；size选填=20
POST	/admin/scheduled-jobs/{jobCode}/run	(无说明)	-

后台-服务		Base: /admin/service	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/service/faqs	FAQ 列表 返回全部 FAQ，无分页	-
POST	/admin/service/faqs	创建 FAQ body 为 Faq；缺省 enabled=true、sortOrder=0	Body:Faq
DELETE	/admin/service/faqs/{id}	删除 FAQ 按 id 删除 FAQ	-
PUT	/admin/service/faqs/{id}	更新 FAQ 按 id 整体更新 question/answer/category/ sortOrder/enabled；不存在返回错误提示	Body:Faq
GET	/admin/service/quick-replies	快捷回复列表 返回全部快捷回复，无分页	-
POST	/admin/service/quick-replies	创建快捷回复 body 为 QuickReply；缺省 enabled=true、sortOrder=0	Body:QuickReply
DELETE	/admin/service/quick-replies/{id}	删除快捷回复 按 id 删除快捷回复	-
PUT	/admin/service/quick-replies/{id}	更新快捷回复 按 id 整体更新 content/category/sortOrder/ enabled；不存在返回错误提示	Body:QuickReply
GET	/admin/service/sessions	会话列表 可按 status 过滤(OPEN/CLOSED)，按时间倒序内存分页。参数：status(可选)、page(默认0)、size(默认20)	status选填；page选填=0；size选填=20
GET	/admin/service/sessions/{id}	会话详情 按会话 id 查询；不存在返回错误提示	-
PUT	/admin/service/sessions/{id}/close	关闭会话 将会话状态置为 CLOSED；不存在返回错误提示	-
GET	/admin/service/sessions/{id}/messages	会话消息列表 按会话 id 查询消息，时间正序内存分页。 参数：page(默认0)、size(默认50)	page选填=0；size选填=50
POST	/admin/service/sessions/{id}/messages	客服发送消息 body：{\\	body选填
GET	/admin/service/stats	客服统计 返回开话/闭话会话数、快捷回复总数、FAQ 总数	-

后台-设置		Base: /admin/settings	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/settings	设置列表 返回全部平台参数设置，无分页	-
GET	/admin/settings/bank-account	获取银行账户信息 返回平台收款银行账户 JSON 字符串；未配置时返回默认工商银行信息	-
PUT	/admin/settings/bank-account	保存银行账户信息 接收 JSON 字符串保存为平台收款银行账户，category=platform；异常返回错误提示	Body:String
GET	/admin/settings/category/{category}	按分类查询设置 按分类 category 返回该分类下全部设置项	-
POST	/admin/settings/test-send	模板测试发送 body 为 JSON 字符串：{type,templateTitle,receiver,content}；receiver 必须为 11 位手机号；type=sms 调用 SmsService 发送验证码，其他类型走站内信日志；返回脱敏手机号与发送时间	Body:String
GET	/admin/settings/wallet-account	获取钱包账户信息 返回平台收款钱包账户 JSON 字符串（含支付宝/微信）；未配置时返回默认信息	-
PUT	/admin/settings/wallet-account	保存钱包账户信息 接收 JSON 字符串保存为平台收款钱包账户，category=platform；异常返回错误提示	Body:String
GET	/admin/settings/{key}	设置详情 按 settingKey 查询单条设置；不存在抛出异常	-
PUT	/admin/settings/{key}	保存/更新设置 按 settingKey 保存或更新设置项，body 为 AdminSetting	Body:AdminSetting

后台-结算		Base: /admin/settlements	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/settlements	结算单列表分页 支持状态、结算周期和日期范围过滤；附加雇主、零工、金额、优惠券抵扣等字段	status选填；cycle选填；startDate选填；endDate选填；page选填=0；size选填=10
POST	/admin/settlements/batch-pay	批量手动结算 按前端勾选的结算单 ID 批量模拟支付；逐笔处理并返回成功/失败明细	Body:BatchPayRequest
GET	/admin/settlements/stats	(无说明)	-
GET	/admin/settlements/{id}	结算单详情 按 id 查询 Settlement 完整信息，附加雇主/零工/订单名称	-
POST	/admin/settlements/{id}/pay	手动结算 模拟支付：「待支付 → 已支付」，工资入零工钱包。仅待支付的结算单可以支付	-

后台-用户		Base: /admin/users	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/users/bosses	雇主列表分页 参数：status(正常/冻结)、enterpriseStatus、jobType(发布岗位工种)、keyword、page、size。返回公司信息、招工数、信用分、余额、奖励金和老板身份积分	status选填；enterpriseStatus选填；industry选填；jobType选填；keyword选填；page选填=0；size选填=10
PUT	/admin/users/freeze/batch	批量冻结用户 按 ids 数组批量将用户 status 置为「冻结」	ids
PUT	/admin/users/unfreeze/batch	批量解冻用户 按 ids 数组批量将用户 status 置为「正常」	ids
GET	/admin/users/workers	零工列表分页 参数：status(正常/冻结)、keyword(昵称/手机号模糊)、page(默认 0)、size(默认 10)。返回 User，不含 password，附加 completedOrders	status选填；keyword选填；startDate选填；endDate选填；page选填=0；size选填=10
GET	/admin/users/workers/stats	零工管理统计 返回零工总人数、本月新增、当前在线和已冻结人数	-
GET	/admin/users/{id}	用户详情 按 id 查询用户完整信息，用户不存在返回 404	-
GET	/admin/users/{id}/coupons	老板优惠券分页 status 支持 ALL、AVAILABLE、HISTORY；AVAILABLE 为未使用且未过期，HISTORY 为已使用、已过期或非未使用	status选填=ALL；page选填=0；size选填=5
PUT	/admin/users/{id}/enterprise/pass	企业认证审核通过 将雇主 enterpriseStatus 置为 APPROVED、certStatus 置为「已通过」	-
PUT	/admin/users/{id}/enterprise/reject	企业认证审核拒绝 将雇主 enterpriseStatus 置为 REJECTED、certStatus 置为「已拒绝」	-
PUT	/admin/users/{id}/freeze	冻结用户 将用户 status 置为「冻结」	-
GET	/admin/users/{id}/overview	零工详情概览 返回零工资料、账户余额、订单履约统计和技能明细	-
GET	/admin/users/{id}/points	老板积分明细分页 按用户 + BOSS 身份查询积分流水；type 支持 ALL、PURCHASE、ADMIN_PURCHASE、CONSUME、GIFT、RECEIVED、EXPIRED、REWARD_EXCHANGE	type选填=ALL；page选填=0；size选填=5
GET	/admin/users/{id}/points/flows	零工积分流水 查询零工 USER 身份积分流水及余额汇总	page选填=0；size选填=10
GET	/admin/users/{id}/reward/flows	零工奖励金流水 查询零工奖励金流水及余额汇总	page选填=0；size选填=10

方法	路径	说明	参数
GET	/admin/users/{id}/rewards	老板奖励金明细分页 按用户查询奖励金流水；type 支持 ALL、INCOME、EXPENSE	type选填=ALL；page选填=0；size选填=5
PUT	/admin/users/{id}/unfreeze	解冻用户 将用户 status 置为「正常」	-

后台-用户CRUD		Base: /admin/admin-users	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/admin-users	账号列表 分页查询管理员账号列表，按 id 倒序；超级管理员返回全部，普通管理员仅返回自己的账号及自己创建的账号	page选填=0；size选填=10
POST	/admin/admin-users	新建管理员 新建管理员账号；不允许新建超级管理员（role=SUPER_ADMIN）；createdBy 自动记录为当前登录管理员 ID	Body:AdminUser
DELETE	/admin/admin-users/{id}	删除管理员 删除管理员账号；超级管理员账号不可删除；超级管理员可删除所有账号，普通管理员只能删除自己创建的账号	-
GET	/admin/admin-users/{id}	管理员详情 按 ID 获取管理员账号详情，包含角色、权限树、创建者等	-
PUT	/admin/admin-users/{id}	编辑账号 编辑账号；超级管理员受系统保护不可修改角色/权限/状态；超级管理员可操作所有账号，普通管理员仅可操作自己创建的账号（角色/权限树/状态/密码）	Body:AdminUser
PUT	/admin/admin-users/{id}/reset-password	重置密码 重置管理员密码；超级管理员可重置所有账号，普通管理员只能重置自己创建的账号	body选填

后台-Banner		Base: /admin/banners	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/banners	Banner 列表 返回全部 Banner , 无分页	-
POST	/admin/banners	创建 Banner body 为 Banner 字段 ; 自动填充 createTime/updateTime 为当前时间	Body:Banner
DELETE	/admin/banners/{id}	删除 Banner 按 id 删除 Banner	-
GET	/admin/banners/{id}	Banner 详情 按 id 查询 Banner ; 不存在抛出异常	-
PUT	/admin/banners/{id}	更新 Banner 按 id 局部更新 (字段非空才覆盖 : title/imageUrl/position/weight/linkUrl/status/startTime/endTime) ; 自动刷新 updateTime ; 不存在抛出异常	Body:Banner

后台-黑名单		Base: /admin/blacklists	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/blacklists	黑名单列表 返回全部黑名单记录 , 无分页	-
POST	/admin/blacklists	加入黑名单 body 为 Blacklist 字段 ; 自动填充 createTime/updateTime 为当前时间	Body:Blacklist
DELETE	/admin/blacklists/{id}	删除黑名单记录 按 id 删除黑名单记录	-
GET	/admin/blacklists/{id}	黑名单详情 按 id 查询记录 ; 不存在抛出异常	-
PUT	/admin/blacklists/{id}/extend	延长封禁 body 携带 expireTime 时覆盖过期时间 , 并刷新 updateTime ; 记录不存在抛出异常	Body:Blacklist
PUT	/admin/blacklists/{id}/unfreeze	解封用户 将记录置为已解封并刷新 updateTime ; 记录不存在抛出异常	-

后台-认证审核		Base: /admin/certifications	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/certifications	认证审核列表 按 type(零工实名/企业认证) 和 status(待审核/已通过/已拒绝) 过滤分页, 按 id 倒序	type选填; status选填; keyword选填; dateFrom选填; dateTo选填; page选填=0; size选填=10
GET	/admin/certifications/{id}	认证详情 按 id 查询 Certification 完整信息	-
PUT	/admin/certifications/{id}/pass	认证审核通过 将 status 置为「已通过」, 记录 auditTime	-
PUT	/admin/certifications/{id}/reject	认证审核拒绝 将 status 置为「已拒绝」, 记录 rejectReason 和 auditTime	reason选填

后台-举报		Base: /admin/reports	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/reports	举报列表 返回全部举报记录, 无分页	-
POST	/admin/reports	创建举报 body 为 Report 字段; 自动填充 createTime 为当前时间	Body:Report
GET	/admin/reports/{id}	举报详情 按 id 查询举报记录; 不存在抛出异常	-
POST	/admin/reports/{id}/handle	处理举报 将举报置为已处理, 记录处理结果 result(必填)与处理时间 handleTime; 举报不存在抛出异常	result

后台-规则		Base: /admin/rules	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/rules	规则列表分页 支持 type、category、status 过滤；type 与 category 同时传入时按 OR 组合	page选填=0；size选填=10；type选填；category选填；status选填
POST	/admin/rules	新增规则 创建 Rules，category 可选 通知公告/信用评级/收费标准/交易规则/隐私协议，version 默认 v1.0	Body:Rules
GET	/admin/rules/platform	平台规则列表 返回平台规则，并兼容未设置 rule_type 的历史数据	-
GET	/admin/rules/{id:\\d+}	规则详情 按 id 查询 Rules 完整信息	-
DELETE	/admin/rules/{id}	删除规则 按 id 删除 Rules	-
PUT	/admin/rules/{id}	更新规则 按 id 更新 Rules，字段非空才更新	Body:Rules

后台-文件上传		Base: /admin/upload	
方法	路径	说明	参数
POST	/admin/upload	上传图片 form-data 字段 file；仅支持 image/* 类型，单文件不超过 2MB；按日期分目录存储，文件名随机生成；返回可访问 url 与 fileName	-

后台-员工管理		Base: /admin/employees	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/employees	员工列表	keyword选填；company选填；role选填；status选填；page选填=0；size选填=10
POST	/admin/employees	新增员工	Body:Employee
GET	/admin/employees/stats	员工统计 (总数 / 在职数)	-
DELETE	/admin/employees/{id}	删除员工	-
GET	/admin/employees/{id}	员工详情	-
PUT	/admin/employees/{id}	编辑员工	Body:Employee
POST	/admin/employees/{id}/status	变更员工状态 (active/frozen)	status

后台-角色管理		Base: /admin/employee-roles	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/employee-roles	角色列表	-
POST	/admin/employee-roles	新建角色	Body:EmployeeRole
POST	/admin/employee-roles/init	初始化系统内置角色	-
GET	/admin/employee-roles/permission-tree	默认权限树 (角色权限编辑初始化)	-
DELETE	/admin/employee-roles/{id}	删除角色 (系统内置不可删)	-
PUT	/admin/employee-roles/{id}	编辑角色	Body:EmployeeRole

后台-申请列表		Base: /admin/join-applies	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/join-applies	申请列表 (status: all/pending/approved/rejected)	status选填=all
POST	/admin/join-applies/{id}/approve	通过申请 (自动创建员工)	body选填
POST	/admin/join-applies/{id}/reject	拒绝申请	body选填

后台-发薪管理		Base: /admin/payrolls	
方法	路径	说明	参数
GET	/admin/payrolls	发薪单列表 (tab: submitted/reviewed)	tab选填=submitted ; status选填 ; projectId选填 ; keyword选填 ; page选填=0 ; size选填=10
POST	/admin/payrolls	创建发薪单 (自动汇总金额与人数)	Body:PayrollCreateRequest
GET	/admin/payrolls/stats	发薪管理统计	-
GET	/admin/payrolls/{id}	发薪单详情 (含人员明细)	-
POST	/admin/payrolls/{id}/approve	审批通过	-
POST	/admin/payrolls/{id}/reject	审批驳回	-
POST	/admin/payrolls/{id}/submit	提交发薪单 (进入待审批)	-
POST	/admin/payrolls/{id}/withdraw	撤回发薪单	-

4. 老板端接口 (小程序)

老板-地址		Base: /boss/addresses	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/addresses	地址列表 返回老板全部地址，最新在前；校验当前登录身份与 userId 一致	userId
POST	/boss/addresses	新增地址 body 为 BossAddress 字段，userId 必填且校验与登录身份一致；isDefault=true 时先清空该老板其它默认标记再保存	Body:BossAddress
GET	/boss/addresses/default	获取默认地址 返回老板默认地址；未设置默认时返回 null	userId
GET	/boss/addresses/search	搜索我的地址 在已保存地址中按名称/详情忽略大小写模糊匹配；keyword 必填；不代替地图 POI 搜索	userId ; keyword
DELETE	/boss/addresses/{id}	删除地址 按 id 删除地址；地址不存在或非本人返回错误	-
PUT	/boss/addresses/{id}	编辑地址 按 id 局部更新（字段非空才覆盖：name/detail/lat/lng/isDefault）；isDefault 置 true 时先清空其它默认；地址不存在或非本人返回错误	Body:BossAddress
PUT	/boss/addresses/{id}/default	设为默认地址 先清空该老板其它默认标记，再置当前地址为默认；地址不存在或非本人返回错误	-
PUT	/boss/addresses/{id}/use	选择当前使用地址 与默认地址语义统一：清空其它默认后置当前地址为默认	-

老板-余额查询		Base: /boss/balance	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/balance	查询商户账户余额	-
POST	/boss/balance/recharge/callback	支付回调 (第三方异步通知) 微信/支付宝扫码支付完成后通知；更新订单状态并给商户号入账	body选填
POST	/boss/balance/recharge/create	创建充值订单 创建后返回 orderNo + payQrUrl，前端拉起微信/支付宝扫码支付	body选填；idempotencyKey(Header)
GET	/boss/balance/recharge/orders	查询当前老板的充值订单列表 可选 status 过滤	status选填
GET	/boss/balance/recharge/orders/{orderNo}	查询单个充值订单详情	-
GET	/boss/balance/recharge/query	老板主动查询支付结果 前端定时轮询，支付完成后刷新余额	orderNo

老板-联系人		Base: /boss/contacts	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/contacts	联系人列表 返回老板全部常用联系人，最新在前	userId
POST	/boss/contacts	新增联系人 body 为 BossContact 字段，userId 必填；isDefault=true 时先清空该老板其它默认标记再保存	Body:BossContact
DELETE	/boss/contacts/{id}	删除联系人 按 id 删除联系人记录	-
PUT	/boss/contacts/{id}/default	设为默认联系人 先清空该老板其它默认标记，再置当前联系人为默认；不存在时返回 404	-

BossContextController		Base: /boss/contexts	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/contexts	(无说明)	-
PUT	/boss/contexts/current	(无说明)	Body:SwitchRequest

老板-招工		Base: /boss	
方法	路径	说明	参数
POST	/boss/enterprise-cert	提交企业认证 请求体含 companyName、industry、licenseNo、legalRep、licenseImageUrl。设置 User.certType=ENTERPRISE、certStatus=待审核	body选填
POST	/boss/enterprise-cert/license-upload	上传营业执照 仅支持 JPG、JPEG、PNG，文件大小不超过5MB，保存到 enterprise/license 目录	-
PUT	/boss/item/{id}/cancel	取消报名 仅「已报名」/「已录用」状态可取消，状态变为「取消报名」并记录取消时间、原因	reason选填
PUT	/boss/item/{id}/finish	完成报名记录 仅「已到岗」的记录可完成，状态变为「已完成」并记录完成时间	-
PUT	/boss/item/{id}/hire	老板录用零工 仅「已报名」的记录可录用，状态变为「已录用」并记录录用时间	-
PUT	/boss/item/{id}/reject	老板拒绝报名 仅岗位所属老板可拒绝状态为「已报名」的记录，并通知零工	reason选填
PUT	/boss/item/{id}/work	用户确认到岗 仅「已录用」的记录可确认到岗，状态变为「已到岗」并记录到岗时间	-
GET	/boss/job-categories	热门工种列表 兼容原有前端路径，返回基础数据表中启用的热门工种；完整三级分类请使用 /job-categories/tree	-
GET	/boss/order	订单列表分页 仅返回当前老板账号创建的订单。所有非空筛选条件按 AND 组合，支持 type、status、title、startDate/endDate、jobCategoryId、salaryMin/salaryMax、经纬度距离、experience、gender、tags、tagMode(ALL/ANY) 和分页；返回准确 total 及 currentApply	query选填
POST	/boss/order	发布招工订单 创建 BossOrder，初始状态自动为「待审核」。工作地址必须提供 longitude 和 latitude；也可传当前企业常用地址 addressId，由后端复制地址和坐标。	Body:BossOrder
POST	/boss/order/draft	保存订单草稿 创建 BossOrder，orderStatus 置为「草稿」	Body:BossOrder

方法	路径	说明	参数
GET	/boss/order/filter	高级筛选岗位 扩展 BossOrder 查询参数，支持 city、salaryMin/salaryMax 薪资范围、tag 标签、type 招工类型、duration 工作时长筛选	city选填；salaryMin选填；salaryMax选填；tag选填；type选填；duration选填；page选填=0；size选填=20
GET	/boss/order/monthly	零工月结订单列表 返回零工的月结类型订单列表 (BaseOrderItem 关联 BossOrder where type=month)	userId
GET	/boss/order/press-salary	零工压薪订单列表 返回零工的压薪类型订单列表 (type=held Back)	userId
GET	/boss/order/stats	招工订单运营统计 按订单工作日期及零工报名状态统计当前老板可见订单；跨天订单按开始日期归属	dateRange选填=ALL
DELETE	/boss/order/{id}	删除订单 仅「待审核」/「审核拒绝」/「招工中」/「取消招工」状态的订单可删除	-
GET	/boss/order/{id}	订单详情 返回完整订单对象 (含 id、date、createBy、timestamp 及订单字段)	-
PUT	/boss/order/{id}	修改招工订单 仅「待审核」或「招工中」状态可修改；请求体字段非空才会被更新。类型改为非月结时清空 trialDuration；试工时间仅在类型为 month 时可设置	Body:BossOrder
PUT	/boss/order/{id}/draft	更新订单草稿 按 id 更新草稿订单字段	Body:BossOrder
POST	/boss/order/{id}/remind-start	岗位快开始提醒 手动触发「岗位快开始」通知，推送给该订单下「已报名/已录用/已到岗」的零工。当前不做定时任务，由前端/人工调用	-
PUT	/boss/order/{id}/status	订单状态流转 target 取值：招工结束 / 待结算 / 已完成 / 取消招工。取消招工会将该订单下所有未完成报名记录置为「取消招工」并记录取消时间	target
POST	/boss/order/{orderId}/apply	用户报名岗位 订单须为「招工中」，同一用户不可重复报名；「已录用+已到岗+已完成」人数达到招工人数后不可再报名。trial「我要试工」标记仅月结(month)订单可传 true	userId；remark选填；trial选填
GET	/boss/order/{orderId}/items	订单报名列表 返回该订单下所有报名记录数组，包含 userId 对应的 nickname (nickname 为非持久化展示字段)	-

方法	路径	说明	参数
GET	/boss/orders/drafts	草稿订单列表 返回当前用户的草稿订单列表	userId选填
GET	/boss/profile/stats	当前老板个人页统计 好评率、到达完成率、24小时结算率均由真实订单、评价及支付数据计算	-
GET	/boss/profile/{userId}	老板资料详情 返回老板用户完整信息 (含 companyName、industry、contact、contactPhone 等企业字段)	-
GET	/boss/profile/{userId}/assets	老板资产汇总 返回 balance(分)、points、couponCount、rewardAmount(分) ; 仅允许当前老板查询本人	-
GET	/boss/profile/{userId}/stats	老板个人页统计 仅允许当前JWT老板查询本人 ; 保留基础统计并返回诚意分、好评率、到岗完成率、24小时结算率、累计支付分值和已完成订单数	-
GET	/boss/publish-eligibility	发布资格查询 查询当前老板个人实名认证和企业认证状态	-
GET	/boss/stats	老板首页统计 返回 totalOrders、recruitingCount、applicantCount、settledAmount 等汇总数据	userId选填
GET	/boss/user/items	用户报名记录 返回该用户所有报名记录数组	userId

老板端-券包		Base: /boss/coupons	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/coupons	当前老板券包 身份从JWT获取 ; status支持UNUSED、USED、EXPIRED	status选填
GET	/boss/coupons/{userCouponId}/available-orders	优惠券可用待结算订单 按当前老板 JWT 查询该优惠券可核销的待结算订单	page选填=0 ; size选填=20

老板-首页		Base: /boss/home	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/home/overview	首页概览 老板ID取自JWT；返回城市、附近零工、当前招聘账号和昨天至后天需求人数。longitude/latitude预留给未来真实距离查询，当前附近零工按城市统计	longitude选填；latitude选填；city选填；accountId选填
GET	/boss/home/schedule	首页排班详情 按服务器时区和订单startTime日期，批量聚合当前老板的需求、报名状态、结算和订单记录；accountId仅校验当前老板账号归属	date；accountId选填

老板-招工模板		Base: /boss/order	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/order/templates	模板列表 分页返回当前JWT老板的模板，按ID倒序	page选填=0；size选填=20
DELETE	/boss/order/templates/{id}	删除模板 仅允许当前JWT老板删除自己的模板	-
GET	/boss/order/templates/{id}	模板详情 返回模板ID、名称和关联订单的完整招工字段；不存在404，非当前老板模板403	-
PUT	/boss/order/templates/{id}	修改模板名称 模板名称不能为空，同一老板模板名称不可重复；不存在404，越权403	Body:RenameRequest
POST	/boss/order/{orderId}/template	收藏订单为模板 订单和模板归属均取当前JWT老板；overwrite=true时允许覆盖同名模板	Body:CreateRequest

老板端-积分		Base: /boss/points	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/points	积分余额、套餐和规则	-

老板-招聘账号		Base: /boss/recruit-accounts	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/recruit-accounts	招聘账号列表 仅返回当前JWT老板的账号并保证唯一current	-
POST	/boss/recruit-accounts	添加新登录账号 消费短信验证码并绑定已有老板账号，或创建新的老板账号	Body:AddAccountRequest
PUT	/boss/recruit-accounts/current	切换当前招聘账号 accountId必须属于当前JWT老板；切换后数据库中仅保留一个current账号	Body:SwitchAccountRequest
POST	/boss/recruit-accounts/{accountId}/quick-login	快速登录关联招聘账号 accountId为账号组内关联记录ID；校验通过后更新current并为目标老板签发携带原账号组ID的新JWT	-

BossRecruitAddressController		Base: /boss/recruit-addresses	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/recruit-addresses	(无说明)	p选填

BossRecruitSettingsController		Base: /boss/recruit-settings	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/recruit-settings	(无说明)	-
PUT	/boss/recruit-settings	(无说明)	Body:Settings

老板端-奖励金		Base: /boss/rewards	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/rewards/overview	(无说明)	-
GET	/boss/rewards/records	(无说明)	page选填=0；size选填=20；type选填=ALL
POST	/boss/rewards/withdraw	申请奖励金提现 amount单位为元；建议每次请求携带唯一Idempotency-Key	body选填；key(Header)
GET	/boss/rewards/withdrawals	(无说明)	page选填=0；size选填=20

老板端-奖励金充值		Base: /boss/rewards	
方法	路径	说明	参数
POST	/boss/rewards/recharge	创建奖励金微信充值订单 amount单位为元；支付成功回调后才入奖励金账户	Body:RechargeRequest；key(Header)
GET	/boss/rewards/recharge-records	奖励金充值记录	page选填=0；size选填=20；status选填=ALL
GET	/boss/rewards/recharge/config	奖励金充值配置	-
GET	/boss/rewards/recharge/{orderNo}	查询奖励金充值订单	-

老板端人才库		Base: /boss/talents	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/talents	(无说明)	page选填=0；size选填=20；keyword选填；category选填；level选填；favoriteOnly选填=false
PUT	/boss/talents/{workerId}/favorite	(无说明)	body选填
POST	/boss/talents/{workerId}/invite	(无说明)	body选填

BossWorkerReviewController		Base: /boss/orders	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/orders/{orderId}/worker-review	(无说明)	-
PUT	/boss/orders/{orderId}/worker-review	(无说明)	Body:SaveRequest

老板-企业成员		Base: /boss/enterprise	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/enterprise/applies	入企申请列表 (status: pending/agreed/refused)	status选填 ; page选填=0 ; size选填=20
GET	/boss/enterprise/applies/pending-count	待处理申请数量	-
POST	/boss/enterprise/applies/{applyId}/agree	同意入企申请	-
POST	/boss/enterprise/applies/{applyId}/refuse	拒绝入企申请	-
POST	/boss/enterprise/exit	退出当前企业	-
GET	/boss/enterprise/exit-info	退出企业前信息	-
GET	/boss/enterprise/invite-qr	获取邀请二维码信息 (邀请码 + 链接 + 企业名称 + base64二维码图)	-
GET	/boss/enterprise/invites	邀请记录列表	page选填=0 ; size选填=20
POST	/boss/enterprise/invites	通过手机号邀请新成员	body选填
POST	/boss/enterprise/invites/{inviteId}/remind	重新发送邀请提醒	-
GET	/boss/enterprise/members	企业成员列表 (keyword 可选)	keyword选填
DELETE	/boss/enterprise/members/{memberId}	移出企业	-
GET	/boss/enterprise/members/{memberId}	成员详情 (含权限明细)	-
PUT	/boss/enterprise/members/{memberId}/role	编辑成员角色 (ADMIN/STAFF)	body选填

老板-授权员工		Base: /boss/sub-accounts	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/sub-accounts	授权员工列表 parentId仅兼容旧调用，实际只查询当前JWT老板；传入其他老板ID返回403	parentId选填
POST	/boss/sub-accounts	开通授权员工 请求memberId、code、role；只绑定当前企业已有成员，不创建新用户；老板和企业身份均取当前JWT	body选填
DELETE	/boss/sub-accounts/{id}	删除授权员工 仅允许当前JWT老板删除自己的子账号；越权返回403	-
DELETE	/boss/sub-accounts/{id}/permissions	撤销员工企业端权限	-
PUT	/boss/sub-accounts/{id}/permissions	修改员工菜单权限 只修改当前企业已有成员权限，不创建系统用户	body选填
PUT	/boss/sub-accounts/{id}/role	修改授权员工角色 仅允许当前JWT老板修改自己的子账号；role支持ADMIN、FINANCE、OPERATOR	role

老板-岗位分类		Base: /boss/job-categories	
方法	路径	说明	参数
POST	/boss/job-categories/enterprise-types	新增企业类型 在指定行业下新增企业类型；名称在同一行业内不可重复	Body:CreateEnterpriseTypeRequest
POST	/boss/job-categories/jobs	新增工种 在指定行业的企业类型下新增工种；同一企业类型内名称不可重复	Body:CreateJobRequest

老板-消息		Base: /boss/message	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/message/history	老板历史消息分页 按当前老板 JWT 查询历史消息，支持read/type 筛选，page 从 0 开始	read选填；type选填；page选填=0；size选填=20
GET	/boss/message/summary	老板消息首页聚合 返回企业认证状态及提醒、系统通知摘要、报名人数/未读数、最新结算日期金额和状态	-

老板-批量发薪		Base: /boss/payroll	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/payroll/employees	发薪员工列表与统计 按姓名/手机号搜索员工，返回列表与统计 (总人数/本月新增/今日新增)	keyword选填
POST	/boss/payroll/employees	添加发薪员工 手动添加员工到发薪员工库	Body:PayrollEmployee
GET	/boss/payroll/employees/{id}	发薪员工详情 返回员工信息、最近发薪记录(按手机号匹配发薪明细)与最近考勤记录	-
GET	/boss/payroll/orders	我的发薪单列表 当前老板创建的发薪单(不含已撤回)， 按关键字(标题)筛选	keyword选填
POST	/boss/payroll/orders	创建发薪单 body : {title, projectId, projectName, type, details[]}; details 含 name/phone/job/userId/dailyWage(分)/attendDays, 金额自动汇总	Body:BossPayrollCreateRequest
GET	/boss/payroll/orders/approved	已审批的发薪记录 当前老板审批通过的发薪单，按关键字(标题)筛选	keyword选填
GET	/boss/payroll/orders/members	项目在职成员(批量发薪用) 返回该项目在职/临时成员，含姓名/手机号/岗位/userId/日薪(从发薪员工库匹配，未匹配为0由老板填)	projectId
GET	/boss/payroll/orders/pending	待我审批的发薪单 当前老板待审批的发薪单，按关键字(标题)筛选	keyword选填
GET	/boss/payroll/orders/rejected	已驳回的发薪记录 当前老板被驳回的发薪单，按关键字(标题)筛选	keyword选填
GET	/boss/payroll/orders/reviewed	已审批记录(含已通过和已驳回) 当前老板所有已处理的发薪单，按关键字(标题)筛选	keyword选填
PUT	/boss/payroll/orders/{orderId}/approve	审批通过发薪单 将指定发薪单状态置为审批通过，通过后触发批量发薪流程	-
PUT	/boss/payroll/orders/{orderId}/reject	驳回发薪单 将指定发薪单状态置为已驳回，需填写驳回原因	body选填

老板-转账记录		Base: /boss/transfers	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/transfers	转账记录列表与统计 已审批通过的发薪单列表（按支付日期倒序），附带转账统计（笔数/人数/金额）	keyword选填；type选填；projectId选填；creator选填；startDate选填；endDate选填
GET	/boss/transfers/details	转账明细列表 已审批发薪单下的人员转账明细，按类型/时间筛选，附成功/失败统计	type选填；startDate选填；endDate选填
POST	/boss/transfers/details/export	导出转账明细 按筛选条件导出转账明细，返回导出任务提示（原型占位）	body选填
POST	/boss/transfers/export	导出转账记录 按筛选条件导出转账记录，返回导出任务提示（原型占位）	body选填
GET	/boss/transfers/summary	转账明细汇总 按周期汇总：总额/笔数/覆盖人数/涉及项目，以及项目维度汇总（金额、笔数、人数、成功率）	startDate选填；endDate选填
POST	/boss/transfers/summary/export	导出转账汇总报告 按周期导出汇总报告，返回导出任务提示（原型占位）	body选填

老板-岗位管理		Base: /boss/positions	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/positions	岗位列表 按关键字和状态筛选岗位列表，支持分页	keyword选填；status选填；page选填=0；size选填=20
POST	/boss/positions	创建岗位 新建一个岗位	Body:BossPosition
GET	/boss/positions/code/{code}	根据编码查询岗位 根据岗位编码查询岗位详情	-
GET	/boss/positions/hot-rankings	热度排行 获取岗位热度排行	limit选填=10
GET	/boss/positions/stats	岗位统计 获取岗位统计数据	-
DELETE	/boss/positions/{id}	删除岗位 删除指定岗位	-
GET	/boss/positions/{id}	岗位详情 根据ID查询岗位详情	-
PUT	/boss/positions/{id}	更新岗位 更新岗位信息	Body:BossPosition
POST	/boss/positions/{id}/toggle-status	切换岗位状态 切换岗位的在招/停用状态	-

老板-考勤打卡		Base: /boss/projects/{projectId}	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/projects/{projectId}/attendance	当日/指定日期考勤列表	date选填
POST	/boss/projects/{projectId}/attendance/lock	签到/签退 (signOut=true 为签退)	memberId选填 ; name选填 ; signOut选填=false
GET	/boss/projects/{projectId}/attendance/stats	当日考勤统计 : 应到/实到/迟到/缺卡/请假	date选填
GET	/boss/projects/{projectId}/checkin	签到记录 (按天聚合 , 支持区间)	start选填 ; end选填

老板-入职记录		Base: /boss/projects/{projectId}/onboard	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/projects/{projectId}/onboard	入职申请列表 (status: all/pending/passed/rejected)	status选填=all
GET	/boss/projects/{projectId}/onboard/stats	入职申请统计 : 全部/审核中/已通过/已拒绝	-
POST	/boss/projects/{projectId}/onboard/{applyId}/pass	通过入职	-
POST	/boss/projects/{projectId}/onboard/{applyId}/reject	拒绝入职	-

老板-驻场管理		Base: /boss/projects/{projectId}/onsite	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/projects/{projectId}/onsite	驻场人员列表	-
POST	/boss/projects/{projectId}/onsite	添加驻场人员 (leader/assistant)	Body:ProjectOnsiteStaff
DELETE	/boss/projects/{projectId}/onsite/{onSiteId}	移除驻场人员	-

老板-项目管理		Base: /boss/projects	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/projects	项目列表 (创建中/已归档)	keyword选填 ; status选填 ; page选填=0 ; size选填=20
POST	/boss/projects	创建项目	Body:Project
GET	/boss/projects/stats/overview	项目总览统计	-
DELETE	/boss/projects/{id}	删除项目 (软删除)	-
GET	/boss/projects/{id}	项目详情	-
PUT	/boss/projects/{id}	更新项目 (含项目设置)	Body:Project
POST	/boss/projects/{id}/archive	归档项目	-

老板-项目成员		Base: /boss/projects/{projectId}/members	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/projects/{projectId}/members	项目成员列表 (status: all/active/temp/left)	status选填=all
POST	/boss/projects/{projectId}/members	添加项目成员	Body:ProjectMember
GET	/boss/projects/{projectId}/members/stats	项目成员统计 : 全部/在职/离职/临时	-
DELETE	/boss/projects/{projectId}/members/{memberId}	移除成员	-
PUT	/boss/projects/{projectId}/members/{memberId}	变更成员状态 (active/temp/left)	status

老板-简历库		Base: /boss/resumes	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/resumes	简历列表 (tab: all/pending/viewed/sent/fav ; 支持关键词与筛选)	tab选填 ; keyword选填 ; jobCategory选填 ; education选填 ; expectedSalary选填 ; status选填 ; page选填=0 ; size选填=20
POST	/boss/resumes/batch	批量操作 (action: read/fav/del/process)	body选填
GET	/boss/resumes/imports	导入记录列表	-
POST	/boss/resumes/imports	导入简历文件 form-data: file (必填) + fileName (可选 , 默认取原始文件名) ; 文件上传 OSS 并自动创建一条 IMPORT 来源的简历草稿, 返回带 resumeld 的导入记录	fileName选填
GET	/boss/resumes/latest	最新简历 (首页展示, 最多5条)	-
GET	/boss/resumes/stats	简历库统计 : 总数/今日新增/待处理/已投递/收藏	-
DELETE	/boss/resumes/{resumeld}	删除简历	-
GET	/boss/resumes/{resumeld}	简历详情 (含教育/工作/项目经历)	-
PUT	/boss/resumes/{resumeld}/favorite	收藏/取消收藏	-
PUT	/boss/resumes/{resumeld}/status	更新简历状态 (NEW/PENDING/VIEWED/SENT)	body选填

电子合同		Base: /boss/contracts	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/contracts	合同列表 按老板 id 查询合同，按 id 倒序；bossId 必填	bossId
POST	/boss/contracts	创建合同 body : {\	body选填
GET	/boss/contracts/{id}	合同详情 按 id 查询合同；不存在抛出 EntityNotFoundException	-

老板-人才库 (候选人)		Base: /boss/talent-pool	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/talent-pool	人才库列表 按关键字 (姓名/技能/工种)、类型 (skilled熟练工/new新零工)、是否收藏筛选，分页返回	keyword选填；type选填；favoriteOnly选填；page选填=0；size选填=20
POST	/boss/talent-pool	添加零工到人才库 手动添加零工条目到当前老板的人才库	Body:TalentPool
DELETE	/boss/talent-pool/{id}	删除人才库条目 同时删除关联评价与雇佣记录	-
GET	/boss/talent-pool/{id}	人才详情 返回人才信息、雇主评价列表与历史雇佣记录	-
PUT	/boss/talent-pool/{id}/favorite	收藏/取消收藏 body 可选 {favorite: true/false}，缺省则切换当前状态	body选填
POST	/boss/talent-pool/{id}/hire	雇佣零工 body : {jobId(选填), jobName(选填), workDate(yyyy-MM-dd), note(选填)}；创建雇佣记录并向零工发送站内通知	body选填
GET	/boss/talent-pool/{id}/reviews	人才雇主评价列表 按人才 id 返回评价列表	-

老板-结算		Base: /boss/settlements	
方法	路径	说明	参数
GET	/boss/settlements/payments/preview	结算费用明细预览 进入结算确认页时查询；只读，不创建支付订单，不生成微信预支付参数	settlementIds；userCouponId选填
POST	/boss/settlements/payments/wechat	创建订单结算微信支付 校验结算单归属当前老板并创建微信JSAPI预支付单；金额由后端按结算单汇总，不信任前端金额	Body:WechatPayRequest；idempotencyKey(Header)
GET	/boss/settlements/payments/{paymentNo}	查询订单结算微信支付状态	-
GET	/boss/settlements/pending	老板全部待结算订单 按当前老板 JWT 返回全部岗位的待结算报名记录、零工、金额和结算状态；不接受前端传入 userId/bossId	-

5. 零工端接口 (小程序)

零工课堂		Base: /worker/classroom	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/classroom	课堂首页聚合 返回模拟接单视频、学习规则、答题测试、如何接单和平台规则	-
GET	/worker/classroom/quiz	获取零工课堂答题题目 只返回题目和选项，不返回正确答案	-
POST	/worker/classroom/quiz/submit	提交零工课堂答题	body选填

WorkerAttendanceController		Base: /worker/orders	
方法	路径	说明	参数
POST	/worker/orders/{orderId}/check-in	(无说明)	-

WorkerBossReviewController		Base: /worker/items	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/items/{itemId}/boss-review	查询订单条目的老板评价 未评价时HTTP 200且data为null	-
PUT	/worker/items/{itemId}/boss-review	创建或修改老板评价 当前JWT零工对本人已完成订单条目等创建或修改评价	Body:SaveRequest

WorkerItemController		Base: /worker/items	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/items	(无说明)	userId选填
PUT	/worker/items/{id}/cancel	(无说明)	reason选填

零工-订单		Base: /worker/orders	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/orders	零工订单列表 按当前JWT零工查询报名记录及岗位完整信息。支持三大整合状态过滤：工作中/已完成/已取消（0912产品调整），同时兼容底层状态值透传。type=daily/heldBack/month。	type选填；status选填；page选填=0；size选填=20

零工-个人资料		Base: /worker/profile	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/profile	获取当前零工个人资料 从JWT获取当前零工ID，不接收前端传入的userId	-
PUT	/worker/profile	修改当前零工个人资料 手机号为只读字段，修改手机号须通过手机号认证流程	Body:UpdateWorkerProfileRequest

零工-个人资料		Base: /worker/profile	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/profile/overview	零工个人页聚合数据 身份只从JWT获取；完成率=已完成/全部报名，取消率=取消报名/全部报名，失约率=录用后未到岗/全部录用，早退率=早退工作天数/全部结算工作天数；比例范围0-100，金额单位为分	-

零工-积分提现		Base: /worker/points	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/points/withdraw-config	查询积分提现规则和账户摘要	-
GET	/worker/points/withdrawals	查询积分提现记录	page选填=0；size选填=20；status选填=ALL
POST	/worker/points/withdrawals	提交积分提现申请	Body:ApplyRequest；key(Header)
GET	/worker/points/withdrawals/{id}	查询积分提现详情	-

零工-奖励金		Base: /worker/rewards	
方法	路径	说明	参数
GET	/worker/rewards/overview	奖励金账户概览 身份从JWT获取；balance、withdrawable Balance、minimumWithdrawAmount 单位均为分	-
GET	/worker/rewards/records	奖励金明细分页 type=ALL/INCOME/WITHDRAW；收入为正数，提现为负数，金额单位为分	page选填=0；size选填=20；type选填=ALL
GET	/worker/rewards/rules	奖励金获取规则 规则、奖励金额和提现配置来自数据库配置	-
POST	/worker/rewards/withdraw	申请奖励金提现 amount单位为分；必须携带唯一Idempotency-Key，身份从JWT获取	Body:WithdrawalRequest；idempotencyKey(Header)

零工-钱包		Base: /worker/wallet	
方法	路径	说明	参数
POST	/worker/wallet/withdraw	钱包提现到微信零钱 amount单位为元；身份只取JWT；必须提供Idempotency-Key	body选填；key(Header)

6. 公共与其他业务接口

AdminRewardController		Base: /	
方法	路径	说明	参数
GET	/	(无说明)	c选填

ExpenseFileUploadController		Base: /files	
方法	路径	说明	参数
POST	/files/upload	(无说明)	-

认证管理		Base: /auth	
方法	路径	说明	参数
POST	/auth/cancel	账号注销 软删除：将 User.status 置为「注销」并记录注销原因，不物理删除，保留历史数据	userId ; reason选填
POST	/auth/enterprise-context/switch	切换进入指定企业菜单	Body:EnterpriseContextRequest
GET	/auth/enterprise-contexts	查询当前用户可进入的企业	-
POST	/auth/logout	退出登录 需携带有效 accessToken；服务端确认退出，客户端应清除本地 Token 和用户缓存	-
GET	/auth/me	获取当前用户 从 JWT 解析出 uid 后反查 User 实体，返回当前登录用户的完整资料	-
GET	/auth/sms/send	发送短信验证码 需登录，向指定手机号发送6位验证码；60秒重发、每日上限限制，5分钟有效	phone
POST	/auth/sms/verify	校验短信验证码 无需登录，校验手机号+验证码，通过后验证码自动失效	phone ; code
POST	/auth/switch-role	切换用户身份 更新当前用户 role，并签发包含新 role 的新 JWT accessToken	role
POST	/auth/wechat/login	微信小程序登录 首次用 code 换取 openid；新用户返回短期 registrationToken，之后用 registrationToken + phoneCode 完成注册，避免重复使用微信 code	Body:WechatLoginDto

聊天		Base: /chat	
方法	路径	说明	参数
GET	/chat/sessions	获取用户会话列表 按用户 id 查询全部会话，按创建时间倒序；userId 必填	userId
POST	/chat/sessions	发起会话 body : {}	Body:StartSessionRequest
PUT	/chat/sessions/{id}/close	关闭会话 将指定会话状态置为 CLOSED；会话不存在返回错误提示	-
GET	/chat/sessions/{id}/messages	会话消息列表 按会话 id 查询消息，时间正序，内存分页。 参数：page(默认0)、size(默认50)；返回 当前页消息与总数	page选填=0；size选填=50
POST	/chat/sessions/{id}/messages	发送消息 HTTP 降级通道 (WebSocket 不可用时使用)。body : {}	Body:SendMessageRequest

漏接来电		Base: /missed-calls	
方法	路径	说明	参数
GET	/missed-calls	未接来电列表 按接收用户 id 查询未接来电，按通话时间 倒序分页。参数：userId(必填)、page(默 认0)、size(默认20)	userId；page选填=0；size选填=20
PUT	/missed-calls/{id}/read	单条标记已读 将指定未接来电记录标记为已读；记录不 存在返回 404	-

通知设置		Base: /notification-settings	
方法	路径	说明	参数
GET	/notification-settings/{userId}	获取通知设置 按用户 id 查询通知偏好；首次查询不存在 时自动创建默认全开记录 (订单/活动/系统 通知、提示音、震动均开启)	-
PUT	/notification-settings/{userId}	更新通知设置 整体覆盖更新指定用户的通知偏好，字段 ：orderNotif、activityNotif、systemNotif 、sound、vibrate；记录不存在时先初始 化默认值再更新	Body:NotificationSetting

公开-企业邀请		Base: /public/enterprise	
方法	路径	说明	参数
POST	/public/enterprise/apply	提交入企申请 通过邀请码提交入企申请，创建后状态为 PENDING 待老板审批	body选填
GET	/public/enterprise/invite	根据邀请码查询邀请信息与企业名称 用于入企申请页展示「您正在加入 XX 企业」	code

ExpenseApplicationController		Base: /expenses/applications	
方法	路径	说明	参数
GET	/expenses/applications	(无说明)	status选填；page选填=0；size选填=20
POST	/expenses/applications	(无说明)	Body:ExpenseApplicationRequest；id empotencyKey(Header)

徽章		Base: /badges	
方法	路径	说明	参数
GET	/badges	勋章目录 返回全部勋章定义，无分页	-
GET	/badges/user/{userId}	用户已获得勋章 按用户 id 查询已获得的勋章列表	-

优惠券		Base: /coupons	
方法	路径	说明	参数
GET	/coupons	优惠券列表 按用户 id 查询领取记录及完整券面信息；status 支持 UNUSED、USED、EXPIRED	userId；status选填
POST	/coupons/{id}/claim	领取优惠券 为用户领取指定优惠券，status=UNUSED ；优惠券定义含 validDays 时按当前时间+ 有效天数计算过期时间；优惠券不存在抛出 EntityNotFoundException	userId

押金Base: /deposits			
方法	路径	说明	参数
POST	/deposits	缴纳押金 body : { }	body选填
POST	/deposits/{id}/refund	申请退还押金 仅 PAID 状态可退，退还后置为 REFUNDED 并记录退款时间；押金单不存在抛出 EntityNotFoundException，状态不符抛出 IllegalStateException	-
GET	/deposits/{userId}	押金记录 按用户 id 查询全部押金记录	-

财务总览Base: /			
方法	路径	说明	参数
GET	/expenses	费用明细 返回用户支出方向(outcome)钱包流水，按 id 倒序，内存分页。参数：userId(必填)、page(默认0)、size(默认20,上限100)	userId；page选填=0；size选填=20
GET	/payments	支付明细 返回用户收入方向(income)钱包流水，按 id 倒序，内存分页。参数：userId(必填)、page(默认0)、size(默认20,上限100)	userId；page选填=0；size选填=20

邀请奖励Base: /invite			
方法	路径	说明	参数
GET	/invite/code	获取邀请码 返回用户专属邀请码；首次查询不存在时自动生成 8 位大写随机码	userId
GET	/invite/poster	邀请海报数据 返回邀请码、已邀请人数与海报地址（当前 posterUrl 为空占位）；邀请码不存在时自动生成	userId
GET	/invite/relations	邀请记录 按邀请人 id 查询全部邀请关系记录；userId 必填	userId

积分Base: /points			
方法	路径	说明	参数
GET	/points/{userId}	积分余额查询 积分按用户+身份隔离；返回当前JWT身份的余额，账户不存在时自动创建余额为 0 的账户	-
GET	/points/{userId}/flows	积分明细分页 按用户 id + 当前JWT身份分页查询积分流水，按时间倒序。参数：page(默认0)、size(默认20,上限100)	page选填=0；size选填=20

悬赏		Base: /rewards	
方法	路径	说明	参数
GET	/rewards	奖励列表 返回全部可兑换奖品，无分页	-
GET	/rewards/exchanges	兑换记录 按用户 id 查询全部兑换记录；userId 必填	userId
GET	/rewards/{id}	奖励详情 按 id 查询奖品；不存在抛出 EntityNotFoundException	-
POST	/rewards/{id}/exchange	积分兑换 用积分兑换奖品：校验库存（不足报错）与积分余额（不足报错），扣减积分并记录流水（bizType=REWARD_EXCHANGE）、扣减库存、创建 status=PENDING 的兑换记录；userId 必填	userId

星级		Base: /star-level	
方法	路径	说明	参数
GET	/star-level/{userId}	当前星级与进度 返回用户星级与成长进度；首次查询不存在时自动创建 1 星 0 进度记录	-

零工-招工		Base: /jobs	
方法	路径	说明	参数
GET	/jobs	零工公开岗位列表 按类型、城市、薪资、标签等条件查询招工中的岗位	query选填
GET	/jobs/favorites	收藏岗位列表 返回 JobFavorite 列表，每项含收藏 ID 与关联 BossOrder 订单详情	userId
POST	/jobs/favorites	收藏岗位 请求体含 userId 和 orderId。重复收藏返回 400 已收藏过该岗位	body选填
GET	/jobs/favorites/check	检查收藏状态 返回 {favorited: true/false} 表示当前用户是否已收藏该订单	userId ; orderId
DELETE	/jobs/favorites/{id}	取消收藏岗位 按收藏记录 ID 删除 JobFavorite	-
DELETE	/jobs/history	清空浏览记录 按 userId 删除该用户的全部 BrowseHistory 记录	userId
GET	/jobs/history	浏览记录列表 返回 BrowseHistory 分页列表，每项含 historyId、orderId、viewedAt 与关联 BossOrder 详情	userId ; page选填=0 ; size选填=20
POST	/jobs/history	记录岗位浏览 请求体含 userId 和 orderId，写入 BrowseHistory 并记录 viewedAt 时间	body选填
GET	/jobs/{id}	零工岗位详情 查询招工中的公开岗位详情	-
POST	/jobs/{orderId}/apply	零工报名岗位 当前登录零工报名公开岗位，不接受 userId	body选填

岗位分类		Base: /job-categories	
方法	路径	说明	参数
GET	/job-categories/hot	热门工种 返回启用的热门工种快捷入口	-
GET	/job-categories/search	搜索工种 按工种名称或描述关键词模糊搜索，size 默认 20、限制 1~100	keyword ; size选填=20
GET	/job-categories/tree	岗位分类树 返回启用的行业、企业类型和工种三级树，均按 sortNo、id 升序排列	-

课程学习		Base: /courses	
方法	路径	说明	参数
GET	/courses	课程大厅分页列表 分页查询课程。参数：category(可选，传入时按分类过滤)、page(默认0)、size(默认20,上限100)	category选填；page选填=0；size选填=20
GET	/courses/{id}	课程详情 返回课程详情与关联视频列表（按 sortOrder 升序）；课程不存在抛出 EntityNotFoundException	-
GET	/courses/{id}/videos	课程视频列表 按课程 id 返回视频列表，按 sortOrder 升序	-

考试		Base: /exams	
方法	路径	说明	参数
GET	/exams/result	考试结果查询 按用户与考试 id 查询最近一次考试结果；无记录返回 null	userId；examId
GET	/exams/{courseId}	获取考试（含题目） 按课程 id 查询考试与全部题目；该课程无考试时抛出 EntityNotFoundException	-
POST	/exams/{courseId}/submit	提交考试 body: { }	body选填

规则公示		Base: /notices	
方法	路径	说明	参数
GET	/notices	公告列表 仅返回已发布公告，内存分页。参数：scope(可选，公告范围过滤)、page(默认0)、size(默认20,上限100)；返回当前页数据与总数	scope选填；page选填=0；size选填=20

规则公示		Base: /rules	
方法	路径	说明	参数
GET	/rules	规则列表 仅返回已发布规则；category 可选，传入时按分类过滤	category选填
GET	/rules/{id}	规则详情 按 id 查询规则详情	-

培训任务		Base: /training-tasks	
方法	路径	说明	参数
GET	/training-tasks	培训任务列表 按用户 id 查询全部培训任务；userId 必填	userId
POST	/training-tasks	分配培训任务 body : {\	body选填
PUT	/training-tasks/{id}/complete	完成培训任务 将指定任务置为 COMPLETED 并记录完成时间；任务不存在抛出 EntityNotFoundException	-

站内消息		Base: /message	
方法	路径	说明	参数
GET	/message/list	消息列表分页 read 可选 true/false 只看已读/未读，不传返回全部；page 从 0 开始(默认 0)，size 默认 20。返回统一分页结构，最新在前。Message 字段含 userId、role、type、title、content、bizType、bizId、readFlag、readTime、createTime	userId；role选填；read选填；type选填；page选填=0；size选填=20
PUT	/message/readAll	全部标记已读 将当前用户所有未读消息置为已读，返回本次标记条数	userId
GET	/message/system	系统通知列表 按 type=SYSTEM_NOTICE 过滤分页返回 Message 列表	userId；role选填=USER；read选填；page选填=0；size选填=20
GET	/message/unread	未读消息数 返回当前用户的未读消息数（long），用于 tab 红点角标	userId；role选填
GET	/message/{id}	消息详情 按 id 查询单条 Message 完整信息，校验归属当前用户	userId
PUT	/message/{id}/read	单条标记已读 校验该消息归属当前用户后置为已读并记录已读时间。消息不存在或不属于该用户返回 404	userId

常见问题(管理)		Base: /faq	
方法	路径	说明	参数
GET	/faq	常见问题列表 category 可选：传入时按分类返回（sortOrder 升序），否则返回全部 FAQ（含未启用）	category选填

常见问题		Base: /service/faqs	
方法	路径	说明	参数
GET	/service/faqs	已启用 FAQ 列表 仅返回已启用的 FAQ，按 sortOrder 升序；category 可选，传入时按分类过滤（内存过滤）	category选填

保险		Base: /insurance	
方法	路径	说明	参数
GET	/insurance	保险记录列表 按用户 id 查询保险记录，按 id 倒序；userId 必填	userId
POST	/insurance	购买保险 body : {\	body选填
GET	/insurance/{id}	保险详情 按 id 查询保险记录；不存在抛出 EntityNotFoundException	-

社群		Base: /social-groups	
方法	路径	说明	参数
GET	/social-groups	零工可加入社群 只返回 ACTIVE 且零工可见、未删除的群	role选填=WORKER；status选填=ACTIVE；page选填=0；size选填=20
POST	/social-groups	创建零工社群	Body:SocialGroupCreateRequest
POST	/social-groups/{id}/join	确认加入社群 JWT 识别零工；实名认证后确认已扫码，重复请求幂等	Body:SocialGroupJoinRequest

人才库		Base: /talent	
方法	路径	说明	参数
GET	/talent/blacklist	老板黑名单 bossId 必填；当前实现返回空列表，预留老板私有黑名单扩展	bossId
GET	/talent/favorites	收藏人才列表 返回指定老板的收藏记录，最新在前；每项含 favoriteId 与关联零工 worker 详情	bossId
POST	/talent/favorites	收藏零工 body : { \	body选填
DELETE	/talent/favorites/{id}	取消收藏 按收藏记录 id 删除，记录不存在时静默成功	-
GET	/talent/history	历史合作零工 以当前 JWT 老板为准；bossId 仅为旧前端兼容参数，与登录身份不一致返回 403；仅返回已完成或已有已支付结算单的合作记录，按最近合作时间倒序去重	bossId选填
POST	/talent/invite	邀请零工 body : { \	body选填
GET	/talent/search	搜索零工 keyword 模糊匹配昵称/手机号/用户名；skill 对技能标签包含匹配；city 对城市包含匹配。参数：keyword(可选)、skill(可选)、city(可选)、page(默认0)、size(默认20,上限100)，按 id 倒序	keyword选填；skill选填；city选填；page选填=0；size选填=20

用户中心		Base: /user	
方法	路径	说明	参数
GET	/user/{id}	获取用户资料 返回 User 实体完整信息 (含 nickname、avatar、phone、certStatus、creditScore、companyName 等)	-
PUT	/user/{id}	修改用户资料 仅更新传入的非空字段 (nickname, avatar, phone, email, age, gender, city, skills, remark)	Body:User
GET	/user/{id}/certifications	认证审核历史 查询 CertificationRepository , 返回该用户的认证审核记录列表 (按 id 倒序)	-
GET	/user/{id}/credit	信用分与近期流水 返回 creditScore 和最近 10 条 CreditFlow 信用流水	-
GET	/user/{id}/credit/flows	信用流水分页查询 分页返回 CreditFlow 列表 (userId、delta、reason、bizType、timestamp) , 按 id 倒序	page选填=0 ; size选填=10
POST	/user/{id}/realname	提交实名认证 请求体含 realName 和 idCard。设置 User.certType=REALNAME、certStatus=待审核, 并写入 Certification 审核记录	body选填

结算		Base: /settle	
方法	路径	说明	参数
POST	/settle	发起结算 前置条件：报名记录须为「已完成」。系统按订单日薪(元/天) × 工作天数自动算出应付零工工资并转分；workDays为空时按到岗日~完成日自动推导（至少 1 天）。生成「待支付」结算单，同一报名记录不允许重复发起	itemId ; workDays选填
GET	/settle/order/{orderId}	订单结算单列表 返回该订单下所有结算单数组（Settlement）	-
GET	/settle/wallet/{userId}	查询零工钱包 等价别名 GET /wallet/{userId}，返回该用户钱包（balance 单位分）；不存在则自动创建余额 0 的钱包	-
GET	/settle/worker/{userId}	零工结算单列表 返回该零工所有结算单数组	-
GET	/settle/{id}/detail	结算单详情 返回 Settlement 完整信息（含工资构成、工作天数、扣款、实发金额）	-
POST	/settle/{id}/pay	模拟支付结算单（测试环境） 仅 kuaima.settle.mock-pay-enabled=true 时可用；生产环境应使用 /boss/settlements/payments/wechat	-

钱包 Base: /wallet			
方法	路径	说明	参数
POST	/wallet/withdraw	申请提现 amount 单位分。校验金额大于 0 且不超过钱包余额；成功后立即扣减钱包余额并生成「申请中」提现单，记一笔 outcome/WITHDRAW 流水	userId ; amount ; account选填 ; remark选填
POST	/wallet/withdraw/{id}/fail	模拟打款失败 将「申请中」提现单置为「打款失败」，并把提现金额退回钱包，记一笔 income/WITHDRAW_REFUND 流水。仅申请中的提现单可以标记失败	reason选填
POST	/wallet/withdraw/{id}/payout	模拟打款成功 将「申请中」提现单置为「已打款」并记录打款时间。仅申请中的提现单可以打款	-
GET	/wallet/{userId}	查询零工钱包 返回该用户钱包 (balance 单位分) ；不存在则自动创建余额 0 的钱包	-
GET	/wallet/{userId}/flows	钱包流水列表 返回该用户钱包流水数组 (最新在前) ，含 direction、bizType、amount、balance After、bizId	-
GET	/wallet/{userId}/withdraws	提现记录列表 返回该用户提现单数组 (最新在前)	-

附录 A. 请求体 DTO 字段说明

下表列出接口中通过 Body 传递的主要 DTO 字段，供构造请求体使用；未列出的接口 Body 为 Map 或简单类型，按接口业务含义传参。

AdminLoginDto

字段	类型	说明
username	String	-
password	String	-

AdminSetting

字段	类型	说明
settingKey	String	-
settingValue	String	-
category	String	-
description	String	-

AdminUser

字段	类型	说明
id	Long	-
username	String	-
password	String	-
name	String	-
avatar	String	头像 (Base64 或 URL) */
role	String	角色: SUPER_ADMIN / ADMIN / EDITOR / VIEWER */
dept	String	-
phone	String	-
email	String	-
remark	String	备注说明 */
permissions	String	权限树 JSON 快照，如 {"permUser":{"u1":true,"u2":false}} */
status	String	状态: 启用 / 禁用 */
createdBy	Long	创建者管理员 ID (who created this admin account) ；新建时由当前登录管理员填入 */
lastLoginTime	LocalDateTime	-
createTime	LocalDateTime	-
updateTime	LocalDateTime	-

Banner

字段	类型	说明
id	Long	-
title	String	-
imageUrl	String	-
position	String	-
weight	Integer	-
linkUrl	String	-
status	String	-
startTime	LocalDateTime	-
endTime	LocalDateTime	-
createTime	LocalDateTime	-
updateTime	LocalDateTime	-

Blacklist

字段	类型	说明
id	Long	-
userId	Long	-
userType	String	-
reason	String	-
status	String	-
expireTime	LocalDateTime	-
createTime	LocalDateTime	-
updateTime	LocalDateTime	-

BossAddress

字段	类型	说明
enterpriseld	Long	-
userId	Long	-
name	String	-
contactName	String	-
contactPhone	String	-
city	String	-
district	String	-
detail	String	-
lat	Double	-
lng	Double	-
isDefault	Boolean	-

BossContact

字段	类型	说明
userId	Long	-
name	String	-
phone	String	-
isDefault	Boolean	-

BossOrder

字段	类型	说明
enterpriseld	Long	订单所属企业；createBy 继续保留为实际操作人。 */
companyName	String	公开岗位详情展示用企业名称，不落库。 */
orderTitle	String	-
orderNo	String	对外展示和检索的业务订单号，不暴露数据库主键。 */
orderStatus	String	-
type	String	-
orderContent	String	-
orderRemark	String	-
postion	String	-
orderNum	Integer	-
duration	Integer	-
address	String	-
tags	String	-
startTime	Date	-
endTime	Date	-
salary	BigDecimal	-
trialDuration	String	-
jobCategoryId	Long	-
longitude	BigDecimal	-
latitude	BigDecimal	-
experience	String	-
gender	String	-
signMode	String	-
phoneNotify	Boolean	-
signNotify	Boolean	-
startRemind	Boolean	-
settleNotify	Boolean	-
auditBy	String	-
auditTime	Date	-
currentApply	Long	列表展示用：有效报名人数，不落库 */
userCouponId	Long	发布订单时选择的用户优惠券领取记录 ID，仅作为请求参数，不落订单表。 */
addressId	Long	创建/编辑岗位时引用的企业常用地址 ID，不落库。 */

BossPayrollCreateRequest

字段	类型	说明
title	String	-
projectId	Long	-
projectName	String	-
type	String	wage工资 / advance预支 / other其他 */
details	List<PayrollDetail>	-

BossPosition

字段	类型	说明
name	String	-
code	String	-
category	String	-
department	String	-
location	String	-
hireCount	Integer	-
salaryRange	String	-
experience	String	-
education	String	-
description	String	-
status	String	-
applyCount	Integer	-
interviewCount	Integer	-
hiredCount	Integer	-
hotCount	Integer	-
publishTime	LocalDateTime	-

Employee

字段	类型	说明
name	String	-
phone	String	-
job	String	-
company	String	-
role	String	-
roleName	String	-
roleId	Long	-
status	String	-
permissions	String	-
avatarColor	String	-
addTime	Date	-

EmployeeRole

字段	类型	说明
name	String	-
description	String	-
system	Boolean	-
color	String	-
icon	String	-
permissions	String	-

ExpenseApplicationRequest

字段	类型	说明
type	String	-
orderId	Long	-
amount	BigDecimal	-
reason	String	-
idempotencyKey	String	-

Faq

字段	类型	说明
question	String	-
answer	String	-
category	String	-
sortOrder	Integer	-
enabled	Boolean	-

MessageTemplate

字段	类型	说明
id	Long	-
name	String	-
event	String	触发事件：order_success / order_cancel / register / realname_approved / realname_rejected / settlement / subsidy / system */
scene	String	触发场景（人类可读）：接单成功 / 工资结算 / 审核结果 / 系统公告 / 飞单提醒 / 手动发送 */
channel	String	发送渠道：inapp / sms / both */
content	String	-
status	String	状态：enabled / disabled */
sendWay	String	发送方式：即时 / 定时 */
scheduledTime	String	定时发送时间（HH:mm），仅 sendWay=定时 时使用 */
sendTime	String	发送时间：全天 / 工作时间 */
freqLimit	String	频率限制：5 / 10 / 不限制 */
lastUsed	LocalDateTime	最近使用时间 */
lastSentDate	String	最近定时发送日期（yyyy-MM-dd），防止当天重复发送 */
createTime	LocalDateTime	-
updateTime	LocalDateTime	-

Notice

字段	类型	说明
id	Long	-
title	String	-
type	String	类型：系统 / 活动 / 政策 */
scope	String	发布范围：全部 / 零工 / 雇主 */
content	String	-
status	String	-
publisher	String	发布人（创建该公告的管理员姓名/账号）*/
publishTime	LocalDateTime	-
createTime	LocalDateTime	-
updateTime	LocalDateTime	-

NotificationSetting

字段	类型	说明
userId	Long	-
orderNotif	Boolean	-
activityNotif	Boolean	-
systemNotif	Boolean	-
sound	Boolean	-
vibrate	Boolean	-

PayrollCreateRequest

字段	类型	说明
order	PayrollOrder	-
details	List<PayrollDetail>	-

PayrollEmployee

字段	类型	说明
bossId	Long	-
name	String	-
gender	String	-
age	Integer	-
phone	String	-
idCard	String	-
certified	Boolean	-
status	String	-
projectId	Long	-
projectName	String	-
position	String	-
employmentType	String	-
dailyWage	Long	-
joinDate	LocalDate	-
addTime	Date	-
totalAttendDays	Integer	-
totalPaid	Long	-
workDays	Integer	-

Project

字段	类型	说明
name	String	-
companyName	String	-
leaderName	String	-
leaderPhone	String	-
establishDate	LocalDate	-
location	String	-
status	String	-
payrollCycle	String	-
settleType	String	-
dailyWage	Long	-
locationCheckin	Boolean	-
checkinRadius	Integer	-
signCodeExpire	Integer	-
lateAuto	Boolean	-
lateThreshold	Integer	-
salaryRemind	Boolean	-

ProjectMember

字段	类型	说明
projectId	Long	-
userId	Long	-
name	String	-
phone	String	-
role	String	-
status	String	-
joinDate	LocalDate	-

ProjectOnsiteStaff

字段	类型	说明
projectId	Long	-
userId	Long	-
name	String	-
phone	String	-
company	String	-
onsiteRole	String	-
onsiteDays	Integer	-

QuickReply

字段	类型	说明
content	String	-
category	String	-
sortOrder	Integer	-
enabled	Boolean	-

Report

字段	类型	说明
id	Long	-
reporterId	Long	-
targetId	Long	-
type	String	-
reason	String	-
status	String	-
result	String	-
orderId	Long	-
handleTime	LocalDateTime	-
createTime	LocalDateTime	-

Rules

字段	类型	说明
id	Long	-
title	String	-
category	String	分类：通知公告 / 信用评定 / 收费标准 / 交易规则 / 隐私协议 */
type	String	一级分组：platform / credit。 */
version	String	-
status	String	-
effectiveTime	LocalDateTime	-
content	String	-
createTime	LocalDateTime	-
creator	String	-
updateTime	LocalDateTime	-

SocialGroupCreateRequest

字段	类型	说明
name	String	-
qrcodeUrl	String	-

SocialGroupJoinRequest

字段	类型	说明
source	String	-
confirmed	Boolean	-

TalentPool

字段	类型	说明
bossId	Long	-
workerId	Long	-
name	String	-
phone	String	-
avatarColor	String	-
type	String	-
experience	String	-
workYears	Integer	-
category	String	-
goodRate	String	-
rating	BigDecimal	-
completedOrders	Integer	-
arrivalRate	String	-
skills	String	-
region	String	-
availableTime	String	-
favorite	Boolean	-
source	String	-

User

字段	类型	说明
workerCode	String	零工对外业务编号，如 G0010258；与数据库主键无关。 */
bossCode	String	老板对外业务编号，如 B0020156；企业认证通过后生成。 */
username	String	-
password	String	-
role	String	-
openid	String	-
nickname	String	-
avatar	String	-
phone	String	-
email	String	-
status	String	-
remark	String	-
age	Integer	-
gender	String	-
balance	Integer	-
certStatus	String	认证状态: 未认证/待审核/已通过/已拒绝 */
creditScore	Integer	信用分 0~100 */
starScore	Integer	零工星级分，独立于老板信用分；初始为0。 */
certType	String	认证类型: REALNAME(零工实名) / ENTERPRISE(企业认证) */
realnameStatus	String	个人实名认证状态：UNVERIFIED/PENDING/APPROVED/REJECTED。 */
enterpriseStatus	String	企业认证状态：UNVERIFIED/PENDING/APPROVED/REJECTED。 */
skills	String	技能标签（逗号分隔） */
companyName	String	企业名称（仅 BOSS 用户） */
companyCode	String	企业认证通过后生成的唯一运营编号。 */
industry	String	行业类型（仅 BOSS） */
contact	String	联系人（仅 BOSS） */
contactPhone	String	联系人电话（仅 BOSS） */
idCard	String	身份证号（实名认证） */
realName	String	真实姓名（实名认证） */
licenseNo	String	营业执照号（企业认证） */
licenseImageUrl	String	营业执照图片在 OSS 中的对象地址（企业认证） */
legalRep	String	法人代表（企业认证） */
parentUserId	Long	父账号ID（子账号管理） */
subRole	String	子账号角色 */
city	String	城市 */
birthday	LocalDate	出生日期（零工个人资料） */

字段	类型	说明
workYears	Integer	工作年限（零工个人资料）*/
acceptNightShift	Boolean	是否接受夜班（零工个人资料）*/
introduction	String	个人简介（零工个人资料）*/

WechatLoginDto

字段	类型	说明
code	String	前端从小程序 wx.login() 获取的 code；首次登录时与 registrationToken 二选一 */
registrationToken	String	新用户首次换取 openid 后由后端签发的短期注册凭证 */
nickname	String	昵称（可选，通过微信头像昵称填写能力获取后由前端传入）*/
avatar	String	头像 URL（可选）*/
phoneCode	String	手机号动态令牌（可选，来自 open-type="getPhoneNumber" 按钮回调的 code）*/
role	String	登录选择的身份：BOSS(老板) / USER(员工)；缺省按 USER(员工) 处理，非法值报 400 */