

头追模块



主要特点

- 三轴体感控制，提供沉浸式的高品质第一人称操控体验。
- 支持PPM输出或串口数据输出，可依托遥控链路或数传链路实现无线控制。

技术参数

头追模块	
尺寸	45 x 28.2 x 14.2mm
重量	16g
内置电池	锂聚合物电池，1.11Wh (3.7V，300mAh)
充电方式	USB-C，5VDC 1A
续航时间	>8小时 (PPM输出)
	约4.5小时 (搭载头追无线PPM模块)
	约3小时 (搭载头追数传模块)
	约1.3小时 (搭载头追数传模块Pro)
头追无线PPM模块	
尺寸	发射端：32 x 18.8 x 9.8mm
	接收端：41.8 x 28.4 x 14.8mm
重量	发射端：3.1g
	接收端：18.5g
内置电池 (接收端)	锂聚合物电池，1.11Wh (3.7V，300mAh)
充电方式 (接收端)	USB-C，5VDC 1A
续航时间 (接收端)	约5小时
工作频率	2.4GHz
最大通信距离	7m
头追数传模块	
尺寸	天空端：45.5 x 18.5 x 5.4mm (不含天线)
	地面端：39.4 x 21 x 11.5mm (不含天线)
重量	天空端：6.2g
	地面端：7.1g
工作频率	2.4GHz
最大通信距离	1.5km
头追数传模块Pro	
尺寸	天空端：35.2 x 18.5 x 6mm (不含天线)
	地面端：39.4 x 21 x 11.5mm (不含天线)
重量	天空端：5.5g
	地面端：7.1g
工作频率	2.4GHz
最大通信距离	4km