

七牛鉴权QiniuToken

最近更新时间: 2024-01-29 10:32:19

本文解释了生成七牛鉴权管理凭证的字符串(QiniuToken)的详细过程，共三步。

- 参考管理凭证 (/kodo/development_guidelines/1201/access-token)，直接使用七牛支持的服务端语言 SDK 管理凭证
- 参考上传凭证 (https://developer.qiniu.com/kodo/manual/1208/upload-token)、下载凭证 (https://developer.qiniu.com/kodo/manual/1202/download-token)，了解相关凭证的构造

准备工作：获取密钥（AK / SK）

生成七牛鉴权凭证信息的字符串，需要用到密钥 (http://developer.qiniu.com/article/developer/security/index.html#aksk)，密钥包含AccessKey/SecretKey。第一次使用七牛的API之前，用户需要在七牛开发者平台的密钥管理中取得密钥。

注意： 密钥（AccessKey/SecretKey）是非常重要的且隐私的信息，泄露可能会造成严重的后果，请不要直接放在客户端。

具体步骤如下：

- 1) 登录七牛开发者平台 (https://portal.qiniu.com/signin),
- 2) 点击 [个人面板]，选择密钥管理，进入七牛的密钥管理页面，



(https://dn-odum9helk.qbox.me/2a083e0d2ef9a3c5cd59e3aa5c76e7f5) (https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c?

- 3) 在七牛的密钥管理页面 (https://portal.qiniu.com/user/key),获取一对AccessKey/SecretKey。

(https://www.qiniu.com

Step1. 构造待签名的 Data

待签名的data字符串由以下几个参数构成，拼接规则为：



01. data = <Method> + " " + <Path> + "?<RawQuery>" + "\nHost: " + <Host> + "\nContent-Type: " + <contentType> + "\n\n" + <bodyStr>

拷贝

注：<>里面的内容需替换成相应的变量。

参数	必选	说明
Method	Y	支持 POST、PUT 和 GET 方式, 注意方法为全大写
Path	Y	请求路径。实际的请求路径详见各接口说明的请求包
RawQuery	N	如不存在则不用添加 ?<RawQuery>
Host	Y	请求域名, 例如: atlab.ai
contentType	N	请求内容类型, 如果参数为空, 则不用加 "\nContent-Type: " + <contentType >
bodyStr	N	请求Body<bodyStr>: 如果 <Content-Length> 存在且 Body 不为空, 同时 <Content-Type> 存在且不为空也不等于 "application/octet-stream", 才加上<bodyStr>

注意：无论<Content-Length>和 <bodyStr> 是否为空，中间的“\n\n”都一定要加。

示例代码为：

01. data= <Method> + " " + <Path>
02.
03. if "<RawQuery>" != "" {
04. data += "?<RawQuery>"
05.
06. }
07.
08. data += "\nHost: " + <Host>
09.
10. if "<Content-Type>" != "" {
11. data += "\nContent-Type: <Content-Type>"
12. }
13.
14. data += "\n\n"
15.
16. if "<bodyStr>" != "" and
17. "<Content-Type>" != "" and
18. "<Content-Type>" != "application/octet-stream" {
19. data += "<bodyStr>"
20.
21. }
22.

拷贝


智能助手

人工客服
(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c9>)
电话
(<https://www.qiniu.com>)

人脸识别的待签名字符串示例为：

```
01. POST /v1/face/detect
02. Host: argus.atlab.ai
03. Content-Type: application/json
04.
05. {"data": {"uri": "http://img3.redocn.com/20120528/Redocn_2012052817213559.jpg"}}
06.
```

拷贝

Step2.计算 HMAC-SHA1 签名，并对签名结果做 URL 安全的 Base64 编码

```
01. import hmac
02. import base64
03. import hashlib
04.
05. sign = hmac.new("<Your_Secret_Key>", data, hashlib.shal).digest()
06.
07. encodedSign = base64.urlsafe_b64encode(sign)
08.
```

拷贝

Step3.将 Qiniu 标识与 AccessKey、encodedSign 拼接得到管理凭证

```
01. <QiniuToken> = "Qiniu " + "<Your_Access_Key>" + ":" + encodedSign
```

拷贝

以上内容是否对您有帮助? ☆☆☆☆☆

文档反馈 (如有产品使用问题, 请 提交工单 (<https://support.qiniu.com/tickets/category>))



智能助手



人工客服

电话

请输入邮箱

请留下你宝贵的意见

提交

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

(<https://www.qiniu.com>)

© 2026 七牛云

七牛官网 (<http://www.qiniu.com>) | 开发者平台 (<https://portal.qiniu.com>)

| 问答社区 (<https://segmentfault.com/qiniu>)

| 技术支持 (<https://support.qiniu.com>) | 服务状态 (<https://status.qiniu.com/>)

| 七牛标识 (/brand)

沪公网安备 31011502000961 号

(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=31011502000961>)

沪 ICP 备 11037377 号-5 (<http://www.beian.miit.gov.cn>)



(<https://github.com/qiniu>)



(<http://e.weibo.com/qiniutek>)



智能
助手



人工
客服

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c9>)

电话

(<https://www.qiniu.com>)