



计算机学院 盛剑会

- Shell是介于使用者和操作系统核 心程序(Kernel)间的一个接口;
- Shell是Linux中的命令行。





终端窗口:

- 1、右击桌面后选择"在终端中打开"

虚拟终端:

- 1、进入使用Ctrl+Alt+F2~
- Ctrl+Alt+F6
- 2、返回图形界面使用
- Ctrl+Alt+F1

图形界面

CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
shengjh login: root
Password:
Last login: Wed Oct 16 16:14:27 on tty2
[root@shengjh ~]#

文字界面

使用Shell的方法




#是命令行提示符,代表超级 用户;若是\$,代表普通用户。

使用su命令可以在终端窗口中切换账户。

命令格式: su [-] [账户名]

- -: 在切换账户名称的同时,切 换用户主目录和相应的环境变量。
- 例: su 等价于 su rootsu sjhsu sjh
- 思考:不同用户之间切换需要输入 密码吗?



查看系统版本号

1、查看操作系统发行版本号:

cat /etc/redhat-release

2、查看操作系统内核发行号:

uname -r

```
root@sjhlinux-132:~

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@sjhlinux-132~] # clear
[root@sjhlinux-132~] # cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)
[root@sjhlinux-132~] # uname - r
3.10.0-514.el7.x86_64
[root@sjhlinux-132~] # ■
```

如何使用帮助: man或者--help获取命令的帮助信息

1、使用man

命令格式: man 命令名称

说明:在man的工作环境下,可通过上、下方向键上、下逐行翻动或通过

- **☞ J键**(逐行向下翻) , K键(逐行向上翻)
- **☞ 空格键**向下翻页 , B键, 往上翻页;
- 📦 Q键 退出man命令

举例: man Is

man mv

如何使用帮助: man或者--help

2、使用--help

命令格式:命令名称 --help

说明:显示帮助信息后直接退出,返回命令行提示符

举例: ls --help

mv --help