Linux下常用的快捷键

1.【Tab】按键:

- ①命令补全
- ②文件名或目录名补全
- ③连续按下两次【Tab】,显示以输入字符开头的所有命令

2.【Ctrl】+c按键:

- ①结束目前正在运行的程序
- ②取消当前命令行的编辑

3.【Ctrl】+d按键:

- ①结束键盘的输入
- ②让用户离开文字界面,相当于输入exit
- ③在命令行中向右删除,相当于按下Del键
- 4.【Ctrl】+l: 终端清屏
- 5.【Ctrl】+z: 将正在运行的程序送到后台
- 6.【Ctrl】+r: 搜索历史命令
- 7.【Ctrl】+a: 移动光标到所在行的行首
- 8.【Ctrl】+e: 移动光标到所在行的行尾
- 9.【Ctrl】+u:输入了错误的命令,使用该快捷键会擦除从当前光标位置到行首的全部内容
- 10.【Ctrl】+k: 输入了错误的命令,使用该快捷键会擦除从当前光标位置到行尾的全部内容

11.【Ctrl】+w:擦除光标位置前的单词(以空格划分);如果光标在一个单词本身上,它将擦除从光标位置到该单词词首的全部字母

12.【Ctrl】+y: 粘贴使用Ctrl+w, Ctrl+u和Ctrl+k快捷键擦除的文本

	命令	功 能
	Tab	1、命令补全; 2、文件名或者路径补全 3、连续按2次Tab键,显示以已输入字符开头的所有命令、文件名或路径
	Ctrl + D	1、退出终端2、如处于编辑状态,则直接退出编辑状态3、从光标处向右删除;
	Ctrl + C	1、取消当前命令行的编辑;2、结束当前执行的命令
	Ctrl + L	终端清屏
	Ctrl + Z	将正在运行的程序送到后台。
	Ctrl + R	搜索历史命令
移动光	Ctrl + A	移动光标到所在行的行首
标	Ctrl + E	移动光标到所在行的行尾
剪	Ctrl + U	输入了错误的命令, 使用该快捷键会擦除从当前光标位置到行首的
切		全部内容。
	Ctrl + K	输入了错误的命令, 使用该快捷键会擦除从当前光标位置到行尾的
`		全部内容。
粘	Ctrl + W	擦除光标位置前的单词(以空格划分);如果光标在一个单词本身
		上,
贴		它将擦除从光标位置到该单词词首的全部字母。
	Ctrl + Y	粘贴使用 Ctrl+W,Ctrl+U 和 Ctrl+K 快捷键擦除的文本。