



递归与分治策略

分治法的适用条件

分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征：

- 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；

因为问题的计算复杂性一般是随着问题规模的增加而增加，因此大部分问题满足这个特征。

分治法的适用条件

分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征：

- 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；
- 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题，即该问题具有最优子结构性质

这条特征是应用分治法的前提，它也是大多数问题可以满足的，此特征反映了递归思想的应用

分治法的适用条件

分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征：

- 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；
- 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题，即该问题具有最优子结构性质
- 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解；

能否利用分治法完全取决于问题是否具有这条特征，如果具备了前两条特征，而不具备第三条特征，则可以考虑**贪心算法**或**动态规划**。

分治法的适用条件

分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征：

- 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；
- 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题，即该问题具有最优子结构性质
- 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解；
- 该问题所分解出的各个子问题是相互独立的，即子问题之间不包含公共的子问题。

这条特征涉及到分治法的效率，如果各子问题是不独立的，则分治法要做许多不必要的工作，重复地解公共的子问题，此时虽然也可用分治法，但一般用**动态规划**较好。

分治法的基本步骤

```
divide-and-conquer(P)
{
    if ( | P | <= n0) adhoc(P); //解决小规模的问题
    divide P into smaller subinstances P1,P2,...,Pk; //分解问题
    for (i=1,i<=k,i++)
        yi=divide-and-conquer(Pi); //递归的解各子问题
    return merge(y1,...,yk); //将各子问题的解合并为原问题的解
}
```

平衡子问题

分治法的复杂性分析

设问题规模足够小的adhoc耗费1个单位时间。

设分解子问题及子问题的解合并需用 $f(n)$ 个单位时间。

用 $T(n)$ 表示该分治法解规模为 $|P|=n$ 的问题所需的计算时间，则有：

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 1 \\ kT(n/m) + f(n) & n > 1 \end{cases}$$

求得方程的解：

$$T(n) = n^{\log_m k} + \sum_{j=0}^{\log_m n - 1} k^j f(n/m^j)$$

分治法的复杂性分析

设分解阈值 $n_0=1$ ，且adhoc解规模为1的问题耗费1个单位时间。设将原问题分解为 k 个子问题以及用merge将 k 个子问题的解合并为原问题的解需用 $f(n)$ 个单位时间。

用 $T(n)$ 表示该分治法解规模为 $|P|=n$ 的问题所需的计算时间，则有：

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 1 \\ kT(n/m) + f(n) & n > 1 \end{cases}$$

通过迭代法求得方程的解：
$$T(n) = n^{\log_m k} + \sum_{j=0}^{\log_m n - 1} k^j f(n/m^j)$$

注意：递归方程及其解只给出 n 等于 m 的方幂时 $T(n)$ 的值，但是如果认为 $T(n)$ 足够平滑，那么由 n 等于 m 的方幂时 $T(n)$ 的值可以估计 $T(n)$ 的增长速度。通常假定 $T(n)$ 是单调上升的，从而当 $m_i \leq n < m_{i+1}$ 时， $T(m_i) \leq T(n) < T(m_{i+1})$ 。



如何求解具有递归关系的复杂度？