

字典管理

- 修改条目
- 删除条目
- 新增条目
- 获取条目

用户管理

- 获取用户管理界面元素
- 创建用户
- 修改用户主题
- 角色下用户列表
- 修改用户（局部更新）
- 获取用户列表（不包含子组织）
- 获取用户列表(包含子组织)
- 删除用户
- 修改用户
- 密码修改
- 登录
- 获取用户详情（通过用户code获取）
- 获取用户详情（通过用户id获取）
- 获取用户详情--批量
- 修改用户状态
- 获取用户数据权限
- 获取用户功能权限
- 获取用户数据权限(树形结构展示)
- 获取用户功能权限(以树形结构展示)

角色管理

- 获取组织下用户角色列表
- 获取角色关系视图
- 新增角色
- 修改角色
- 删除角色
- 获取角色详情
- 获取角色列表
- 角色新增用户
- 角色新增组织
- 角色删除用户
- 角色添加菜单
- 获取角色下所有组织
- 角色添加资源

framework-uuv

字典管理

修改条目

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/dictionaries/{id}

Method：PUT

接口描述：

item、key标识唯一字典；

异常编码列表：

ERROR-UUV-010702:字典不存在；

ERROR-UUV-000006:参数校验异常；

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode: {userCode}&username: {userName}	是	usercode:KF8061&username: 小张	usercode（用户标识） username（用户名称）

路径参数

参数名称	示例	备注
id		字典ID

Body

key	string	必须		字段key	最大长度: 256
value	string	必须		字段中文名	最大长度: 256
item	string	必须		项目区分	最大长度: 32
comments	string	非必须		备注	最大长度: 256

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	number	必须		字典ID	
key	string	非必须		字典的key	
value	string	非必须		字典的value	
item	string	非必须		项目区分	
comments	string	非必须		备注	

删除条目

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/dictionaries/{id}

Method：DELETE

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode: {userCode}&username: {userName}	是	usercode:KF8061&username: 小张	usercode (用户标识) username (用户名称)

路径参数

参数名称	示例	备注
id	http://localhost:80/v0.1/dictionaries/1	字典Id

新增条目

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/dictionary

item、key标识唯一字典；

异常编码列表：

ERROR-UUV-010701：字典已存在

ERROR-UUV-000006：参数校验异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode: {userCode}&username: {userName}	是	usercode:KF8061&username: 小张	usercode (用户标识) ,username (用户名)

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
key	string	必须		字段key	最大长度: 16
value	string	必须		字段中文名	最大长度: 256
item	string	必须		项目区分	最大长度: 32
comments	string	非必须		备注	最大长度: 256

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	number	必须		字典ID	最大值: 32
key	string	必须		字典的key	最大长度: 16
value	string	必须		字典的value	最大长度: 256
item	string	必须		项目区分	最大长度: 32
comments	string	必须		备注	最大长度: 256

获取条目

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/dictionaries/item/{item}

Method：GET

- 1、获取用户扩展字段
- /v0.1/dictionaries/item/user_info_attr
- 2、获取组织扩展字段
- /v0.1/dictionaries/item/organization_attr

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode: {userCode}&username: {userName}	是	usercode:KF8061&username: 小张	usercode (用户标识) username (用户名称)

路径参数

参数名称	示例	备注
item	user_info_attr	item名

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ id	integer	必须		字典ID	
└─ key	string	必须		字典Key	
└─ value	string	必须		字典Value	
└─ item	string	必须		项目区分	
└─ comments	string	必须		备注	

用户管理

获取用户管理界面元素

基本信息

Path : /api/infra-uuv/v0.1/users/configs

Method : GET

接口描述 :

请求参数

返回数据

场景key	string	非必须		示例:table/dialog	
值	object []	非必须			item 类型: object
└─ column_name	string	非必须		栏目代码	
└─ comment	string	非必须		栏目名称	
└─ view	string	非必须		视图	
└─ sortable	integer	非必须		是否可排序	
└─ displayable	integer	非必须		是否显示	
└─ regular	string	非必须		正则表达式	
└─ editable	integer	非必须		是否可编辑	
└─ flag	string	非必须		场景类型	
└─ data	string []	非必须		下拉列表等的元数据	item 类型: string
└─ searchable	integer	非必须		0：不可搜索 1：可搜索	
└─ required	integer	非必须		0：非必填 1：必填	

创建用户

基本信息

Path： /api/infra-uuv/v0.1/users

Method： POST

接口描述：

注意事项

- 1、入参数校验
- user_name：不能为空
- user_code：不能为空且唯一
- org_id：不能为空，组织id必须存在
- email：不能为空
- gender：性别（0代表男，1代表女）
- birthday：13位长整型时间戳
- classification：字典中已存在的警种，一个用户只能属于一种警种
- positions：字典已存在的岗位，一个人可以有多个岗位，不同岗位之间用逗号分隔开
- user_image：user_image使用base64编码
- 2、添加用户状态默认为0（启用）（修改状态参考：修改用户状态接口）
- 3、获取组织角色并把角色所控制的资源权限copy给用户

异常编码

异常编码	message
0101010303	组织不存在
0101010006	警种不存在
0101010006	职级不能存在
0101010106	用户编码已存在

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_code	string	必须		用户编号	最大长度: 16
user_name	string	必须		用户名	最大长度: 16
password	string	非必须	1qaz!QAZ	密码	最大长度: 32
email	string	必须		电子邮件	最大长度: 32
gender	integer	必须		性别（0代表男，1代表女）	
birthday	number	必须		生日（13位长整型时间撮，如:1539591450000）	
address	string	非必须		地址	最大长度: 128
work_phone	string	非必须		座机	最大长度: 11
cell_phone	string	非必须		手机	最大长度: 11
classification	string	必须		警种（警种类型必须已存在）	
position	string	非必须		岗位名称，支持批量，用逗号分隔（岗位类型必须已存在）	
org_id	integer	必须		组织id	
identity_no	string	非必须		身份证（身份证合法性验证）	
user_image	string	非必须		用户头像(base64编码格式存储数据库)	
ip_address	string	非必须		用户ip地址，最长32位	

返回数据

user_id	integer	必须		用户id	
classification	integer	必须		警种	
user_code	string	必须		用户编号	
user_name	string	必须		用户姓名	
email	string	必须		邮箱	
gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
birthday	string	必须		生日（13位长整型时间戳， 如:1539591450000）	
address	string	必须		地址	
work_phone	string	必须		座机	
cell_phone	string	必须		手机	
position	string	必须		岗位	
identity_no	string	必须		身份证	
user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
org_id	integer	必须		组织id	
theme	string	必须		主题	
org_name	string	必须		组织名	
org_code	string	必须		组织编码	

修改用户主题

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/update-theme

Method：PATCH

接口描述：

修改成功始终返回0

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
theme	string	必须		主题	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/role

Method：GET

接口描述：

获取用户列表，支持分页和过滤

异常代码列表

ERROR-UUV-000006 参数校验异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
role_id	是	int	角色id
search	否	张三	支持用户名、用户code、电话、性别、警种
org_id	是	int	组织id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
data	object []	非必须		用户信息	item 类型: object
└─ gender	string	必须		性别	
└─ user_name	string	必须		用户名	
└─ cell_phone	string	必须		手机	
└─ user_code	string	必须		用户编号	
└─ user_id	number	必须		用户唯一标识	
└─ org_id	number	必须		组织id	

修改用户（局部更新）

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/{user_id}

Method：PATCH

接口描述：

注意事项

- 1、入参数校验
- user_name：不能为空
- user_code：不能为空且唯一
- org_id：不能为空，组织id必须存在

birthday：13位长整型时间撮

classification：字典中已存在的警种，一个用户只能属于一种警种

positions：字典已存在的岗位，一个人可以有多个岗位，不同岗位之间用逗号分隔开

user_image：user_image使用base64编码

- 2、修改用户支持org_id、user_code修改
- 3、修改用户不支持修改用户状态（修改状态参考：修改用户状态接口）

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:admin&username:xiangyu	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
user_id	24912	用户id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_name	string	必须		用户名	最大长度: 16
gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
cell_phone	string	必须		手机	最大长度: 11
classification	string	必须		警种名称，支持批量，用逗号分隔	

返回数据

user_id	integer	必须		用户id	
classification	integer	必须		警种	
user_code	string	必须		用户编号	
user_name	string	必须		用户姓名	
email	string	必须		邮箱	
gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
birthday	string	必须		生日（13位长整型时间戳， 如:1539591450000）	
address	string	必须		地址	
work_phone	string	必须		座机	
cell_phone	string	必须		手机	
position	string	必须		岗位	
identity_no	string	必须		身份证	
user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
org_id	integer	必须		组织id	
theme	string	必须		主题	
org_name	string	必须		组织名	
org_code	string	必须		组织编码	

获取用户列表（不包含子组织）

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users

Method：GET

接口描述：

获取用户列表，支持分页和过滤

异常代码列表

ERROR-UUV-000006 参数校验异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username
Content-Type	application/json	是		

Query

page_index	否	1	当前页数（默认为1）
page_size	否	10	每页条数（默认为10）
order_field	否	user_id	设置排序字段（默认为user_id）
order_rule	否	desc	设置排序规则，可选desc或者asc（默认为desc）
role_name	否	管理员	角色名称，支持传入多个角色
gender	否	1	根据性别筛选用户（0为男，1为女）
classification	否	特警	警种名称
status	否	1	状态
org_id	是	组织id	组织id（示例：1,2,5,9）
search	否	张三	支持用户名、部门、警员编号的模糊搜索
user_name	否		用户名
user_code	否		用户编码

返回数据



page_param	object	非必须		分页信息	
└─ total	number	非必须		总条数	
└─ page_index	number	非必须		当前页数	
└─ page_size	number	非必须		每页条数	
└─ orderFiled	null	非必须		排序字段	
└─ orderRule	null	非必须		排序规则（desc降序，asc升序）	
data	object []	非必须		用户信息	item 类型: object
└─ user_id	integer	必须		用户id	
└─ classification	integer	必须		警种	
└─ user_code	string	必须		用户编号	
└─ user_name	string	必须		用户姓名	
└─ email	string	必须		邮箱	
└─ gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
└─ birthday	string	必须		生日（13位长整型时间戳，如:1539591450000）	
└─ address	string	必须		地址	
└─ work_phone	string	必须		座机	
└─ cell_phone	string	必须		手机	
└─ position	string	必须		岗位	
└─ identity_no	string	必须		身份证	
└─ user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
└─ status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
└─ org_id	integer	必须		组织id	
└─ theme	string	必须		主题	
└─ org_name	string	必须		组织名	
└─ org_code	string	必须		组织编码	
└─ roles	string []	必须		角色名列表	item 类型: string

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/org

Method：GET

接口描述：

获取用户列表，支持分页和过滤

异常代码列表

ERROR-UUV-000006 参数校验异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page_index	否	1	当前页数（默认为1）
page_size	否	10	每页条数（默认为10）
order_field	否	user_id	设置排序字段（默认为user_id）
order_rule	否	desc	设置排序规则，可选desc或者asc（默认为desc）
role_name	否	管理员	角色名称，支持传入多个角色
gender	否	1	根据性别筛选用户（0为男，1为女）
classification	否	特警	警种名称
status	否	1	状态
org_id	是	组织id	组织id
search	否	张三	支持用户名、部门、警员编号的模糊搜索
user_name	否		用户名
user_code	否		用户编码

返回数据



page_param	object	非必须		分页信息	
└─ total	number	非必须		总条数	
└─ page_index	number	非必须		当前页数	
└─ page_size	number	非必须		每页条数	
└─ orderFiled	null	非必须		排序字段	
└─ orderRule	null	非必须		排序规则 (desc降序, asc升序)	
data	object []	非必须		用户信息	item 类型: object
└─ user_id	integer	必须		用户id	
└─ classification	integer	必须		警种	
└─ user_code	string	必须		用户编号	
└─ user_name	string	必须		用户姓名	
└─ email	string	必须		邮箱	
└─ gender	integer	必须		性别, 0代表男, 1代表女	
└─ birthday	string	必须		生日 (13位长整型时间撮, 如:1539591450000)	
└─ address	string	必须		地址	
└─ work_phone	string	必须		座机	
└─ cell_phone	string	必须		手机	
└─ position	string	必须		岗位	
└─ identity_no	string	必须		身份证	
└─ user_image	string	必须		用户头像 (base64编码)	
└─ status	integer	必须		状态, 0为启用, 1为禁用	
└─ org_id	integer	必须		组织id	
└─ theme	string	必须		主题	
└─ org_name	string	必须		组织名	
└─ org_code	string	必须		组织编码	
└─ roles	string []	必须		角色名列表	item 类型: string

基本信息

Path : /api/infra-uuv/v0.1/users/{user_id}

Method : DELETE

接口描述 :

注意事项

1、删除用户，支持批量删除，不同用户id之间用逗号分隔开

异常代码列表

请求参数

Headers				
参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

路径参数		
参数名称	示例	备注
user_id	1000	用户ID

修改用户

基本信息

Path : /api/infra-uuv/v0.1/users/{user_id}

Method : PUT

接口描述 :

注意事项

1、入参数校验

user_name : 不能为空

user_code : 不能为空且唯一

org_id : 不能为空，组织id必须存在

email : 不能为空

gender : 性别（0代表男，1代表女）

birthday : 13位长整型时间戳

classification : 字典中已存在的警种，一个用户只能属于一种警种

positions : 字典已存在的岗位，一个人可以有多个岗位，不同岗位之间用逗号分隔开

user_image : user_image使用base64编码

2、修改用户支持org_id、user_code修改

3、修改用户不支持修改用户状态（修改状态参考：修改用户状态接口）

异常编码

请求参数

Headers

Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

路径参数

参数名称	示例	备注
user_id	1000	用户ID

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_name	string	必须		用户名	最大长度: 16
email	string	必须		电子邮件	最大长度: 32
gender	integer	必须		性别, 0代表男, 1代表女	
birthday	string	必须		生日 (13位长整型时间撮)	
address	string	非必须		地址	最大长度: 128
work_phone	string	非必须		座机	最大长度: 11
cell_phone	string	非必须		手机	最大长度: 11
classification	string	非必须		警种名称, 支持批量, 用逗号分隔	
position	string	非必须		岗位名称	
identity_no	string	非必须		身份证	
user_image	string	非必须		用户头像 (base64编码)	
org_id	number	非必须		组织id	
user_code	string	必须		警号	
ip_address	string	非必须		客户端ip地址	

返回数据

user_id	integer	必须		用户id	
classification	integer	必须		警种	
user_code	string	必须		用户编号	
user_name	string	必须		用户姓名	
email	string	必须		邮箱	
gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
birthday	string	必须		生日（13位长整型时间戳， 如:1539591450000）	
address	string	必须		地址	
work_phone	string	必须		座机	
cell_phone	string	必须		手机	
position	string	必须		岗位	
identity_no	string	必须		身份证	
user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
org_id	integer	必须		组织id	
theme	string	必须		主题	
org_name	string	必须		组织名	
org_code	string	必须		组织编码	

密码修改

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/{user_code}/update-password

Method：PATCH

接口描述：

- 异常代码列表
- ERROR-UUV-000006

参数校验异常
- ERROR-UUV-010101

用户不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

路径参数

参数名称	示例	备注
user_code	KF8360	用户编码

Body

old_password	string	必须			
new_password	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_id	integer	必须		用户id	
classification	integer	必须		警种	
user_code	string	必须		用户编号	
user_name	string	必须		用户姓名	
email	string	必须		邮箱	
gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
birthday	string	必须		生日（13位长整型时间撮，如:1539591450000）	
address	string	必须		地址	
work_phone	string	必须		座机	
cell_phone	string	必须		手机	
position	string	必须		岗位	
identity_no	string	必须		身份证	
user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
org_id	integer	必须		组织id	
theme	string	必须		主题	
org_name	string	必须		组织名	
org_code	string	必须		组织编码	

登录

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/login

Method：POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

user_code	string	非必须		账号	最大长度: 16
password	string	非必须		密码	最大长度: 32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_id	integer	必须		用户id	
classification	integer	必须		警种	
user_code	string	必须		用户编号	
user_name	string	必须		用户姓名	
email	string	必须		邮箱	
gender	integer	必须		性别, 0代表男, 1代表女	
birthday	string	必须		生日 (13位长整型时间撮, 如:1539591450000)	
address	string	必须		地址	
work_phone	string	必须		座机	
cell_phone	string	必须		手机	
position	string	必须		岗位	
identity_no	string	必须		身份证	
user_image	string	必须		用户头像 (base64编码)	
status	integer	必须		状态, 0为启用, 1为禁用	
org_id	integer	必须		组织id	
theme	string	必须		主题	
org_name	string	必须		组织名	
org_code	string	必须		组织编码	

获取用户详情 (通过用户code获取)

基本信息

Path : /api/infra-uuv/v0.1/users/{user_code}

Method : GET

接口描述 :

异常代码列表
ERROR-UUV-010101 用户不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

路径参数

user_code	org_code
-----------	----------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_id	integer	必须		用户id	
classification	integer	必须		警种	
user_code	string	必须		用户编号	
user_name	string	必须		用户姓名	
email	string	必须		邮箱	
gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
birthday	string	必须		生日（13位长整型时间撮，如:1539591450000）	
address	string	必须		地址	
work_phone	string	必须		座机	
cell_phone	string	必须		手机	
position	string	必须		岗位	
identity_no	string	必须		身份证	
user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
org_id	integer	必须		组织id	
theme	string	必须		主题	
org_name	string	必须		组织名	
org_code	string	必须		组织编码	

获取用户详情（通过用户id获取）

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/id/{user_id}

Method：GET

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-010101 用户不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

路径参数

参数名称	示例	备注
user_id		用户id

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_id	integer	必须		用户id	
classification	integer	必须		警种	
user_code	string	必须		用户编号	
user_name	string	必须		用户姓名	
email	string	必须		邮箱	
gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
birthday	string	必须		生日（13位长整型时间撮，如:1539591450000）	
address	string	必须		地址	
work_phone	string	必须		座机	
cell_phone	string	必须		手机	
position	string	必须		岗位	
identity_no	string	必须		身份证	
user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
org_id	integer	必须		组织id	
theme	string	必须		主题	
org_name	string	必须		组织名	
org_code	string	必须		组织编码	

获取用户详情--批量

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/batch/{usersCodes}

Method：GET

接口描述：

注意事项

- 1、支持批量获取详情，不同user间用逗号分隔开
- 2、支持通过user_codes获取

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
usersCodes		用户编码，以逗号分隔

返回数据

	object []	非必须			item 类型: object
└─ user_id	integer	必须		用户id	
└─ classification	integer	必须		警种	
└─ user_code	string	必须		用户编号	
└─ user_name	string	必须		用户姓名	
└─ email	string	必须		邮箱	
└─ gender	integer	必须		性别，0代表男，1代表女	
└─ birthday	string	必须		生日（13位长整型时间戳， 如:1539591450000）	
└─ address	string	必须		地址	
└─ work_phone	string	必须		座机	
└─ cell_phone	string	必须		手机	
└─ position	string	必须		岗位	
└─ identity_no	string	必须		身份证	
└─ user_image	string	必须		用户头像（base64编码）	
└─ status	integer	必须		状态，0为启用，1为禁用	
└─ org_id	integer	必须		组织id	
└─ theme	string	必须		主题	
└─ org_name	string	必须		组织名	
└─ org_code	string	必须		组织编码	

修改用户状态

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/{user_id}/update-status

Method：PATCH

接口描述：

修改成功始终返回0

请求参数

Headers

Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

路径参数

参数名称	示例	备注
user_id		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
status	string	必须		状态(0启用，1禁用)	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

获取用户数据权限

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/privilege-resources

Method：GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└ resource	string	必须			
└ resource_id	integer	必须			
└ resourc_name	string	必须		资源名	
└ parent_resource	string	必须			

获取用户功能权限

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/privilege-menus

Method：GET

接口描述：

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		usercode,username

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
app_code	否	APP0005	不传则获取所有应用下的权限；传后获取传入应用下的权限

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ default_url	string	非必须		默认地址	
└─ app_id	number	非必须		应用id	
└─ app_code	string	非必须		应用编号	
└─ app_name	string	非必须		应用名称	
└─ app_icon	string	非必须		图标	
└─ menu_codes	string []	非必须		菜单编号	item 类型: string

获取用户数据权限(树形结构展示)

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/users/privilege-resources-tree

Method：GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:KF8360&username:KF1234	是		

返回数据

	object []	非必须			item 类型: object
└─ id	string	非必须			
└─ resource_id	integer	非必须			
└─ name	string	非必须			
└─ p_id	string	非必须			
└─ children	object []	非必须			item 类型: object
└─ id	string	非必须			
└─ resource_id	integer	非必须			
└─ name	string	非必须			
└─ p_id	string	非必须			
└─ children	object	非必须			

获取用户功能权限(以树形结构展示)

基本信息

Path： /api/infra-uuv/v0.1/users/privilege-menus-tree

Method： GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:KF8360&username:KF1234	是		usercode,username

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
search	否	应用	菜单名称搜索

返回数据

	object []	非必须			item 类型: object
└─ menu_code	string	非必须			
└─ menu_name	string	非必须			
└─ menu_id	integer	非必须			
└─ parent_menu_id	integer	非必须			
└─ child	object []	非必须			item 类型: object
└─ menu_code	string	非必须			
└─ menu_name	string	非必须			
└─ menu_id	integer	非必须			
└─ parent_menu_id	integer	非必须			
└─ child	object []	非必须			item 类型: object

角色管理

获取组织下用户角色列表

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/org

Method：GET

接口描述：

异常代码列表

ERROR-UUV-010501 角色不存在

组织下用户包含子组织的所有用户

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
org_id	是	int	131

返回数据

	object []	非必须			item 类型: object
└─ role_name	string	必须		角色名称	

获取角色关系视图

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/relationship/{role_id}

Method：GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
role_id	是		角色id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ topic	string	必须		角色名称	
└─ parentid	integer	必须		父id	
└─ id	integer	非必须		当前id	
└─ isroot	boolean	非必须		是否为根节点	

新增角色

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles

Method：POST

接口描述：

异常代码列表

ERROR-UUV-000006 参数校验异常

ERROR-UUV-010502 角色已存在

请求参数

Headers

Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
role_name	string	必须		角色名	最大长度: 32
description	string	非必须		角色描述	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
role_id	integer	必须		角色id	
role_code	string	必须		角色编号	
role_name	string	必须		角色名称	
description	string	必须		角色描述	

修改角色

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}

Method：PUT

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-000006 参数校验异常
ERROR-UUV-010501 角色不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
role_name	string	必须		角色名称	最大长度: 32
description	string	非必须		角色描述	

返回数据

role_id	integer	必填		角色id	
role_code	string	必须		角色编号	
role_name	string	必须		角色名称	
description	string	必须		角色描述	

删除角色

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}

Method：DELETE

接口描述：

支持批量删除，不同角色id之间用逗号分隔

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	1001,1002,1003	权限ID，可批量删除，用逗号分开，示例：1,2,3

获取角色详情

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}

Method：GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	1	角色id

返回数据

role_id	number	非必须		角色id	
role_code	string	非必须		角色编号	
role_name	string	非必须		角色名称	
description	string	非必须		描述	

获取角色列表

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles

Method：GET

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-010501 角色不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ role_id	integer	必须		角色id	
└─ role_code	string	必须		角色编号	
└─ role_name	string	必须		角色名称	

角色新增用户

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/users

Method：POST

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-000006 参数校验异常
ERROR-UUV-010501 角色不存在
ERROR-UUV-010101 用户不存在
?? 用户已拥有该角色

请求参数

Headers

Content-Type	application/json	是		
--------------	------------------	---	--	--

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
users	integer []	非必须		用户id	item 类型: integer

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
users	integer []	必须		用户id	item 类型: integer

角色新增组织

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/organizations

Method：POST

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-000006 参数校验异常
ERROR-UUV-010501 角色不存在
ERROR-UUV-010303 组织不存在
?? 组织已拥有该角色

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
organizations	integer []	必须		组织id	item 类型: integer

返回数据

organizations	Integer []	必须		组织id	Item 类型: Integer
---------------	------------	----	--	------	------------------

角色删除用户

基本信息

Path： /api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/users/{users}

Method： DELETE

接口描述：

角色删除用户，支持批量id删除

异常代码列表
ERROR-UUV-010501 角色不存在
ERROR-UUV-010101 用户不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	12	角色id
users	1,2,3	支持批量删除，以逗号分开

角色添加菜单

基本信息

Path： /api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/menus

Method： POST

接口描述：

1、角色添加菜单，支持权限批量添加

异常代码列表
ERROR-UUV-000006 参数校验异常
?? 菜单不存在
?? 角色已包含该功能
ERROR-UUV-010501 角色不存在

请求参数

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	1001	角色ID

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
menus	integer []	必须		菜单id	item 类型: integer

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
menus	integer []	必须		菜单id	item 类型: integer

获取角色下所有组织

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/organizations

Method：GET

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-010501 角色不存在

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page_num	否	1	当前页数（默认为1）
page_size	否	10	每页条数（默认为10）
order_field	否	org_id	设置排序字段（默认为org_id）
order_rule	否	desc	设置排序规则，可选desc或者asc（默认为desc）
search	否	刑警大队	支持组织name，组织code的模糊查询

返回数据

	object []	非必须			返回类型: object
└─ org_id	number	必须			
└─ org_code	string	必须			
└─ org_name	string	必须			
└─ description	string	必须			
└─ address	string	必须			

角色添加资源

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/resources

Method：POST

接口描述：

1、角色添加资源，支持权限批量添加

异常代码列表

ERROR-UUV-000006 参数校验异常

ERROR-UUV-010501 角色不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:KF0001&username:123	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
resources	integer	非必须		资源id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
resources	integer	非必须			

获取角色下资源

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/resources

Method：GET

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ resource	string	必须		资源标识	
└─ resource_name	string	必须		资源名称	
└─ parent_resource	string	必须		父资源标识	
└─ child	object []	必须		子资源	item 类型: object
└─ resource	string	必须		资源标识	
└─ resource_name	string	必须		资源名称	
└─ parent_resource	string	必须		父资源标识	
└─ child	array,null	必须		子资源	

获取该角色下菜单

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/menus

Method：GET

接口描述：

开发测试用例：
http://localhost:80/v0.1/applications/15/roles/9/privileges
异常代码列表
ERROR-UUV-010501 角色不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	1100	角色ID

返回数据

	object []	非必须		树形菜单	item 类型: object
└─ app_id	integer	必须		应用id	
└─ menu_code	string	必须		菜单编号	
└─ menu_name	string	必须		菜单名称	
└─ description	string	必须		描述	
└─ child	object []	必须		子菜单	item 类型: object
└─ app_id	integer	必须		应用id	
└─ menu_code	string	必须		菜单编号	
└─ menu_name	string	必须		菜单名称	
└─ description	string	必须		描述	
└─ child	string	必须		子菜单	

角色删除菜单

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/menus/{menus}

Method：DELETE

接口描述：

角色删除权限，支持权限批量删除

异常代码列表

ERROR-UUV-000006 参数校验异常

?? 角色下菜单不存在

ERROR-UUV-010501 角色不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	1100	角色ID，传入单一值
menus	1,2,3	可批量删除，以逗号分开

角色删除组织

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/organizations/{orgs}

Method：DELETE

接口描述：

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	1	角色id
orgs	1,2,3	支持批量删除，以逗号分开

角色删除资源

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/roles/{role_id}/resources/{resources}

Method：DELETE

接口描述：

1、角色删除资源，支持权限批量添加
异常代码列表
ERROR-UUV-000006 参数校验异常
ERROR-UUV-010501 角色不存在
?? 角色下资源不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
role_id	1	角色id
resources	1,2,3	支持批量删除，以逗号分开

组织管理

批量导入组织-模板下载

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/templates/organization

Method：GET

接口描述：

请求参数

参数名称	是否必填	示例	备注
user_code	是	KF8360	

获取组织详情

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{org_id}

Method：GET

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-010303 组织不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
org_id	1000	组织ID

返回数据

名称	类型	是否必填	默认值	备注	其他信息
org_id	number	非必填		组织id	
address	string	非必填		组织地址	
description	string	非必填		描述信息	
org_name	string	非必填		组织名	
org_code	string	非必填		组织code	

获取组织架构树及其树中的人

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{org_id}/users

Method：GET

接口描述：

请求参数

Headers

Authorization	usercode:KF8360&username:xiangyu	是		
Content-Type	application/json	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
org_id		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
search	否	陈元	

批量导入用户

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{user_code}/users-import

Method：POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
Authorization	usercode:KF8360&username:xiangyu	是		必须

路径参数

参数名称	示例	备注
user_code	KF8360	用户编号

Body

将文件放入名称为file的参数中

批量导入用户-模板下载

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/templates/user

Method：GET

接口描述：

请求参数

Query

user_code	是	KF8360	
-----------	---	--------	--

批量导入组织

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{user_code}/orgs-import

Method：POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
Authorization	usercode:KF8360&username:xiangyu	是		必须

路径参数

参数名称	示例	备注
user_code	KF8360	用户编号

Body

将文件放入名称为file的参数中

创建组织

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations

Method：POST

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-010301 组织根节点已经存在
ERROR-UUV-010302 组织父节点不存在
ERROR-UUV-010307 组织名已经存在
ERROR-UUV-010601 扩展字段不存在
创建的组织默认放在最后面

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

Body

parent_id	integer	父级id		父组织id	
org_name	string	必须		组织名	最大长度: 32
address	string	非必须		组织地址	最大长度: 128
description	string	非必须		描述信息	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
org_id	number	非必须		组织id	
address	string	非必须		组织地址	
description	string	非必须		描述信息	
org_name	string	非必须		组织名	

获取组织下的人

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/users

Method：GET

接口描述：
for告警、OMEGA等内部系统

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
org_id	是	组织id列表	10,11,16
recursion	否	是否获取子孙组织中的人	true/false

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

获取子组织列表

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{org_id}/children

Method：GET

接口描述：

请求参数

Headers

Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		
Content-Type	application/json	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
org_id	0	父组织id

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
recursion	否	true/false	默认为false，是否包含子孙组织

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ parent_id	integer	非必须			
└─ org_id	integer	非必须			
└─ org_code	string	非必须			
└─ org_name	string	非必须			
└─ address	string	非必须			
└─ description	string	非必须			
└─ display_order	number	非必须			

修改组织

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{org_id}

Method：PUT

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-010303 组织不存在
ERROR-UUV-010307 组织名已经存在
ERROR-UUV-010601 扩展字段不存在

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
org_id	1000	组织ID

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
org_name	string	必须		组织名	最大长度: 32
address	string	非必须		组织地址	最大长度: 128
description	string	非必须		描述信息	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
org_id	number	非必须		组织id	
address	string	非必须		组织地址	
description	string	非必须		描述信息	
org_name	string	非必须		组织名	
org_code	string	非必须		组织code	

移动组织节点

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/move-nodes

Method：PUT

接口描述：

注意事项

- A、组织target_id不能是current_id子节点
- B、current_id每次只能传一个
- C、target_id、current_id在组织中必须存在

3、异常代码列表

- ERROR-UUV-010303 组织不存在
- ERROR-UUV-010101 用户不存在
- ERROR-UUV-010307 移动组织节点异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target_id	integer	必须		目标节点(父节点)	
next_id	integer	非必须		后一个节点的id，如不传默认为第一个	
current_id	number	必须		当前组织节点	

删除组织

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{org_id}

Method：DELETE

接口描述：

异常代码列表
ERROR-UUV-010303 组织不存在
ERROR-UUV-010304 组织中存在子节点（用户）

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
org_id	1000	组织ID

获取组织架构

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/organizations/{org_id}/childs-tree

Method：GET

接口描述：

注：接口名有修改"childs" => "childs-tree"
path=true，org_id传入当前组织id，返回祖先组织到当前组织的组织架构书（不包含兄弟组织和旁系组织，但包括当前组织的子组织）
path=false，org_id传入任意组织id，返回该组织id的所有子孙组织

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
org_id		如需获取整个组织架构树，则org_id传0

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
path	是	true/false	是否为单独路径(默认为false)

返回数据

	object []	非必须			item 类型: object
└─ parent_id	number	非必须		父组织id	
└─ org_id	number	非必须		组织id	
└─ org_code	string	非必须		组织编号	
└─ org_name	string	非必须		组织名称	
└─ address	string	非必须		地址	
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ display_order	number	非必须		排序	
└─ child	object []	非必须		子组织	item 类型: object
└─ parent_id	number	必须		父组织id	
└─ org_id	number	必须		组织id	
└─ org_code	string	必须		组织编号	
└─ org_name	string	必须		组织名称	
└─ address	string	必须		地址	
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ display_order	number	必须		排序	
└─ child	object	必须		子组织	

菜单管理

创建菜单

基本信息

Path : /api/infra-uuv/v0.1/applications/menus

Method : POST

接口描述 :

注意事项 :

- 1、创建的菜单默认放在所有同级菜单的最后
- 2、menu_code自动生成，生成规则：一级菜单APP+6位数字，其余菜单MENU+6位数字

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是	是	
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是	否	

Body

menu_name	string	必须		菜单名称	
parent_menu_id	integer	非必须		上一级菜单ID（不传则该菜单为最高层菜单）	
icon	string	非必须		图标	
default_url	string	非必须		链接	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
menu_id	integer	非必须			
menu_code	string	非必须			
menu_name	string	非必须			
parent_menu_id	integer	非必须		上一级菜单ID	
icon	string	非必须		图标	
default_url	string	非必须			

删除菜单

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/applications/menus/{menu_id}

Method：DELETE

接口描述：

注意事项

- 1、删除菜单，如果菜单存在子菜单，需要递归删除所有子菜单

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
menu_id	23,24,25	菜单ID，批量删除，参数之间用逗号隔开

更换ip

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/init/address

Method：POST

接口描述：

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
video_system	string	非必须		视综平台ip地址	
infra	string	非必须		基础框架ip地址	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
video_system	string	非必须		视综平台ip地址	
infra	string	非必须		基础框架ip地址	

更新菜单

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/applications/menus/{menu_id}

Method：PUT

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是	是	
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是	否	

路径参数

参数名称	示例	备注
menu_id	23	菜单ID

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
menu_name	string	必须		菜单名	
menu_code	string	非必须		菜单编号	
icon	string	非必须		图标	
defaultUrl	string	非必须		默认链接	

返回数据

menu_code	string	非必须		菜单编号	
menu_name	string	非必须			
parent_menu_id	integer	非必须			
menu_id	integer	非必须			

移动菜单

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/applications/menus/move-nodes

Method：PUT

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target_id	number	必须		目标节点(父节点);第一级挪动传0	
previous_id	number	非必须		前一个节点id（如果不填默认为第一个）	
current_id	number	必须			

获取菜单树

基本信息

Path：/api/infra-uuv/v0.1/applications/menus

Method：GET

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Authorization	usercode:test&username:KF1234	是		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
menu_id	否	0	不传默认获取所有菜单
search	否	APP	支持菜单名，菜单编号，default_url

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ menu_id	number	必须			
└─ menu_name	string	必须			
└─ menu_code	string	必须			
└─ parent_menu_id	number	必须			
└─ icon	string	必须		图标	
└─ default_url	string	必须			
└─ child	object []	必须			item 类型: object
└─ menu_id	string	必须			
└─ menu_name	string	必须			
└─ menu_code	string	必须			
└─ parent_menu_id	string	必须			
└─ icon	string	必须			
└─ default_url	string	必须			
└─ child	string []	必须			item 类型: string

基础信息

错误码

基本信息

Path : /v0.1/errorcode

Method : GET

接口描述 :

ERROR-UUV-000001	资源不存在
ERROR-UUV-000002	资源已经存在
ERROR-UUV-000003	数据库连接异常
ERROR-UUV-000004	文件不存在
ERROR-UUV-000005	账号密码错误
ERROR-UUV-000006	参数校验异常
ERROR-UUV-010101	用户不存在
ERROR-UUV-010102	用户姓名不合法
ERROR-UUV-010103	职级不存在
ERROR-UUV-010104	岗位不存在
ERROR-UUV-010105	用户状态不合法
ERROR-UUV-010201	应用已存在
ERROR-UUV-010202	应用不存在
ERROR-UUV-010203	应用分类不存在
ERROR-UUV-010301	组织根节点已经存
ERROR-UUV-010302	组织父节点不存在
ERROR-UUV-010303	组织不存在
ERROR-UUV-010304	组织中存在子节点
ERROR-UUV-010307	移动组织节点异常
ERROR-UUV-010401	权限CODE已经存在
ERROR-UUV-010402	权限不存在
ERROR-UUV-010403	权限已经存在
ERROR-UUV-010502	角色不存在
ERROR-UUV-010501	角色已经存在
ERROR-UUV-010601	扩展字段不存在
ERROR-UUV-010701	字典已经存在
ERROR-UUV-010702	字典不存在

请求参数

Build by YMFE.