



PIN ASSIGNMENT

| No. | SYMBOL | No. | SYMBOL | No. | SYMBOL |
|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|
| 1 | GND | 12 | GND | 23 | B3 |
| 2 | CK | 13 | G0 | 24 | B4 |
| 3 | HSYC | 14 | G1 | 25 | B5 |
| 4 | VS/C | 15 | G2 | 26 | GND |
| 5 | GND | 16 | G3 | 27 | ENAB |
| 6 | R0 | 17 | G4 | 28 | VCC(0.3V) |
| 7 | R1 | 18 | G5 | 29 | VCC(0.3V) |
| 8 | R2 | 19 | GND | 30 | R/L |
| 9 | R3 | 20 | B0 | 31 | U/D |
| 10 | R4 | 21 | B1 | 32 | NC |
| 11 | R5 | 22 | B2 | 33 | GND |

| No. | SYMBOL | CABLE COLOR |
|-----|-----------|-------------|
| 1 | ANODE-1 | RED |
| 2 | ANODE-2 | RED |
| 3 | NC | - |
| 4 | NC | - |
| 5 | CATHODE-1 | BLACK |
| 6 | CATHODE-2 | BLACK |

| MEASURE | A | B | C |
|-----------|------|------|------|
| 164-118 | 10.1 | 10.2 | 11 |
| 164-163 | 10.2 | 10.2 | 11.5 |
| 634-1230 | 10.3 | 10.3 | 12 |
| 2304-1300 | 10.3 | 10.3 | 13 |
| 3304 | 10.4 | 10.4 | 14 |
| ANGLE | 11° | 13° | 110° |

NOTES
1. THE DIMENSIONS WITH THE MARK (●) ARE CONTROLLED AS A PARTICULAR CHARACTERISTIC.
2. TOLERANCE WITHOUT INDICATION: ±0.5