

計算方法設計 Bonus 1

Recursive Method

Pseudo Code

```
int SelectKthSmallest(A[], l, r, kth, numsPerGroup) {
    size, numsOfGroup, excess, pivotInitPosition;
    if (numsPerGroup == 0) {
        pivotInitPosition = RandomizedSelectPivot(l, r);
    }
    else {
        size = r - l + 1;
        numsOfGroup = (size) / numsPerGroup;
        excess = (size) % numsPerGroup;
        if (excess != 0) numsOfGroup++;
        if (size <= numsPerGroup) {
            InsertionSort(A, l, r);
            pivotInitPosition = l + size / 2;
        }
        else {
            for (j = l; j <= l + numsOfGroup - 1; j++) {
                InsertionSortColumn(A, j, r, numsOfGroup);
            }
            pivotInitPosition = SelectKthSmallest(A, l + (numsPerGroup / 2) *
numsOfGroup, l + (numsPerGroup / 2 + 1) * numsOfGroup - 1, (numsOfGroup % 2 ?
numsOfGroup / 2 : numsOfGroup / 2 + 1), numsPerGroup);
        }
    }
    pivotFinalPosition = Partition(A, l, r, pivotInitPosition);
    k = pivotFinalPosition - l + 1;
    if (kth == k)
        return pivotFinalPosition;
    else if (kth < k)
        return SelectKthSmallest(A, l, pivotFinalPosition - 1, kth,
numsPerGroup);
    else
        return SelectKthSmallest(A, pivotFinalPosition + 1, r, kth - k,
numsPerGroup);
}

int RandomizedSelectPivot(l, r) {
    return std::rand() % (r - l + 1) + l;
}

int MedianSelectPivot(A[], l, r, numsPerGroup) {
    size = r - l + 1;
    numsOfGroup = (size) / numsPerGroup;
    excess = (size) % numsPerGroup;
    if (excess != 0) numsOfGroup++;
    if (size < numsPerGroup) {
```

```

        InsertionSort(A, l, r);
        return l + size / 2;
    }
    else {
        for (j = l; j <= l + numsOfGroup - 1; j++) {
            InsertionSortColumn(A, j, r, numsOfGroup);
        }
        return MedianSelectPivot(A, l + (numsPerGroup / 2) * numsOfGroup,
                                l + (numsPerGroup / 2 + 1) * numsOfGroup - 1,
                                numsPerGroup);
    }
}

int Partition(A[], l, r, i) {
    swap(A[r], A[i]);
    pivotPosition = l;
    for (j = l; j < r; j++) {
        if (A[j] <= A[r]) swap(A[pivotPosition++], A[j]);
    }
    swap(A[pivotPosition], A[r]);
    return pivotPosition;
}

void InsertionSortColumn(int A[], int l, int r, int numsOfGroup) {
    size = (r - l + 1) / numsOfGroup;
    tmp[size] = {A[l]};
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        tmp[i] = A[l + i * numsOfGroup];
        curr = i;
        while (tmp[curr] < tmp[curr - 1] && curr > 0) {
            swap(tmp[curr], tmp[curr - 1]);
            curr--;
        }
    }
    for (i = 0; i < size; i++) {
        A[l + i * numsOfGroup] = tmp[i];
    }
}

void InsertionSort(A[], l, r) {
    for (i = l + 1; i <= r; i++) {
        curr = i;
        while (A[curr] < A[curr - 1] && curr > l) {
            swap(A[curr], A[curr - 1]);
            curr--;
        }
    }
}

```

時間複雜度分析

設有 n 筆資料:

- Group of 3:

$$T(n) = T(\text{ceiling}(n / 3)) + \Theta(n) + \max \{T(x), T(y)\}$$

- $T(\text{ceiling}(n / 3))$: 尋找 pivot 需要花的時間
 - $\Theta(n)$: 做 partition 的時間
 - $\max \{T(x), T(y)\}$: 找左半段或右半段比較久的時間
- $x, y \geq 2(\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 3) / 2) - 2) \geq n / 3 - 4$**
- 每個完整的 group 會有 1 個大於 pivot 的數
 - $\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 3) / 2)$ 表示 pivot 那組和 median 比他大的 group 數量
 - -2 表示可能不是完整的 group 的數量
- Therefore, $n / 3 - 4 \geq n / 4$ if $n \geq 48$.**
- x, y is at least $n / 4$ for large n respectively.**
- Assume $T(n) > cn$.
- $$\begin{aligned}
 T(n) &> c * \text{ceiling}(n / 3) + c * (n / 3 - 4) + an \\
 &> cn / 3 + cn / 3 - 4c + an \\
 &= 2cn / 3 - 4c + an \\
 &= (2c / 3 + a)n - 4c \\
 &> cn
 \end{aligned}$$
- $c < an / (n / 3 + 4)$ when $n > 0$. Assume $n \geq 48$, then $n / (n / 3 + 4) \geq 2.4 > 2$.
- So, we choose $c > 2a$.

Time complexity: $T(n) = \omega(n) \neq O(n)$

- Group of 5:

$$T(n) = T(\text{ceiling}(n / 5)) + \Theta(n) + \max \{T(x), T(y)\}$$

- $T(\text{ceiling}(n / 5))$: 尋找 pivot 需要花的時間
 - $\Theta(n)$: 做 partition 的時間
 - $\max \{T(x), T(y)\}$: 找左半段或右半段比較久的時間
- $x, y \geq 3(\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 5) / 2) - 2) \geq 3n / 10 - 6$**
- 每個完整的 group 會有 3 個大於 pivot 的數
 - $\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 5) / 2)$ 表示 pivot 那組和 median 比他大的 group 數量
 - -2 表示可能不是完整的 group 的數量
- Therefore, $x, y \leq n - 3n / 10 + 6 = 7n / 10 + 6$.**
- $7n / 10 + 6 \leq 3n / 4$ if $n \geq 140$.**
- x, y is at most $3n / 4$ for large n respectively.**
- Assume $T(n) \leq cn$.
- $$\begin{aligned}
 T(n) &\leq c * \text{ceiling}(n / 5) + c * (7n / 10 + 6) + an \\
 &\leq cn / 5 + c + 7cn / 10 + 6c + an \\
 &= 9cn / 10 + 7c + an \\
 &= cn + ((-cn) / 10 + 7c + an) \\
 &\leq cn
 \end{aligned}$$

$c \geq 10an/(n - 70)$ when $n > 70$. Assume $n \geq 140$, then $n / (n - 70) \leq 2$. So, we choose $c \geq 20a$

Time complexity: $T(n) = O(n)$

- Group of 7:

$$T(n) = T(\text{ceiling}(n / 7)) + \Theta(n) + \max \{T(x), T(y)\}$$

- $T(\text{ceiling}(n / 7))$: 尋找 pivot 需要花的時間
- $\Theta(n)$: 做 partition 的時間
- $\max \{T(x), T(y)\}$: 找左半段或右半段比較久的時間
- $x, y \geq 4(\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 7) / 2) - 2) \geq 2n / 7 - 8$**
- 每個完整的 group 會有 4 個大於 pivot 的數
- $\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 7) / 2)$ 表示 pivot 那組和 median 比他大的 group 數量
- -2 表示可能不是完整的 group 的數量

$$\text{Therefore, } x, y \leq n - 2n / 7 + 8 = 5n / 7 + 8.$$

$$5n / 7 + 8 \leq 3n / 4 \text{ if } n \geq 224.$$

x, y is at most $3n / 4$ for large n respectively.

Assume $T(n) \leq cn$.

$$T(n) \leq c * \text{ceiling}(n / 7) + c * (5n / 7 + 8) + an$$

$$\leq cn / 7 + c + 5cn / 7 + 8c + an$$

$$= 6cn / 7 + 9c + an$$

$$= cn + ((-cn) / 7 + 9c + an)$$

$$\leq cn$$

$c \geq 7an / (n - 63)$ when $n > 63$. Assume $n \geq 224$, then $n / (n - 63) < 2$. So, we choose $c > 14a$.

Time complexity: $T(n) = O(n)$

- Group of 9:

$$T(n) = T(\text{ceiling}(n / 9)) + \Theta(n) + \max \{T(x), T(y)\}$$

- $T(\text{ceiling}(n / 9))$: 尋找 pivot 需要花的時間
- $\Theta(n)$: 做 partition 的時間
- $\max \{T(x), T(y)\}$: 找左半段或右半段比較久的時間
- $x, y \geq 5(\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 9) / 2) - 2) \geq 5n / 18 - 10$**
- 每個完整的 group 會有 4 個大於 pivot 的數
- $\text{ceiling}(\text{ceiling}(n / 9) / 2)$ 表示 pivot 那組和 median 比他大的 group 數量
- -2 表示可能不是完整的 group 的數量

$$\text{Therefore, } x, y \leq n - 5n / 18 + 10 = 13n / 18 + 10.$$

$$13n / 18 + 10 \leq 3n / 4 \text{ if } n \geq 360.$$

x, y is at most $3n / 4$ for large n respectively.

Assume $T(n) \leq cn$.

$T(n) \leq c * \text{ceiling}(n / 9) + c * (13n / 18 + 10) + an$

$\leq cn / 9 + c + 13cn / 18 + 10c + an$

$= 5cn / 6 + 11c + an$

$= cn + ((-cn) / 6 + 11c + an)$

$\leq cn$

$c \geq 6an / (n - 66)$ when $n > 66$. Assume $n \geq 360$, then $n / (n - 66) < 2$. So, we choose $c > 12a$.

Time complexity: $T(n) = O(n)$

測試數據

Array size	1 * 10e7	2 * 10e7	3 * 10e7	4 * 10e7	5 * 10e7
Execution times (times)	50	50	50	50	50
Randomized time usage	0.24708	0.43530	0.61172	0.64356	0.87252
Group of 3 time usage	116.637	288.285	596.894	994.205	1234.790
Group of 5 time usage	1.42802	2.44330	3.55082	4.51618	5.38158
Group of 7 time usage	1.08526	2.05162	2.79684	3.40446	4.31722
Group of 9 time usage	1.02906	1.91562	2.61240	3.20722	4.00038

Array size	6 * 10e7	7 * 10e7	8 * 10e7	9 * 10e7	1 * 10e8
Execution times (times)	50	50	50	50	50
Randomized time usage	1.09072	1.24778	1.41000	1.69284	1.72172
Group of 3 time usage	1743.610	2279.040	2807.060	3390.560	3675.290
Group of 5 time usage	6.03228	7.46748	8.14166	8.67288	9.58924
Group of 7 time usage	4.74148	5.97242	6.15724	6.63538	7.29540
Group of 9 time usage	4.61310	5.70794	6.14254	6.52264	7.22966

Iterative Method

作法

把尋找 median 的 code 包裝成一個function 後，根據觀察發現，這兩個 recursive function 其實就是一直慢慢跑到最底層就結束，因此可以透過使用 while loop 的方式實作，迴圈結束前更新 partition 的範圍，並在找到值之後直接 break 離開迴圈。

Pseudo Code

```
int SelectKthSmallest(A[], l, r, kth, numsPerGroup) {
    pivotInitPosition, pivotFinalPosition, k;
    while (true) {
        pivotInitPosition = (numsPerGroup == 0)
            ? RandomizedSelectPivot(l, r)
            : MedianSelectPivot(A, l, r, numsPerGroup);
        pivotFinalPosition = Partition(A, l, r, pivotInitPosition);
        k = pivotFinalPosition - l + 1;
        if (kth == k) {
            return A[pivotFinalPosition];
        } else if (kth < k) {
            r = pivotFinalPosition - 1;
        } else {
            l = pivotFinalPosition + 1;
            kth -= k;
        }
    }
}

int MedianSelectPivot(A[], l, r, numsPerGroup) {
    size, numsOfGroup, excess;

    while (true) {
        size = r - l + 1;
        numsOfGroup = (size) / numsPerGroup;
        excess = (size) % numsPerGroup;
        if (excess != 0) numsOfGroup++;
        if (size < numsPerGroup) {
            InsertionSort(A, l, r);
            return l + size / 2;
        }
        else {
            for (j = l; j <= l + numsOfGroup - 1; j++) {
                InsertionSortColumn(A, j, r, numsOfGroup);
            }
            r = l + (numsPerGroup / 2 + 1) * numsOfGroup - 1;
            l = l + (numsPerGroup / 2) * numsOfGroup;
        }
    }
}
```