

实验二 树与分治策略

黄韦杰

刘嘉杰

hwj@hust.edu.cn m202474039@hust.edu.cn

October, 2024

1 前言

分治 (divide and conquer)，字面上的解释是“分而治之”，就是把一个复杂的问题分解成两个或多个相同或相似的子问题，再把子问题分成更小的子问题，直到子问题的规模足够简单可以直接求解。在计算机科学汇总，分治法是很多高效算法的基础，如排序算法（快速排序，归并排序），傅里叶变换（快速傅里叶变换）等等。分治法在实际问题中具有很高的指导意义，例如全国人口普查过程中，可以将问题递归地拆分成省级、市级、区级、乡镇级、街道级、小区级，自下而上的统计人数。分治法的主要实现步骤如下：

1. 分治 (Divide)：将原问题分解为若干个规模较小，相互独立，与原问题形式相同的子问题。
2. 解决 (Conquer)：若当前问题规模足够小，直接返回答案，否则递归地解决每个子问题。
3. 合并 (Combine)：将各个问题的解合并为原问题的解。

如果题目符合下面性质，或许可以用分治法来解决：

1. 该问题的规模缩小到一定程度就可以容易的解决。
2. 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题，即该问题具有最优子结构性质。
3. 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解。

递归 (recursion) 是分治中非常重要的步骤，在数学和计算机科学中，递归是指在函数调用函数本身。递归一词常用于描述以自身相似方法重复事物的过程。例如，当两面镜子相互之间近似平行时，镜中嵌套的图像是以无限递归的形式出现的。将时光往前推，在中国还流传着这样一个有趣的故事：从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚，正在给小和尚讲故事呢！故事是什么呢？“从前



图 1: 《盗梦空间》(Inception, 2010) 中带有“德罗斯特效应”性质的电影镜头。

有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚，正在给小和尚讲故事呢！故事是什么呢？
‘从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚，正在给小和尚讲故事呢！故事是什么呢？’”

上面的故事似乎是没有终点的，如果将故事写成计算机程序然后运行，恐怕不到一会程序就会崩溃，因为递归调用函数会在系统栈中维护函数栈，无限递归下去会使得系统栈超出内存。图 1 所示的图形被称为**德罗斯特效应** (Droste effect)，是递归的一种视觉形式，是指一张照片的某个部分与整张图片相同，如此产生无限循环。这张照片是通过名为 Mathmp 的数学软件制作出来的，使用 PhotoShop 的 Droste Effect 滤镜也可以制作出这种效果。

在计算机程序中，递归实现并不是任何一个算法必须要有的部分。理论上，任何的递归都可以使用分支语句和循环语句实现，只不过不使用递归的实现难度远远超过了递归实现。因此，有效的利用递归可以帮助我们更轻松的解决实际问题。本节实验课的基本内容是两个非常经典的题目，它们都可以优雅地使用分治法进行分析，并使用递归来求解。

2 实验项目结构

- find_maximum_subarray
 - include
 - util.hpp
 - Solution.hpp
 - data
 - main.cpp
- round_robin_schedule
- 略
- perfect_permutation

— 略

本实验包含三个独立的题目：`find_maximum_subarray`（最大子序列）和 `round_robin_schedule`（循环赛时间表），`perfect_permutation`（拓展题：完美排列）。

每个题目的代码结构是类似的，`include` 文件夹中包含了 `util.hpp`（包含测试用及一些常量和工具包的引入，请不要对其进行任何修改）和 `Solution.hpp`（你唯一需要写的文件），`data` 文件夹中包含了测试数据，对于每个题目，你需要完成该题目的 `Solution.hpp` 的编写，然后编译运行该题目的 `main.cpp` 来进行校验，校验通过后请将代码提交到 OJ 上。

请注意，每次对 `Solution.hpp` 修改完之后，需要重新编译运行相应题目的 `main.cpp`，如果直接执行上次编译好的 `main.exe` 或 `main`，新的修改将不会生效。

3 实验内容

3.1 最大子序列

给定一个长度为 N 的数组 A ，其任意连续子序列可以表示为 A_i, A_{i+1}, \dots, A_j ，其中 $0 \leq i \leq j \leq N-1$ 。最大子序列是指所有的子序列中和最大的那一个，注意子序列不能为空。为了降低难度，你需要输出它的和，即：

$$result = \max_{0 \leq i \leq j \leq N-1} \sum_{k=i}^j A[k]$$

例如：`[-2, 11, -4, 13, -5, -2]` 的答案为 20。

请根据课件中的伪代码思想完成 `Solution.hpp` 的实现。

```
class Solution {
public:
    int find_maximum_crossing_subarray(vector<int> &A, int low, int
        mid, int high) {
        // 请在这里完成你的代码
        return 0
    }
    int find_maximum_subarray(vector<int> &A, int low, int high) {
        // 请在这里完成你的代码
        return 0
    }
    int find_maximum_subarray(vector<int> &A) {
        return find_maximum_subarray(A, 0, A.size() - 1);
    }
};
```

```

    }
};

```

测试数据范围： $N \leq 10^5$, $|A[i]| \leq 10000$ 。

3.2 循环赛日程表

设有 $n = 2^k$ 个运动员要进行羽毛球循环赛，现要设计一个满足以下要求的比赛日程表：

- 每个选手必须与其他 $n - 1$ 个选手各比赛一次
- 每个选手一天只能比赛一次
- 循环赛一共需要进行 $n - 1$ 天

一些例子：

- $n = 2$ 时的日程表如下表所示：

运动员	第一天
1	2
2	1

- $n = 4$ 时的日程表如下表所示：

运动员	第一天	第二天	第三天
1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

- $n = 8$ 时的日程表如下表所示：


运动员	第一天	第二天	第三天	第四天	第五天	第六天	第七天
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	4	3	6	5	8	7
3	4	1	2	7	8	5	6
4	3	2	1	8	7	6	5
5	6	7	8	1	2	3	4
6	5	8	7	2	1	4	3
7	8	5	6	3	4	1	2
8	7	6	5	4	3	2	1

你需要实现 Solution 类中的 round_robin_schedule 方法，对于传入的参数 n ，返回一个大小为 $n \times n$ 的二维数组。该二维数组满足：

- 所有元素都在 $[1, n]$ 范围内。
- 第一列从上到下依次为 $1 \sim n$ 。
- 同行或同列的元素不能相同。

```
class Solution {
public:
    vector<vector<int>> round_robin_schedule(int n) {
        // 如此构造一个二维数组 ( nxn 矩阵)
        // ans[i][j]表示矩阵的第i行第j列
        vector<vector<int> > ans;
        for(int i=0; i<n; i++) {
            ans.push_back(vector<int>(n, 0));
        }
        // 请在这里完成你的代码
        return ans;
    }
};
```

提示：按照分治策略，将所有选手分成两部分。令 $m = n/2$ ，当得到了 m 名选手前 m 天的日程表后（左上角 $m \times m$ 矩阵），通过平移、交换等方式分别拼凑出后 m 名选手前 m 天的日程表和 n 名选手后 m 天的日程表。下面的示意图中， $n = 4, m = 2$ 。



在具体实现过程中，你可以使用 vector 的 resize() 方法来调整数组大小。

测试数据范围： $1 \leq k \leq 10, n = 2^k$ 。

4 实验思考

1. 对于序列 $[3, 2, -5, 3, -9, 9, -4, 6]$ ，画出求解最大子序列的递归调用树，并标出每个函数的返回值。

2. 分析两个实验的时空复杂度。
3. 如果最大子序列问题中允许选择空的子序列（和为 0），代码应该如何修改？

4. 【拓展题】完美排列（Google 面试题）

如果一个长度为 $n(1 \leq n \leq 10^3)$ 的排列 a 满足对于每对 $i, j(i < j)$ ，都不存在 $k(i < k < j)$ 使得 $a[k] * 2 = a[i] + a[j]$ 成立，那么该排列就被称为完美排列。给定 n ，请你求出任意一个长度为 n 的完美排列。

注意：长度为 n 的排列是指由整数 $1, 2, \dots, n$ 构成的数组。

例如， $n = 4$ 时，完美排列可以是 $[1, 3, 2, 4]$ ， $n = 5$ 时，完美排列可以是 $[1, 5, 3, 2, 4]$ ， $n = 9$ 时，完美排列可以是 $[1, 9, 5, 3, 7, 2, 6, 4, 8]$ 。

提示：分奇偶考虑

5. 【扩展题】快速幂

计算 a 的 n 次方表示将 n 个 a 乘在一起：
$$a^n = \underbrace{a \times a \cdots \times a}_n$$
，暴力的计算

需要 $O(n)$ 的时间，请考虑如何使用分治思想加速这个计算过程（ a, n 均为非负整数）。

由于数值可能过大，返回对一个给定的正整数 p 取模后的结果。

- input
 $a \ b \ p$ (其中 $1 \leq a, b, p \leq 10^9$)
- output
 $a^b \bmod p$
- 提示：注意 int 乘法可能会溢出，需要使用 long long。

6. 【补充】快速傅里叶变换（感兴趣的同学可以自行了解，不做要求）

大家在高数中都学习到过傅里叶变换（Fourier Transform），由于计算机无法处理无限连续域，为了便于计算机处理，出现了离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform）。快速傅里叶变换就是将离散傅里叶变换与分治思想相结合的产物，其典型应用是加速计算两个 n 度多项式的乘法。

- 例如对于两个多项式 $A = 5x^2 + 3x + 7, B = 7x^2 + 2x + 1$ ，两个多项式的乘积 $C = A \times B = 35x^4 + 31x^3 + 60x^2 + 17x + 7$ ，我们可以在 $O(n^2)$ 的时间复杂度中解得。而快速傅里叶变换可以将这个复杂度降低至 $O(n \log n)$ 。
- 由于大整数也可以表示为多项式的形式（如 $123 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0$ ），因此快速傅里叶变换还可以用来加速大整数的乘法，类似的还有许多其他应用场景。

5 其他

5.1 vector 的基本使用

vector 可以被简单的看做是一个动态数组，可以像普通的数组一样使用 [] 运算符来访问其中的元素。与普通数组不同的是，它可以方便的进行创建、调整大小、添加或删除元素等等。

```
#include <vector> // 引入头文件

// 1. 定义方法:
vector<int> a; // 定义一个元素类型为 int 的动态数组 a
vector<int> b(10); // 定义一个包含 10 个 int (默认为 0) 的动态数组 b
vector<int> c(10, 100); // 定义一个包含 10 个 100 的动态数组 c

// 2. 访问元素
int x = c[0]; // 访问 c 中下标为 0 的元素

// 3. 获取数组大小
int n = c.size();

// 4. 判断数组是否为空
if(a.empty()) {
    // 为空则 if 条件成立
}

// 5. 插入元素
a.push_back(x); // 把 x 插入到 a 的尾部

// 6. 删除元素
a.pop_back(); // 删除 a 的最后一个元素

// 7. 清空数组
c.clear();
```

有关更多内容，你可以参考:

- <https://www.runoob.com/w3cnote/cpp-vector-container-analysis.html>
- <https://en.cppreference.com/w/cpp/container/vector>
- <https://www.w3cschool.cn/cpp/cpp-i6da2pq0.html>
- <http://c.biancheng.net/view/6749.html>