

1. app更新时的提示弹出框，此弹框与其他弹框不属于同一族类，为独立的弹框。  
SEAlertView消息弹框使用举例：

```
SEAlertView *alertView = [[SEAlertView alloc] init];
alertView.title = @"交易所公告";
alertView.message = @"关于系统维护的公告\n\n接建设银行通知，因系统维护需要暂停所有出入金业务。\n\n特此通知\n\n数字产权交易所";
alertView.rightBarButtonItemTitle = @"我知道了";
alertView.isLeftBtnHidden = YES;
[alertView showalertView:^(
    NSLog(@"确定按钮点击");
    [alertView dismissalertView];
)];
```

```
SEAlertView *alertView = [[SEAlertView alloc] init];
alertView.title = @"交易所公告";
alertView.message = @"关于系统维护的公告\n\n接建设银行通知，因系统维护需
要暂停所有出入金业务。\n\n特此通知\n\n数字产权交易所";
alertView.rightBarButtonItemTitle = @"我知道了";
alertView.isLeftBtnHidden = YES;
[alertView showalertView:^(
    NSLog(@"确定按钮点击");
    [alertView dismissalertView];
)];
```

=====  
=====  
统一弹框使用说明：

1. 弹框使用说明：

```
SEAlertBoxTypeBView *alertView = (SEAlertBoxTypeBView *) [SEAlertBoxHandle createAlertBoxView:SEAlertBoxTypeB];
alertView.isAnimation = NO;
alertView.lblTitle.text = @"银行卡激活";
alertView.lblContentTitle.text = @"您的银行卡还未激活!";
alertView.lblContentSubTitle.text = @"请根据民生银行下发短信，进行银行卡激活";
alertView.titleForBtn = @"查看激活流程";
[alertView show:^(SEAlertBoxButtonFlag flag) {
    switch (flag) {
        case AlertBoxButtonDefault:
            break;
        case AlertBoxButtonClose:
            break;
        default:
            break;
    }
}];
```

```
SEAlertBoxTypeBView *alertView = (SEAlertBoxTypeBView *) [SEAlertBoxHandle
createAlertBoxView:SEAlertBoxTypeB];
alertView.isAnimation = NO;
```

```
alertView.lblTitle.text = @"银行卡激活";
alertView.lblContentTitle.text = @"您的银行卡还未激活!";
alertView.lblContentSubTitle.text = @"请根据民生银行下发短信，进行银行卡激活";
alertView.titleForBtn = @"查看激活流程";
[alertView show:^(SEAlertBoxButtonFlag flag) {
    switch (flag) {
        case AlertBoxButtonDefault:

            break;
        case AlertBoxButtonClose:

            break;
        default:
            break;
    }
}];
```

## 2. SEAlertBoxTypeA使用说明



### 3.SEAlertBoxTypeB说明:

