

主题合并卡·质量验收总则（合并自 9.4.1 ~ 9.4.5）

溯源：9.4.1 地基基础 / 9.4.2 主体结构 / 9.4.3 装饰装修 / 9.4.4 节能 / 9.4.5 单位工程 **用法：**9.4 各分部验收反复套用同一套“组织 / 程序 / 合格标准”模板，本卡抽成**一张总纲**只背一次；各分部的“子分部分项划分 + 特殊规定”见第二节，按需补记。

一、必背核心（验收总则，只背一次）

1. 分部工程验收组织（★地基基础 / 主体结构 / 节能 三者的规律完全一致）

- **组织：**由**总监理工程师（或建设单位项目负责人）**组织。
- **参加：**施工单位**项目负责人 + 项目技术负责人**。
- **列席：**勘察、设计单位**项目负责人 + 施工单位技术、质量部门负责人**。
 - **△ 规律：**地基基础、主体结构、节能 这 3 个分部验收**必须勘察、设计列席**；其余分部（如装饰装修）按 GB50300 一般不需勘察设计列席。

2. 验收程序（5 步，通用）

施工企业自评 → 设计认可 → 监理核定 → 业主验收 → 政府监督

3. 单位工程竣工验收（9.4.5，必背）

- **五方各提交报告：**勘察→勘察质量检查报告；设计→设计质量检查报告；施工→自检合格+工程竣工报告；监理→竣工预验收+工程质量评估报告；建设→组织正式验收。
- **组织与程序：**
 1. 单位工程完工，施工单位自检；
 2. 总监组织竣工预验收（施工项目负责人、技术负责人参加）；
 3. 问题由施工单位整改；
 4. 施工向建设单位提交工程竣工报告申请验收；
 5. 建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察**项目负责人**验收（施工技

质负责人参加；有分包的，分包负责人也参加）。

• **合格标准 5 条**（速记：能用保安查分管控）：

1. 所含**分部工程**质量均合格；
2. **质量控制资料**完整；
3. 有关**安全、节能、环境保护和主要使用功能**的检验资料完整；
4. **主要使用功能**抽查结果符合规定；
5. **观感质量**符合要求。

- **不合格处理**：质量控制资料缺失→委托检测机构实体检验/抽样试验；返修或加固仍不能满足安全或重要使用要求的，**严禁验收**。

4. 检验批 / 分项 / 分部（子分部） / 单位工程 逐级逻辑

- 检验批 → 分项工程 → 分部（子分部）工程 → 单位（子单位）工程，自下而上逐级验收评定。
- 有关安全和功能的检测项目检验合格，是分项/分部验收前提（见 9.4.3 表 9.4-4）。

二、各分部特殊点（按需补记）

A. 地基基础（9.4.1）

- 子分部 7 类（速记：地基防水护土坡）：地基、基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、地下防水。
- 验收实体条件 **7 条（口诀：三整改）**；工程资料 **4 条（口诀：监理保定党建）**。
- 地下防水验收文件 **10 类（△必背）**：防水设计/资质资格/施工方案/技术交底/材料质量证明/混凝土砂浆质量证明/中间检查记录/检验记录/施工日志/其他。

B. 主体结构（9.4.2）

- 子分部 7 类（速记：四钢木砌铝合金）：混凝土、砌体、钢结构、钢管混凝土、型钢混凝土、铝合金、木结构。
- **结构实体检验**（2017 改错）：内容=混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差 + 合同约定；由**监理单位组织施工单位实施**；专项方案经监理批准；**除位置与尺寸偏差外**，由有资质检测机构完成；强度宜采用同条件养

护试件，不符用**回弹-取芯法**。

- 验收实体条件 **8 条（2021 简答）**；资料 **10 条（2书2证2实体）**。

C. 装饰装修（9.4.3）

- 子分部 **12 类**：建筑地面、抹灰、外墙防水、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板、饰面砖、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部。
- 主要隐蔽验收 8 类（必背，口诀：龙骨焊接卫生棉）**：龙骨隔墙、地垄墙钢筋、石材钢骨架焊接、隔墙岩棉、木/钢板饰面基层、卫生间防水、吊顶暗龙骨、吊顶明龙骨。
- 安全与功能检测（表 9.4-4，必背）**：
 - 门窗：外窗**气密、水密、抗风压**性能（2019 简答）
 - 饰面板：后置埋件**现场拉拔力**
 - 饰面砖：外墙饰面砖**粘结强度**
 - 幕墙：**硅酮结构胶相容性+剥离粘结性**、后置/槽式预埋件**现场拉拔力**、幕墙**气密/水密/抗风压/层间变形**性能（2024 简答）

D. 节能（9.4.4，详情见《节能与绿色》合并卡）

- 子分部 5 类：围护结构、供暖空调、配电照明、监测控制、可再生能源。
- 验收合格 **6 条**（已在节能卡，此处不复写）。

三、差异 / 易混提示

知识点	说明
勘察、设计是否列席	仅 地基基础、主体结构、节能 3 个分部要求勘察设计单位项目负责人列席；装饰装修等不要求
结构实体检验机构	位置与尺寸偏差由施工单位自测；其余项目（强度、保护层）由 有资质检测机构 完成
单位工程验收组织	由 建设单位项目负责人 组织（非总监）；总监只组织 预验收
节能验收资料	应 单独组卷 ；与其他专业相同的检验批可 采用其验收结果不重复检验