AgentHallu：基于大型语言模型的智能体自动幻觉归因能力的基准测试

刘宣南[1]、**杨晓阳**[2]、**李泽坤**[3]、**李佩佩**[1]、**何冉**[4]
1 北京邮电大学
2 清华大学计算机科学与技术系
3 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校
4 智能感知与计算研究中心，美国国家标准与技术研究院（NLPR）， CASIA 州
https://liuxuannan.github.io/AgentHallu.github.io/

arXiv:2601.06818v1 cs . CL 2026年1月11日 [ ]

摘要

由于基于LLM的智能体采用顺序式多步骤推理机制，出现在中间步骤的幻觉信息可能沿推理路径传播，从而降低整体可靠性。与单步响应中的幻觉检测不同，在多步骤工作流程中诊断幻觉需要确定导致初始偏差的具体步骤。为填补这一空白，我们提出了一项新的研究任务——基于大语言模型智能体的**自动化幻觉归因**，旨在识别引发幻觉的具体步骤并解释其原因。为支持该任务，我们开发了AgentHallu综合评估基准，其包含：(1)涵盖7种智能体框架和5个领域的693条高质量轨迹；(2)划分为5个类别（规划、检索、推理、人机交互和工具使用）及14个子类别的幻觉分类体系；(3)由人工精心整理的多层次标注数据，涵盖二元标签、引发幻觉的步骤及因果解释。我们对13款主流模型进行了评估，结果表明即使对于GPT-5、Gemini-2.5-Pro等顶级模型而言，该任务仍极具挑战性。表现最佳的模型仅能取得有限成果。步骤定位准确率为41.1%，其中工具使用幻觉的识别难度最高，仅为11.6%。我们相信AgentHallu将推动未来针对开发稳健、透明且可靠的智能代理系统的研究发展。

1 引言

大型语言模型（LLMs）（OpenAI，2025；Comanici 等人，2025）正日益被应用于自主智能体中以应对复杂任务（Mialon 等人，2024；Yang 等人，2024；Zheng等人，2024）。这种能力源于对长期规划、多跳检索、迭代工具使用、动态推理以及人机交互的协同整合。

然而，幻觉（即产生看似合理但并非事实的内容）仍是一种持续存在的现象。




图1：基于大语言模型的智能体中幻觉归因机制示意图。**左图：**步骤1中对区域X、Y、Z的错误定义会传递至工具调用环节，导致最终答案错误。**右图：**除二元判断外，幻觉归因的目标还包括识别引发幻觉的具体步骤并提供因果解释。

这是基于LLM系统中存在的一个问题。与仅限于单轮响应的LLM幻觉（Huang等，2025；Ji等，2023）不同，基于智能体的幻觉会因多步骤工作流程的顺序特性而加剧——中间错误会持续传播并最终导致最终响应质量下降（Zhou等，2025）。如图1**左**所示，规划幻觉错误定义了“区域X、Y、Z”，这一错误会传递至下游Python工具参数，导致最终答案出错。这凸显了在高风险智能体应用中亟需进行细致分析以精准定位幻觉来源的重要性（Huang 等，2025）。

当前的幻觉评估研究（Bang等人，2025；Niu等人，2024；Li等人，2023b）主要将单轮LLM响应划分为事实性或幻觉性。尽管这一二元框架具有重要价值，但未能解决构建可靠智能体所必需的关键问题：**幻觉在智能体工作流程中的发生位置**与**成因**。为填补这一空白，我们提出了一项针对基于LLM的智能体的新型研究任务——**自动化幻觉归因**。我们定义了两个核心目标：**(1)幻觉责任步骤定位（发生位置）**：识别导致幻觉的具体步骤；

表1：AgentHallu与现有幻觉检测数据集在以下方面的比较：数据集统计特征（样本量（**#Samp.**）和轨迹步数（**#Step**））、幻觉类别（规划性幻觉（**Planning**）、检索性幻觉（**Retrieval**）、推理性幻觉（**Reasoning**）、人机交互性幻觉（**Human**）及工具使用性幻觉（**Tool**））以及任务类型（幻觉**Judgment**与幻觉**Attribution**）。

Dataset	数据集统计信息		幻觉类别					任务类型	
	#Samp.	#步骤；	规划	检索；获取	推理；论证	人	工具	判决；裁决	归因；原因；责任归属
Halueval（Li 等人，2023b）	35,000	1	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
FELM（Zhao 等人，2023）	847	1	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
SAC 3（Zhang 等人，2023）	500	1	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
FAVABench（Mishra 等人，2024）	902	1	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
RAG truth（Niu 等人，2024）	2,965	1	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
ToolBH（Zhang 等人，2024）	700	1	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
代理霍卢（我们的）	693	7.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

负责产生幻觉结果的原因；(2)**因果解释（为什么）：** 对根本原因提供开放式解释。如图1**右图**所示，步骤归因精确地将“步骤1”确定为幻觉的起源；而因果解释则提供了相应的诊断分析：“步骤1错误地将X、Y和Z与它们对应的脑区匹配”。

为支持这一任务，我们推出了AgentHallu——首个专为多步智能体轨迹的自动化幻觉归因设计的综合性基准数据集。如表1所示，AgentHallu数据集的主要亮点包括：*(1)高度多样性*。我们从7个主流智能体框架中收集了693条轨迹，平均长度为7.6步；该数据集涵盖五个不同领域：世界知识、科学、数学、通用助手及工具使用。*(2)高质量控制*。我们采用严格的三阶段过滤标准，排除非欺骗性失败案例、过短序列以及缺乏诊断深度的简单案例，从而确保基准数据集的难度。*(3)全面分类体系*。基于扎根理论（Glaser 与 Strauss，2017），我们构建了智能体幻觉的层级化分类体系，包含5个主要类别（规划、检索、推理、人机交互和工具使用）及14个细粒度子类别。*(4)多层次标注*。AgentHallu包含用于判断的二元标签。在归因部分，该章节明确了导致幻觉的具体步骤，并用通俗语言解释了其根本原因。所有注释均通过劳动密集型流程进行人工审核。

利用AgentHallu工具，我们构建了一个基于两个维度的归因评估框架：步骤定位准确性（作为责任步骤识别的衡量指标），以及G-EVAL评分（Liu 等人，2023）用于评估开放式解释的质量。基于该框架，我们进行了评估——涵盖了13种领先的LLM模型，包括5种专有模型和8种开源模型。实证结果揭示了若干关键发现：(1)表现最佳的Gemini-2.5-Pro模型在步骤定位任务中的准确率仅为41.1%，而在工具使用幻觉任务中准确率进一步降至11.6%；(2)逐步提示通过增量处理可提升归因能力，但会增加令牌使用量；(3)增加轨迹步骤数N_{step}会对归因能力构成挑战——GPT-5的准确率从40.3%（$N_{\text{step}} \leq 5$) to 23.9% ($N_{\text{step}} \geq 11$）显著下降。

总体而言，我们的贡献包括：(i)提出了一种基于大型语言模型（LLM）的智能体中自动幻觉归因的新任务，旨在探究幻觉产生的位置与原因；（ii）构建了一个包含693条高质量轨迹数据集的综合性评估基准，这些轨迹具有广泛多样性，并配备系统化的分类体系和多层次标注信息；（iii）对13款主流LLM模型进行了评估，揭示了它们在不同条件（包括幻觉类别、提示方法及轨迹步骤）下的优势与局限性。

2 相关工作

2.1 幻觉检测基准指标

幻觉检测旨在开发一种框架或模型，以自动区分幻觉内容与事实内容（Li等人，2025；Ravichander等人，2025；Qin等人，2025；Zhang等人，2025c，a）。如表1所示，一项研究工作评估了模型在世界知识（Li等人，2023b；Wei 等人，2024b；Bang 等人，2025）、科学（Zhao 等人，2023）及数学（Zhao 等人，2023）等不同领域中的事实推理能力。此外，RAGTRUEH（Niu 等人，2024）表明，即使采用检索增强生成技术，主流大语言模型在各类任务中仍存在幻觉现象。为诊断工具使用相关的幻觉，ToolBH（Zhang等人，2024）收集了700个工具-

调用样本以执行可解性检测、解决方案规划及缺失工具分析。与以往仅限于单轮响应中二元判断的研究不同，我们首次提出了适用于多步智能体轨迹中自动化幻觉归因的评估基准。

2.2 基于 LLM 的智能代理

基于LLM的智能体（Yao等人，2023；Wang等人，2024）已在多个领域展现出卓越的任务自动化能力。这种持续提升的能力主要源于思维链过程（Wei 等人，2022）、上下文学习（Brown 等人，2020）以及指令执行（Longpre 等人，2023）过程中涌现的新型行为模式。为拓展智能体超越其内部知识的能力，研究者提出了函数调用机制（Schick等人，2023；Patil等人，2024、2025），使智能体能够在多步骤工作流中与外部工具及API进行交互。

此外，每个承担特定功能的独立智能体均可组合成多智能体系统以解决复杂任务（Hong等人，2024；Wang等人，2025）。早期的多智能体系统通过结构化辩论（Liang等人，2024）或角色扮演对话（Li 等人，2023a）实现逐步推理。近期研究（Fourney 等人，2024；Hu 等人，2025）引入了中央协调器来分配任务给专业智能体。除智能体间交互外，智能体还被激励主动寻求人类反馈以优化决策过程（Feng等人，2024）。尽管取得这些进展，智能体工作流程中的各操作阶段（包括规划、检索、推理、工具使用及人机交互）仍存在认知偏差问题（Lin 等人，2025），这凸显了可靠性评估的必要性。

3 任务制定

在本节中，我们提出了自动化幻觉判断与归因的任务框架。

背景。 基于LLM的智能体通过结构化推理执行复杂任务，其中每个交互单元u_t均包含一个思考步骤c_t、一个动作步骤a_t以及一个观察步骤o_t。轨迹τ可表示为：

$$\tau = (u_1, u_2, \ldots, u_t), \tag{1}$$

$$u_t = (c_t, a_t, o_t), \tag{2}$$

其中c_t表示内部推理状态，a_t指定被调用的工具操作，而o_t则用于记录相关信息。

基于工具反馈结果。与先前对非幻觉性失败案例的分析（Zhang 等，2025b；Cemri 等，2025；Rahardja等，2025）不同，本研究仅限于那些能得出连贯且看似合理答案的轨迹分析。

幻觉判断目标。 我们通过判定轨迹生成的答案是否偏离对应任务的真实解，将该轨迹归类为幻觉轨迹：

$$\text{幻觉}(\tau) = \mathbb{1}\{y(\tau) \neq y^{\text{gt}}\}, \tag{3}$$

其中$y(\tau)$表示轨迹τ的结果，y^{gt}表示任务特定的真实答案，而$\mathbb{1}\{\cdot\}$为指示函数。

幻觉归因目标。 受（Zhang等人，2025b）的启发，我们将幻觉步骤u_t定义为：其修正在因果上足以将错误结果转化为正确结果的步骤。具体而言，我们用正确的对应步骤替换u_t，并执行后续步骤以获得反事实轨迹$\tau(t)$。轨迹τ的幻觉步骤集合$H(\tau)$则定义为：

$$\mathcal{H}(\tau) = \{t \mid y(\tau) \neq y^{\text{gt}} \wedge y(\tau^{(t)}) = y^{\text{gt}}\}, \tag{4}$$

其中$y(\tau(t))$表示反事实轨迹$\tau(t)$所产生的结果。针对存在多个幻觉步骤的情况，我们遵循**因果关系对齐原则**，并将初始误差视为幻觉的主要来源。因此，我们定义了一个目标函数以确定：

$$t^\star = \arg\min_{t \in \mathcal{H}(\tau)} t. \tag{5}$$

在本研究中，我们解决了自动识别步骤t并提供相应开放式解释的问题。

4 AgentHallu数据集

在本节中，我们首先于第4.1节概述AgentHallu数据集；随后分别在第4.2节详细阐述数据集构建过程中的查询收集、第4.3节描述轨迹构建方法，以及第4.4节说明幻觉标注流程。

4.1 概述

如表1和图2所示，AgentHallu包含693条标注的智能体轨迹，其中包含443个幻觉实例和250个非幻觉实例。AgentHallu中的每个实例均包含以下条目：**(1)查询：**




图2：AgentHallu中幻觉分类体系的概述。该数据集包含5种幻觉类别。
共包含14个子类别，其中每个轨迹步骤均交替包含思考步骤、行动步骤和观察步骤。

这是一组基于8个数据集的真实世界问题，涵盖世界知识、科学、数学、通用助手及工具使用等多个领域。**(2)行为轨迹：**为解答查询而生成的行为序列，每个步骤均标准化为包含思考过程、执行动作和观察结果的三元组。这些轨迹数据来自7种主流基于大语言模型的智能体。**(3)标注信息：**由人工标注者精心整理的多层次标注信息，包括二元标签、导致幻觉的具体步骤以及因果解释。详细的数据集统计信息见附录A.2。

4.2 查询集合

为确保事实信息的全面覆盖，我们精心整理了涵盖五个实际领域的多样化查询集，具体如下。

- *世界知识*：我们整合了SimpleQA数据集（Wei 等人，2024a）中的查询数据，涵盖政治、艺术和体育等十个主题，以体现通用的世界知识。
- *科学*：我们从 GPQA 数据集（Rein 等人，2024）中纳入了研究生级别的科学查询，涵盖物理学、化学和生物学领域。
- *数学*：我们从 MATH-500 课程（Hendrycks 等人，2021）中剔除了难度等级为 1 和 2 的题目，仅保留难度较高的部分。为融入前沿级别的挑战性问题，我们还纳入了来自美国数学邀请赛的题目。2024年及2025年的ICSE考试（AIME）。
- *总助理*：我们收录了来自.....的查询请求GAIA验证集（Mialon 等人，2024），该集合提供了反映通用助手使用场景的多样化且真实的操作指令。
- *工具使用*：为模拟代理工作流中的复杂工具使用序列，我们采用了来自 BFCL V3（Patil 等人，2025）的多轮次、多步骤函数调用查询。

为拓展涵盖前沿人类知识领域，我们还纳入了来自 HLE（Phan 等人，2025）的一小部分问题，涉及数学、人文科学及自然科学领域。

4.3 轨迹构建

根据收集到的查询请求，我们通过运行七种广泛使用的基于大语言模型的智能体（SmolAgents（Roucher 等人，2025）、OpenDeepSearch（Alzubi 等人，2025）、OpenManus（Liang 等人，2025）、OctoTools（Lu 等人，2025）、Magentic-One（Fourney 等人，2024）、OWL（Hu 等人，2025）以及 Function-calling Agents（Patil 等人，2025））生成多样且真实的轨迹。具体而言，我们将来自四个知识密集型领域的查询划分为六个子集，并使用前六种智能体实例化相应的轨迹；同时利用 BFCL V3构建函数调用智能体的轨迹，这些智能体主要基于GPT系列（GPT-4o和GPT-4.1）。智能体配置详情详见附录A.3.1。

为提升我们基准测试的稳健性与质量，我们对收集到的轨迹数据采用了三阶段过滤标准：

表2：致幻剂幻觉的分类体系。

类别 → 子类别		描述
规划幻觉	事实推导	引入不存在或具有误导性的事实；制定
	任务分解	与任务不符的子目标。
检索；获取幻觉	查询错位	制定不准确的检索查询。
	上下文不匹配	检索事实错误的上下文。
	总结错位问题	通过总结方式歪曲上下文。
推理幻觉	事实推理	对上下文的错误事实推断。
	数学推理	数学推理或计算错误。
	科学推理	错误的科学推断或计算。
	一般推理	在一般任务中推理错误。
人际互动幻觉		用户传播了错误的消息。
工具使用幻觉	缺失工具	缺少所需的工具调用。
	错误的参数	错误地指定被调用工具的参数。
	平行冲突	通过并行工具触发执行冲突。
	不必要的工具	调用了不相关或错误的工具。

- *(1)排除失败轨迹*：由于非欺骗性失败易于识别，我们手动排除那些未产生任务完成响应即终止的轨迹（例如因轮次限制、令牌溢出或工具权限限制导致的提前终止）。
- *(2)排除短轨迹*：过短的智能体轨迹会退化为标准大语言模型响应，缺乏足够的推理深度以实现步骤定位。因此，我们排除仅包含一个或两个有效步骤的轨迹。
- *(3)排除平凡轨迹*：为筛选出合理且具有挑战性的样本，我们保留那些存在分歧的轨迹。LLM判别模型。具体而言，我们采用四个独立的 LLM 模型 （GPT-5、Gemini-2.5-Pro、DeepSeek-V3.1和Qwen3-32B）为每条轨迹分配二元标签及导致幻觉的步骤。随后，我们剔除所有四个判别模型均完全一致的轨迹。

4.4 幻觉注释

经过上述多步骤过滤流程，我们最终保留了693条智能体轨迹。为确保在异构智能体系统中获得一致且可重复的标注结果，我们建立了基于实证研究的幻觉分类体系以及标准化标注方案。

基于实证的分类体系。 为使幻觉模式能够从实证数据中显现，我们运用扎根理论（Glaser 和 Strauss，2017）对来自七个行为体框架的140条轨迹样本进行初步分析。具体而言，我们首先对轨迹数据进行开放编码（Khandkar，2009），以标注观察到的幻觉行为；随后采用持续比较分析法精确定义不同幻觉类型的边界；通过整合关联行为特征，将开放编码结果系统化归类。

表3：不同标注者在二元判断（**判断**）、分类（**类别**）及幻觉责任步骤（**步骤**）方面的初始一致性。结果凸显了人工判定幻觉归属的困难性。

注释	世界.	科学	数学	概要	工具	全面的
判决；裁决	98.4	98.0	100.0	100.0	98.8	98.9
类别	83.2	74.3	81.2	74.4	92.2	81.9
步骤；过程	80.4	72.5	76.5	69.2	85.4	77.9

一套结构化的幻觉类别分类体系。该分类体系最终通过讨论与评审逐步完善直至达成共识。最终形成的分类体系如表2所示。

标准化标注协议。 我们提出了一种幻觉标注方案，该方案从二元判断逐步发展至精细的归因分析与分类学划分。为确保标注严谨性，我们聘请了十位具备人工智能领域专业背景的研究生级标注专家，进行迭代标注与优化完善。

- *(1)Oracle 引导推理路径的构建*。鉴于幻觉归因分析通常需要领域专业知识，我们利用大语言模型（LLM）为问题解决构建详细的推理路径。具体而言，我们会根据问题内容、标准答案以及（若可用）数据集提供的解决方案标注来训练LLM。与仅使用问题信息的提示方式相比，加入这些额外信息能生成更符合实际情况的推理路径。为降低模型特定偏差的影响，每条推理路径均由两个不同的LLM——GPT-5-Thinking和Gemini-2.5-Pro独立生成。
- *(2)人工标注*。标注人员首先通过将智能体轨迹与真实数据进行比对，判断其是否属于幻觉生成结果；对于幻觉案例，还需进一步标注相关类别、导致幻觉的步骤以及因果解释。为简化这一流程，系统会向大语言模型提示推理路径以生成归因参考信息，这些信息随后由标注人员进行验证。验证依据两项标准：候选步骤是否引入直接扭曲结果的事实错误，或是否传播了先前步骤中产生的错误；一旦检测到此类传播现象，标注人员便会逆向追踪错误链并将归因重新指向根源。
- *(3)共识解决*。标注者间一致性统计结果见表3。对于存在分歧的情况，通过协作讨论解决标注问题，需所有标注者共同参与。

表4：大型语言模型在AgentHallu任务中于标准提示下的性能（%），包括幻觉判断报告率（F1值/召回率/准确率）、以及通过步骤定位准确率（Acc）和G-EVAL（GE）评估的幻觉归因能力。

模型名称	判决：裁决			归因：原因：责任归属											
	全面的			规划		检索：获取		推理：论证		人		工具使用		全面的	
	F1 ↑	召回率 ↑	准确率 ↑	Acc	GE	Acc	GE	Acc	GE	Acc	GE	Acc	GE	Acc↑	GE↑
随机的	48.5	49.6	49.5	9.6	-	8.8	-	10.3	-	7.4	-	7.2	-	8.7	-
专有大型语言模型															
GPT-5	**70.2**	**73.2**	**70.6**	**31.3**	**2.3**	26.8	1.7	57.6	3.0	39.7	2.6	4.9	0.6	32.7	2.0
GPT-5迷你版	65.0	67.3	65.5	29.9	2.1	28.1	1.5	53.4	2.8	**61.6**	**3.3**	3.9	0.6	35.0	2.0
Gemini-2.5-Pro	64.6	64.2	68.8	25.4	2.2	**45.1**	**2.3**	**64.4**	**3.2**	50.7	2.8	14.6	1.3	**41.1**	**2.4**
Gemini-2.5-Flash	65.3	65.4	67.7	20.9	2.1	42.7	2.1	54.2	2.7	43.8	2.6	15.5	1.3	36.3	2.1
Claude-4.5-Sonnet	63.6	63.7	66.1	26.9	**2.3**	30.5	1.7	44.9	2.3	43.8	2.4	**19.4**	**1.4**	33.4	2.0
平均值	65.7	66.8	67.7	26.9	2.2	34.6	1.9	54.9	2.8	47.9	2.7	11.6	1.0	35.7	2.1
开源大型语言模型															
DeepSeek-V3.1 Qwen	**52.1**	52.1	**55.4**	**14.9**	**1.8**	22.0	**1.6**	27.1	**1.8**	21.9	1.9	7.8	**0.7**	19.0	**1.5**
3-32B	51.8	53.0	52.7 49.5	7.5	1.5	19.5	1.1	**28.8**	1.7	**41.1**	**2.1**	**8.7**	0.5	**21.2**	1.3
Qwen3-8B	54.2	49.5 44.3	55.2	4.5	1.2	**28.1**	1.3	17.0	0.9	23.3	1.2	3.9	0.2	15.1	0.9
Qwen2.5-72B	46.0 49.3	**56.3**	49.6	4.5	0.8	3.7	0.3	9.3	0.6	13.7	0.7	6.8	0.5	7.7	0.6
Qwen2.5-32B	43.9	51.1	44.2	4.5	1.1	1.2	0.5	15.3	0.9	12.3	0.8	6.8	0.6	8.6	0.8
Qwen 2.5−7B;	40.4	54.2	43.6	0.0	0.6	6.1	0.5	5.9	0.4	13.7	0.8	6.8	0.5	6.6	0.5
Llama 3.3−70B	35.1	52.1	40.3	10.5	0.9	4.9	0.4	6.8	0.3	5.5	0.3	**8.7**	0.5	7.2	0.4
Llama3.1-8B				0.0	0.3	2.4	0.3	0.9	0.2	4.1	0.2	1.0	0.1	1.6	0.2
平均值	45.8	53.5	47.7	5.8	1.0	11.0	0.8	13.9	0.8	17.0	1.0	6.3	0.4	10.9	0.8

需对最终论证逻辑予以确信。对于已达成共识的案例，我们采用交叉验证方案：每位标注人员均会审阅同行标注内容，以确保符合统一标准；若发现任何不一致之处，则需进行讨论并重新标注，直至达成一致意见。

5 实验

5.1 实验设置

评估模型。我们评估了13种前沿的专有及开源大语言模型（LLM）。专有模型包括OpenAI的GPT-5和GPT-5-mini、Google的Gemini-2.5-Pro与Gemini-2.5-Flash，以及Anthropic的Claude-4.5-Sonnet；开源模型则涵盖DeepSeek的DeepSeekV 3.1、阿里巴巴的Qwen3（8B/32B）和Qwen-2.5（7B/32B/72B），以及Meta的Llama-3.3-70B和Llama-3.1-8B。

提示方法。我们评估了两种基准提示方法：标准提示法和逐步提示法。在标准提示法中，模型接收查询内容及完整轨迹，并被要求进行幻觉判断与归因分析；在逐步提示法中，模型分步接收查询内容及轨迹信息，并在每一步判断是否发生幻觉，一旦检测到即立即终止处理流程。更多细节详见附录B.2。

评估指标。对于幻觉判断任务，我们采用宏F1值、宏召回率和准确率等标准指标评估二分类性能；对于幻觉归因任务，则报告步骤定位准确率（即模型正确识别出导致幻觉发生的具体步骤的比例）。此外，我们使用G-EVAL（Liu等人，2023）并以GPT-5作为评估器来衡量解释质量。更多细节详见附录B.3。

5.2 主要结果

不同大语言模型的比较。表4展示了不同大语言模型在AgentHallu上的主要实验结果。我们的关键发现总结如下：

(1) 归因任务面临的挑战：幻觉判断任务与归因任务之间仍存在显著的性能差距。尽管专有模型的进步已使判断任务的表现提升至峰值（GPT-5的F1值达70.2%），但要求更高的归因任务中，Gemini-2.5-Pro仅实现41.1%的定位准确率和2.4的G-EVAL分数。这些结果表明归因任务仍有巨大的改进空间，并凸显了该基准测试所设定的严格标准。

(2) 专有模型与开源模型之间的差异：开源模型的平均本地化准确率为10.9%，达到该水平。




图3：不同轨迹步数N_{step}下各类大语言模型在幻觉判断与归因性能方面的比较。第1级涵盖具有$N_{step} \leq 5$，Level 2 spans $6 \leq N_{step} \leq 10$，and Level 3 spans $N_{step} \geq 11$个步数的轨迹。

该结果与随机基线水平相当，且显著低于专有模型的35.9%。即便是最强大的开源模型DeepSeek-V3.1，其定位准确率也仅为19.2%。这种性能差距可能归因于开源模型推理能力的局限性。

(3) 类别层面分析：归因准确率在不同类型的幻觉中存在显著差异。推理型幻觉相对容易定位，Gemini-2.5-Pro的准确率达到64.4%；而工具诱发型幻觉在所有模型家族中始终是最难识别的类型，这可能源于在行动-观察循环中验证环境状态的难度远高于纯粹的语言事实错误。关于子类别的进一步分析详见附录C.2。

表5：不同提示方法在幻觉判断（Judg.）、归因（Attr.）步骤定位准确率及推理标记成本方面的比较。

模型 姓名	提示；引导 方法	Judg. F1↑	Attr. Acc↑	效率；效能 令牌成本
GPT-5	标准的	**70.2**	32.7	7,426
	一步步地	68.5	**42.7**	**25,454**
深度探索 -V3.1	标准的	**52.1**	19.0	6,494
	一步步地	51.1	**35.9**	**11,457**
Qwen3 -32B	标准的	51.8	21.2	5,017
	一步步地	**52.2**	**31.2**	**15,630**

不同提示方法的比较。 我们在表5中对比了两种用于幻觉判断与归因分析的提示方法。在幻觉判断方面，标准提示方法始终表现优异，并略优于逐步式变体，这表明二元决策可通过整合整个过程中的证据而获益；相比之下，逐步式方法显著提升了归因分析的准确性，使其平均准确率从24.3%提升至36.6%。

通过处理上下文信息以实现更精准的步骤定位。然而，该方法存在明显的效率折衷：由于多轮提示机制需要额外决策，平均输入标记成本从6,312增加至17,514。

不同轨迹步长下的性能表现。 为深入探究轨迹步长对幻觉诊断的影响，我们根据步骤数N_{step}将AgentHallu中的轨迹日志划分为三个层级。第一层级包含$N_{step} \leq 5$，Level 2 covers $6 \leq N_{step} \leq 10$，and Level 3 contains $N_{step} \geq 11$的轨迹，分别对应278、274和141个样本。图3展示了三个大型语言模型在各层级上的判断与归因性能表现。结果表明随着轨迹长度增加，两项任务的表现均持续下降：值得注意的是，归因准确率平均显著降低（从第一层级的29.9%降至第三层级的11.4%），这表明干扰性上下文的累积会有效掩盖导致幻觉的关键步骤。

表6：不同指标与人工标注之间的Spearman相关系数及Kendall-Tau相关系数。

评估指标	斯皮尔曼	肯德尔-陶
《Rouge - L》	0.44	0.34
BERTScore	0.32	0.24
G-EVAL-Qwen3-32B	0.78	0.62
G-EVAL-GPT5	**0.86**	**0.76**

对解释的用户评估。 为检验因果解释评估结果与用户偏好之间的吻合度，我们对来自AgentHallu平台的100组精选轨迹-解释组合进行了用户研究。这些组合均匀覆盖了五种幻觉类型，并涵盖GPT-5、Gemini-2.5-Pro、DeepSeek-V3.1、Qwen3-32B及Llama3.3-70B等五个模型的输出结果。研究由三位具备人工智能领域专业知识的标注员完成。




图4：AgentHallu平台上的幻觉判断F1值（%）与多种大语言模型现有幻觉检测数据集的对比。

分别采用五点量表对每组数据进行独立评分。如表6所示，基于大语言模型的评估工具G-EVAL与人工判断的一致性均高于RougeL（Lin，2004）和BERTScore（Zhang等，2020）。其中基于GPT-5的G-EVAL各项指标得分分别为0.86（Spearman系数）和0.76（Kendall-Tau系数），表明其对幻觉解释具有可靠的评估能力。

5.3 实验分析

与幻觉检测数据集的对比。 为凸显AgentHallu的挑战性，我们将其与三个现有的幻觉检测数据集——HaluEval（Li等，2023b）、FELM（Zhao等，2023）以及RAGTRUE（Niu等，2024）——进行对比，并使用三种先进的大语言模型。如图4所示，所有模型在AgentHallu上的表现均显著低于先前数据集，二元F1值平均下降约18.2%。这种持续存在的困难源于多步轨迹的长时程特性以及AgentHallu中幻觉类别覆盖范围的广泛性。




图5：在Qwen3模型上，采用与不采用思考模式时的判断与归因性能表现。

思维模式的影响。 我们进一步研究了启用思维模式对自动幻觉判断与归因的影响。图5显示当启用思维功能时，两种Qwen3变体均表现出持续提升：对于Qwen3-32B模型，判断F1值从51.8提高至58.6；而归因F1值则从51.8提升至58.6。

识别准确率从21.2提升至23.5。这一改进主要归因于思考模式下自我验证功能的增强，该功能能更有效地区分合理但错误的陈述。




图6：六种评估的大型语言模型在五个领域中的步骤定位准确率。

不同领域的性能表现。 我们最终在图6中展示了五个领域中的步骤定位准确率。结果表明，归因任务在所有模型中均存在挑战性，且不同领域间差异显著：对于知识密集型查询，数学领域的准确率最高达56%，而科学领域的准确率则显著降至41%；工具使用任务始终最为困难，这表明当前大语言模型在处理连续工具交互时难以精确追踪环境状态。

6 结论

本文提出了一项基于大型语言模型（LLM）智能体的自动化幻觉归因新任务，旨在识别初始幻觉产生的具体步骤并解释其成因。为推进该研究，我们开发了AgentHallu这一综合性评估基准集，其中包含693条高质量轨迹数据，具备以下特征：(1)涵盖7种智能体框架和5个领域，展现高度多样性；(2)系统覆盖5类幻觉类型及14个子类别；(3)包含二元标签、引发幻觉的具体步骤以及因果解释等多层级人工标注信息。对13款主流LLM模型的评估结果表明，不同幻觉类型、评估方法及轨迹长度都会显著影响模型性能表现。

局限性

虽然AgentHallu在基于大语言模型的智能体自动幻觉归因领域实现了关键性突破，但我们仍需认识到其存在若干局限性。首先，尽管AgentHallu涵盖了5个主要类别和14个子类别，但在智能体框架、工具生态系统及交互协议快速演进的背景下，要全面预测并呈现新兴的幻觉模式仍面临挑战。因此，该数据集需要持续扩展以跟上智能体新功能的发展步伐。其次，AgentHallu主要针对文本驱动的交互路径，尚未涵盖基于图像、音频或其他模态的多模态智能体场景。鉴于多模态智能体应用日益普及，未来研究应着力拓展归因框架，使其能够涵盖更广泛的多模态交互场景。

伦理考量

AgentHallu完全不含个人身份信息及冒犯性内容。其基准数据仅来源于公开可获取的数据集和存储库，以及在受控环境下生成的智能体运动轨迹，明确避免使用敏感或受限的数据源。该平台专为学术研究设计，致力于提升自主智能体的可靠性。通过严格遵守数据完整性规范与伦理标准，AgentHallu为自动识别智能体幻觉现象奠定了可靠的基础。

参考文献

萨拉赫丁·阿尔祖比、克雷斯顿·布鲁克斯、普尔瓦·奇尼亚、埃多阿尔多·孔滕特、基亚拉·冯·格拉赫、卢卡斯·欧文、江一涵、阿尔达·卡兹、温莎·阮、吴世雄、希曼舒·泰亚吉和普拉莫德·维斯瓦纳特。2025年。开放深度搜索：利用开源推理代理实现搜索的民主化。arXiv预印本 arXiv:2503.20201。

Yejin Bang、Ziwei Ji、Alan Schelten、Anthony Hartshorn、Tara Fowler、Cheng Zhang、Nicola Cancedda 和 Pascale Fung。2025。Hallulens：LLM幻觉基准测试集。载于 ACL。

汤姆·B·布朗、本杰明·曼恩、尼克·莱德、梅兰妮·苏比亚、贾里德·卡普兰、普拉富拉·达里瓦尔、阿尔温德·尼拉坎坦、普拉纳夫·希亚姆、吉里什·萨斯特里、阿曼达·阿斯凯尔、桑迪尼·阿加瓦尔、阿里尔·赫伯特-沃斯、格雷琴·克鲁格、汤姆·亨尼根、瑞翁·柴尔德、阿迪蒂亚·拉梅什、丹尼尔·M·齐格勒、吴杰弗里 Clemens Winter 等人（共13人），2020年：语言模型属于少样本学习器。发表于NeurIPS会议。

梅尔特·切姆里、梅丽莎·Z·潘、杨舒伊、拉克什亚·A·阿格拉瓦尔、巴维亚·乔普拉、里沙布·蒂瓦里、库尔特·凯策、阿迪提亚·G·帕拉梅斯瓦兰、丹·克莱因、坎南·拉姆昌德兰、马泰伊·扎哈里亚、约瑟夫·E·冈萨雷斯和伊昂·斯托伊卡。2025年。《多智能体语言模型系统为何会失败？》载于《NeurIPS》会议论文集。

Gheorghe Comanici，Eric Bieber，Mike Schaekermann，Ice Pasupat，Noveen Sachdeva，Inderjit Dhillon，Marcel Blistein，Ori Ram，Dan Zhang，Evan Rosen，等（2025）。Gemini 2.5：通过先进推理、多模态处理、长上下文理解及下一代智能代理能力拓展技术边界。arXiv预印本：arXiv:2507.06261。

Xueyang Feng、Zhi- Yuan Chen、Yujia Qin、Yankai Lin、Xu Chen、Zhiyuan Liu 和 Ji- Rong Wen（2024）。基于大型语言模型的人机协作在复杂任务解决中的应用。载于《EMNLP会议论文集》。

Adam Fourney，Gagan Bansal，Hussein Mozannar，Cheng Tan，Eduardo Salinas，Friederike Niedtner，Grace Proebsting，Griffin Bassman，Jack Gerrits，Jacob Alber，等人。2024年。Magentic-one：一个用于解决复杂任务的通用多智能体系统。arXiv预印本 arXiv:2411.04468。

巴尼·格拉泽与安塞尔姆·施特劳斯。2017。《扎根理论的发现：质性研究策略》。劳特利奇出版社。

Dan Hendrycks、Collin Burns、Saurav Kadavath、Akul Arora、Steven Basart、Eric Tang、Dawn Song 和 Jacob Steinhardt（2021）。利用数学数据集测量数学问题解决能力。收录于《NeurIPS》会议论文集。

Sirui Hong，Mingchen Zhuge，Jonathan Chen，Xiawu Zheng，Yuheng Cheng，Jinlin Wang，Ceyao Zhang，Zili Wang，Steven Ka Shing Yau，Zijuan Lin，等（2024）。Metagpt：面向多智能体协作框架的元编程。载于《 ICLR 》。

Mengkang Hu，Yuhang Zhou，Wendong Fan，Yuzhou Nie，Bowei Xia，Tao Sun，Ziyu Ye，Zhaoxuan Jin，Yingru Li，Qiguang Chen，等人，2025。Owl：面向现实世界任务自动化中通用多智能体辅助的优化型劳动力学习。载于《NeurIPS》。

Lei Huang，Weijiang Yu，Weitao Ma，Weihong Zhong，Zhangyin Feng，Haotian Wang，Qianglong Chen，Weihua Peng，Xiaocheng Feng，Bing Qin，等（2025）：大型语言模型中幻觉现象的调查研究——原理、分类学、挑战与开放问题。ACM TOIS 。

Ziwei Ji，Nayeon Lee，Rita Frieske，Tiezheng Yu，Dan Su，Yan Xu，Etsuko Ishii，Ye Jin Bang、Andrea Madotto 和 Pascale Fung . 2023. 自然语言生成中的幻觉现象研究综述. ACM 计算科学综述。

沙赫杜尔·胡克·坎德卡尔。2009。开放编码。卡尔加里大学。

Guohao Li 、 Hasan Hammoud 、 Hani Itani 、 Dmitrii Khizbullin 和 Bernard Ghanem . 2023a. 骆驼：用于探索大型语言模型社会“心智”的通信代理。收录于NeurIPS。

Junyi Li 、 Xiaoxue Cheng 、 Wayne Xin Zhao、Jian-Yun Nie 和 Ji- Rong Wen 。2023b。Halueval：面向大型语言模型的大规模幻觉评估基准。载于《EMNLP》。

Qing Li 、 Jiahui Geng 、 Zongxiong Chen 、 Derui Zhu 、 Yuxia Wang 、 Congbo Ma 、 Chenyang Lyu 和 Fakhri Karray（2025）。Hd-ndes：用于大型语言模型中幻觉检测的神经微分方程。收录于 ACL会议论文集。

Tian Liang 、 Zhiwei He 、 Wenxiang Jiao 、 Xing Wang 、 Yan Wang 、 Rui Wang 、 Yujiu Yang 、 Shuming Shi 和 Zhaopeng Tu 。2024年。通过多智能体辩论促进大型语言模型中的发散性思维。载于《EMNLP》。

Xinbin Liang 、 Jinyu Xiang 、 Zhaoyang Yu 、 Jiayi Zhang 、 Sirui Hong 、 Sheng Fan 和 Xiao Tang 。2025年。Openmanus：一个用于构建通用人工智能代理的开源框架。

林振伟。2004。《Rouge：一款用于自动评估摘要的工具包》。载于《文本摘要化研究进展》。

Xixun Lin，Yucheng Ning，Jingwen Zhang，Yan Dong，Yilong Liu，Yongxuan Wu，Xiaohua Qi，Nan Sun，Yanmin Shang，Pengfei Cao， 等（2025）。基于LLM的智能体存在幻觉现象：分类学、方法及研究方向综述。arXiv预印本 arXiv:2509.18970。

Yang Liu 、 Dan Iter 、 Yichong Xu 、 Shuohang Wang 、 Ruochen Xu 和 Chenguang Zhu（2023）。G-eval：基于GPT-4并采用更优人类对齐结果的自然语言生成评估。载于《EMNLP》。

Shayne Longpre，Le Hou，Tu Vu，Albert Webson，Hyung Won χ，Yi Tay，Denny Zhou，Quoc V. Le，Barret Zoph，Jason Wei， 与 Adam Roberts ，2023。《Flan数据集：为有效教学调优设计数据与方法》。载于ICML会议论文集。

Pan Lu 、 Bowen Chen 、 Sheng Liu 、 Rahul Thapa 、 Joseph Boen 和 James Zou 。2025年。Octotools：一个具备可扩展工具的智能框架，用于复杂推理。arX-iv预印本：arXiv:2502.11271。

Gregoire Mialon 、 Clementine Fourrier 、 Thomas Wolf 、 Yann LeCun 和 Thomas Scialom（2024）。《Gaia：通用人工智能助手的基准测试》。载于《 ICLR 》。

Abhika Mishra 、 Akari Asai 、 Vidhisha Balachandran 、 Yizhong Wang 、 Graham Neubig 、 Yulia Tsvetkov 和 Hannaneh Hajishirzi（2024）。面向语言模型的细粒度幻觉检测与编辑。载于《 COLM 》。

程牛、吴元浩、朱俊诺、徐思亮、舒卡顺、钟兰迪、宋俊通和张彤。2024年。Ragtruth：用于开发可信的检索增强语言模型的幻觉语料库。载于《ACL》。

OpenAI. 2025. GPT-5. https://openai.com/ zh-Hans-CN/index/introducing-gpt-5 。

希希尔·G·帕蒂尔（Huanzhi Mao 、 Fanjia Yan）、 Charlie Cheng-Jie ·吉（Vishnu Suresh 、 Ion Stoica）及约瑟夫·E·冈萨雷斯。2025年。《伯克利函数调用排行榜（BFCL）：从工具使用到大型语言模型的智能评估》。载于ICML会议论文集。

希希尔·G·帕蒂尔、 Tianjun Zhang 、 Xin Wang 和约瑟夫·E·冈萨雷斯。2024年。《Gorilla：与海量API相连的大规模语言模型》。载于《NeurIPS》。

Long Phan，Alice Gatti，Ziwen Han，Nathaniel Li，Josephina Hu，Hugh Zhang，Chen Bo Calvin Zhang，Mohamed Shaaban，John Ling，Sean Shi， 等 人 。2025年。人类的终极考验。arXiv预印本：arXiv:2501.14249。

Chengwei Qin，Wenxuan Zhou，Karthik Abinav Sankararaman，Nanshu Wang，Tengyu Xu，Alexander Radovic，Eryk Helenowski，Arya Talebzadeh，Aditya Tayade，Sinong Wang，及其他作者。2025年。学习辅助任务可提升开放领域长篇生成中的无参照幻觉检测能力。载于《ACL》。

Alfin Wijaya Rahardja、 Junwei Liu 、 Weitong Chen 、 Zhenpeng Chen 和 Yiling Lou . 2025. 代理能否解决代理问题？载于《NeurIPS》。

Abhilasha Ravichander 、 Shrusti Ghela 、 David Wadden 和 Yejin Choi . 2025. 卤素：奇妙的 LLM 幻觉及其来源。载于 ACL。

David Rein 、 Betty Li ·侯、 Asa Cooper ·斯蒂克兰德、 Jackson Petty 、 Richard Yuanzhe ·庞、 Julien Dirani 、 Julian Michael 及 Samuel R. Bowman。2024 年 。《Gpqa：面向研究生水平的谷歌验证问答基准测试》。载于 COLM 。

Aymeric Roucher 、A. 维拉诺瓦·德尔·莫拉尔、 Thomas Wolf . 莱安德罗·冯·韦拉和 Erik Kaunismaki . 2025. smolagents：一个用于构建卓越智能代理系统的smol库。

Timo Schick 、 Jane Dwivedi-Yu 、 Roberto Dessi 、 Roberta Raileanu 、 Maria Lomeli 、 Eric Hambro 、 Luke Zettlemoyer 、 Nicola Cancedda 和 Thomas Scialom（2023）。《工具学习者：语言模型能够自主学习使用工具》。发表于 NeurIPS。

Xingyao Wang 、 Yangyi Chen 、 Lifan Yuan 、 Yizhe Zhang 、 Yunzhu Li 、 Hao Peng 和 Heng Ji（2024）。可执行代码操作能提升大语言模型代理的性能。发表于 ICML。

Xingyao Wang，Boxuan Li，Yufan Song，Frank X. Xu，Xiangru Tang，Mingchen Zhuge，Jiayi Pan，Yueqi Song，Bowen Li，Jaskirat Singh，及其他作者，2025年。《Openhands：面向人工智能软件开发者作为通用智能体的开放平台》，载于《 ICLR 》。

Jason Wei 、 Nguyen Karina 、 Hyung Won Chung、 Yunxin Joy Jiao、 Spencer Papay 、 Amelia Glaese 、 John Schulman 和 William Fedus 。2024a。大型语言模型中的简短文本事实性评估。arXiv预印本：arXiv:2411.04368。

Jason Wei 、 Xuezhi Wang 、 Dale Schuurmans 、 Maarten Bosma 、 Fei Xia 、 Ed Chi 、Quoc V Le、Denny Zhou 及其他1人。2022年。思维链提示可激发大型语言模型的推理能力。发表于NeurIPS会议。

Jerry Wei，Chengrun Yang，Xinying Song，Yifeng Lu，Nathan Hu，Jie Huang，Dustin Tran，Daiyi Peng，Ruibo Liu，Da Huang， 等人。2024b. 大型语言模型中的长篇事实性表达。收录于《NeurIPS》会议论文集。

John Yang 、Carlos E. Jimenez、 Alexander Wettig 、 Kilian Lieret 、 Shunyu Yao 、 Karthik Narasimhan 和 Ofir Press 。2024。Swe-agent：代理-计算机接口实现自动化软件工程。载于《NeurIPS》。

Shunyu Yao 、 Jeffrey Zhao 、 Dian Yu 、 Nan Du 、 Izhak Shafran 、Karthik R Narasimhan 和 Yuan Cao（2023）。《React：在语言模型中协同推理与行动》。载于 ICLR 。

Fujie Zhang 、 Peiqi Yu 、 Biao Yi 、 Baolei Zhang 、 Tong Li 和 Zheli Liu 。2025a。大型语言模型中用于幻觉检测的提示引导内部状态。载于 ACL。

Jiaxin Zhang 、 Zhuohang Li 、 Kamalika Das 、 Bradley Malin 和 Sricharan Kumar（2023）。《Sac 3：基于语义感知交叉验证一致性的黑盒语言模型中可靠的幻觉检测》。载于《EMNLP成果集》。

Shaokun Zhang，Ming Yin，Jieyu Zhang，Jiale Liu，Zhiguang Han，Jingyang Zhang，Beibin Li，Chi Wang，Huazheng Wang，Yiran Chen，等人。2025b. 哪个智能体会导致任务失败以及何时发生？关于LLM多智能体系统的自动化故障归因研究。发表于ICML会议论文集。

Tianyi Zhang 、 Varsha Kishore 、 Felix Wu 、Kilian Q Weinberger 和 Yoav Artzi（2020）。Bertscore：基于BERT模型评估文本生成性能。载于《 ICLR 》。

Yuxiang Zhang 、 Jing Chen 、 Junjie Wang 、 Yaxin Liu 、 Cheng Yang 、 Chufan Shi 、 Xinyu Zhu 、ZihaoLin、Hanwen Wan 、 Yujiu Yang 及其他1位学者。2024年。《Toolbehonest：面向工具增强型大型语言模型的多层级幻觉诊断基准》。载于《EMNLP》。

Zhenliang Zhang 、 Xinyu Hu 、 Huixuan Zhang 、 Junzhe Zhang 和 Xiaojun Wan 。2025c。ICR探测器：追踪隐藏状态动态以实现大语言模型中可靠的幻觉检测。发表于ACL会议论文集。

Yiran Zhao 、 Jinghan Zhang 、I Chern、 Siyang Gao 、 Pengfei Liu 、 Junxian He 及其他1人。2023年。Felm：大型语言模型事实性评估的基准测试。收录于NeurIPS会议论文集。

Boyuan Zheng 、 Boyu Gou 、 Jihyung Kil 、 Huan Sun 和 Yu Su（2024）指出：GPT-4v（Vision）若具备坚实基础，便是一款通用型网络代理。该结论发表于 ICML 会议论文集。

Jialong Zhou 、 Lichao Wang 和 Xiao Yang . 2025. 《卫报》：利用时序图建模保护大语言模型多智能体协作。载于《NeurIPS》。

附录

目录

1 引言 **1**

2 相关工作 **2**
2.1 幻觉检测基准指标 2
2.2 基于 LLM 的智能代理. 3

3 任务制定 **3**

4 AgentHallu数据集 **3**
4.1 概述. 3
4.2 查询集合. 4
4.3 轨迹构建. 4
4.4 幻觉注释. 5

5 实验 **6**
5.1 实验设置. 6
5.2 主要结果. 6
5.3 实验分析. 8

6 结论 **8**

关于 AgentHallu 的更多详情 **13**
A.1 数据集与代码发布. 13
A.2 数据集统计信息. 13
A.2.1 类别统计. 13
A.2.2 Word云. 13
A.2.3 轨迹分布. 13
A.3 代理配置. 13
A.3.1 代理人的描述. 13
A.3.2 代理在数据集. 14
A.3.3 代理在模型. 14
A.4 源数据集许可证. 15

B 关于评估的更多详情 **15**
B.1 模型配置. 15
B.2 提示方法. 15
B.3 已评估的度量指标. 16

C 其他实验 **17**
C.1 解释评估中的模型偏差分析. . . . 17
C.2 对子类别的进一步分析. 17

D 关于提示模板的更多详情 **18**
D.1 问题解决路径的模板 18
D.2 标准提示的模板 18
D.3 逐步指导的模板提示. 18
D.4 G-EVAL评估的模板 18

E 案例研究 **18**

F 更广泛的影响 **18**

关于 AgentHallu 的更多详情

A.1 数据集与代码发布

该数据集及代码均依据知识共享署名-非商业性使用相同方式共享4.0国际许可协议（CC BYNC -SA 4.0）进行分发。该许可协议允许用户自由分享。允许非商业用途使用并标注适当出处，但衍生作品须以相同条款分发。

A.2 数据集统计信息

A.2.1 类别统计

AgentHallu数据集包含来自一个非幻觉类别以及五个幻觉类别和十四个子类别的共计693条轨迹，其分布统计结果见表7。如表7所示，类别分布经过刻意平衡设计，以确保对各类幻觉类型实现全面且均衡的覆盖。

表7：AgentHallu在一项非幻觉类别、五种幻觉类别及十四个子类别中的统计结果。

类别	样品	比率（%）
非幻觉性	**250**	**36.1**
规划幻觉	**67**	**9.7**
• 事实推导	37	5.3
• 任务分解	30	4.3
回忆幻觉	**82**	**11.8**
• 查询错位	18	2.6
• 上下文不匹配	18	2.6
• 总结错位问题	46	4.6
推理幻觉	**118**	**17.0**
• 事实推理	18	2.6
• 科学推理	37	5.3
• 数学推理	45	6.5
• 一般推理	18	2.6
人际互动幻觉	**73**	**10.5**
工具使用幻觉	**103**	**14.9**
• 缺少必需的调用	32	4.6
• 错误的工具参数	36	5.3
• 不必要的工具调用	23	3.3
• 并行调用冲突	12	1.6

A.2.2 Word云

AgentHallu中的查询分布情况如图7所示，以词云形式呈现。高频出现的词汇突显了用户查询中反复出现的语言模式，包括工具调用和信息检索请求。显著关键词的广泛分布表明主题多样性显著，说明该基准测试涵盖了多种真实的用户意图，而非局限于有限的提示模板集合。




图7：AgentHallu数据集中Word查询云分布。

A.2.3 轨迹分布

我们展示了AgentHallu的轨迹长度分布情况（如图8所示，数据以每条轨迹的步数表示）。如图8所示，AgentHallu排除了仅包含一步或两步的过短轨迹。最长轨迹包含43步，各步长在步数分布上呈现广泛差异，表明交互深度与远视推理能力存在显著多样性。




图8：通过每条轨迹的步数测量得出的轨迹长度分布。

A.3 代理配置

A.3.1 代理人的描述

我们采用七种具有代表性的基于大语言模型（LLM）的智能体来实例化智能体轨迹，这些智能体涵盖了多种推理范式和交互模式。下文将简要概述每种框架。

- *SmolAgents*（Roucher 等人，2025）：SmolAgents是一个轻量级智能体框架，同时支持CodeAct风格（Wang等人，2024）和ReAct风格（Yao 等人，2023）的智能体；我们在方法中对这两种智能体类型均进行了配置。
- *OpenDeepSearch*（Alzubi 等人，2025）：该系统以SmolAgents作为推理引擎构建，集成了利用内置大语言模型优化检索结果上下文的先进搜索工具。我们还配置了CodeActst-yle和ReAct-style两种代理变体。
- *OpenManus*（梁等人，2025）：OpenManus

表8：AgentHallu中各代理框架的查询源分布情况。

代理框架	SimpleQA	GPQA	数学 500	AIME2024	AIME2025	盖亚	HLE	BFCL V3	总计
SmolAgents	27	20	21	1	2	14	6	-	91
打开深度搜索	55	9	13	3	3	10	6	-	100
OpenManus	42	36	8	7	7	4	0	-	104
Octotools	14	11	13	0	0	5	4	-	47
磁力一号	28	25	8	3	5	20	5	-	94
猫头鹰	17	36	13	2	7	15	3	-	93
函数调用代理	-	-	-	-	-	-	-	164	164
总计	183	137	76	16	24	68	25	-	693

通过引入明确的人工干预交互机制，扩展了规划器-工具调用架构，使智能体能够在任务执行过程中收集用户输入并整合反馈信息。

- *OctoTools*（Lu 等人，2025）：OctoTools提供十余种标准化工具卡片，涵盖多种功能模块，可为复杂的计算任务实现高效的多工具工作流程。
- *Magentic-One*（Fourney 等人，2024）：MagneticOne采用一个协调代理，该代理与四个专用代理协同工作：WebSurfer代理用于浏览网页；FileSurfer代理用于处理文件；Coder代理用于编写代码；Computer Terminal代理用于执行代码。
- *OWL*（Hu 等人，2025）：OWL包含一个面向工作流的框架，其中包含用于任务分解的规划器、用于子任务管理的协调器，以及能够调用领域特定工具的专业化执行器。
- *函数调用代理*（Patil 等人，2025）：函数调用代理根据一组工具或API规范对大语言模型进行配置。随后该代理会生成结构化的函数调用指令以选择相应函数并填充参数值。工具输出结果将反馈至代理，从而实现多轮交互执行与迭代推理。

A.3.2 代理程序在各个数据集中的分布情况

我们在AgentHallu中展示了查询数据集来源在各智能体框架中的分布情况，如表8所示。六大通用智能体框架均覆盖了全部七个知识密集型数据集，实现了广泛且相对均衡的覆盖范围；而函数调用型智能体则专门用于处理BFCL V3查询，以评估工具选择与参数填充行为。总体而言，我们共获得693条涵盖不同智能体设计和数据源的执行轨迹，这表明AgentHallu能够捕捉多样化的执行模式与任务场景，而非特定智能体实现的具体特征。

表9：AgentHallu中不同智能体框架中LLM骨干网络的分布情况。

模型后端	样品	比率（%）
SmolAgents	**91**	**13.1**
• GPT-4.1	45	6.5
• GPT-4o	30	3.2
• Claude-3.7-Sonnet	5	0.7
• Qwen2.5-Coder-32B	19	2.7
打开深度搜索	**100**	**14.4**
• GPT-4.1	36	5.2
• GPT-4o	9	1.3
• Claude-3.7-Sonnet	19	2.7
• Qwen2.5-Coder-32B	36	5.2
OpenManus	**104**	**15.0**
• GPT-4.1	40	5.8
• GPT-4o	40	5.8
• GPT-5	17	2.5
• Claude-3.7-Sonnet	7	1.0
Octotools	**47**	**6.8**
• GPT-4.1	13	1.9
• GPT-4o	34	4.9
磁力一号	**94**	**13.6**
• GPT-4.1	50	7.2
• GPT-4o	15	2.2
• GPT-5	21	3.0
• Claude-3.7-Sonnet	8	1.2
猫头鹰	**93**	**13.4**
• GPT-4.1	72	10.4
• GPT-4o	4	0.6
• GPT-5	17	2.5
函数调用代理	**164**	**23.7**
• GPT-4.1	60	8.7
• Qwen3-32B	60	8.7
• Llama3.3-70B	44	6.3

A.3.3 不同模型中的代理分布情况

为丰富行为多样性并降低特定模型架构带来的偏差，我们使用五种大语言模型（GPT-5、GPT-4.1、GPT-4o、Claude-3.7-Sonnet 和 Qwen2.5-Coder-32B）对六种通用智能体框架进行了实例化测试。针对 BFCL V3的查询任务，我们整合了基于GPT-4.1、Qwen3-32B和Llama-3.3-70B生成的函数调用智能体轨迹数据。各框架的具体模型架构组合详见表9。实验结果表明这种异构模型架构组合能够有效提升模型性能。

表10：AgentHallu中用于轨迹生成和幻觉评估的LLM配置详情。

组织	模型	发行	版本	推理流程
专有大型语言模型（LLM）				
谷歌	双子座 2.5 Pro	2025-6	双子座-2.5-预发版-06-17；	API
	双子座 2.5 闪存版	2025-6	双子座-2.5-闪发版-06-17	API
开放人工智能	GPT-5	2025-8	gpt-5-2025-08-07 gpt-5-	API
	GPT-5迷你版	2025-8	mini-2025-08-07 gpt-	API
	GPT-4.1	2025-4	4.1-2025-04-14 gpt-4o-	API
	GPT-4o	2024-12	2024-11-20	API
人择的	Claude-4.5-Sonnet	2025-09	克劳德-4-5十四行诗-20250929	API
	Claude-3.7-Sonnet	2025-02	克劳德-3-7-十四行诗-20250219	API
开源大型语言模型（LLMs）				
深度探索	DeepSeek-V3.1	2025-8	deepseek-v3.1-250821	API
阿里巴巴	Qwen3-32B	2025-4	Qwen3-32B	变压器
	Qwen3-8B	2025-4	Qwen3-8B、Qwen2.5-	变压器
	Qwen2.5-72B	2024-9	72B——使用说明	变压器
	Qwen2.5-32B	2024-9	Qwen2.5-32B-指令	变压器
	Qwen2.5-7B	2024-9	Qwen2.5-7B 指令集； Qwen2.5-	变压器
	Qwen2.5-Coder-32B	2024-11	Coder-32B指令集	变压器
元	LLama3.3-70B	2024-9	Llama-3 . 3-70B 使用说明；	变压器
	LLama3.1-8B	2024-7	Llama-3 .1-8B 使用说明	变压器

该方法扩展了AgentHallu在不同框架中的行为多样性，并降低了对单一模型家族的依赖，从而使该基准测试更能代表归因评估的实际情况。

A.4 源数据集许可证

本文所使用的源查询数据集许可证信息汇总如下：

- *SimpleQA*（Wei 等人，2024a）：MIT 许可证。
- *GPQA*（Rein 等人，2024）：MIT 许可证。
- *MATH-500*（Hendrycks 等人，2021）：MIT 许可证。
- *AIME 2024 和 AIME 2025*：MIT 许可证。
- *GAIA*（Mialon 等人，2024）：该数据集未明确指定许可证类型。
- *BFCL V3*（Patil 等人，2025）：Apache 2.0 许可证。
- *HLE*（Phan 等人，2025）：MIT 许可证。

B 关于评估的更多详情

B.1 模型配置

表10汇总了用于生成智能体轨迹和幻觉评估的LLM骨干网络配置。在轨迹生成方面，我们采用了各智能体框架提供的默认LLM参数设置；而在幻觉评估方面.....

为确保公平比较，我们通过设置“do_sample = False”或“Temperature = 0”来固定采样超参数以保证输出结果的确定性，并将最大输出长度设为1024个标记。所有实验均在八块 NVIDIA GeForce A100 GPU上使用PyTorch完成，且结果完全可复现。

算法 1 标准提示

要求： 查询Q，轨迹$\boldsymbol{\tau} = (u_1, \ldots, u_n)$，LLM评估器$M_\theta$

确保： 幻觉标签 $h \in \{0, 1\}$，责任步骤 s^*，因果解释 e^*

1: $h \leftarrow 0; s^* \leftarrow .; e^* \leftarrow .$

2: $(h, s^*, e^*) \leftarrow \mathcal{M}_\theta(Q, \tau)$

3：**返回** h，s^*，e^* $h = 0$ 表示无幻觉

B.2 提示方法

我们对两种基线提示方法提供详细说明，具体如下：

- *标准提示方法：* 标准提示方法一次性将查询内容及完整轨迹输入评估模型，并指示该模型判断轨迹中是否存在幻觉；若存在幻觉，则进一步处理。

需识别最早的责任步骤，并提供与该步骤相关的因果解释。标准提示的算法流程总结于算法1中。

- *逐步提示方法：* 逐步提示法以增量方式评估轨迹。该方法逐步呈现查询内容及轨迹前缀，并在每一步判断当前前缀是否已包含幻觉信息。当首次识别出幻觉时，流程即终止，并将该步骤标记为责任步骤，并附上评估器提供的因果解释。逐步提示算法的具体实现详见算法2。

算法 2 逐步提示

要求： 查询Q，轨迹$\boldsymbol{\tau} = (u_1, \ldots, u_n)$，LLM评估器$M_\theta$

确保： 幻觉标签 $h \in \{0, 1\}$，责任步骤 s^*，因果解释 e^*

$h \leftarrow 0$; $s^* \leftarrow .$; $e^* \leftarrow .$

对于 $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$，**执行**

$\boldsymbol{\tau}_{\leq i} \leftarrow (u_1, \ldots, u_i)$

$(h_i, e_i) \leftarrow M_\theta(Q, \boldsymbol{\tau}_{\leq i})$

如果 $h_i = 1$，**则**

$h \leftarrow 1$

$s^* \leftarrow i$

$e^* \leftarrow e_i$

返回 h, s^*, e^*

结束条件

结束

返回h, s^*, e^* $h = 0$ 表示无幻觉

B.3 已评估的度量指标

幻觉判断。 在幻觉判断评估中，我们采用广泛使用的宏观F1指标，该指标通过调和平均值平衡精确率与召回率。宏观F1分数的计算公式如下：

$$\text{macro-F1} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\frac{2 \times \text{Precision}_k \times \text{Recall}_k}{\text{Precision}_k + \text{Recall}_k}. \tag{6}$$

在此背景下，K表示类别数量；对于二分类任务，我们设定K=2。精确率$_k$表示第k类精确率，其定义为被预测为第k类样本的比例。真正属于类别k的：

$$\text{Precision}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}. \tag{7}$$

召回率$_k$表示类别k的召回率，定义为来自类别k且被正确识别的样本比例：

$$\text{Recall}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k}. \tag{8}$$

除F1分数外，我们还纳入了宏召回率和准确率。宏召回率定义如下：

$$\text{macro-Recall} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\text{Recall}_k. \tag{9}$$

准确率评分定义如下：

$$\text{Accuray} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{total}}}, \tag{10}$$

其中$N_{正确}$表示正确分类样本的数量，$N_{总计}$表示评估样本的总数。
样品.

幻觉归因分析。 由于决定性幻觉步骤仅在幻觉输出样本中明确定义，我们仅对幻觉样本子集计算归因指标。这一限制可防止非幻觉案例主导评分结果，并确保指标与关键步骤定位保持一致。在步骤定位方面，我们报告定位准确率（定义为预测步骤与真实幻觉标注匹配的样本比例），其计算公式如下：

$$\text{Acc}_{\text{step}} = \frac{1}{|\mathcal{H}_{hal}|}\sum_{i \in \mathcal{H}_{hal}}\mathbb{1}\{\hat{t}_i = t_i^*\}, \tag{11}$$

其中H_{hal}表示幻觉样本的子集，t^*_i表示样本i对应的真实幻觉责任步骤，$\hat{t}_i$表示模型预测的步骤，$1\{\cdot\}$为指示函数。

为进一步评估各模型生成的因果解释质量，我们采用 GEVAL（Liu 等人，2023）方法，并使用GPT-5作为评估工具。对于每个实例i，GPT-5会给出一个序数评分$s_i \in$ 1，2，3，4，5。该评分依据固定评估标准确定，该标准以人工标注的解释内容及发展轨迹为指导来衡量解释准确性。完整的提示模板与评分标准详见附录D.4。

C 其他实验

C.1 解释评估中的模型偏差分析。

为探究潜在的评估者偏见，我们检验了基于GPT-5的评估系统是否更倾向于青睐由GPT-5自身生成的解释。如图9所示，我们展示了人工标注者与基于GPT-5的G-EVAL系统对因果解释给出的平均评分。这些解释均来自五种代表性模型。结果表明，在所有被评估模型中，G-EVAL的评分始终与人工评分高度接近。值得注意的是，GPT-5自身的评估系统并不偏好其生成的解释——人工标注与G-EVAL之间的评分差异仅为0.15分，与其他模型观察到的偏差水平相当。相比之下，Gemini-2.5-Pro获得的人工评分高于G-EVAL，这表明GPT-5评估系统在对具有复杂写作风格的解释给予高分时更为保守。




图9：五种模型中人工标注者与G-EVAL（GPT-5）评估系统对因果解释的平均评分比较。




图10：六位LLM评估者在三种检索幻觉子类别中的步骤定位准确率。

C.2 对子类别的进一步分析

我们针对检索、推理及工具使用幻觉提供了子类别层面的分析，具体描述如下：

- *检索幻觉分析*。我们在图10中展示了各检索幻觉子类别下的步骤定位准确率结果。




图11：六位LLM评估者在四个推理幻觉子类别中的步骤定位准确率。




图12：六位LLM评估者在四种工具使用幻觉亚类别中的步骤定位准确率。

实验结果表明，Gemini-2.5-Pro在三个检索幻觉子类别中均展现出最强的归因能力。值得注意的是，在“摘要错位”子类别中，Gemini-2.5-Pro明显占据优势，这表明其在定位证据聚合与压缩过程中产生的错误方面具有更出色的能力。相比之下，“查询错位”子类别对所有模型而言仍是最具挑战性的类别，说明由错误检索意图引发的幻觉现象更难诊断，且更容易与后续处理步骤产生混淆。

- *推理幻觉分析*。我们在图11中展示了各推理幻觉子类别下的步骤定位准确率。Gemini-2.5-Pro在多个推理幻觉子类别中始终保持最高准确率；相比之下，开源模型在所有子类别中的表现均显著较差，表明其对逻辑偏差的感知能力有限。总体而言，结果表明要准确判定推理幻觉的成因，需要对中间推理步骤及其依赖关系进行细致验证——这仍是当前开源模型面临的主要瓶颈问题。
- *工具使用幻觉分析*。我们在图12中展示了各工具使用幻觉子类别下的步骤定位准确率。结果表明，所有模型在大多数子类别上的表现均较差，包括错误的ar-

参数错误、工具缺失以及冗余工具。相比之下，Claude-4.5-Sonnet能以显著更高的准确率识别并行冲突幻觉，表明并发工具执行所产生的不一致性会引发更明确且可验证的矛盾。

D 关于提示模板的更多详情

D.1 问题解决路径的模板

图13展示了用于指导大语言模型根据问题、标准答案以及（若可用）数据集提供的解题注释构建详细问题解决路径的提示模板。

D.2 标准提示的模板

图14展示了标准提示的提示模板：该模板向大语言模型（LLM）输入查询内容及完整轨迹，并要求其进行幻觉判断与归因分析。

D.3 逐步提示的模板

图15展示了分步提示的提示模板：模型逐步处理查询和轨迹数据，在每一步判断是否发生幻觉，并在检测到幻觉时停止操作。

D.4 G-EVAL评估的模板

图16展示了 GEVAL 评估的提示模板。我们参照轨迹数据及人工标注的解释结果，对每个模型的因果解释进行评估。对于每个实例，G-EVAL均依据以解释准确性为优先考量的固定评分标准，给出五分制序数评分。

E 案例研究

在本节中，我们针对图17、18、19、20及21中的智能体幻觉归因现象进行了定性案例分析。该分析对于评估幻觉识别能力以及解释智能体工作流程中幻觉产生的位置与原因至关重要。为此，我们选取了五个模型中的代表性幻觉案例，每个案例分别展示了某一类别（规划、信息检索、推理、人机交互或工具使用）中的典型幻觉模式。针对每个案例，我们将各模型预测的幻觉判断结果、责任步骤及因果解释与人工标注进行对比，并分析因果追踪失效的具体场景。

F 更广泛的影响

AgentHallu致力于通过在多步骤工作流程中实现系统化的幻觉诊断功能，提升基于大语言模型（LLM）的智能代理的可靠性和透明度。该工具新增了自动幻觉归因任务，并提供了包含精细标注的全面评估基准，帮助研究人员更深入地理解智能代理运行过程中幻觉现象产生的具体场景与成因。这一功能至关重要，因为基于LLM的智能代理正日益广泛应用于医疗、金融及决策支持等高风险领域——若未能及时发现错误传播，可能导致严重的后续后果。

我们深知发布自主智能体基准测试数据对社会具有深远影响。AgentHallu完全基于公开可用的数据及受控的智能体运行实验构建，所有标注内容均经过严格筛选，避免包含敏感或有害信息。通过强调透明性、可复现性及符合伦理的数据处理规范，AgentHallu促进了基于大语言模型（LLM）的智能体研究与应用的负责任发展，为实现可靠的智能体系统奠定长期基础。

问题解决路径提示模板

您是一位专业的推理助手。根据提供的问题、标准答案及解题指引，您的任务是制定一份详尽的分步解法，最终得出标准答案。请严格按原问题表述完整复述问题内容，并提供清晰的逐步推理过程，阐明如何得出正确答案，并以相关解释作为佐证依据。保持逻辑清晰，并使步骤组织有序。

（问题）**{question}**/（问题）

<正确答案> **{true answer}** </正确答案>

<解决方案指南> **{solution_guidance}** </解决方案指南>

图13：构建问题解决路径的提示模板。其中“question”、“true answer”和“solution_guidance”占位符分别替换为相应的查询语句、标准答案以及数据集提供的解题标注信息。

标准提示模板

给定一个问题以及包含智能体为解答该问题所进行的所有推理与操作步骤的轨迹。您的任务是判断智能体的最终答案是否包含与现实事实或问题真相相矛盾的幻觉内容；若存在幻觉，则需进一步确定引发该幻觉的首个步骤并说明其成因。

（问题）**{question}**（/问题）
<代理轨迹> **{轨迹}** </代理轨迹>

根据问题内容及智能体运动轨迹，请预测以下结果：
1. 检查代理在给定<Agent Trajectory>中对<Question>的回答。若答案包含幻觉内容，请将<is_hallucinated>设置为True；否则设置为False。
2. 如果<is_hallucinated>为真，则识别<Agent Trajectory>中引发该幻觉的第一个步骤并解释其原因；如果<is_hallucinated>为假，则将hallucination_step和hallucination_reason均设为空值。

请务必不要返回您的推理过程。仅返回一个符合以下格式的 JSON 对象，无需其他内容（尤其切勿以“JSON”或“结果”开头）：

{
“幻觉”：true/false：{ “type”：“boolean” }
“幻觉步骤”：步骤编号 { “类型”：[“整数”，“空值”]，“最小值”：1 }；“幻觉原因”：幻觉发生的原因 { “类型”：[“字符串”，“空值”] }
"maxLength": 1000},}

图14：采用标准提示方法进行自动幻觉判断与归因的提示模板。其中“问题”和“轨迹”占位符分别替换为待评估的相应查询内容及智能体行为轨迹。

逐步提示模板

给定一个问题以及智能体截至当前推理阶段及为解答该问题所采取的所有行动步骤，您的任务是判断最近一次智能体的行动是否包含可能诱发问题解决过程产生错误答案的幻觉内容；若存在此类情况，请说明其原因。

（问题）**{question}**/（问题）
<代理轨迹> **{轨迹}** </代理轨迹>

根据问题内容及智能体运动轨迹，请预测以下结果：
1. 检查代理在给定<Agent Trajectory>中对<Question>的回答。若答案包含幻觉内容，请将<is_hallucinated>设置为True；否则设置为False。
2. 如果 <is_hallucinated> 为 True，请说明引发或导致此幻觉的原因；如果 <is_hallucinated> 为 False，请将 hallucination_reason 设置为 null。

请务必不要返回您的推理过程。仅返回一个符合以下格式的 JSON 对象，无需其他内容（尤其切勿以“JSON”或“结果”开头）：

```
{
    “幻觉”：true/false：{ “type”：“boolean” }
    “幻觉原因”：幻觉发生的原因 { “类型”：[“字符串”， “空值”]， “最大长度”：1000 }
}
```

图15：采用逐步提示法进行自动幻觉判断与归因的提示模板。其中“问题”和“轨迹”占位符分别替换为待评估的相应查询内容及智能体行为轨迹。

G-EVAL模板

您将获得一个评估实例，该实例包含一个问题、一个幻觉主体轨迹、一个预期的幻觉解释以及一个生成的幻觉解释。
代理轨迹是一种人为构建的尝试来回答该问题：预期解释应为人类标注的、针对引发幻觉的最早决定性原因的描述；而生成的解释则为评估模型所预测的归因结果。

（问题）**{question}**/（问题）
<代理轨迹> **{轨迹}** </代理轨迹>
<预期解释> **{expected_explanation}** </预期解释><生成解释> **{generated_explanation}** </生成解释

您的任务是使用预期解释作为金标准参考，评估生成解释的准确性。

请务必仔细阅读并理解以下说明。

评估标准：
解释准确性（1-5分）：评估生成解释与预期解释在误差相关性、定位准确性和因果正确性方面的吻合程度。
1. 评分1（虚构）：该解释因涉及无关的轨迹细节而偏离重点，未能将错误归因于真正的幻觉诱因，同时引入了虚构证据。
2. 评分2（定位错误）：该解释指出了轨迹中的真实误差，但将幻觉错误地归因于后续步骤而非最初决定性原因。
3. 评分3分（正确步骤中的错误原因）：该解释基于预期解释中的正确判定步骤，但错误地归因于幻觉的根本原因。
4. 评分4（基本正确但不完整）：解释与预期的主要病因及病程发展过程相符，但略显不完整或不够精确。
5. 评分5分（完全符合）：解释与预期病因完全吻合，明确基于病程发展轨迹，并未添加任何未经证实或相互矛盾的内容。

评估步骤：
1. 阅读问题内容、智能体轨迹及预期解释，以明确任务意图以及幻觉成为结果决定因素的轨迹段。
2. 识别生成解释中的关键归因陈述，包括所声称的错误来源、描述的错误机制以及其所依赖的具体轨迹步骤。
3. 从误差相关性、定位准确性及因果正确性方面，将生成的解释与针对指定评估标准的预期解释进行比较。
4. 根据相关标准，为每个解释分配一个准确度评分（范围：<1,2,3,4,5>）。
5. 忽略格式不匹配的情况，仅根据内容层面的一致性进行评估。

仅根据<1、2、3、4、5>中的评分作答，不得添加其他内容（尤其切勿以“我”开头回答）：

图16：使用G-EVAL方法进行解释评估的提示模板。其中“问题”、“轨迹”、“预期解释”和“生成解释”等占位符分别替换为相应的查询内容、待评估的智能体轨迹、人工标注的预期解释以及大语言模型生成的解释。




图17：规划性幻觉类别的归因示例，附Qwen3-32B的回答。

回忆幻觉的归因

问题： 瑞典在1956年夏季奥运会上获得了多少枚铜牌？**答案：** 6枚

代理轨迹



（克劳德-4.5十四行诗）答案：

幻觉判断：**是**
责任步骤：**4**
原因分析：该分析人员根据搜索结果片段得出结论，认为瑞典在1956年夏季奥运会上未获得任何铜牌。然而这一结论并不正确——根据历史奥运记录，瑞典在1956年夏季奥运会上共获得了6枚铜牌。该搜索结果片段显然存在误解或信息不准确。

实际情况：

幻觉判断：**是**
责任步骤：**3**
原因解释：幻觉现象出现在步骤3中，是因为操作者依赖了一段误导性的搜索引擎摘要（该摘要声称瑞典未获得任何铜牌），而非核实官方奖牌榜，从而导致错误结论。

分析：

该模型能够正确识别幻觉现象，但错误地归因于其成因，将责任归咎于最终反应步骤而非早期信息检索步骤。这一缺陷源于将错误表现与错误根源混为一谈：模型仅关注表述错误结论的步骤，而未能追溯因果链至将未经验证的证据注入智能体状态的信息检索决策环节。

图18：检索幻觉类别的归因示例，附Claude-4.5-Sonnet的回答。





图19：推理幻觉类别的归因示例及GPT-5的回答。

人际互动中的幻觉归因现象

问题： 在BBC地球频道发布的YouTube视频《最荒唐的动物时刻TOP5》中，出现了哪种鸟类？

答案： 石跳企鹅



（DeepSeek-V3.1）答案：

幻觉判断：**是**
责任步骤：10
原因解释：步骤10通过未经独立验证地接受用户提供的“企鹅国王”说法，引入了幻觉内容。智能体实际进行的研究（步骤3–7）仅发现了泛指性的“企鹅”相关记录，而用户的回答中包含未经核实的具体物种信息，这与智能体可获取的已验证来源相矛盾。

实际情况：

幻觉判断：**是**
责任步骤：**8**
原因解释：该智能体接受了用户的错误陈述（即认为这只鸟是帝企鹅），而未通过视频观察或可靠来源核实其实际物种（岩跳企鹅），从而得出一个自信但错误的答案。

分析：

该模型正确识别了幻觉现象，但错误地将其根源归咎于最终响应步骤，而非引入错误信息的早期人类交互步骤。模型将责任归于第10步（该步骤表达了错误结论），却忽略了第8步——即人类向智能体状态注入未经验证的陈述。


图20：人类交互幻觉类别的归因示例，并附DeepSeek-V3.1的预测结果。

工具使用幻觉的归因

问题： 我已完成车辆保养，并确认车门均已解锁。所有部件（尤其是轮胎）均处于良好状态。请您协助锁好其余车门并启动发动机？

答案： ["lockDoors (unlock= False，door=['driver'，'passenger，'rear_left'，'rear_right'])"，"pressBrakePedal (pedalPosition= 1.0)"，"startEngine (ignitionMode='start')"]

代理轨迹



（Gemini-2 .5-Pro）答案：

幻觉判断：**否**
责任步骤：**NULL**
因果解释：**NULl**

实际情况：

幻觉判断：**是**
责任步骤：**4**
原因解释：幻觉现象发生在第4步，此时智能体执行了未包含在正确计划中的非必要制动踏板释放操作，导致出现额外的状态变化，并偏离预期操作序列。

分析：

该模型仍将该轨迹判定为非幻觉性行为，尽管存在无依据的工具调用。此错误源于未能识别出Step-4步骤中的releaseBrakePedal调用实属多余且未包含在原始规划中。因此，因果关系无法准确追溯——模型未能将异常状态转换归因于这一多余的工具调用，表明其对多步骤轨迹中冗余工具使用的识别能力有限。

图21：工具使用幻觉类别的归因示例，附Gemini-2.5-Pro的回答。