

seedance火山接口说明

本文说明平台提供的火山兼容接口调用方式。接口分为两类：

baseUrl: <https://51kik.com/providers/volcengine>

火山引擎官方的baseUrl: <https://ark.cn-beijing.volces.com>

如果已经对接过火山引擎，baseUrl进行切换，apikey换成51kik.com的即可。

- Seedance 视频任务 API: `/api/v3/contents/generations/tasks...`
- 素材与真人认证 Action: `POST /providers/volcengine?Action=<ActionName>&Version=2024-01-01`
 - 素材与真人认证 Action 完整调用地址是 <https://51kik.com/providers/volcengine?Action=<ActionName>&Version=2024-01-01>
 - 如果之前直接接入的火山引擎的素材库，使用的是aksk认证，需要改为51kik.com的apikey认证。

公共请求要求

所有客户侧请求均使用平台 API Key 鉴权：

代码块

```
1 Authorization: Bearer <API_KEY>
2 Content-Type: application/json
```

<API_KEY> 为平台分配的 API Key 原文。

素材 Action 的错误响应使用火山风格结构：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "GetAsset",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing",
8      "Error": {
9        "Code": "InvalidParameter.AssetID",
10       "Message": "The parameter AssetID is invalid."
11     }
12   },
13   "Result": null
14 }
```

Seedance 视频任务 API

POST /api/v3/contents/generations/tasks

创建视频生成任务。

请求体兼容火山创建视频生成任务 API。`model` 和 `content` 为必填字段，其余字段按模型能力选择传入。

代码块

```
1  {
2    "model": "doubao-seedance-2",
3    "content": [
4      {
5        "type": "text",
6        "text": "一只猫在窗边睡觉"
7      }
8    ],
9    "resolution": "1080p",
```

```
10     "duration": 5,  
11     "callback_url": "https://client.example.com/seedance/callback"  
12 }
```

Body 参数：

字段	类型	必填	默认值	说明
model	string	是	-	模型 ID 或 Endpoint ID。
content	object[]	是	-	输入给模型的内容，支持文本、图片、视频、音频、样片任务 ID。
callback_url	string	否	-	客户回调地址，必须是 http 或 https URL。任务状态变化后，平台会向该地址发送回调。
return_last_frame	boolean	否	false	是否在任务结果中返回生成视频尾帧图像。
service_tier	string	否	default	服务等级。可选 default、flex；Seedance 2.0 系列不支持配置该参数。
execution_expires_after	integer	否	172800	任务过期时间，单位秒，范围 [3600, 259200]。
generate_audio	boolean	否	true	是否生成同步音频。仅 Seedance 2.0 系列、

				Seedance 1.5 Pro 支持。
draft	boolean	否	false	是否开启样片模式。仅 Seedance 1.5 Pro 支持。
tools	object[]	否	-	工具配置。 Seedance 2.0 系列支持 <code>{"type": "web_search"}</code> 。
safety_identifier	string	否	-	终端用户唯一标识，长度不超过 64 个字符。
priority	integer	否	0	执行优先级，范围 0 到 9，数值越大优先级越高。仅 Seedance 2.0 系列支持。
resolution	string	否	按模型决定	分辨率。可选 480p、720p、1080p、4k；4k 仅 Seedance 2.0 支持。
ratio	string	否	按模型和场景决定	宽高比。可选 16:9、4:3、1:1、3:4、9:16、21:9、adaptive。
duration	integer	否	5	视频时长，单位秒；与 frames 二选一，frames 优先级更高。
frames	integer	否	-	视频帧数。 Seedance 2.0 系列、Seedance 1.5 Pro 暂不支持；取值范围 [29, 289]，且需满足 $25 + 4n$ 。

seed	integer	否	-1	随机种子，范围 <code>[-1, 2^32-1]</code> 。Seedance 2.0 系列暂不支持。
camera_fixed	boolean	否	false	是否固定摄像头。参考图场景和 Seedance 2.0 系列暂不支持。
watermark	boolean	否	false	是否添加 AI 生成水印。

content 支持的对象结构：

内容类型	必填字段	说明
文本	<code>{"type": "text", "text": "..."} </code>	<code>text</code> 为提示词。
图片	<code>{"type": "image_url", "image_url": {"url": "..."}, "role": "first_frame"} </code>	<code>url</code> 支持公网 URL、Base64、 <code>asset://<ASSET_ID></code> 。 <code>role</code> 按场景可取 <code>first_frame</code> 、 <code>last_frame</code> 、 <code>reference_image</code> 。
视频	<code>{"type": "video_url", "video_url": {"url": "..."}, "role": "reference_video"} </code>	仅 Seedance 2.0 系列支持。 <code>url</code> 支持公网 URL、 <code>asset://<ASSET_ID></code> 。
音频	<code>{"type": "audio_url", "audio_url": {"url": "..."}, "role": "reference_audio"} </code>	仅 Seedance 2.0 系列支持，不可单独输入音频，需同时包含图片或视频。
样片任务	<code>{"type": "draft_task", "draft_task": {"id": "..."} } </code>	基于样片任务 ID 生成正式视频，仅 Seedance 1.5 Pro 支持。

常见 content 组合：

- 文本
- 文本 + 图片
- 文本 + 视频
- 文本 + 图片 + 音频
- 文本 + 图片 + 视频
- 文本 + 视频 + 音频
- 文本 + 图片 + 视频 + 音频
- 样片任务 ID

输入文件限制：

类型	主要限制
图片	支持 jpeg 、 png 、 webp 、 bmp 、 tiff 、 gif ； Seedance 1.5 Pro 和 Seedance 2.0 系列额外支持 heic 、 heif 。单张图片小于 30 MB，请求体不超过 64 MB。
视频	支持 mp4 、 mov ；单个视频时长 [2, 15] 秒，单个视频不超过 200 MB，最多 3 个参考视频且总时长不超过 15 秒。
音频	支持 wav 、 mp3 ；单段音频时长 [2, 15] 秒，单段音频不超过 15 MB，最多 3 段参考音频且总时长不超过 15 秒。

参数传入方式：

- 推荐直接在 request body 中传 `resolution`、`ratio`、`duration`、`frames`、`seed`、`camera_fixed`、`watermark` 等字段。
- 兼容在文本提示词后追加 `--parameters` 的旧方式。

成功响应返回任务信息，其中 `id` 为平台任务 ID：

代码块

```
1  {
2    "id": "99470a2d-1d88-4914-a7d4-b4c89833844e",
3    "model": "doubao-seedance-2",
4    "status": "queued"
5  }
```

GET /api/v3/contents/generations/tasks

分页查询视频任务列表。

查询参数：

参数	必填	默认值	说明
<code>page_num</code>	否	1	页码，范围 1 到 500。
<code>page_size</code>	否	20	每页数量，范围 1 到 500。
<code>filter.status</code>	否	-	按任务状态过滤。
<code>filter.task_ids</code>	否	-	任务 ID 列表，可重复传参或用逗号分隔。
<code>filter.model</code>	否	-	按模型过滤。

filter.service_tier	否	-	按服务等级过滤。
r			

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "items": [
3      {
4        "id": "99470a2d-1d88-4914-a7d4-b4c89833844e",
5        "model": "doubao-seedance-2",
6        "status": "succeeded",
7        "error": null,
8        "created_at": 1783420000,
9        "updated_at": 1783420300,
10       "content": {
11         "video_url": "https://example.com/result.mp4"
12       },
13       "service_tier": "default"
14     }
15   ],
16   "total": 1
17 }
```

GET /providers/volcengine/api/v3/contents/generations/tasks/:id

查询单个视频任务。

参数	必填	说明
id	是	平台任务 ID，UUID 格式。

成功响应为任务详情：

代码块

```
1  {
2    "id": "99470a2d-1d88-4914-a7d4-b4c89833844e",
3    "model": "doubao-seedance-2",
4    "status": "succeeded",
5    "error": null,
6    "created_at": 1783420000,
7    "updated_at": 1783420300,
8    "content": {
9      "video_url": "https://example.com/result.mp4"
10   }
11 }
```

DELETE /api/v3/contents/generations/tasks/:id

取消或删除视频任务。

参数	必填	说明
<code>id</code>	是	平台任务 ID，UUID 格式。

成功时返回 HTTP 200，响应体为空。

客户回调

创建视频任务时，如果传入 `callback_url`，平台会在收到任务状态结果后向该地址发送 `POST` 请求。

回调请求头：

代码块 `Content-Type: application/json`

回调体示例：

代码块

```
1  {
2    "id": "99470a2d-1d88-4914-a7d4-b4c89833844e",
3    "status": "succeeded",
4    "content": {
5      "video_url": "https://example.com/result.mp4"
6    },
7    "usage": {
8      "completion_tokens": 100,
9      "total_tokens": 100
10   }
11 }
```

其中 `id` 为平台任务 ID。

素材与真人认证 Action

统一入口：

代码块

```
1  POST /providers/volcengine?Action=<ActionName>&Version=2024-01-01
```

示例：

代码块

```
1  curl -X POST "https://api.example.com/providers/volcengine?
    Action=GetAsset&Version=2024-01-01" \
2  -H "Content-Type: application/json" \
3  -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" \
4  -d '{"Id":"Asset-xxx","ProjectName":"default"}'
```

Action 列表

Action	用途
CreateVisualValidateSession	创建真人认证 H5 会话。
GetVisualValidateResult	查询真人认证结果。
GetAssetGroup	查询素材组详情。
ListAssetGroups	查询素材组列表。
CreateAsset	创建素材资产。
GetAsset	查询素材资产详情。
ListAssets	查询素材资产列表。
UpdateAssetGroup	更新素材组信息。
DeleteAssetGroup	删除素材组。
UpdateAsset	更新素材资产信息。
DeleteAsset	删除素材资产。

CreateVisualValidateSession

创建真人认证 H5 会话，用于让终端用户打开 H5 页面完成人脸认证。

请求体与火山官方 `CreateVisualValidateSession` 一致。

响应体与火山官方接口一致。响应中的 `CallbackURL` 是给前端打开的 H5 认证地址，用户应跳转或打开该 URL 完成认证。

代码块

```
1 POST /providers/volcengine?Action=CreateVisualValidateSession&Version=2024-01-01
```

GetVisualValidateResult

查询真人认证结果。认证成功后，响应中会包含真人素材组 ID，后续可使用 `GetAssetGroup`、`ListAssetGroups`、`CreateAsset` 等接口继续管理素材。

请求体与火山官方 `GetVisualValidateResult` 一致。

响应体与火山官方接口一致。

代码块

```
1 POST /providers/volcengine?Action=GetVisualValidateResult&Version=2024-01-01
```

CreateAssetGroup

创建素材资产组合。创建成功后返回素材组 ID。由于上游创建后可能需要短暂时间才能读取详情，建议随后轮询 `GetAssetGroup`。

代码块

```
1 POST https://51kik.com/providers/volcengine?
Action=CreateAssetGroup&Version=2024-01-01
```

代码块

```
1 {
2   "Name": "素材组名称",
3   "Description": "素材组描述",
4   "GroupType": "AIGC"
5 }
```

字段	必填	说明
Name	是	素材组名称，最长 64 个字符。
Description	否	素材组描述，最长 300 个字符。
GroupType	是	素材组类型，当前创建接口支持 AIGC 。
ProjectName	否	项目名。省略时不传给上游，也不作为本地查询条件。fast 可传：hangzhouzhiran

成功响应：

代码块

```
1 {
2   "ResponseMetadata": {
3     "RequestId": "D8D4...",
4     "Action": "CreateAssetGroup",
5     "Version": "2024-01-01",
6     "Service": "ark",
7     "Region": "cn-beijing"
8   },
```

```
9      "Result": {
10        "Id": "group-xxx"
11      }
12    }
```

GetAssetGroup

查询素材组详情。

代码块

```
1  {
2    "Id": "Group-xxx",
3    "ProjectName": "default"
4  }
```

字段	必填	说明
Id	是	素材组 ID。
ProjectName	否	项目名，默认 default 。

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "GetAssetGroup",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {
```

```
10     "Id": "Group-xxx",
11     "Name": "素材组名称",
12     "Description": "",
13     "GroupType": "LivenessFace",
14     "ProjectName": "default",
15     "CreateTime": "2026-07-07T10:00:00Z",
16     "UpdateTime": "2026-07-07T10:00:00Z"
17 }
18 }
```

ListAssetGroups

分页查询素材组列表。

代码块

```
1  {
2    "ProjectName": "default",
3    "Filter": {
4      "GroupType": "LivenessFace",
5      "GroupIds": ["Group-xxx"],
6      "Name": "素材组"
7    },
8    "PageNumber": 1,
9    "PageSize": 10,
10   "SortBy": "CreateTime",
11   "SortOrder": "Desc"
12 }
```

字段	必填	说明
Filter	是	查询条件。
Filter.GroupType	是	素材组类型，可选 AIGC 、LivenessFace 。
Filter.GroupIds	否	素材组 ID 列表。

Filter.Name		否	按名称搜索。
ProjectName		否	项目名，默认 default 。
PageNumber		是	页码，从 1 开始。
PageSize		是	每页数量，范围 1 到 100。
SortBy		否	排序字段，可选 CreateTime、 UpdateTime，默认 CreateTime。
SortOrder		否	排序方向，可选 Desc、 Asc，默认 Desc。

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "ListAssetGroups",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {
10     "TotalCount": 1,
11     "Items": [
12       {
13         "Id": "Group-xxx",
14         "Name": "素材组名称",
15         "Title": "素材组名称",
16         "Description": "",
17         "GroupType": "LivenessFace",
18         "ProjectName": "default",
19         "CreateTime": "2026-07-07T10:00:00Z",
20         "UpdateTime": "2026-07-07T10:00:00Z"
21       }
22     ],
23     "PageNumber": 1,
24     "PageSize": 10
25   }
26 }
```



```
25     }
26 }
```

CreateAsset

创建素材资产。创建成功后返回素材 ID，可通过 `GetAsset` 或 `ListAssets` 查询处理状态。

代码块

```
1  {
2    "GroupId": "Group-xxx",
3    "ProjectName": "default",
4    "Name": "素材名称",
5    "URL": "https://example.com/a.png",
6    "AssetType": "Image"
7  }
```

字段	必填	说明
GroupId	是	素材组 ID。
ProjectName	否	项目名，默认 <code>default</code> 。
Name	是	素材名称，最长 64 个字符。
URL	是	素材文件地址，最长 2048 个字符。
AssetType	是	素材类型，可选 <code>Image</code> 、 <code>Video</code> 、 <code>Audio</code> 。

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "CreateAsset",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {
10     "Id": "Asset-xxx"
11   }
12 }
```

GetAsset

查询素材资产详情。

代码块

```
1  {
2    "Id": "Asset-xxx",
3    "ProjectName": "default"
4  }
```

字段	必填	说明
Id	是	素材 ID，格式为 Asset- <code>*</code> 。
ProjectName	否	项目名，默认 <code>default</code> 。

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "GetAsset",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {
10     "Id": "Asset-xxx",
11     "Name": "素材名称",
12     "URL": "https://example.com/a.png",
13     "AssetType": "Image",
14     "GroupId": "Group-xxx",
15     "Status": "Active",
16     "Moderation": {
17       "Strategy": "Default"
18     },
19     "Error": {
20       "Code": "",
21       "Message": ""
22     },
23     "CreateTime": "2026-07-07T10:00:00Z",
24     "UpdateTime": "2026-07-07T10:00:00Z",
25     "ProjectName": "default"
26   }
27 }
```

Status 可能为 Processing、Active、Failed。

ListAssets

分页查询素材资产列表。

代码块

```
1  {
2    "ProjectName": "default",
3    "Filter": {
4      "GroupIds": ["Group-xxx"],
5      "GroupType": "LivenessFace",
```

```
6     "Statuses": ["Processing", "Active", "Failed"],
7     "Name": "素材"
8 },
9     "PageNumber": 1,
10    "PageSize": 10,
11    "SortBy": "CreateTime",
12    "SortOrder": "Desc"
13 }
```

字段	必填	说明
Filter	否	查询条件。
Filter.GroupIds	否	素材组 ID 列表。
Filter.GroupType	否	素材组类型，可选 AIGC 、 LivenessFace 。
Filter.Statuses	否	素材状态，可选 Processing 、 Active 、 Failed 。
Filter.Name	否	按名称搜索。
ProjectName	否	项目名，默认 default 。
PageNumber	否	页码，默认 1。
PageSize	否	每页数量，默认 10，范围 1 到 100。
SortBy	否	排序字段，可选 CreateTime 、 UpdateTime 、 GroupId ，默认 CreateTime 。
SortOrder	否	排序方向，可选 Desc 、 Asc ，默认 Desc 。

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "ListAssets",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {
10     "Items": [
11       {
12         "Id": "Asset-xxx",
13         "Name": "素材名称",
14         "URL": "https://example.com/a.png",
15         "GroupId": "Group-xxx",
16         "AssetType": "Image",
17         "Status": "Active",
18         "Moderation": {
19           "Strategy": "Default"
20         },
21         "Error": {
22           "Code": "",
23           "Message": ""
24         },
25         "ProjectName": "default",
26         "CreateTime": "2026-07-07T10:00:00Z",
27         "UpdateTime": "2026-07-07T10:00:00Z"
28       }
29     ],
30     "TotalCount": 1,
31     "PageNumber": 1,
32     "PageSize": 10
33   }
34 }
```

UpdateAssetGroup

更新素材组名称或描述。

```
1  {
2    "Id": "Group-xxx",
3    "ProjectName": "default",
4    "Name": "新名称",
5    "Description": "新描述"
6  }
```

字段	必填	说明
Id	是	素材组 ID。
ProjectName	否	项目名，默认 default 。
Name	否	素材组名称，最长 64 个字符。
Description	否	素材组描述，最长 300 个字符。

成功响应包含更新后的素材组 ID：

```
代码块
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "UpdateAssetGroup",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {
10     "Id": "Group-xxx"
11   }
12 }
```

DeleteAssetGroup

删除素材组。

代码块

```
1  {
2    "Id": "Group-xxx",
3    "ProjectName": "default"
4  }
```

字段	必填	说明
Id	是	素材组 ID。
ProjectName	否	项目名，默认 default 。

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "DeleteAssetGroup",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {}
10 }
```

UpdateAsset

更新素材资产名称。

代码块

```
1  {
2    "Id": "Asset-xxx",
3    "ProjectName": "default",
4    "Name": "新素材名称"
5  }
```

字段	必填	说明
Id	是	素材 ID，格式为 Asset- *。
ProjectName	否	项目名，默认 default。
Name	否	素材名称，最长 64 个字符。

成功响应包含更新后的素材 ID：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "UpdateAsset",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {
10     "Id": "Asset-xxx"
11   }
12 }
```

DeleteAsset

删除素材资产。

代码块

```
1  {
2    "Id": "Asset-xxx",
3    "ProjectName": "default"
4  }
```

字段	必填	说明
Id	是	素材 ID，格式为 Asset- *。
ProjectName	否	项目名，默认 default。

成功响应：

代码块

```
1  {
2    "ResponseMetadata": {
3      "RequestId": "D8D4...",
4      "Action": "DeleteAsset",
5      "Version": "2024-01-01",
6      "Service": "ark",
7      "Region": "cn-beijing"
8    },
9    "Result": {}
10 }
```