

seed配置格式（钱包）

路径	key	说明	示例
data	BTC	冷钱包地址	mqVkJRyxSy5raNpbPKZ24tQMyPFH5PbLPBT
data	USDT	如果不配置USDT默认用BTC的冷钱包地址	mudEpJQTfFagB3d4Qs4bpFXcCdKceRMiR2
data	CYB	热钱包账户/热钱包账户密码/冷钱包账户/password或者热钱包账户/热钱包账户私钥/冷钱包账户/prikey或者热钱包账户/热钱包账户密码/冷钱包账户/bin	apdae0/apdae1APDAE2eadpa3/apdae1/password或者apdae0/5JM5t8kkisBfiLKtRaAh2cioJ4AAiFSbp77WGAdStEGmSSkkHcT/apdae1/prikey或者apdae0/apdae1APDAE2eadpa3/apdae1/bin
data	EOS	热钱包账户/热钱包账户私钥/冷钱包账户	hotwallet/5KBefyZPfQRH6pJiaGFgua7dupA4sQeVomzq9QssyBWx14udekE/coldwallet
data	ETH	冷钱包地址	0x04e98d7a5ca93d3ddcf88dbb0f9dde1e2910061f
data	LTC	冷钱包地址	mxZFaM1iae8XWjufW78rdn6bjSTDKGfCis
data	NEO	冷钱包地址	AH4bzRixpQConLGK3ueiHB1tZHs99DoEBg
data	VET	冷钱包地址	0x66e0e906381e44ed68daba3e1abaa1dac03b28db
data	QTUM	冷钱包地址	qfxFVjUj8LZsmzKuTMrK9RV3fp5bbZ7nbW
data	XLM	冷钱包地址	GAWAZGFOSRXTAUZILRSX4NYVXRMU5AMELDTHI2YUETJE64KP2UORJMBV
data	XRP	冷钱包地址	rGXYu6amLHGfUQP31koxWA5wZeTv6k7bJ
data	COSMOS (可配置)	冷钱包地址	cosmos1txsexx3hakuwhftsmxrz6g0eynszt4dpngvlg9
config	client	seed访问方的IP白名单 (可配置多个)	127.0.0.1,127.0.0.2,127.0.0.3

data seed配置格式（数据库）

示例	示例	示例	示例
data	MONGO_CFG	必须配置并和示例一致	default/config/admin
data	MONGO_CFG:default	瑶池主数据	mongodb://localhost:27017/jadepool-BN-dev
data	MONGO_CFG:config	瑶池配置数据	mongodb://localhost:27017/jadepool-cfg-dev
data	MONGO_CFG:admin	瑶池用户数据	mongodb://localhost:27017/jadepool-BN-dev