

## 第 31 章 项目实战-PC 端固定布局[10]

学习要点：

1. 机票预定
2. 代码详解

主讲教师：李炎恢

本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本章主要开始使用学习用 HTML5 和 CSS3 来构建 Web 页面，第一个项目采用 PC 端固定布局来实现。

### 一. 机票预定

机票预定页面，具体如下：

### 机票预定

航程类型

单程

往返

出发城市

城市名

出发时间

时间/日期

订票

返回城市

城市名

返回时间

时间/日期

### 最新机票

热门城市：

北京

上海广州深圳重庆成都杭州南京

路线	日期	价格	税费	餐食	航班	预定
北京-成都	10-15	¥745	¥50	有	春秋航空	预定
北京-上海	10-15	¥479	¥45	无	南方航空	预定
北京-深圳	10-15	¥561	¥52	有	西部航空	预定
北京-杭州	10-15	¥378	¥36	无	天津航空	预定
北京-广州	10-15	¥612	¥44	有	首都航空	预定
北京-重庆	10-15	¥428	¥62	有	东方航空	预定
北京-昆明	10-15	¥509	¥35	无	厦门航空	预定
北京-厦门	10-15	¥893	¥73	有	深圳航空	预定
北京-长沙	10-15	¥663	¥46	无	四川航空	预定
加载更多航班...						

### 二. 代码详解

//全部代码

```
<form action="###">  
<h2>机票预定</h2>
```

```
<div class="type">
  <p>航程类型 <mark>单程</mark> 往返</p>
</div>
<div class="form left">
  <p>
    <label for="from_city">出发城市</label>
    <input type="text" name="from_city" id="from_city"
placeholder="城市名">
  </p>
  <p>
    <label for="to_city">返回城市</label>
    <input type="text" name="to_city" id="to_city"
placeholder="城市名">
  </p>
</div>
<div class="form right">
  <p>
    <label for="from_date">出发时间</label>
    <input type="text" name="from_date" id="from_date"
placeholder="时间/日期">
  </p>
  <p>
    <label for="to_date">返回时间</label>
    <input type="text" name="to_date" id="to_date"
placeholder="时间/日期">
  </p>
</div>
<div class="form button">
  <p>
    <button type="submit" class="submit">订票</button>
  </p>
</div>
</form>
<div class="new">
  <h2>最新机票</h2>
  <ul>
    <li>热门城市: </li>
    <li>北京</li>
    <li>上海</li>
    <li>广州</li>
    <li>深圳</li>
    <li>重庆</li>
    <li>成都</li>
    <li>杭州</li>
  </ul>
</div>
```

```
<li>南京</li>
</ul>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>路线</th>
      <th>日期</th>
      <th>价格</th>
      <th>税费</th>
      <th>餐食</th>
      <th>航班</th>
      <th>预定</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>北京-成都</td>
      <td>10-15</td>
      <td class="price">¥745</td>
      <td>¥50</td>
      <td>有</td>
      <td>春秋航空</td>
      <td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>北京-上海</td>
      <td>10-15</td>
      <td class="price">¥479</td>
      <td>¥45</td>
      <td>无</td>
      <td>南方航空</td>
      <td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>北京-深圳</td>
      <td>10-15</td>
      <td class="price">¥561</td>
      <td>¥52</td>
      <td>有</td>
      <td>西部航空</td>
      <td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>北京-杭州</td>
```

```
<td>10-15</td>
<td class="price">¥378</td>
<td>¥36</td>
<td>无</td>
<td>天津航空</td>
<td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
</tr>
<tr>
<td>北京-广州</td>
<td>10-15</td>
<td class="price">¥612</td>
<td>¥44</td>
<td>有</td>
<td>首都航空</td>
<td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
</tr>
<tr>
<td>北京-重庆</td>
<td>10-15</td>
<td class="price">¥428</td>
<td>¥62</td>
<td>有</td>
<td>东方航空</td>
<td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
</tr>
<tr>
<td>北京-昆明</td>
<td>10-15</td>
<td class="price">¥509</td>
<td>¥35</td>
<td>无</td>
<td>厦门航空</td>
<td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
</tr>
<tr>
<td>北京-厦门</td>
<td>10-15</td>
<td class="price">¥893</td>
<td>¥73</td>
<td>有</td>
<td>深圳航空</td>
<td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
</tr>
<tr>
```

```

        <td>北京-长沙</td>
        <td>10-15</td>
        <td class="price">¥663</td>
        <td>¥46</td>
        <td>无</td>
        <td>四川航空</td>
        <td><a href="###" class="reserve">预定</a></td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <td colspan="7"><a href="###" class="more2">加载更多航
班...</a></td>
</tfoot>
</table>
</div>

```

//CSS 部分

```

#container .ticket {
    color: #666;
}
#container .ticket h2 {
    height: 40px;
    line-height: 40px;
    font-size: 30px;
    font-weight: normal;
    border-bottom: 1px dashed #999;
    padding: 0 0 15px 0;
}
#container .ticket .type {
    font-size: 20px;
    margin: 20px 0 10px 0;
}
#container .ticket .type mark {
    color: #fff;
    background-color: #458B00;
    padding: 5px 8px;
    border-radius: 4px;
    margin: 0 10px 0 16px;
}
#container .ticket .form {
    font-size: 20px;
}
#container .ticket .form p {
    line-height: 3;
}

```

```
}
#container .ticket .form input {
    width: 250px;
    height: 30px;
    border: 1px solid #ccc;
    background-color: #fff;
    border-radius: 4px;
    padding: 5px;
    font-size: 18px;
    color: #666;
    margin: 0 0 0 16px;
}
#container .ticket .left {
    width: 43%;
    display: inline-block;
}
#container .ticket .right {
    width: 43%;
    display: inline-block;
}
#container .ticket .button {
    width: 9%;
    display: inline-block;
}
#container .ticket .submit {
    display: inline-block;
    width: 90px;
    height: 90px;
    line-height: 90px;
    border-radius: 4px;
    background-color: #f60;
    color: #fff;
    font-size: 20px;
    text-align: center;
    border: none;
    cursor: pointer;
    position: relative;
    top: -28px;
}
#container .ticket .new {
    margin: 20px 0 0 0;
    font-size: 20px;
}
#container .ticket .new ul {
```

```
        margin: 20px 0 0 0;
    }
    #container .ticket .new li {
        display: inline-block;
        padding: 5px 10px;
    }
    #container .ticket .new li:first-child {
        padding-left: 0;
    }
    #container .ticket .new li:nth-child(2) {
        background-color: #458B00;
        border-radius: 4px;
        color: #fff;
    }
    #container .ticket table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin: 20px 0 0 0;
        border: 1px solid #ddd;
    }
    #container .ticket table th {
        height: 50px;
        line-height: 50px;
        border-bottom: 1px solid #ddd;
        font-weight: normal;
    }
    #container .ticket table td {
        height: 50px;
        line-height: 50px;
        text-align: center;
        border-bottom: 1px solid #ddd;
    }
    #container .ticket table tr:nth-child(2n) {
        background-color: #fafafa;
    }
    #container .ticket table tr:hover {
        background-color: #eee;
    }
    #container .ticket .price {
        color: #f60;
    }
    #container .ticket .more2 {
        text-align: center;
        font-size: 18px;
    }
```

```
margin: 0 auto;
cursor: pointer;
display: block;
color: #666;
}
#container .ticket .reserve {
display: inline-block;
width: 80px;
height: 35px;
line-height: 35px;
border-radius: 4px;
background-color: #f60;
color: #fff;
font-size: 20px;
text-align: center;
}
```

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([ycku.com](http://ycku.com))联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！