首页

下载APP

DD #

搜索

0





容录



Maven下使用Jackson



1.添加依赖:

2 com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper在Jackson Databind中。ObjectMapper可以从String,File,InputStream,URL(json数据的格式),自定义的Java类中读取JSON,ObjectMapper中的重载方法readValue()实现了这些功能。下面看从String读取;

public static void readFromString(){

```
String carJson = "{ \"brand\" : \"Mercedes\"," +
```

- " \"doors\":5," +
- " \"owners\" : [\"John\", \"Jack\", \"Jill\"]," +
- " \"nestedObject\" : { \"field\" : \"value\" } }";

ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

try {

// Read JSON from a Reader instance.

```
// Reader reader = new StringReader(carJson);
```

// JsonNode node = objectMapper.readValue(reader, JsonNode.class);

 $\label{eq:JsonNode} JsonNode \ node = objectMapper.readValue(carJson, JsonNode.class);$

JsonNode brandNode = node.get("brand");

String brand = brandNode.asText();

System.out.println("brand = " + brand);

JsonNode doorsNode = node.get("doors");

Integer doors = doorsNode.asInt();

System.out.println("doors = " + doors);

JsonNode owners = node.get("owners");

IcanNada iahnNada - awners get(0).

写下你的评论...









我想起个好名字总资产2(约0.18元)



git 统计某个人某个时间段的提交代码量

阅读 356

win10 office2016/2013激活 阅读 205

推荐阅读

MyBatis-Plus 学习笔记 阅读 57

【项目实践】SpringBoot三招组合 拳,手把手教你打出优雅的后端接口 圖達 4175

项目-无侵入代码方式使用Redis实现 缓存功能

阅读 3,472

Prometheus + Grafana 监控 SpringBoot 阅读 3,180

idea 开发必备插件

阅读 1,974





工作感悟D50

1第一次参加公司管理者会议,会议的主题是4月份的KPI报告和5月份的KPI目标挽回,早上先是进行了丰盛的早 餐恳谈...



猪价不涨,环保、走私、暴雨又来袭,养猪人该咋办?!

猪价小步走低 跌不停!数据显示,本周全国外三元整体下滑,一路从周初的14.74元/公斤跌至14.45元/公斤, 虽...

