

谷歌设置代理后，localhost无法访问。
代理时设置本地地址不使用代理。

代理服务器

☒ 为 LAN 使用代理服务器(这些设置不用于拨号或 VPN 连接)(X)

地址(E): 端口(T): 高级(C)

☒ 对于本地地址不使用代理服务器(B)

确定 取消

代理设置

服务器

类型	要使用的代理服务器地址	端口
HTTP(H):	<input type="text" value="127.0.0.1"/>	<input type="text" value="80"/>
安全(S):	<input type="text" value="127.0.0.1"/>	<input type="text" value="80"/>
FTP(F):	<input type="text" value="127.0.0.1"/>	<input type="text" value="80"/>
套接字(C):	<input type="text"/>	<input type="text"/>

☒ 对所有协议均使用相同的代理服务器(U)

例外

对于下列字符开头的地址不使用代理服务器(N):

使用分号(;)分隔各项。

确定 取消

- 措施1:谷歌可以用127.0.0.1代替。
- 措施2:代理中，不设置代理中添加 *localhost*



情景模式

切换规则

网络

通用设置

导入/导出

所有情景模式

新建情景模式

详细配置

情景模式名称

手动配置

HTTP 代理

端口

☒ 对所有协议均使用相同的代理服务器

自动配置

自动配置的URL

导入 PAC 文件

不代理的地址:

重置选项

保存

关闭

参考 <https://www.jianshu.com/p/54afbf79771c>