

2014-08-24	1.0.1	接口修改：接口11改为获取该会员的宝宝
2014-09-02	1.0.2	接口10成长管理页面 修改：增加评论和喜爱功能 新增接口16 收藏 成长记录,接口 17 18 19 20 21 22 23 24 12 13接口删除 更换 25 26 27接口
2014-09-23	1.0.3	修改接口2 和 6 个人信息返回
2014-11-19	1.0.4	新增接口1 用于上传单个附件，新增接口28 29
2014-12-03	1.0.5	接口11 成长管理页面 增加 发布人头像返回，增加接口31 宝宝接口设置 校车接口： 接口32 开启关闭 校车通知 接口33 发送校车经纬度 接口 34 获取最近一条线路的 经纬度路线信息
2014-12-16	1.0.6	接口26 修改如下，附件提交取消采用 参数url将地址信息传给服务器，类似成长记录发布接口，测试地址 详见 http://yey.xqb668.com/sendmessage.php 接口27 有一个参数new 当赋值为一时 获取最新的未读消息。 http://yey.localhost.com/index/Servicejson/MessageDetailList?uid=76&friend_id=90&new=1 此时分页字段失效，new 为0 表示请求历史消息 分页pageSize pageIndex 字段有效 接口10 增加 is_share 字段表示 是否共享给老师。

2015-01-01	1.0.7	接口20和接口21 增加 type字段， type默认为0或不填表示入园操作， type等于1表示离园操作。 接口35， 百度云推送的服务。

1. 多媒体文件上传接口

功能:用于上传附件 返回附件的地址

http请求地址: http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-uploadfile/ 方式: POST

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
file	图片信息	是	上传文件字段名字为file

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
url		返回图片地址	前面加上 http://yey.xqb668.com/ 即是Uri

```
{  
  code: "200",  
  msg: "success",  
  url: "/Uploads/14164020807053.jpg"  
}
```

2. 会员注册

功能：app注册

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/> 方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	用户名
password	string	是	密码

返回参数:

>0	int	成功 返回uid

请求实例:

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-regist/?user_name=merlin&password=123

`{"code": "-1", "msg": "\u90ae\u7bb1\u5df2\u88ab\u5360\u5238", "data": {"uid": "-2"}}`

3. 会员登陆

功能：注册会员登录

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login/> 方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
user_name	string	是	登录名
password	string	是	密码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	0 成功
msg	string	返回信息描述	

data	string	用户数据	
Data.user_name	string	账号	
data.nick_name	string	用户显示名称	
data.uid	string	用户id	
data.email	string	邮件	
data.mobile	string	手机号	手机号码
data.class_id	string	所属班级id	
data.school_id	string	所属幼儿园id	
data.is_student	string	是否为家长登录	1 是 0 否
data.f_cover	string	Father 头像	is_student 为1 返回
data.m_cover	string	Mother 头像	is_student 为1 返回
data.f_name	string	Father 名称	is_student 为1 返回
data.m_cover	string	Mother 名称	is_student 为1 返回
data.f_user_type	string	Father 类型为1	is_student 为1 返回
data.m_user_type	string	Mother 类型为2	is_student 为1 返回
data.is_teacher	string	是否为教师登录	1 是 0 否
data.cover		教师头像地址	is_teacher 为1 返回

data.nick_name		教师名称	is_teacher 为1 返回
data.dept		职称	

请求实例: http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-login/?user_name=merlin&password=123

`{"code": "0", "msg": "success", "data": {"uid": "41"}}`

4. 密码找回（发送验证码）

功能: 发送验证码 根据手机号或是邮箱 用于验证

http请求地址:

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	邮箱或是手机号
type	string	是	0 手机 1 email

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-sendCode/?mobile=15880208517&type=0>

5. 密码找回（验证验证码）

功能：验证 验证码的正确性

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-verifyCode/>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	邮箱或是手机号
code	string	是	验证码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-verifyCode/?mobile=15880208517&code=1231>

6. 密码找回（修改密码）

功能：修改账号的密码

http请求地址：

<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-changePassword/>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
mobile	string	是	邮箱或是手机号
password	string	是	密码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
----	----	----	----

code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-changePassword/?mobile=15880208517&password=123456>

7. 获取会员基本信息

功能:根据uid获取个人信息

http请求地址：<http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-getBaseInfonByUid/>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	是	用户id
user_type	string	否	角色：爸爸 1 妈妈 2 默认 0老师

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	
data.nick_name	string	用户显示名称	
data.uid	string	用户id	
data.email	string	邮件	
data.mobile	string	手机号	手机号码
data.class_id	string	所属班级id	
data.school_id	string	所属幼儿园id	
data.cover		头像	
data.nick_name		用户名称	
data.dept		职称	
Data.user_name	string	账号	Data.user_name

请求实例：

获取 uid 73 爸爸登录返回的个人信息

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-getBaseInfonByUid/?uid=73&user_type=1

8. 修改会员基本信息

9. 用户上传头像

功能:上传用户头像

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-uploadCover/> 方式: POST

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	是	用户id
file	图片信息	是	上传文件字段名字为file
user_type	string	否	角色: 爸爸 1 妈妈 2 默认 0老师

返回参数:

参数	格式	描述	备注
----	----	----	----

code	int	响应码	200 成功
msg	string	返回信息描述	

请求实例: http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-uploadCover/?uid=30&user_type=1

10.成长记录发布

[功能:发送消息](#)

http请求地址: yey.xqb668.com/index/ServiceJson/growingpush

方式: post

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
------	------	------	----

content	string	否	文字内容
uid	string	是	发件人id
user_type	int	Y	以什么身份登录 比如： 0 是以爸爸身份 1 妈妈身份 2 老师或院长
file[]	File数组	是	Form 提交多个图片文件—或是一个视频文件,声音文件保存MP3格式 视频 mp4 图片格式不限
type	string	是	0 文字 1 图片 可以多张 2 视频 一个
child_id	string	是	选择发布宝宝的id
url	string		附件的url地址 ， 多个用逗号隔开。声音文件保存MP3格式 视频 mp4 图片格式不限，附件上传用接口1
is_share	string	否	默认 不共享

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败

msg	string	返回信息描述	
-----	--------	--------	--

11. 成长管理页面

[功能:获取全部记录 或 单个宝宝的成长记录](#)

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/growinglist>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	是	用户id
pageIndex	int	否	默认为1
pageSize	int	否	默认20
child_id	int	否	不填 全部记录

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	动态列表	
data.0.id	string	id	
data.0.dept	string	文字描述	
data.0.type	string	记录类型	0 文字 1 照片 2 视频
data.0.child_name	string	宝宝名字	
data.0.publisher	string	发布人	
data.0.publisher_cover	string	发布人头像	
data.0.time	String	日期信息	
data.0.url	string	图片可能是多个图片地址以逗号隔开	
data.0.is_favoured	string	0 没有 1 收藏过	
data.0.favours	Obj	喜爱 列表	

data.0.favours.count	int	喜爱总数	
data.0.favours.list	列表		
data.0.favours.list.0.name	string	会员名称	
data.0.favours.list.0.cover	string	头像	
data.0.favours.list.0.time	string	时间	
data.0.favours.list.0.uid	string	会员id	
data.0.comments	Obj	喜爱 列表	
data.0.comments.0.name	string	会员名称	
data.0.comments.0.cover	string	头像	
data.0.comments.0.time	string	时间	
data.0.comments.0.uid	string	会员id	
data.0.comments.0.content	string	评论内容	

[请求实例：](#)

[选择宝宝id为2的成长记录 列表](#)

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/growinglist?uid=73&child_id=2

12. 获取该会员的宝宝列表

功能:根据uid获取 宝宝的列表

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/growing.api-childrens/>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	是	用户id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	动态列表	
data.0.id	string	id	宝宝id
data.0.name	string	宝宝姓名	

请求实例：

<http://yey.xqb668.com/json.php/growing.api-childrens/?uid=1>

13.交互消息发送

功能:发送消息

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/growing.api-sentmessage/>

方式:get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
ids	string	是	收件人ids,多个收件人id以逗号隔开
content	string	否	文字内容或表情符号 (
file	file	图片或附件	
uid	string	是	发件人id
file_type	string	是	0 只是文字 1 file为图片 2 声音信息 3视频信息
rule_name	string	是	选择角色的名称 就是登陆是选择的角色。

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200-成功-500-失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例:

http://yey.xqb668.com/json.php/growing-api-sentmessage/?uid=66&ids=1,2,3&content=hello&file_type=0

14.交互消息列表

功能:发送消息

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/growing-api-messageList/>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	string	是	会员id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj-list	动态列表	
data.0.content	string	文字内容或表情符号（ 号（	文字内容或表情符号（
data.0.url	string		

data.0.publishsh_id	string	发送者	发件人id
data.0.publishsher	string	发送者	发件人
data.0.file_type	string		0 只是文字 1 date_file 为图片 2 声音信息 3 视频信息
data.0.id	string	Message id	

请求实例:

<http://yey.xqb668.com/json.php/growing.api-messageList/?uid=2>

15. 班级相册

功能: 发送消息

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/sclass.api-albumlist/>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	string	是	会员id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	list	相册列表	
data.0.id	string	相册id	
data.0.name	String	相册名称	
data.0.list.0.pic	string	相册 照片地址	

data.0.list.0.dateline	List	相册 照片列表	时间戳 日期

请求实例:

<http://yey.xqb668.com/json.php/sclass.api-albumlist/?uid=2>

16.成长记录喜爱收藏

功能:收藏（喜爱） 成长记录

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/toFavour>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
growing_id	int	Y	成长记录id
uid	int	Y	当前会员id
user_type	int	Y	以什么身份登录 比如：0 是以爸爸身份 1 妈妈身份 2 老师或院长
cancel	int	N	1 取消收藏

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/toFavour?growing_id=22&uid=73&user_type=1

17.成长记录评论

[功能:评论 成长记录](#)

http请求地址： <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/tocomment>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
growing_id	int	Y	成长记录id
uid	int	Y	当前会员id
user_type	int	N	以什么身份登录 比如： 0 是以爸爸身份 1 妈妈身份 2 老师或院长

content	string	Y	评论内容
---------	--------	---	------

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例:

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/tocomment?growing_id=21&uid=1&content=asdfad

18.育婴资讯列表

功能:获取列表

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/news>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
school_id	int	是	用户所属幼儿园id
pageIndex	int	否	默认为1
pageSize	int	否	默认20

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	列表	
data.0.id	string	id	资讯id
data.0.title	string	标题	
data.0.summary	string	摘要	

data.0.content	string	内容	
data.0.pic	string	图片	
data.0.time	string	时间	

请求实例:

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/news?school_id=1&pageSize=1&pageIndex=1

19. 育婴资讯详情

功能:获取资讯详情

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/newsDetail>
方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
school_id	int	是	用户所属幼儿园id

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	详情	
data.id	string	id	资讯id
data.title	string	标题	
data.summary	string	摘要	
data.content	string	内容	
data.pic	string	图片	
data.time	string	时间	

请求实例:

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/newsDetail?news_id=2

20.点名（ 宝宝列表）

功能:点名时， 宝宝列表

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/dianmingChilds>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
class_id	int	是	用户所属班级id
uid	int	是	当前会员id
type	int	否	默认为0 入园点名 1 则为·离园点名

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data.child	Obj list	宝宝列表	
data.child.0.child_id		宝宝id	
data.child.0.cover		头像地址	
data.child.0.name		名称	
data.child.0.is_come		是否已签到	
data.class.name		班级名称	
data.class.dateline		签到时间戳	

请求实例:

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/dianmingChilds?class_id=1&uid=73

21.点名

功能 当日 老师点名动作

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/dianming>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
child_id	int	Y	宝宝id
uid	int	Y	当前会员id
class_id	int	Y	所属班级id (当前老师id)
type	int	Y	0 入园点名 1离园点名

返回参数:

参数	格式	描述	备注
----	----	----	----

code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例:

点名 宝宝id为2 签到

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/dianming?child_id=2&class_id=1&uid=73

22.班级（宝宝列表）

功能:老师hi查看 班级内宝宝列表

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/classChildrens>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
class_id	int	是	用户所属班级id
uid	int	是	当前老师id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data.child	Obj list	宝宝列表	
data.child.0.child_id		宝宝id	
data.child.0.cover		头像地址	
data.child.0.name		名称	
data.class.name		班级名称	

请求实例:

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/classChildrens?uid=73&class_id=1

23. 交互消息（收件人列表）

功能:发送消息时选择的收件人列表

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/recipients>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
class_id	int	是	用户所属班级id
uid	int	是	会员id
type	int	否	默认 0 0: 家长获取老师列表 1 是老师获取班级收件人

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list		
data.0。uid		联系人uid	
data.0.cover		头像地址	
data.0.name		名称	
data.0.dept		职称	

请求实例：

获取班级id为1 的老师收件人列表

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/recipients?uid=73&class_id=1

24.通讯录

功能:通讯录

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/addressBook>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
class_id	int	是	用户所属班级id
uid	int	是	会员id
school_id	int	是	幼儿园id

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list		
data.0。uid		联系人uid	
data.0.cover		头像地址	
data.0.name		名称	
data.0.dept		职称	

请求实例:

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/addressBook?uid=73&school_id=1&class_id=1

25.交互消息首页

功能:交互消息列表,

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/MessageList>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	string	是	发件人id
user_type	int	Y	以什么身份登录 比如: 0 是以爸爸身份 1 妈妈身份 2 老师或院长

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list		
data.Ouid		会员uid	

data.0.cover		头像地址	
data.0.name		名称	
data.0.dept		职称	
data.0.pmnum		未读消息数量	
data.0.lastmessage		最近一条消息内容	
data.0.time		时间	

[请求实例](#)

<http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/MessageList?uid=75>

26. 交互消息发送

[功能:发送消息](#)

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/sendMessage>

方式: ~~get~~

改为 POST

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
content	string	否	文字内容
uid	string	是	发件人id
file[]	File数组	是	Form 提交多个图片文件 或是一个视频文件,声音文件保存MP3格式 视频 mp4 图片格式不限
type	string	是	0 文字 1 图片 可以多张 2 视频 一个 3 语音
to_uids	string	是	选择多个收件人 uid以逗号隔开 如 1,2,3
user_type	int	Y	以什么身份登录 比如: 0 是以爸爸身份 1 妈妈身份 2 老师或院长
url	string	N	附件的url地址 , 多个用逗号隔开。声音文件保存MP3格式 视频 mp4 图片格式不限, 附件上传用接口1

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	

27. 互动消息详情页（双人对话界面）

功能：

http请求地址： <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/MessageDetailList>

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
------	------	------	----

uid	int	是	当前会员id
friend_id	int	是	对话的另一人uid
new	int	否	1 获取两人最新未读消息 0 获取两人对话消息列表
pageIndex	int	否	默认为1
pageSize	int	否	默认20
user_type	int	Y	以什么身份登录 比如：0 是以爸爸身份 1 妈妈身份 2 老师或院长

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data.list	Obj list	消息列表	
data.0.list.pmid	string	消息id	
data.0.list.dateline	string	Unix日期戳	精确到秒 共10位数
data.0.list.type	string	记录类型	0 文字 1 照片 2 视频 3 语音

data.0.list.content	string	消息内容	
data.0.list.url	string	图片可能是多个图片地址以逗号隔开	
data.user.from		当前会员的头像名称	
data.user.from.name		名称	
data.user.from.cover		头像	
data.user.to		接受方会员信息	
data.user.to.name		名称	
data.user.to.cover		头像	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/MessageDetailList?uid=91&friend_id=75&new=0&pageSize=2

28.爸爸或妈妈设置

功能:设置账号的爸爸妈妈属性的名称和头像

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-fatherOrMotherSetting>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id
type	int	N	默认是爸爸 type为 1 则表示 妈妈设置
name	string	Y	名称
cover	string	N	头像地址 不包含域名的地址 , 如接口1 返回一样的。

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-fatherOrMotherSetting?name=father&cover=/Uploads/cover/89_0.jpg&type=1&uid=73

29. 邮箱绑定

功能:绑定用户邮箱。

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-emailSetting>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id

email	string	Y	邮箱账号
code	string	Y	验证码，调用接口4获取邮箱验证码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

30.手机绑定

功能:绑定用户手机。

http请求地址： <http://yey.xqb668.com/json.php/user.api-mobileSetting>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id
mobile	string	Y	邮箱账号
code	string	Y	验证码，调用接口4获取手机验证码

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

31. 宝宝接口设置

功能:获取或保存 账号宝宝属性的名称和头像

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/childSetting>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id
name	string	否	名称
cover	string	否	头像地址 不包含域名的地址 , 如接口1 返回一样的。

只输入uid时 返回该会员宝宝的名字和头像。

输入name或cover参数 则保存宝宝信息。

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	
data		宝宝信息	
data.name		姓名	
data.cover		头像	

获取宝宝信息

<http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/childSetting?uid=73>

设置

<http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/childSetting?uid=73&name=childboy>

32.校车通知 开启关闭

功能:老师客户端 点击开启关闭

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/schoolbusopen>
方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id
class_id	string	否	班级id
open		Y	1 开启 2 关闭

返回参数:

参数	格式	描述	备注
----	----	----	----

code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	
data			
data.line_id		返回校车路线 唯一标识	用于校车路线更新 经纬度

33.校车经纬度更新

功能:老师客户端实时更行校车经纬读数据

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/updateSchoolBusLatLng>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
------	------	------	----

uid	int	Y	当前会员id
lng		Y	经度
lat		Y	纬度
line_id		Y	路线id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/updateSchoolBusLatLng?uid=100&line_id=10&lng=111&lat=123

34. 获取最近路线的详细坐标信息

功能:

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/schoolBusLngLat>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id
class_id	int	Y	班级id

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	
data		宝宝信息	
data.0.lng		经度	
data.0.lat		维度	

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/schoolBusLngLat?uid=100&class_id=1

35.应用的 channel_id 更新

功能 实现 客户端产生的channel_id 的管理，更新到服务器或是 用户对应的channel_id 删除

http请求地址： http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/get_user_channelid

方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
channel_id	string	Y	百度云推送的channel_id
uid	string	Y	当前会员id
type	string	Y	手机类型： Android应用 对应为 android 苹果手机对应 ios
op	string	Y	Op = add :新增的 channel_id 传给服务器 Op = delete 删除channel_id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

请求实例:

Ios

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/get_user_channelid?uid=1&type=ios&channel_id=123&op=add

Android

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/get_user_channelid?uid=1&type=android&channel_id=123&op=add

36: 获取家人列表信息

功能:获取帐号的家人列表

http请求地址: <http://yey2.xqb668.com/json.php/user.api-familylist>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id
relation_id	int	N	如果填写则请求一个家人的信息

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	
data		家人列表信息	

家长信息字段			
relation_id	int		家长信息的id
name	string	姓名	
relation	string	关系	
call_name	string	宝宝叫家人的名称	
mobile	string	手机	

<http://yey2.xqb668.com/json.php/user.api-familylist?uid=73>

37: 家人信息

功能: 添加家人信息或是修改家人信息

http请求地址: <http://yey2.xqb668.com/json.php/user.api-familySetting>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
uid	int	Y	当前会员id
relation			
name	string	否	名称
cover	string	否	头像地址 不包含域名的地址 , 如接口1 返回一样的。
<u>relation</u>	<u>string</u>	是	关系
<u>call_name</u>	<u>string</u>	是	<u>宝宝称呼家人的名称</u>

<u>mobile</u>	<u>string</u>	是	手机
<u>relation_id</u>	<u>int</u>	否	<u>如果大于0 则是更新 该家人信息</u>

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他失败
msg	string	返回信息描述	

添加：修改

http://yey2.xqb668.com/json.php/user.api-familySetting?uid=73&relation=%E5%93%A5%E5%93%A511&call_name=fff&mobile=159999999&relation_id=2

38: 园区介绍

http请求地址： <http://yey2.xqb668.com/json.php/school.api-info>
方式： get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
school_id	int	是	幼儿园id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	详情	
data.id	string	id	学校id
data.name	string	名称	
data.address	string	地址	
data.tel	string	电话	
data.business_time	string	营业时间	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	纬度	
data.info	string	介绍	
data.dateline	string	发布时间戳	

请求实例:

http://yey2.xqb668.com/json.php/school.api-info?school_id=1

39: 园外天地

http请求地址: <http://yey2.xqb668.com/json.php/school.api-schools>
方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
pageIndex	int	N	页数 每页请求返回20条数据 默认请求第一页

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 其他 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	幼儿园列表	

data.id	string	id	学校id
data.name	string	名称	
data.address	string	地址	
data.tel	string	电话	
data.business_time	string	营业时间	
data.lng	string	经度	
data.lat	string	纬度	
data.info	string	介绍	
data.dateline	string	发布时间戳	

请求实例:

<http://yey2.xqb668.com/json.php/school.api-schools?pageIndex=1>

40 公告栏列表

[功能:获取列表](#)

http请求地址: <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/infos>

方式: get

请求输入的参数:

参数名称	参数类型	是否必须	描述
school_id	int	是	用户所属幼儿园id
pageIndex	int	否	默认为1
pageSize	int	否	默认20

返回参数:

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败

msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	列表	
data.0.id	string	id	公告id
data.0.title	string	标题	
data.0.summary	string	摘要	
data.0.content	string	内容	
data.0.pic	string	图片	
data.0.time	string	时间	

请求实例：

http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/infos?school_id=1&pageSize=1&pageIndex=1

41：公告详情

http请求地址： <http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/infosDetail>

方式：get

请求输入的参数：

参数名称	参数类型	是否必须	描述
id	int	是	公告id

返回参数：

参数	格式	描述	备注
code	int	响应码	200 成功 500 失败
msg	string	返回信息描述	
data	Obj list	详情	
data.id	string	id	资讯id
data.title	string	标题	
data.summary	string	摘要	
data.content	string	内容	

data.pic	string	图片	
data.time	string	时间	

请求实例:

<http://yey.xqb668.com/index/ServiceJson/infosDetail?id=2>

附录