

说明：

依赖 jquery

table 开发版本.js：包含 ES6 代码，方便开发、调试，不兼容 IE8

table.js：开发版本经过 babel 转换得到的兼容版本，支持 IE8，但可读性较差

待改进：

done 回调

data 静态数据

page 数目 [10,20,30..]

loading 加载中效果

表头排序时，判断中文，用 localcompare 来排

可以修改前后交接时，参数的名字

把当前行所有的数据存起来

参数 - 必填

- **id** 容器 id 类型 string
- **url** ajax 请求数据的地址 类型：string
- **pid** 数据标识符 类型：[string, string ...]
- **title** 标题行，具体见后面的“标题行参数” 类型：[{ json }, { json } ...]

参数 - 选填

- **searchTerms**
搜索条件 类型：{ json }，默认：{ }
- **dataLimit**
每页显示的条数，值务必对应 dataLimits 参数的选项 类型：int，默认：10
- **dataLimits**
每页条数的选择项 类型：[int, int ...]，默认：[5, 10, 20, 50]
- **sort**
【排序功能】：点击表头单元格，根据当前列将表格重新排序（只对开启了排序功能的列生效）
类型：string，可选值：
 - back：后台排序。需要后台支持，具体见后面的“前后交接参数说明”
 - front：前台 js 排序，只对当前页数据排序【默认值】
- **【序号功能】**：在最左侧添加一个序号列
auto_index: {
 - show: true, // 是否启用此功能 类型：boolean，默认 false
 - title: '序号', // 该列的标题 类型：string，默认 “序号”

```
width: 5          // 列宽(%) 类型 : int , 默认 2
```

```
}
```

- 【单选多选功能】：选中的数据行变色，可以通过 `get_selected(key)` 方法获取选中数据。如果 `column_shown` 置为 `true`，则会在左侧添加按钮列；为 `false`，则不显示按钮列。

```
selection:{
```

```
    type: 'checkbox',          // 选择方式 类型 : string , 可选值 radio checkbox , 默认 "radio"
```

```
    column_shown: true,    // 是否显示按钮列 类型 : boolean , 默认 false
```

```
    width: 5              // 列宽(%) 类型 : int , 默认 2
```

```
}
```

- 【详情功能】：在左侧添加一个 "+" 列，点击+会显示当前行数据的更多信息

```
detail:{
```

```
    key:['NAME','AGE'],    // 类型 : [ string , string ... ]
```

```
    width:2,              // "+"列的列宽(%) 类型 : int , 默认 2
```

```
    formatter:function(value1,value2){ // 类型 : function
```

```
        return "...;"
```

```
    }
```

```
}
```