

## 02.1\_Javascript\_ecma6

ecma6 에서 새로 생긴 기능들

• 변수 선언 방식

```
//예전에 변수를 선언하는 방식
var num=10;

//ecma6부터 변수를 선언하는 방식
let num2=10;

if(true){
    //myName 은 전역변수
    var myName="두부";
    // yourName은 if 문 블럭 안에서만 사용할 수 있는 지역 변수
    let yourName="유키"
}

//값을 변경하지 못하도록 상수(constant)화 시키기
const pi=3.141592;
```

• 애로우 함수

```
//익명의 함수를 만들어서 f1이라는 변수에 대입하기
let f1 = function(){};

//화살표 함수를 만들어서 f2 라는 변수에 대입하기.
let f2 = ()=>{}; //arrow function

//두 수의 합을 콘솔에 추력하는 함수
let showSum1 = function(num1, num2){
let result1 = num1+num2;
console.log("두수의 합"+result1);
};

//두 수의 합을 콘솔에 출력하는 함수를 arrow function 으로 만들기
let showSum2 =(num1,num2)=>{
let result2 = num1+num2;
console.log("두 수의 합"+result2)
};

//두 수의 합을 리턴하는 함수
let getSum1 = function(num1,num2){
```

02.1\_Javascript\_ecma6

```
return num1+num2;
};
//두 수의 합을 리턴하는 함수를 arrow function으로 만들기
let getSum2 = (num1,num2)=>{
   return num1+num2;
};
** 화살표 함수 안에서 this는 이벤트가 일어난 바로 그 요소를 가리키지 못한다.
```

。 람다함수(한줄짜리 함수)

```
let getSum3 = (num1,num2) => num1+num2;
중괄호도 return도 필요 없음
```

• 우리가 사용하는 변수들은 변경할 일이 거의 없다

```
const
 값을 변경하지 못하도록 const를 사용할 수 있다.
 참조하는 변수들 등 이후 값을 수정하지 않는 것들
const a="kim";
const mem={name:"kim"}
mem.name ="park"
상수 a 안에 들어있는 "kim"을 다른 값으로 바꿀 수 없다.
a="park"; 불가
상수 mem 안에 들어 있느 값을 다른 값으로 변경 불가
mem = {};
              불가
              불가
mem = 10;
mem = "park"; 불가
mem.name ="park" 가능
 사물함 키 번호는 const이기 때문에 못바꾸지만
 안에 있는 내용물은 const가 아니어서 바꿀 수 있다.
 arrey 인 경우 착각하지 않도록 주의
```

## arrey

02.1\_Javascript\_ecma6 2

```
const names = ["두부", "유키", "소주"];
 let [a,b,c] = names;로 분해 할당이 가능
 let arr=[...names];
 let arr2=[..names, "xxx", "yyy"] 로 추가 할당도 가능
****
// 콘솔에서 a,b,c 변수를 확인
       const names=["두부","유키","소주"];
          //콘솔에서 arr 확인
       let arr=[...names, "재즈", "여비"];
       const result1 = names.map((item)=>{
          console.log(item);
          return item+" 님!";
       });
          1. 배열은 map()한수를 원래 가지고 있다.
          2. map() 함수를 호출하면서 함수를 전달해야 한다.
          3. 전달한 함수는 배열의 size 만큼 즉시 반복 호출된다.
          4. 반복호출 하면서 그 함수에 배열에 저장된 item을 순서대로 전달 해준다.
          5. 함수안에서 리턴해주는 값을 순서대로 모아서 새로운 배열을 map() 함수로 리턴해준다.
       const result2=names.map((item)=>item+ "님?");
```

02.1\_Javascript\_ecma6 3