



8_18_2022__Web_DB

프로젝트 최상위 루트 요청을 보고 싶으면 web.xml 들어가보면 된다.

`${ }`

- jsp에서는 `${ }` 특별히 해석을 해준다.
- `${pageContext.request.contextPath}/경로.확장자`
 - 컨텍스트 절대 경로를 확인 할 때 사용한다.
 - `<%=request.getContextPath()%>` 자바에서 context 경로를 알아내는 방법

navbar 페이지에 따라 다른 디자인을 하고 싶다면

▼ 기본

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!--
    /include.navbar.jsp
--%>
<%
    //이 navbar.jsp 페이지가 어디에 include 되었는지 읽어오기
    String thisPage=request.getParameter("thisPage"); // "index" | "member" | "todo"
%>
<!-- bootstrap 네비바 -->
<nav class="navbar bg-light navbar-expand-sm">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="${pageContext.request.contextPath }/">
            
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" a
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="${pageContext.request.contextPath}/member/list.jsp">회원목록</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="${pageContext.request.contextPath}/todo/list.jsp">할일목록</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```

- 삼항 연산자 사용

```
<%=thisPage.equals("member") ? "active" : "" %>
```

- if문 사용

```
<%if(thisPage.equals("member")){%>active<%}%>
```

▼ 변화

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!--
    /include.navbar.jsp
-->
<%
    //이 navbar.jsp 페이지가 어디에 include 되었는지 읽어오기
    String thisPage=request.getParameter("thisPage"); // "index" | "member" | "todo"
%>
<!-- bootstrap 네비바 -->
<nav class="navbar bg-light navbar-expand-sm">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="{pageContext.request.contextPath }/">
            
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" a
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" <%=if(thisPage.equals("member")){%>active<%>%>" href="{pageContext.request.contextPath}/member/lis
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" <%=thisPage.equals("todo") ? "active" : "" %>" href="{pageContext.request.contextPath}/todo/lis
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

```

bootstrap

```
<nav class="navbar bg-light navbar-expand-sm">
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expa
```

```
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark navbar-expand-sm">
```

링크들을 아이콘으로 대체하기



Download

Download the SVG to use or edit.

[Download SVG](#)[Download SVG](#)

Icon font

Using the web font: copy, paste, and go.

```
<i class="bi bi-person-plus" 
```

Examples

Heading

Smaller heading

Inline text 

[Example link text](#) 

Example link text

👤 Button 👤 Button 👤 Button

⦿ Button ⦿ Button

+ Button

 Input group example

Input group example

copy html 아래 복사해서

```
<a href="insertform.jsp"><span class="visually-hidden">회원추가</span>  
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-person-plus" viewBox="0 0 16 16">  
  <path d="M6 8a3 3 0 1 0 6 3 3 0 0 0 6zm2-3a2 2 0 1 1-4 2 2 0 0 1 4 2m4 8c0 1-1 1-1 1H15l-1 1-1 4 6-4 6 3 4zm-1-.004  
    <path fill-rule="evenodd" d="M13.5 5a.5.5 0 0 1 .5.5V7h1.5a.5.5 0 0 1 0 1H14v1.5a.5.5 0 0 1-1 1V8h-1.5a.5.5 0 0 1 0-1H13V5.5a.5.  
  />  
</a>
```

회원추가

breadcrumb 를 통해 어디까지 들어왔는지 알 수 있다.

연습

form에 입력한 정보가 signup으로 이동하도록 만들기

▼ form.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%

%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
```

```

<title>/test/form.jsp</title>
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet"
  integrity="sha384-0evHe/X+R7YkIZDRvuzKMRqM+OrBnVFB�6D0itfPri4tjfhxwutUpFmBp4vmVor"
  crossorigin="anonymous">
<script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-pprn3073KE6tl6bjs2QrFaJGz5/SUSLqkttiwsUTF55Jfv3qYSDhgCecCxMw52nD2"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1 align="center">테스트 폼 입니다.</h1>
    <form action="signup.jsp" method="post">
      <div class="form-floating mb-3">
        <input type="email" class="form-control" name="email"
          id="floatingInput" placeholder="name@example.com">
        <label for="floatingInput">이메일</label>
      </div>
      <div mb-3">
        <label for="job">직업</label> <select name="job" id="job"
          class="form-select form-select-lg mb-3"
          aria-label=".form-select-lg example">
          <option value="">선택</option>
          <option value="programmer">프로그래머</option>
          <option value="chicken">치킨집사장</option>
          <option value="pizza">피자집사장</option>
          <option value="guitar">기타집사장</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-check form-switch mb-3" >
        <fieldset>
          <legend>관심사 체크</legend>
          <label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckDefault">
            <input name="interest" value="reading" class="form-check-input"
              type="checkbox" role="switch" id="flexSwitchCheckDefault">독서
          </label><br /> <label class="form-check-label"
            for="flexSwitchCheckDefault"> <input name="interest"
              value="game" class="form-check-input" type="checkbox"
              role="switch" id="flexSwitchCheckDefault">게임
          </label><br /> <label class="form-check-label"
            for="flexSwitchCheckDefault"> <input name="interest"
              value="cooking" class="form-check-input" type="checkbox"
              role="switch" id="flexSwitchCheckDefault">요리
          </label>
        </fieldset>
      </div>
      <br />
      <div class="mb-3">
        <fieldset>
          <legend>성별 체크</legend>
          <input type="radio" class="btn-check" name="gender" value="man" id="option1" autocomplete="off" >
          <label class="btn btn-secondary" for="option1">남자</label>
          <input type="radio" class="btn-check" name="gender" value="woman" id="option2" autocomplete="off" >
          <label class="btn btn-secondary" for="option2">여자</label>
        </fieldset>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="comment">할말</label><br />
        <textarea name="comment" id="comment"></textarea>
      </div>
      <button type="submit">전송</button>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

```

▼ signup.jsp

```

<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="java.util.Arrays"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8"%>
<%
//한글 깨지지 않도록 설정
request.setCharacterEncoding("utf-8");
/* 폼 전송되는 모든 내용을 추출해서 아래에 정보를 출력한다. */

//파라미터 읽어오기
//입력한 email
String email = request.getParameter("email");

```

```

//선택한 comment
String comment = request.getParameter("comment");
//선택한 job
String job = request.getParameter("job");
//체크한 interest 여러개를 선택할 수 도 있기 때문에 배열
String[] interest = request.getParameterValues("interest");
//체크한 gender
String gender = request.getParameter("gender");
//String[]을 List<String>으로 변환하기
//변환하면 .contain() 메소드를 활용할 수 있다.
List list = Arrays.asList(interest);
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>/test/signup.jsp</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-0evHe/X+R7YkIZDRvuzKMRqM+OrBnVFBL60iitfPri4tjfhXaWutUpFmBp4vmVor"
crossorigin="anonymous">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-pprn3973KE6tl6bjs2QrFaJGz5/SusLqktiwsUTF55Jfv3qYSDhgCecCxMW52nD2"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1 align="center">전송된 정보는 아래와 같습니다.</h1>
<div class="form-floating mb-3">
<input type="email" name="email" id="floatingInput" value="<%=email %>" disabled class="form-control">
<label for="floatingInput">이메일</label>
</div>

<div>
<label for="job">직업</label> <select name="job" id="job" class="form-select form-select-lg mb-3"
aria-label="form-select-lg example">
<option value="" disabled>선택</option>
<option value="programmer"
<%=job.equals("programmer") ? "selected" : ""%> disabled>프로그래머</option>
<option value="chicken" <%=job.equals("chicken") ? "selected" : ""%>
disabled>치킨집사장</option>
<option value="pizza" <%=job.equals("pizza") ? "selected" : ""%>
disabled>피자집사장</option>
<option value="guitar" <%=job.equals("guitar") ? "selected" : ""%>
disabled>기타집사장</option>
</select>
</div>

<div class="form-check form-switch mb-3">
<fieldset>
<legend>관심사 체크</legend>
<label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckDefault">
<input name="interest" value="reading" class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="flexSwitchCheckDefault"
</label><br />
<label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckDefault">
<input name="interest" value="game" class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="flexSwitchCheckDefault" <%=
</label><br />
<label class="form-check-label" for="flexSwitchCheckDefault">
<input name="interest" value="cooking" class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="flexSwitchCheckDefault"
</label>
</fieldset>
</div>
<div class="mb-3">
<fieldset>
성별 체크
<label for=""> <input type="radio" name="gender"
value="man" <%=gender.equals("man") ? "checked" : ""%> disabled />남자
</label> <label for=""> <input type="radio" name="gender"
value="woman" <%=gender.equals("woman") ? "checked" : ""%> disabled />여자
</label>

</fieldset>
</div>
<div class="mb-3">
<label for="comment">할말</label><br />
<textarea name="comment" id="comment" disabled><%=comment%></textarea>
</div>
</div>
</body>
</html>

```