



8_17_2022__Web_DB, Practice, bootstrap

탭 매크로 만들기

windows → preferences → emmet → snippets

bootstrap 사용

이동하는 컨텐츠는 주로 navbar에 있음

링크에 active → 진하게 나옴

또 다른 jsp 페이지를 include 시킬 수 있음

새로운 폴더를 만들어서 만들어 놓다

협동 작업을 통해서 응답할 jsp 페이지가 어디에 있는지 page 속성의 값으로 지정해 주면 이 부분은 jsp 페이지가 응답을 하게 된다.

```
<jsp:include page="/include/footer.jsp"></jsp:include>
```



그에 딱 필요한 마크업만 가져다 놔야 한다. http 기본 설정등 다 빼고 필요한 것만 가져다 놓아야 한다.

따로 만드는 것의 장점은 수정이 쉽다.

페이지 마다 수정이 필요할 때

- 포함 시킬 jsp 페이지의 위치를 page 요소의 값으로 넣어준다.
- /는 바로 webapp 폴더가 된다.
- 이렇게 포함시키면 index.jsp페이지와 navbar.js 페이지가 공동으로 클라이언트에게 응답을 하게 된다. 포함시킬 페이지에 파라미터를 전달 할 수 있다.
- thisPage라는 파라미터명으로 index라는 문자열을 전달하는 방법은 아래와 같다.
<jsp:param value="index" name="thisPage"/>

```
<jsp:include page="/include/navbar.jsp">  
  <jsp:param value="index" name="thisPage"/>  
</jsp:include>
```