authcite パッケージ
取扱説明書兼サンプル文書

authcite 開発チーム

2026 年 10 月 29 日 (v1.0)

概要

authcite は，LaTeX において文献参照コマンド \cite の直前に著者名（姓）を自動付与するパッケージです．手動で「○○ら」と入力する手間を省き，文献データベース（BibTeX）から著者数や姓を正確に抽出して整形します．日本語（「〜ら」「〜と〜」）および英語（「*et al.*」「and」）の両方に対応し，2 人共著の表記（省略または連記）も柔軟に切り替え可能です．

1　はじめに

学術論文や技術文書では，文献番号だけでなく「Hosseini[1] によれば」「Du ら [2] の研究では」のように，筆頭著者名を添えて引用するスタイルが広く用いられます．しかし，著者の人数（1 名，2 名，3 名以上）や表記規則（英語の *et al.*，日本語の「ら」や連記）を手動で管理すると，表記揺れや誤記の原因となります．

authcite は，BibTeX スタイルファイル（authcite.bst）と連携し，引用キーから自動的に著者情報を取得して統一された書式で出力します．

2　インストールと準備

2.1　必要ファイル

- authcite.sty: LaTeX パッケージ本体
- authcite.bst: BibTeX スタイルファイル（標準 unsrt.bst ベース）

これらのファイルを執筆対象の .tex ファイルと同じディレクトリ，または TeX システムの検索パス（TEXINPUTS / BSTINPUTS）に配置してください．

2.2　文書での指定

```
\documentclass{...}
\usepackage{authcite}

\begin{document}
...
\bibliographystyle{authcite}
```

```
\bibliography{your_bib_file}
\end{document}
```

3　使い方と出力例

3.1　基本コマンド

本文中では `\authcite{key}` を使用します.

- **単著 (1 人)**: Hosseini[1]（コード: `\authcite{hosseini2020}`）
- **2 人共著 (既定)**: Du ら [2]（コード: `\authcite{du2021}`）
- **3 人以上**: Smith ら [3]（コード: `\authcite{smith2022}`）
- **others 含む**: Lee ら [4]（コード: `\authcite{lee2023}`）
- **複合姓**: Di Monda[5]（コード: `\authcite{dimonda2025}`）
- **著者なし**: [6]（コード: `\authcite{manual2024}`）

3.2　2 人共著の連記 (two=both)

2 人共著の場合，学術機関や学会の執筆要領（情報処理学会など）によっては「〜ら」と省略せず，両名を連記することが推奨されます．オプション `two=both` を指定すると，2 名とも表示されます：

- 欧文 2 名連記: Du と Gu[2]（コード: `\authcite[two=both]{du2021}`）
- 全体の既定値を連記に設定したい場合は，プリアンブルで `\authcitesetup{two=both}` を指定します.

3.3　英語モード (lang=en)

英語論文，または英語での引用箇所では `lang=en` を指定します：

- 単著 (en): Hosseini [1]（コード: `\authcite[lang=en]{hosseini2020}`）
- 2 名 et al. (en): Du et al. [2]（コード: `\authcite[lang=en]{du2021}`）
- 2 名 連記 (en): Du and Gu [2]（コード: `\authcite[lang=en,two=both]{du2021}`）
- 3 名 (en): Smith et al. [3]（コード: `\authcite[lang=en]{smith2022}`）

4　オプション仕様

表 1　設定オプション一覧

キー	設定値	既定値	説明
`lang`	`ja` / `en`	`ja`	助詞・表記言語（ja:「ら」「と」／ en:「et al.」「and」）
`two`	`etal` / `both`	`etal`	2 名共著の表記（etal: 1 人目＋複数語／ both: 2 名連記）

5　コンパイルの流れ

authcite は natbib と同様，BibTEX 出力（`.bbl`）と `.aux` を介して著者名を受け渡します．そのため，文書を完全に組版するには以下の順序でコンパイルしてください：

1. `platex` (または `uplatex`)：`.aux` に引用キーを書き出し
2. `pbibtex` (または `upbibtex`)：`.bbl` に `\authciteentry` を生成
3. `platex`：`.bbl` を読み込み，`.aux` に著者情報を登録
4. `platex`：`.aux` から著者情報を反映して最終組版

※ `latexmk` 等のビルドツールを使用している場合は自動的に解決されます．

参考文献

[1] Seyed Hosseini. Single author study on software verification. *Journal of Systems*, 10:100–110, 2020.

[2] Wei Du and Chen Gu. Collaborative systems with two authors. *Communications of ACM*, 20:200–215, 2021.

[3] John Smith, Alice Jones, and Bob Brown. Scalable algorithms for modern networks. *IEEE Transactions on Computers*, 30:300–320, 2022.

[4] Min Lee et al. Large-scale experimental evaluation. *ACM Computing Surveys*, 40:400–420, 2023.

[5] Marco Di Monda. On compound surnames in citation systems. *Journal of Documentation*, 50:500–515, 2025.

[6] Open Tools Project. *Antigravity System Manual*, 2024.