

Kurzbaubeschrieb

Allgemein

Dieser Baubeschrieb gilt als allgemeiner Beschrieb. Massgebend sind die Ausführungspläne. Das Bauwerk wird nach den zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Normen und Vorschriften der örtlichen Behörden und kantonalen Instanzen sowie den einschlägigen SIA-Normen ausgeführt.

Vorarbeiten

Bestandsaufnahmen, Untersuchungen und Baustelleneinrichtungen (z. B. Installationen, Baugrubenaushub, Fassadengerüst etc.) werden im Baubeschrieb nicht separat aufgeführt.

Wände & Decken

Erdberührende Aussenwände und Bodenplatten werden in Stahlbeton ausgeführt.
Die Abdichtung erfolgt gemäss Abdichtungskonzept des Bauingenieur.

Die Aussenwände über Terrain sind aus Kalksandstein, Backstein oder Stahlbeton.
Die innere Tragstruktur wird in Backstein, Kalksandstein, Stahlbeton oder mit Stahlstützen ausgeführt. Die Geschossdecken sind aus Stahlbeton. Die genauen Typen und Dimensionen werden durch den Bauingenieur bestimmt.

Holzbauarbeiten

Dachkonstruktion in Holzelementbauweise. Die Stärke richtet sich nach der Statik und den Energievorschriften.
Aussenseite mit Weichfaserplatte, Unterdachbahn und Hinterlüftungslattung.
Unterseite in Holz, sichtbar.

Verputzte Fassade, äussere Malerarbeiten

Verputzte Kompaktfassade mit Aussenwärmedämmung aus Mineralwolle. Erdberührende Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) Anforderungen und Dämmstärken gemäss den gültigen Energievorschriften.
Abrieb mit 1.5 mm / 2.0 mm Körnung und Strukturputz, Fassadengestaltung gemäss Plan und Konzept Architekt.
Untersichten Balkone gestrichen.

Fenster

Holz-Metallfenster gemäss Plan.
Farbe aussen: einbrennlackiert gemäss Farbkonzept Architekt.
Oberfläche innen: Holz weiss gestrichen
Standardsicherheit des Unternehmers
3-fach Isolierverglasung, Dämmwerte gemäss den gültigen Anforderungen.
Glassicherheit gemäss den Vorgaben von SIGAB und BfU.
Dachflächenfenster in Dachfläche integriert. Öffnungsart gemäss Plan.

Aussentüre Haupteingang

Metall-Glas Tür gemäss Plan, Türflügel mit Klarglas.
Dämmwerte gemäss den gültigen Energievorschriften.
Farbe gemäss Farbkonzept des Architekten.
Aussenseite mit Stangengriff, Innenseite mit Drücker.

Tiefgaragentor

Kipptor mit gelochter Deckschicht. Integrierter Notausgang.

Signalisation mit Lichtsignalanlage rot/grün.
Torsteuerung in der Einstellhalle mit Fernbedienung und Schlüsselschalter.
Pro Tiefgaragenplatz einen Handsender zur Torbedienung.

Dachdeckerarbeiten

Eindeckung Hauptdach mit Ziegel oder Schindeln.

Beläge auf Balkonen und Sitzplätzen

Beläge für Balkone und Sitzplätze gemäss Auswahl der Projektleitung bzw. des Architekten. (vorbehaltlich der behördlichen Auflagen bzgl. Rückhalt Meteorwasser).

Blitzschutz

Es ist kein separater Blitzschutz geplant.

Sonnenschutz

Elektrisch betriebene Verbundraffstoren bei den Fenstern.
Elektrisch betriebene Gelenkarmmarkisen bei den Balkonen auf der Ostseite.
Ausführung gemäss einheitlicher Auswahl durch den Ersteller.

Insektenschutz

Es ist kein Insektenschutz vorgesehen.

Elektroanlagen

Den Wohnungsgrössen angemessene Elektroinstallationen gemäss Projekt des Elektroplaners.
Beleuchtung in allen allgemein zugänglichen Räumen.
PV-Anlage auf dem Hauptdach
Vorbereitung der Verrohrung für Ladestationen in der Tiefgarage.

Heizungsanlage

Die Wärmeerzeugung für die Raumheizung und das Warmwasser erfolgt durch eine für alle Wohnungen gemeinsame Wärmepumpe mit Erdsonden.
Die Wärmeverteilung erfolgt über eine Niedertemperatur-Fussbodenheizung mit elektrischer Einzelraumregulierung. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt zentral über den Boiler im Technikraum. Die beiden Untergeschosse und das Treppenhaus sind unbeheizt.

Lüftungsanlagen

Die gefangenen Räume werden mit Standard-Sanitärlüftern entlüftet.
Die Belüftung der Tiefgarage erfolgt gemäss den gültigen Vorschriften.

Sanitär-Apparate

Die Lieferung der Sanitärapparate erfolgt durch den lokalen Fachhandel gemäss den Apparatelisten der jeweiligen Wohnungstypen.

Sanitär-Installation

Gesamte Sanitär-Installation gemäss dem Konzept des Sanitär-Fachplaners.
Kaltwasser-Zuleitung mit Wasseruhr. Abflaufleitungen in PE-Rohren, Entlüftung über Dach.
Je ein frostsicherer Gartenventil an der Aussenwand bei den beiden Gartenwohnungen.
Anschlüsse für Waschmaschine und Tumbler in jeder Wohnung.
Ein Gartenventil für den Abwart

Kücheneinrichtung

Die Lieferung der Küche erfolgt durch einen bewährten Fachpartner. Details und Kücheneinteilung gemäss Küchenbauer.

Küchenmöbel mit Kunstharzoberflächen, Arbeitsplatte und Wandschild für die Rückwand aus Naturstein oder Feinsteinzeug.

Küchenapparate: Induktions-Kochfeld mit integriertem Dampfabzug, Kühlschrank, Backofen und Combi-Steamer und Geschirrspüler.

Gipser- und Malerarbeiten

Wände im Treppenhaus und in den Wohnungen mit Grundputz und 1,5 mm Vollabrieb, weiss gestrichen.

Decken im Treppenhaus und in den Wohnungen mit Weissputz, weiss gestrichen.

Wände in Tiefgarage und Keller roh

Vorhangschienen

Vorhangschienen im Wohnraum und in den Zimmern in die Decke eingelassen, 2-fach (VS 57).

Im Dachgeschoss erfolgt die Vorhangschienenlösung durch den Schreiner.

Metallbauarbeiten

Sämtliche Geländer werden durch den Metallbauer erstellt. Die Geometrie der Geländer wird durch den Architekten bestimmt und richtet sich nach den Vorschriften für Absturzsicherungen der SIA.

Metallbaufertigteile

Briefkastenanlage gemäss Projekt Architekt.

Schliessanlage

Die Wohnungstüren, das Kellerabteil sowie der Briefkasten werden mit gleichschliessenden Zylindern ausgestattet.

Lifтанlage

Rollstuhlgängige Lifтанlage

Standardausstattung gemäss Hersteller. Nutzlast: ca. 630kg.

Schreinerarbeiten

Kellerroste/Lattenverschläge. Türen mit Zylinderschloss in Schliessplan integriert.

Fenstersimsen bei nicht raumhohen Fenstern in MDF gestrichen.

Schreinerarbeiten für Garderoben und Reduit.

Innentüren

Innentüren mit Metallzarge, gestrichen. Türblatt stumpfeinschlagend.

Türhöhe im Licht: ca. 2.10 m.

Beschläge: Unternehmerstandard.

Türdrücker: Unternehmerstandard

Schloss: in allen Zimmern und Nasszellen mit Einsteckschloss/Bartschlüssel.

Wohnungseingangstüren

Türen mit Metallzarge, gestrichen. Türblatt überfälzt

Türhöhe im Licht: ca. 2.10 m.

Beschläge: Unternehmerstandard. 3-fach Verriegelung.

Türdrücker: Unternehmerstandard.

Brandschutz: gemäss den aktuellen Vorgaben.

Farbe nach Farbkonzept Architekt.

Gegensprechanlage gemäss Beschrieb Elektroinstallationen.

Boden- und Wandbeläge

Bodenbelag im Wohnraum, Zimmer, Verkehrsbereiche mit Parkett.

Bodenbelag im Bereich Küche, Reduit und Nasszellen mit Feinsteinzeugplatten.

Keller und Tiefgarage mit Zementüberzug/Hartbeton im Verbund oder Monobeton.

Wandbeläge Nasszellen mit Feinsteinzeug Platten.

Kellerböden und Tiefgarage roh, nicht gestrichen.

Umgebungsarbeiten

Die Umgebung (Grün- und Hartflächen, Bepflanzung) richtet sich nach dem Umgebungsplan

Enthärtungsanlage

Für das Objekt wird eine Enthärtungsanlage eingebaut.

Waschmaschine/Tumbler

In jeder Wohnung wird ein Wäscheturm mit Waschmaschine und Tumbler in der Nasszelle installiert.

Anschlüsse Medien

Der Anschlussausbau für TV und Internet an das Glasfasernetz ist enthalten.

Der Abschluss von Abonnementen ist Sache der Käufer.

Honorare

Für die in den Anlagekosten integrierten Pauschal- und Budgetpositionen sind die Honorare und Risikoentschädigungen enthalten.

Baunebenkosten und Übergangskonten

Bewilligungen, Anschlussgebühren, Ersatzbeitragsleistung Einkauf Schutzraum, Bauherren-Haftpflichtversicherung etc. werden im Baubeschrieb nicht separat aufgeführt und sind inbegriffen.

Ausbau-Wünsche

Für jede Wohnung wurde durch den Architekten ein sorgfältig abgestimmter und hochwertiger Grundausbau entwickelt. Dieser bildet die Basis für ein zeitgemässes und langfristig wertbeständiges Zuhause.

Bei der Auswahl von Materialien, Farben und Oberflächen besteht innerhalb des definierten Ausbaustandards ein grosser Gestaltungsspielraum. Individuelle Gestaltungswünsche innerhalb der Wohnung können im Rahmen der Planung gerne geprüft und gemeinsam besprochen werden.

Änderungen an gemeinschaftlichen Bauteilen und Anlagen, insbesondere an der Fassade, den Steigzonen sowie weiteren gemeinschaftlich genutzten Bereichen, sind nicht vorgesehen.

Haftungsausschluss

Änderungen und Anpassungen gegenüber dem vorliegenden Kurzbaubeschrieb bleiben im Rahmen der Projektentwicklung vorbehalten.

Massgebend für die Ausführung sind die bewilligten Projekt- und Ausführungspläne sowie die definitiven Unternehmerpläne.

Visualisierungen und Darstellungen dienen der Veranschaulichung und können von der späteren Ausführung abweichen.

Stand 14.08.2026