

1. Crie um diretório chamado "projetos".

```
vboxuser@LINUX:~$ mkdir projetos
```

2. Crie um subdiretório chamado "projeto1" dentro do diretório "projetos".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ mkdir projeto1
```

3. Crie um arquivo vazio chamado "arquivo1.txt" dentro do diretório "projeto1".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ echo > arquivo1.txt
```

4. Crie um arquivo de texto chamado "arquivo2.txt" e adicione algum conteúdo.

5. Exiba o conteúdo do arquivo "arquivo2.txt".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ cat > arquivo2.txt  
Livia
```

6. Renomeie o arquivo "arquivo2.txt" para "documento.txt".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ mv arquivo2.txt documento.txt
```

7. Crie outro diretório chamado "backup" dentro de "projetos".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ mkdir backup
```

8. Copie o arquivo "documento.txt" para o diretório "backup".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ cp documento.txt backup
```

9. Mova o arquivo "documento.txt" para o diretório "projeto1".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ mv documento.txt projeto1
```

10. Apague o arquivo "documento.txt".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ rm documento.txt
```

11. Crie três arquivos dentro do diretório "projeto1" chamados "file1.txt", "file2.txt" e "file3.txt".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ echo > file1.txt  
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ echo > file2.txt  
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ echo > file3.txt
```

12. Liste todos os arquivos e diretórios dentro de "projeto1"

```
vboxuser@Linux:~/projetos/projeto1$ ls  
arquivo1.txt  file1.txt  file2.txt  file3.txt
```

13. Liste os arquivos de forma detalhada, incluindo permissões, dentro de "projeto1".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1 Mar  6 12:23 arquivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1 Mar  6 13:35 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1 Mar  6 13:35 file2.txt
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1 Mar  6 13:36 file3.txt
```

14. Liste todos os arquivos, incluindo os ocultos, dentro de "projeto1".

```
vboxuser@Linux:~/projetos/projeto1$ ls -a
.  ..  arquivo1.txt  file1.txt  file2.txt  file3.txt
```

15. Crie um arquivo "relatorio.txt" e escreva nele a data atual.

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ date > relatorio.txt
```

16. Verifique o conteúdo do arquivo "relatorio.txt" utilizando o comando "cat".

```
vboxuser@Linux:~/projetos$ cat relatorio.txt
Fri Mar  6 01:41:44 PM UTC 2026
```

17. Adicione um novo texto ao arquivo "relatorio.txt" sem sobrescrever o conteúdo anterior.

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ cat >> relatorio.txt
Teste
```

18. Crie um novo diretório chamado "images" dentro de "projeto1".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ mkdir images
```

19. Mova os arquivos "file1.txt" e "file2.txt" para o diretório "images".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ mv file1.txt images
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ mv file2.txt images
```

20. Liste os arquivos dentro do diretório "images".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1/images$ ls
file1.txt  file2.txt
```

21. Apague o diretório "images" e todos os arquivos dentro dele.

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ rm -r images
```

22. Crie um arquivo chamado "texto.txt" no diretório "projeto1" com o conteúdo "Texto de exemplo".

```
vboxuser@Linux:~/projetos/projeto1$ cat > texto.txt
Texto de exemplo
```

23. Crie um diretório "temp" dentro de "projetos" e mova todos os arquivos de "projeto1" para "temp".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ mkdir temp
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ mv arquivo1.txt temp
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ mv file3.txt temp
vboxuser@LINUX:~/projetos/projeto1$ mv texto.txt temp
```

24. Exclua todos os arquivos do diretório "temp" sem remover o diretório.

```
vboxuser@Linux:~/projetos/projeto1/temp$ rm arquivo1.txt
vboxuser@Linux:~/projetos/projeto1/temp$ rm file3.txt
vboxuser@Linux:~/projetos/projeto1/temp$ rm texto.txt
```

25. Crie um arquivo vazio chamado "backup.txt" e mova-o para o diretório "backup".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ echo > backup.txt
vboxuser@LINUX:~/projetos$ mv backup.txt backup
```

26. Verifique o conteúdo do diretório "backup".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos/backup$ ls
backup.txt  documento.txt
```

27. Renomeie o diretório "backup" para "backup_old".

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ mv backup backup_old
```

28. Apague o diretório "backup_old" e todo seu conteúdo.

```
vboxuser@LINUX:~/projetos$ rm -r backup_old
```