

```
console.log("1 - Windows")

console.log("2 - Linux")

let so = Number(prompt("Digite a opção: "))

if(so === 1){
    console.log("Windows")

    let opcao = prompt("Digite o comando: ")

    switch(opcao){
        case "mkdir":
            console.log("Cria um diretório")

            break

        case "cd":
            console.log("Entra em uma pasta")

            break

        case "cd ..":
            console.log("Volta para a pasta anterior")

            break

        case "dir":
            console.log("Lista todos os arquivos e pastas no diretório atual")

            break

        case "echo >":
            console.log("Cria ou sobrescreve um arquivo com conteúdo")

            break

        case "type nul >":
            console.log("Cria um arquivo vazio")

            break

        case "del":
```

```
        console.log("Exclui arquivos")

        break

    case "rmdir":

        console.log("Remove pastas vazias")

        break

    case "rename":

        console.log("Renomeia arquivos ou pastas")

        break

    case "move":

        console.log("Move arquivos e pastas para outra pasta")

        break

    case "xcopy":

        console.log("Copia arquivos e pastas mantendo a estrutura")

        break

    case "start":

        console.log("Abre programas e arquivos")

        break

    case "exit":

        console.log("Fecha o prompt de comando")

        break

    default:

        console.log("Comando inválido")

}

} else if(so === 2){

    console.log("Linux")

    let opcao2 = prompt("Digite o comando: ")
```

```
switch(opcao2){  
  case "ls":  
    console.log("Lista arquivos e pastas no diretório atual")  
    break  
  case "ls -l":  
    console.log("Lista arquivos com detalhes como permissões, tamanho e data de  
modificação")  
    break  
  case "ls -a":  
    console.log("Lista todos os arquivos, incluindo ocultos")  
    break  
  case "cd":  
    console.log("Entra em uma pasta")  
    break  
  case "cd ..":  
    console.log("Volta para a pasta anterior")  
    break  
  case "mkdir":  
    console.log("Cria um diretório")  
    break  
  case "rmdir":  
    console.log("Remove pastas vazias")  
    break  
  case "touch":  
    console.log("Cria um arquivo vazio")  
    break  
  case "echo >":
```

```
        console.log("Cria ou sobrescreve um arquivo com conteúdo")

        break

    case "cat":

        console.log("Exibe o conteúdo de um arquivo")

        break

    case "cp":

        console.log("Copia arquivos")

        break

    case "cp -r":

        console.log("Copia pastas e seu conteúdo")

        break

    case "rm":

        console.log("Remove arquivos")

        break

    default:

        console.log("Comando inválido")

    }

} else {

    console.log("Opção inválida")

}
```