

Cenários de Teste

1. Cenários de Teste de Authentication

1.1. Cenários de Login

ID	CT001
Cenário	Login de usuário com credenciais válidas
Objetivo	Verificar se é permitido que um usuário previamente cadastrado seja autenticado.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT002
----	-------

Cenário	Login de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário não cadastrado seja autenticado.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Invalid email or password".
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT003
Cenário	Login de usuário com credenciais inválidas
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário previamente cadastrado, mas com credenciais incorretas.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400

	- Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Invalid credentials".
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT004
Cenário	Login de usuário com credenciais vazias
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um login com credenciais vazias.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 401 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Invalid email or password".
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.2. Cenários de Registro de Usuário

ID	CT005
Cenário	Registro de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um registro de usuário com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT006
Cenário	Registro de usuário com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	

Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Validation failed” • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"password": "Password is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT007
Cenário	Registro de usuário com senha menor que 6 caracteres
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com uma senha com menos de 6 caracteres.
Prioridade	

Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Validation failed” • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"password": "Password must be at least 6 characters long"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT008
Cenário	Registro de usuário com e-mail de formatação inválida
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com um e-mail de formato inválido (ex.: teste.com.br).
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST

Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Validation failed” • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"email": "Please provide a valid email"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT009
Cenário	Registro de usuário com e-mail já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com um e-mail já cadastrado no sistema.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “User already exists”

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.3. Cenários de Busca de Perfil Atual

ID	CT010
Cenário	Busca de usuário atual com token válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma busca por um usuário logado com um token válido.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT011
----	-------

Cenário	Busca de usuário atual com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma busca por um usuário com um token de outro usuário.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.4. Cenários de Atualização de Dados de Usuário

ID	CT012
Cenário	Atualização de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a alteração dos dados de um usuário com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile

Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT013
Cenário	Atualização de senha de usuário com senha atual incorreta
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a alteração da senha de um usuário preenchendo o campo de senha atual com uma senha incorreta.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed"

	Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"currentPassword":</code> <code>"Current password</code> <code>is incorrect"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT014
Cenário	Atualização de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados de um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 404 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "User not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT015
Cenário	Atualização de usuário com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados de um usuário utilizando como parâmetro o token de outro usuário.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT016
Cenário	Atualização de usuário com campos vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados com campos vazios de um usuário.
Prioridade	

Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"password": "Password is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2. Cenários de Teste de Movies

2.1. Cenários de Busca de Filmes

ID	CT017
Cenário	Busca válida de lista dos filmes cadastrados
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os filmes cadastrados no sistema.

Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT018
Cenário	Busca de filme com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um filme com um id válido.
Prioridade	

Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT019
Cenário	Busca de filme com id com formato inválido
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um id com formato inválido (ex.: \$).
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET

Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Invalid movie ID format or movie not found”.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT020
Cenário	Busca de filme com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum filme.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Movie not found”.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2.2. Cenários de Cadastro de Filme

ID	CT021
Cenário	Cadastro de filme com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de filme com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT022
-----------	--------------

Cenário	Cadastro de filme como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"title": "Title is required"</code> ◦ <code>"synopsis": "Synopsis is required"</code> ◦ <code>"director": "Director is required"</code> ◦ <code>"genres": "Genres is required"</code> ◦ <code>"duration": "Duration is required"</code>

	◦ <code>"classification": "Classification is required"</code> ◦ <code>"releaseDate": "ReleaseDate is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT023
Cenário	Cadastro de filme como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como visitante.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT024
Cenário	Cadastro de filme como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como usuário regular.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2.3. Cenários de Atualização de Dados de Filme

ID	CT025
Cenário	Atualização de filme como usuário administrador com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de filme com dados válidos.

Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT026
Cenário	Atualização de filme como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	
Módulo	Movies

Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"title": "Title is required"</code> ◦ <code>"synopsis": "Synopsis is required"</code> ◦ <code>"director": "Director is required"</code> ◦ <code>"genres": "Genres is required"</code> ◦ <code>"duration": "Duration is required"</code> ◦ <code>"classification": "Classification is required"</code> ◦ <code>"releaseDate": "ReleaseDate is required"</code>
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

ID	CT027
Cenário	Atualização de filme como visitante com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme como um visitante.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT028
Cenário	Atualização de filme como usuário regular com campos válidos

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme como um usuário regular.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT029
Cenário	Atualização de filme não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT

Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2.3. Cenários de Exclusão de Filme

ID	CT030
Cenário	Exclusão de filme como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de um filme como um usuário administrador.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code> • Mensagem de sucesso: "Movie removed"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT031
Cenário	Exclusão de filme como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme como um visitante.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT032
Cenário	Exclusão de filme como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme como um usuário regular.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}

Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT033
Cenário	Exclusão de filme não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found"
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

3. Cenários de Teste de Reservations

3.1. Cenários de Busca de Reservas

ID	CT034
Cenário	Busca de reservas vinculadas a um usuário com token válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de reservas feitas anteriormente por um usuário.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas feitas pelo usuário.

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT035
Cenário	Busca de reservas vinculadas a um usuário com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de reservas feitas anteriormente por outro usuário.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT036
Cenário	Busca válida de lista de reservas como usuário administrador

Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todas as reservas cadastradas como usuário administrador.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas cadastradas.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT036
Cenário	Busca válida de lista de reservas como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de todas as

	reservas cadastradas como visitante.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT037
Cenário	Busca válida de lista de reservas como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de todas as reservas cadastradas como usuário regular.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 403

	- Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT038
Cenário	Busca de reserva com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de uma reserva com um id válido.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	- Código 200 - Propriedade <code>SUCCESS = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT039
Cenário	Busca de reserva com id de reserva de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma reserva de outro usuário.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT040
Cenário	Busca de reserva com id inexistente

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma reserva com id inexistente, ou seja, que não esteja vinculada a nenhuma reserva.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

3.2. Cenários de Cadastro de Reserva

ID	CT041
Cenário	Cadastro de reserva com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de usuário com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST

Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT042
Cenário	Cadastro de reserva com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de uma reserva com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code>

	- Mensagem de erro: "Validation failed" - Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: <code>"session": "Session is required"</code> <code>"seats": "Seats is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT043
Cenário	Cadastro de reserva com assentos já reservados
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva com um assento previamente reservado.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 400 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "The following seats are not

	available: ”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT044
Cenário	Cadastro de reserva para id de sessão inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva para uma sessão não previamente cadastrada.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Session not found”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT045
Cenário	Cadastro de reserva válida como visitante

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva como um visitante.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

3.3. Cenários de Atualização de Dados de Reserva

ID	CT046
Cenário	Atualização de reserva com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de reserva com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT

Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT047
Cenário	Atualização de reserva não cadastrada como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva não cadastrada previamente no sistema.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404

	- Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> - Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT048
Cenário	Atualização de reserva como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva como um visitante.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 401 - Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> - Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT049
Cenário	Atualização de reserva como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva como um usuário regular.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT050
Cenário	Atualização de reserva como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados com campos vazios de uma reserva.
Prioridade	
Módulo	Reservations

Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"session": "Session is required"</code> ◦ <code>"seats": "Seats is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

3.4. Cenários de Exclusão de Reserva

ID	CT051
Cenário	Exclusão de reserva como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de uma reserva.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE

Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code> • Mensagem de sucesso: “Reservation deleted successfully”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT052
Cenário	Exclusão de reserva como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva como visitante.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	

Evidência	
------------------	--

ID	CT053
Cenário	Exclusão de reserva como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva como usuário regular.
Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT054
Cenário	Exclusão de reserva não cadastrada
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva não cadastrada previamente no sistema.

Prioridade	
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

4. Cenários de Teste de Sessions

4.1. Cenários de Busca de Sessões

ID	CT055
Cenário	Busca válida de lista de sessões cadastradas
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todas as sessões cadastradas no sistema.
Prioridade	
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code>

	- Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>. - Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT056
Cenário	Busca de sessão com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um filme com um id válido.
Prioridade	
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice,</code>

	<code>halfPrice</code> , <code>seats</code> e <code>createdAt</code> .
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT057
Cenário	Busca de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma sessão com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhuma sessão.
Prioridade	
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Session not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

4.2. Cenários de Cadastro de Sessões

ID	CT058
Cenário	Cadastro de sessão com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de sessão com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	