

Cenários de Teste

1. Cenários de Teste de Authentication

1.1. Cenários de Login

ID	CT001
Cenário	Login de usuário com credenciais válidas
Objetivo	Verificar se é permitido que um usuário previamente cadastrado seja autenticado.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: “Login realizado com sucesso!” • Redirecionamento para a página inicial.

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT002
Cenário	Login de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário não cadastrado seja autenticado.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Invalid email or password". Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Invalid email or password".
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT003
-----------	--------------

Cenário	Login de usuário com credenciais inválidas
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário previamente cadastrado, mas com credenciais incorretas.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Invalid credentials". Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Invalid email or password".
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT004
Cenário	Login de usuário com credenciais vazias
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um login com credenciais vazias.
Prioridade	Baixa

Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Invalid email or password". Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Preencha este campo."
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

1.2. Cenários de Registro de Usuário

ID	CT005
Cenário	Registro de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um registro de usuário com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API:

	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: "Conta criada com sucesso!" • Redirecionamento para página de login.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT006
Cenário	Registro de usuário com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400

	• Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"password": "Password is required"</code> Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Preencha este campo."
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT007
Cenário	Registro de usuário com senha menor que 6 caracteres
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com uma senha com menos de 6 caracteres.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication

Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"password": "Password must be at least 6 characters long"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT008
Cenário	Registro de usuário com e-mail de formatação inválida
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com um e-mail de formato inválido (ex.: teste.com.br).
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API:

	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"email": "Please provide a valid email"</code> Resultado WEB: • Mensagem de erro: "Inclua um "@" no endereço de e-mail. "palavra" está com um "@" faltando."
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT009
Cenário	Registro de usuário com e-mail já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um registro de usuário com um e-mail já cadastrado no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST

Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User already exists" Resultado WEB: • Mensagem de erro: "User already exists"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.3. Cenários de Busca de Perfil Atual

ID	CT010 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de usuário atual com token válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma busca por um usuário logado com um token válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>name</code>,

	email, role e token.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT011 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de usuário atual com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma busca por um usuário com um token de outro usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.4. Cenários de Atualização de Dados de Usuário

ID	CT012
-----------	--------------

Cenário	Atualização de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a alteração dos dados de um usuário com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: “Perfil atualizado com sucesso”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT013
Cenário	Atualização de senha de usuário com senha atual incorreta
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a alteração da senha de um usuário preenchendo o campo de

	senha atual com uma senha incorreta.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Validation failed” • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"currentPassword": "Current password is incorrect"</code> Resultado WEB: • Mensagem de sucesso: “Current password is incorrect”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT014 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados de

	um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT015 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados de um usuário utilizando como parâmetro o token de outro usuário.
Prioridade	Baixa
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401

	- Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT016
Cenário	Atualização de usuário com campos vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados com campos vazios de um usuário.
Prioridade	Média
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: - Código 400 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Validation failed" - Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: "name": "Name is required"

	◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"password": "Password is required"</code> Resultado WEB: • Mensagem de erro: “Preencha este campo.”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2. Cenários de Teste de Movies

2.1. Cenários de Busca de Filmes

ID	CT017 (Exclusivo API)
Cenário	Busca válida de lista dos filmes cadastrados
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os filmes cadastrados no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title,</code>

	synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate e createdAt. Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT018 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de filme com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um filme com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration,</code>

	<code>classification,</code> <code>poster,</code> <code>releaseDate</code> e <code>createdAt.</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT019 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de filme com id com formato inválido
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um id com formato inválido (ex.: \$).
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Invalid movie ID format or movie not found”.
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT020 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de filme com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum filme.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found".
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

2.2. Cenários de Cadastro de Filme

ID	CT021 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de filme com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de filme com campos válidos.
Prioridade	Alta

Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT022 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de filme como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies

Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"title": "Title is required"</code> ◦ <code>"synopsis": "Synopsis is required"</code> ◦ <code>"director": "Director is required"</code> ◦ <code>"genres": "Genres is required"</code> ◦ <code>"duration": "Duration is required"</code> ◦ <code>"classification": "Classification is required"</code> ◦ <code>"releaseDate": "ReleaseDate is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado

Evidência	Não executado
------------------	---------------

ID	CT023 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de filme como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT024 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de filme como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como usuário regular.
Prioridade	Média

Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2.3. Cenários de Atualização de Dados de Filme

ID	CT025 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de filme como usuário administrador com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de filme com dados válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code>

	• Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT026 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de filme como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Média
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed"

	• Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"title": "Title is required"</code> ◦ <code>"synopsis": "Synopsis is required"</code> ◦ <code>"director": "Director is required"</code> ◦ <code>"genres": "Genres is required"</code> ◦ <code>"duration": "Duration is required"</code> ◦ <code>"classification": "Classification is required"</code> ◦ <code>"releaseDate": "ReleaseDate is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT027 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de filme como visitante com campos válidos

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme como um visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT028 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de filme como usuário regular com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme como um usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT

Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT029 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de filme não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um filme não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado

Evidência	Não executado
-----------	---------------

2.3. Cenários de Exclusão de Filme

ID	CT030 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de filme como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de um filme como um usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: "Movie removed"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT031 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de filme como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme como um visitante.
Prioridade	Média

Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT032 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de filme como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme como um usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE

Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT033 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de filme não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um filme não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Média
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found"
Resultado Obtido	
Status	

Evidência	
-----------	--

3. Cenários de Teste de Reservations

3.1. Cenários de Busca de Reservas

ID	CT034 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de reservas vinculadas a um usuário com token válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de reservas feitas anteriormente por um usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas feitas pelo usuário.
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

ID	CT035 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de reservas vinculadas a um usuário com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de reservas feitas anteriormente por outro usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/me
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT036 (Exclusivo API)
Cenário	Busca válida de lista de reservas como usuário administrador

Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todas as reservas cadastradas como usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de reservas cadastradas.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT036 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de lista de reservas como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de todas as

	reservas cadastradas como visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT037 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de lista de reservas como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de todas as reservas cadastradas como usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 403

	• Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT038 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de reserva com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de uma reserva com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id</code>, <code>user</code>, <code>session</code>, <code>seats</code>, <code>totalPrice</code>, <code>status</code>, <code>paymentStatus</code>, <code>paymentMethod</code>, <code>paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT039 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de reserva com id de reserva de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma reserva de outro usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT040 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de reserva com id inexistente

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma reserva com id inexistente, ou seja, que não esteja vinculada a nenhuma reserva.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

3.2. Cenários de Cadastro de Reserva

ID	CT041 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de reserva com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de usuário com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST

Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT042 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de reserva com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de uma reserva com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code>

	- Mensagem de erro: "Validation failed" - Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: <code>"session": "Session is required"</code> <code>"seats": "Seats is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT043 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de reserva com assentos já reservados
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva com um assento previamente reservado.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	- Código 400 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "The following seats are not

	available: ”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT044 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de reserva para id de sessão inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva para uma sessão não previamente cadastrada.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Session not found”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT045 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de reserva como visitante

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de reserva como um visitante.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

3.3. Cenários de Atualização de Dados de Reserva

ID	CT046 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de reserva com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de reserva com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT

Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, user, session, seats, totalPrice, status, paymentStatus, paymentMethod, paymentDate</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT047 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de reserva não cadastrada como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva não cadastrada previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 404

	- Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT048 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de reserva como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva como um visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 401 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT049 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de reserva como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de reserva como um usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT050 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de reserva como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de dados com campos vazios de uma reserva.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations

Endpoint	/reservations/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"session": "Session is required"</code> ◦ <code>"seats": "Seats is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

3.4. Cenários de Exclusão de Reserva

ID	CT051 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de reserva como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de uma reserva.
Prioridade	Alta
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE

Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code> • Mensagem de sucesso: “Reservation deleted successfully”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT052 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de reserva como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva como visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	

Evidência	
------------------	--

ID	CT053 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de reserva como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT054 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de reserva não cadastrada
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de uma reserva não cadastrada previamente no sistema.

Prioridade	Baixa
Módulo	Reservations
Endpoint	/reservations/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Reservation not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

4. Cenários de Teste de Sessions

4.1. Cenários de Busca de Sessões

ID	CT055
Cenário	Busca válida de lista de sessões cadastradas
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todas as sessões cadastradas no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code>

	- Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>. - Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT056
Cenário	Busca de sessão com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um filme com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice,</code>

	<code>halfPrice</code> , <code>seats</code> e <code>createdAt</code> .
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT057
Cenário	Busca de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de uma sessão com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhuma sessão.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Session not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

4.2. Cenários de Cadastro de Sessões

ID	CT058 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de sessão com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de sessão com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT059 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de sessão com campos obrigatórios vazios como usuário administrador

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"movie": "Movie is required"</code> ◦ <code>"theater": "Theater is required"</code> ◦ <code>"datetime": "Datetime is required"</code> ◦ <code>"fullPrice": "Full price is required"</code> ◦ <code>"halfPrice": "Half Price is required"</code> ◦ <code>"seats": "Seats is required"</code>

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT060 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de sessão como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT061 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de sessão como usuário regular

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT062 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de sessão com filme não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão com o id de um filme não cadastrado previamente.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST

Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie or Theater not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT063 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de sessão com teatro não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de sessão com o id de um teatro não cadastrado previamente.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie or Theater not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

4.3. Cenários de Atualização de Sessões

ID	CT064 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de sessão válida como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de sessão com dados válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT065 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de sessão como usuário administrador com campos obrigatórios vazios

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"movie": "Movie is required"</code> ◦ <code>"theater": "Theater is required"</code> ◦ <code>"datetime": "Datetime is required"</code> ◦ <code>"fullPrice": "Full price is required"</code> ◦ <code>"halfPrice": "Half Price is required"</code> ◦ <code>"seats": "Seats is required"</code>

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT066 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de sessão como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT067 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de sessão como usuário regular

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT068 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão com id inexistente, ou seja, não cadastrada.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT

Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Session not found”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT069 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de sessão com reservas
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma atualização de sessão com reservas vinculadas.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Session has reservations, cannot update”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

4.4. Cenários de Reset de Sessões

ID	CT070 (Exclusivo API)
Cenário	Reset de sessão válida como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um reset válido de sessão.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Mensagem de sucesso: "All seats reset to available" • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, movie, theater, datetime, fullPrice, halfPrice, seats</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT071 (Exclusivo API)
Cenário	Reset de sessão como visitante

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um reset de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de sucesso: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT072 (Exclusivo API)
Cenário	Reset de sessão como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um reset de sessão como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403

	- Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de sucesso: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT073 (Exclusivo API)
Cenário	Reset de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um reset de sessão com um id inexistente, ou seja, uma sessão não cadastrada.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}/reset-seats
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 404 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de sucesso: "Session not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

4.5. Cenários de Exclusão de Sessões

ID	CT074 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de sessão como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma exclusão de sessão como usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Mensagem de sucesso: “Session deleted successfully”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT075 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de sessão como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão como usuário visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions

Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de sucesso: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT076 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de sessão como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão como usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de sucesso: “User role user is not authorized to access this route”

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT077 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de sessão com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão com id inexistente, ou seja, sessão não cadastrada.
Prioridade	Baixa
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de sucesso: "Session not found"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT078 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de sessão com reservas confirmadas

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma exclusão de sessão com reservas confirmadas vinculadas.
Prioridade	Alta
Módulo	Sessions
Endpoint	/sessions/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de sucesso: "Cannot delete session with confirmed reservations"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

5. Cenários de Teste de Theaters

5.1. Cenários de Busca de Teatros

ID	CT078 (Exclusivo API)
Cenário	Busca válida de lista dos teatros cadastrados
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os teatros cadastrados no sistema.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters

Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity, type</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de teatros retornados.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT079 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de teatro com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um teatro com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedades <code>_id, name, capacity, type</code> e

	<code>createdAt.</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT080 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de teatro com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um teatro com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum teatro.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Theater not found".
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

5.2. Cenários de Cadastro de Teatros

ID	CT081 (Exclusivo API)
-----------	------------------------------

Cenário	Cadastro de teatro com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de teatro com campos válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 201 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity, type</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT082 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de teatro como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Baixa

Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: “Validation failed” • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"capacity": "Capacity is required"</code> ◦ <code>"type": "Type is required"</code>
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT083 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de teatro como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro como visitante.
Prioridade	Baixa

Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT084 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de teatro como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST

Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT085 (Exclusivo API)
Cenário	Cadastro de teatro com nome já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de teatro com nome já vinculado a outro teatro.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters
Método	POST
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Theater with that name already exists”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

5.3. Cenários de Atualização de Teatros

ID	CT086 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de teatro como usuário administrador com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de teatro com dados válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>_id, name, capacity, type</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT087 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de teatro como usuário administrador com campos obrigatórios vazios

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: <code>"Validation failed"</code> • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"capacity": "Capacity is required"</code> ◦ <code>"type": "Type is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT088 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de teatro como visitante

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro como um visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT089 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de teatro como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro como um usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403

	- Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT090 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de teatro não cadastrado como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 404 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "Theater not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT091 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de teatro com nome já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um teatro com um nome vinculado a outro teatro.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Theater name already in use"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

5.4. Cenários de Exclusão de Teatros

ID	CT092 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de teatro como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de um teatro como um usuário administrador.
Prioridade	Alta

Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>true</code> • Mensagem de sucesso: “Theater deleted successfully”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT093 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de teatro como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro como um usuário visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

ID	CT094 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de teatro como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro como um usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT095 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de teatro não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro não

	cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Média
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Theater not found”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT096 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de teatro com sessões ativas
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um teatro com sessões ativas.
Prioridade	Alta
Módulo	Theaters
Endpoint	/theaters/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code>

	Mensagem de erro: “Cannot delete theater with active sessions”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

6. Cenários de Teste de Users

6.1. Cenários de Busca de Usuários

ID	CT097 (Exclusivo API)
Cenário	Busca válida de lista dos usuários cadastrados como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os usuários cadastrados no sistema como usuário administrador.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users
Método	GET
Resultado Esperado	- Código 200 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>createdAt</code>. - Propriedade <code>count</code> com a quantidade de usuários

	retornados.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT098 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de usuário com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca como usuário administrador de um filme com um id válido.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>createdAt</code>.
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT099 (Exclusivo API)
-----------	------------------------------

Cenário	Busca de usuário com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca como um usuário administrador de um usuário com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum usuário.
Prioridade	Baixa
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User not found".
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT100 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de usuário como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma busca de usuário como visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}

Método	GET
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT101 (Exclusivo API)
Cenário	Busca de usuário como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma busca de usuário como usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “User role user is not authorized to access this route”
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

6.2. Cenários de Atualização de Usuários

ID	CT102 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário como usuário administrador com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma atualização de usuário com dados válidos.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedades <code>name</code>, <code>email</code> e <code>role</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT103 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário como usuário administrador com campos obrigatórios vazios

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"role": "Role is required"</code>
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT104 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário como visitante com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário

	como um visitante.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT105 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário como usuário regular com campos válidos
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário como um usuário regular.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 403

	- Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT106 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Baixa
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	- Código 404 - Propriedade <code>SUCCESS = false</code> - Mensagem de erro: "User not found"
Resultado Obtido	Não executado
Status	Não executado
Evidência	Não executado

ID	CT107 (Exclusivo API)
Cenário	Atualização de usuário com e-mail já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a atualização de um usuário com um e-mail utilizado por outro usuário.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	• Código 409 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Email already in use"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

6.3. Cenários de Exclusão de Usuários

ID	CT108 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de usuário como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a exclusão de um usuário como um usuário administrador.
Prioridade	Alta

Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 200 • Propriedade <code>SUCCESS = true</code> • Mensagem de sucesso: "User deleted successfully"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT109 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de usuário como visitante
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um usuário como um visitante.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route"

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT110 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de usuário como usuário regular
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão de um usuário como um usuário regular.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User role user is not authorized to access this route"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT111 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de usuário não cadastrado

Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão como administrador de um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	Média
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE
Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “User not found”
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT112 (Exclusivo API)
Cenário	Exclusão de usuário com reservas ativas
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a exclusão como administrador de um usuário com reservas ativas.
Prioridade	Alta
Módulo	Users
Endpoint	/users/{id}
Método	DELETE

Resultado Esperado	• Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Cannot delete user with active reservations"
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	