



Mapeamento de elementos da plataforma ServeRest

Página: [↩ Front - ServeRest](#)

Variável	Seletor	Justificativa
INP_EMAIL_LOGIN	#email	Mapear elementos por um id único aumenta a confiabilidade dos testes automatizados, uma vez que mudanças na estrutura do formulário podem ser feitas, mas o identificador do elemento continuará o mesmo.
INP_PASSWORD_LOGIN	[name="password"]	O atributo name é uma ótima estratégia de mapeamento ao ser intuitivo, portátil e compatível com a maioria das ferramentas de automação.
BTN_LOGIN	#button > .login__button	Mapear pela classe CSS é relevante quando nenhum dos outros métodos mais eficazes estão disponíveis no HTML.
REGISTER_MESSAGE	[class="message form-text"]	Mapear por uma classe única é uma ótima estratégia quando

		outros identificadores únicos não estão disponíveis no HTML.
BTN_REGISTER	[data-testid="cadastrar"]	Seletores por atributos customizados como data-testid são estáveis e indicados para identificar elementos específicos usados para testes automatizados.
IMG_SERVEREST	//* [@id="root"]/div/div/form/img	XPath sem texto pode ser utilizado em casos de elementos que não possuem IDs ou classes únicas.
TITLE_LOGIN	document.querySelector("#root > div > div > form > img")	O uso do JS Path permite acessar o elemento de forma programática, facilitando manipulações e validações automatizadas.
ERROR_MESSAGE	//* [@id="root"]/div/div/form/div[1]/span	O XPath com texto permite localizar mensagens de erro específicas, garantindo a precisão da captura do elemento.