

登陆接口

服务端登陆验证：

请求方式：get, post

参数格式：json

示例：http://s1.7road.ddt.com/login?param={"userName": "test1","token": "adfdfadfafdfdfa","site": "test_0001","time": "1234567890","sign": md5(userName+token+site+time+key),"isAdult": 0,"loginType": 0,"cusNum": 4,"cusParam": {"cus1": 1,"cus2": 2,"cus3": 3,"cus4": 4}}

参数示例：

```
{
  "userName": "test1",
  "token": "adfdfadfafdfdfa",
  "site": "test_0001",
  "time": "1234567890",
  "sign": md5(userName+token+site+time+key),
  "isAdult": 0,
  "loginType": 0,
  "cusNum": 4,
  "cusParam": {
    "cus1": 1,
    "cus2": 2,
    "cus3": 3,
    "cus4": 4,
  }
}
```

参数说明：

参数名	类型	说明
userName	string	用户名
token	string	随机密钥
site	string	site值
time	long	时间戳 （秒）
sign	string	加密串 32位 大写 MD5(userName+token+site+time+key)加密， 不含加号
isAdult	int	防沉迷标识 0 否（不防沉迷）

		, 1 是（防沉迷）
loginType	int	登陆类型 0 : web, 1 : 微端
cusNum	int	代理特殊需求, 预留参数个数, 数量不固定, 无则等于0, 不解析cusParam, 有则根据数量解析cusParam中参数
cusParam	json	代理特殊需求, 预留参数内容, 参数名同代理请求参数名

返回值：

格式： json

例：

```
{
  "code" : 0,
  "message": "succeed",
  "data":
  {
    "userName": "test",
    "site" : "test",
    "time" : 1234567890
  }
}
```

返回值说明：

参数名	类型	说明
code	int	错误码
message	string	错误说明
data	json	详细信息
userName	string	用户名
site	string	site值
time	string	时间戳（秒）

客户端登陆：

参数格式：json

示例：http://s1.7road.ddt.com/default?param={"userName": "test1","token": "adfdfadfafdfdfa","site": "test_0001","time": "1234567890"}

参数示例：

```
{
  "userName": "test1",
  "token": "adfdfadfafdfdfa",
  "site": "test_0001",
  "time": "1234567890"
}
```

参数说明：

参数名	类型	说明
userName	string	userName
token	string	随机密钥
site	string	site值
time	long	时间戳（秒）

充值接口

充值验证：

请求方式：get, post

参数格式：json

示例：http://s1.7road.ddt.com/charge?param={"userName": "test1","roleId": "001","site": site,"orderId","1234567890","gameCurrency": 10,"payWay": site,"payType": 0,"money": 1,"currency": "CNY","time": 1111111111,"sign": "fadfafdfadfa","cusNum": 4,"cusParam": {"cus1": 1,"cus2": 2,"cus3": 3,"cus4": 4}}

参数示例：

```

{
  "userName": "test1",
  "roleId": "001",
  "site": "site",
  "orderId": "1234567890",
  "gameCurrency": 10,
  "payWay": "site",
  "payType": 0,
  "money": 1,
  "currency": "CNY",
  "time": 111111111,
  "sign": md5(userName+roleId+site+orderId+gameCurrency+money+time+key),
  "cusNum": 4,
  "cusParam": {
    "cus1": 1,
    "cus2": 2,
    "cus3": 3,
    "cus4": 4,
  }
}

```

参数说明：

参数名	是否必填	类型	说明
userName	必填	string	用户名
roleId	必填	string	角色id
site	必填	string	site值
orderId	必填	string	订单号
gamecurrency	必填	int	游戏币数量
payway	必填	string	充值途径 网银，支付宝，微信，无说明时统一用site值标识
paytype	必填	int	充值类型：0 正常充值； 1 活动；
money	必填	float	实际花费金额数
currency	必填	string	实际花费币种标识
time	必填	long	时间戳 （秒）
sign	必填	string	加密串 32位 大写 MD5(userName+roleId+site+orderId+game

			currency+money+time+key)加密，不含加号
cusNum	非必填	int	代理特殊需求，预留参数个数，数量不固定，无则等于0，不解析cusParam，有则根据数量解析cusParam中参数
cusParam	非必填	json	代理特殊需求，预留参数内容，参数名同代理请求参数名

返回值：

格式：json

例：

```
{
  "code" : 0,
  "message": "succeed",
  "data":
  {
    "userName": "test",
    "site" : "test",
    "time" : 1234567890,
    "orderId": "11111111123"
  }
}
```

返回值说明：

参数名	类型	说明
code	int	错误码
message	string	错误说明
data	json	详细信息
userName	string	用户名
site	string	site值
time	string	时间戳（秒）
orderId	string	订单号

角色信息查询

请求方式：get, post

参数格式：json

示例：http://s1.7road.ddt.com/selectuser?param={"userName": "test1", "site": "site"}

参数示例：

```
{
  "userName": "test1",
  "site": "site"
}
```

参数说明：

参数名	是否必填	类型	说明
userName	必填	string	用户名
site	必填	string	site值

返回值：

格式：json

例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "succeed",
  "data": {
    "userName": "test",
    "site": "test",
    "roleId": "001",
    "nickname": "test"
  }
}
```

返回值说明：

参数名	类型	说明
code	int	错误码
message	stirng	错误说明
data	json	详细信息

userName	string	用户名
site	string	site值
roleId	string	角色id
nickname	string	角色昵称