

Checkpoint #2

1. Créez un dossier appelé `learn_git`.

```
/#2checkpoint
$ mkdir learn_git
```

- ## 2. Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git.

```
/#2checkpoint
$ cd learn_git
```

3. Créer un fichier appelé `third.txt`.

```
/#2checkpoint/learn_git
$ touch third.txt
```

4. Initialiser un dépôt git vide.

```

/#2checkpoint/learn_git
$ git init
Initialized empty Git repository in

```

5. Ajouter third.txt à la zone d'essai.

```
/#2checkpoint/learn_git (master)
$ git add third.txt
```

6. Effectuer un commit avec le message "adding third.txt".

```
/#2checkpoint/learn_git (master)
$ git commit -m "adding third.txt"
```

- ## 7. Vérifier votre commit avec git log.

```

/#2checkpoint/learn_git (master)
$ git log
commit bedf228336112310e55937409b9efa26668d

```

8. Créer un autre fichier appelé fourth.txt.

```
/#2checkpoint/learn_git (master)
$ touch fourth.txt
```

9. Ajouter fourth.txt à la zone de préparation.

```
/#2checkpoint/learn_git (master)  
$ git add fourth.txt
```

10. Livrer avec le message "adding fourth.txt"

```
/#2checkpoint/learn_git (master)  
$ git commit -m "adding fourth.txt"
```

11. Supprimez le fichier third.txt.

```
/#2checkpoint/learn_git (master)  
$ rm third.txt
```

12. Ajoutez cette modification à la zone de transit. (En utilisant la commande "git add .")

```
/#2checkpoint/learn_git (master)  
$ git add .
```

13. Commiter avec le message "removing third.txt".

```
/#2checkpoint/learn_git (master)  
$ git commit -m "removing third.txt"
```

14. Vérifiez vos commits à l'aide de git log.

```
$ git log  
commit 6c4cd16635ba1e7668a893beaa600  
Author: Mingo <liuwei6@gmail.com>
```

15. Changez vos paramètres globaux en core.pager=cat - vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

```
/#2checkpoint/learn_git (master)  
$ git config --global core.pager cat
```

16. Ecrivez la commande appropriée pour lister toutes les configurations globales de git sur votre machine.

```
/#2checkpoint/learn_git (master)  
$ git config --global --list
```

