# bomblab报告

## 快览

这个实验需要我们根据给出的可执行文件+主函数源代码，确定6个字符串。

实验完成截图：




## 实验详解

使用工具：

- objdump，生成bomb的反汇编
- ghex，可以直接以十六进制读取文件，左边十六进制右边ascii，可以直接跳转到任意比特，非常方便。
- gdb逐指令调试

### phase1

红色箭头标识出，进行比较的另一个串首地址在`0x402400`，Linux 系统默认情况下将可执行文件的 .text 节映射到虚拟地址 `0x400000` 开始的位置，所以在文件中的实际偏移是`0x2400`

```
0000000000400ee0 <phase_1>:
  400ee0:   48 83 ec 08             sub    $0x8,%rsp
  400ee4:   be 00 24 40 00          mov    $0x402400,%esi
  400ee9:   e8 4a 04 00 00          call   401338 <strings_not_equal>
  400eee:   85 c0                   test   %eax,%eax
  400ef0:   74 05                   je     400ef7 <phase_1+0x17>
  400ef2:   e8 43 05 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  400ef7:   48 83 c4 08             add    $0x8,%rsp
  400efb:   c3                      ret
```

在ghex中跳转至相应地址就可以找到对应字符串


## phase2

以下是 `phase_2` 的反汇编。

分析得到：

- 6个数字： `400f05` 处的函数调用 `read_six_numbers`
- 第一个数字是1： `400f0a` 处的比较
- 后一个数字是前一个数字2倍： `400f17` 到 `400f2c` 处的循环

而阅读函数 `read_six_numbers` 发现，字符到数字的转换是使用stl函数 `sscanf` 完成的，所以数字中间用空白字符(空格、tab等)隔开均可。

```
0000000000400efc <phase_2>:
  400efc:   55                   push   %rbp
  400efd:   53                   push   %rbx
  400efe:   48 83 ec 28          sub    $0x28,%rsp
  400f02:   48 89 e6             mov    %rsp,%rsi
  400f05:   e8 52 05 00 00       call   40145c <read_six_numbers>
  400f0a:   83 3c 24 01          cmpl   $0x1,(%rsp)
  400f0e:   74 20                je     400f30 <phase_2+0x34>
  400f10:   e8 25 05 00 00       call   40143a <explode_bomb>
  400f15:   eb 19                jmp    400f30 <phase_2+0x34>
  400f17:   8b 43 fc             mov    -0x4(%rbx),%eax
  400f1a:   01 c0                add    %eax,%eax
  400f1c:   39 03                cmp    %eax,(%rbx)
  400f1e:   74 05                je     400f25 <phase_2+0x29>
  400f20:   e8 15 05 00 00       call   40143a <explode_bomb>
  400f25:   48 83 c3 04          add    $0x4,%rbx
  400f29:   48 39 eb             cmp    %rbp,%rbx
  400f2c:   75 e9                jne    400f17 <phase_2+0x1b>
  400f2e:   eb 0c                jmp    400f3c <phase_2+0x40>
  400f30:   48 8d 5c 24 04       lea    0x4(%rsp),%rbx
  400f35:   48 8d 6c 24 18       lea    0x18(%rsp),%rbp
  400f3a:   eb db                jmp    400f17 <phase_2+0x1b>
  400f3c:   48 83 c4 28          add    $0x28,%rsp
  400f40:   5b                   pop    %rbx
  400f41:   5d                   pop    %rbp
  400f42:   c3                   ret
```

## phase3

```
0000000000400f43 <phase_3>:
  400f43:   48 83 ec 18             sub    $0x18,%rsp
  400f47:   48 8d 4c 24 0c          lea    0xc(%rsp),%rcx
  400f4c:   48 8d 54 24 08          lea    0x8(%rsp),%rdx
  400f51:   be cf 25 40 00          mov    $0x4025cf,%esi
  400f56:   b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  400f5b:   e8 90 fc ff ff          call   400bf0 <__isoc99_sscanf@plt>
  400f60:   83 f8 01                cmp    $0x1,%eax
  400f63:   7f 05                   jg     400f6a <phase_3+0x27>
  400f65:   e8 d0 04 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  400f6a:   83 7c 24 08 07          cmpl   $0x7,0x8(%rsp)
  400f6f:   77 3c                   ja     400fad <phase_3+0x6a>
  400f71:   8b 44 24 08             mov    0x8(%rsp),%eax
  400f75:   ff 24 c5 70 24 40 00    jmp    *0x402470(,%rax,8)
  400f7c:   b8 cf 00 00 00          mov    $0xcf,%eax
  400f81:   eb 3b                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400f83:   b8 c3 02 00 00          mov    $0x2c3,%eax
  400f88:   eb 34                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400f8a:   b8 00 01 00 00          mov    $0x100,%eax
  400f8f:   eb 2d                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400f91:   b8 85 01 00 00          mov    $0x185,%eax
  400f96:   eb 26                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400f98:   b8 ce 00 00 00          mov    $0xce,%eax
  400f9d:   eb 1f                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400f9f:   b8 aa 02 00 00          mov    $0x2aa,%eax
  400fa4:   eb 18                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400fa6:   b8 47 01 00 00          mov    $0x147,%eax
  400fab:   eb 11                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400fad:   e8 88 04 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  400fb2:   b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  400fb7:   eb 05                   jmp    400fbe <phase_3+0x7b>
  400fb9:   b8 37 01 00 00          mov    $0x137,%eax
  400fbe:   3b 44 24 0c             cmp    0xc(%rsp),%eax
  400fc2:   74 05                   je     400fc9 <phase_3+0x86>
  400fc4:   e8 71 04 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  400fc9:   48 83 c4 18             add    $0x18,%rsp
  400fcd:   c3                      ret
```

还原出sscanf的函数调用：`sscanf(input, "%d "%d", 0x8(%rsp), 0xc(%rsp))`

第二个参数是因为内存`0x4025cf`保存的字符串是`"%d %d"`，所以输入字符串应该是两个数字，两个数字记为a、b。

- 根据位置`400f6a`的比较指令`cmpl $0x7,0x8(%rsp)`及之后的跳转：a<=7
- 根据`400f75`处的分支指令，程序会根据a的值为`%eax`赋值，最后将`$eax`和b比较，相等才能通过，由此a、b是一一对应的。

通过gdb调试，将所有8种情况列出：

| a | b |
| --- | --- |
| 0 | 207 |
| 1 | 311 |
| 2 | 707 |
| 3 | 256 |
| 4 | 389 |
| 5 | 206 |
| 6 | 682 |
| 7 | 327 |

## phase4

```
000000000040100c <phase_4>:
  40100c:    48 83 ec 18             sub    $0x18,%rsp
  401010:    48 8d 4c 24 0c          lea    0xc(%rsp),%rcx
  401015:    48 8d 54 24 08          lea    0x8(%rsp),%rdx
  40101a:    be cf 25 40 00          mov    $0x4025cf,%esi
  40101f:    b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  401024:    e8 c7 fb ff ff          call   400bf0 <__isoc99_sscanf@plt>
  401029:    83 f8 02                cmp    $0x2,%eax
  40102c:    75 07                   jne    401035 <phase_4+0x29>
  40102e:    83 7c 24 08 0e          cmpl   $0xe,0x8(%rsp)
  401033:    76 05                   jbe    40103a <phase_4+0x2e>
  401035:    e8 00 04 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  40103a:    ba 0e 00 00 00          mov    $0xe,%edx
  40103f:    be 00 00 00 00          mov    $0x0,%esi
  401044:    8b 7c 24 08             mov    0x8(%rsp),%edi
  401048:    e8 81 ff ff ff          call   400fce <func4>
  40104d:    85 c0                   test   %eax,%eax
  40104f:    75 07                   jne    401058 <phase_4+0x4c>
  401051:    83 7c 24 0c 00          cmpl   $0x0,0xc(%rsp)
  401056:    74 05                   je     40105d <phase_4+0x51>
  401058:    e8 dd 03 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  40105d:    48 83 c4 18             add    $0x18,%rsp
  401061:    c3                      ret
```

函数`phase_4`同样是从输入串中获取两个数字，分别记作a、b

- 结合 `401051` 处的比较指令和后续分支，判断b=0
- 结合 `40102e` 处的比较指令和后续分支，判断a<=14
- 调用func4： `func4(a,0,14)` ，需要满足其返回值为0( `40104d` 和 `40104f` 两条指令)，func4是一个递归函数，其伪代码如下：

```
def f(a, b, c):
    if c < b:
        t = c - b + 1
    else:
        t = c - b
    t //= 2
    ecx = t + b
    if a <= ecx:
        t = 0
        if a < ecx:
            b = ecx + 1
            t = f(a, b, c)
            t = 2 * t + 1
    else:
        c = t + b - 1
        t = f(a, b, c)
        t *= 2
    return t
```

看了很久也没看懂这个是干啥的，后来突然开窍，可以直接取特值。

第一次调用，b=0，c=14，算出来t=ecx=7

只需要a=7，就可以在if下边给t赋0，然后返回0。

## phase5

```
0000000000401062 <phase_5>:
  401062:   53                    push   %rbx
  401063:   48 83 ec 20             sub    $0x20,%rsp
  401067:   48 89 fb                mov    %rdi,%rbx
  40106a:   64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
  401071:   00 00
  401073:   48 89 44 24 18          mov    %rax,0x18(%rsp)
  401078:   31 c0                   xor    %eax,%eax
  40107a:   e8 9c 02 00 00          call   40131b <string_length>
  40107f:   83 f8 06                cmp    $0x6,%eax
  401082:   74 4e                   je     4010d2 <phase_5+0x70>
  401084:   e8 b1 03 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  401089:   eb 47                   jmp    4010d2 <phase_5+0x70>
  40108b:   0f b6 0c 03             movzbl (%rbx,%rax,1),%ecx
  40108f:   88 0c 24                mov    %cl,(%rsp)
  401092:   48 8b 14 24             mov    (%rsp),%rdx
  401096:   83 e2 0f                and    $0xf,%edx
  401099:   0f b6 92 b0 24 40 00    movzbl 0x4024b0(%rdx),%edx
  4010a0:   88 54 04 10             mov    %dl,0x10(%rsp,%rax,1)
  4010a4:   48 83 c0 01             add    $0x1,%rax
  4010a8:   48 83 f8 06             cmp    $0x6,%rax
  4010ac:   75 dd                   jne    40108b <phase_5+0x29>
  4010ae:   c6 44 24 16 00          movb   $0x0,0x16(%rsp)
  4010b3:   be 5e 24 40 00          mov    $0x40245e,%esi
  4010b8:   48 8d 7c 24 10          lea    0x10(%rsp),%rdi
  4010bd:   e8 76 02 00 00          call   401338 <strings_not_equal>
  4010c2:   85 c0                   test   %eax,%eax
  4010c4:   74 13                   je     4010d9 <phase_5+0x77>
  4010c6:   e8 6f 03 00 00          call   40143a <explode_bomb>
  4010cb:   0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)
  4010d0:   eb 07                   jmp    4010d9 <phase_5+0x77>
  4010d2:   b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  4010d7:   eb b2                   jmp    40108b <phase_5+0x29>
  4010d9:   48 8b 44 24 18          mov    0x18(%rsp),%rax
  4010de:   64 48 33 04 25 28 00    xor    %fs:0x28,%rax
  4010e5:   00 00
  4010e7:   74 05                   je     4010ee <phase_5+0x8c>
  4010e9:   e8 42 fa ff ff          call   400b30 <__stack_chk_fail@plt>
  4010ee:   48 83 c4 20             add    $0x20,%rsp
  4010f2:   5b                    pop    %rbx
  4010f3:   c3                    ret
```

- 内存地址 `0x40245e` 处存储的字符串是 `flyers`
- 内存地址 `0x4024b0` 开始的16个字符是： `maduiersnfotvbyl`

  flyers中6个字符对应的偏移量分别是：9, 15, 14, 5, 6, 7
- 根据汇编 `40107f` 处的指令，程序读入6个字符

- 根据 `40108b` ~ `4010ac` 处的指令，程序根据每个输入字符的低4位做索引，在上述内存地址 `0x4024b0` 处读取字符存入栈中，根据 `4010bd` 处的 `strings_not_equal` 函数调用，知道存入栈中的需要是字符串 `flyers`
- 综合以上，输入字符的高4位并无影响，低4位分别是：9, 15, 14, 5, 6, 7

```
  )9IYiy ©¹ÉÙé
/?O_o ¯¿ÏßÏ
.>N^n~ ®¾ÎÞî
%5EUeu ¥µÅÕå
&6FVfv ¦¶ÆÖæ
'7GWgw §·Ç×ç
```

以上打印出了所有可能的结果，每一行的字符的低4位满足上述规则，为了满足测试，只需要在每一列中任选一个输入即可，如 `)/>%&'` 或者 `IONEFG` 等等

## phase6

```
00000000004010f4 <phase_6>:
  4010f4:    41 56                push   %r14
  4010f6:    41 55                push   %r13
  4010f8:    41 54                push   %r12
  4010fa:    55                   push   %rbp
  4010fb:    53                   push   %rbx
  4010fc:    48 83 ec 50            sub    $0x50,%rsp
// read_six_numbers, 确定读进的是精确的6个数字
  401100:    49 89 e5             mov    %rsp,%r13
  401103:    48 89 e6             mov    %rsp,%rsi
  401106:    e8 51 03 00 00         call   40145c <read_six_numbers>
  40110b:    49 89 e6             mov    %rsp,%r14
  40110e:    41 bc 00 00 00 00       mov    $0x0,%r12d
// 两层循环：每个数字都<=0，6个数字各不相同
// 外层
  401114:    4c 89 ed             mov    %r13,%rbp
  401117:    41 8b 45 00            mov    0x0(%r13),%eax
  40111b:    83 e8 01             sub    $0x1,%eax
  40111e:    83 f8 05             cmp    $0x5,%eax
  401121:    76 05                jbe    401128 <phase_6+0x34>
  401123:    e8 12 03 00 00         call   40143a <explode_bomb>
  401128:    41 83 c4 01            add    $0x1,%r12d
  40112c:    41 83 fc 06            cmp    $0x6,%r12d
  401130:    74 21                je     401153 <phase_6+0x5f>
  401132:    44 89 e3             mov    %r12d,%ebx
// 内层
  401135:    48 63 c3             movslq %ebx,%rax
  401138:    8b 04 84             mov    (%rsp,%rax,4),%eax
  40113b:    39 45 00             cmp    %eax,0x0(%rbp)
  40113e:    75 05                jne    401145 <phase_6+0x51> // 和栈顶不相等
  401140:    e8 f5 02 00 00         call   40143a <explode_bomb>
  401145:    83 c3 01             add    $0x1,%ebx
  401148:    83 fb 05             cmp    $0x5,%ebx
  40114b:    7e e8                jle    401135 <phase_6+0x41>
  40114d:    49 83 c5 04            add    $0x4,%r13
  401151:    eb c1                jmp    401114 <phase_6+0x20>
// ...
```

这个实在是太长了，看不完。但还是得硬着头皮看。

不过天无绝人之路，发现在`401114`~`401151`处是一个两层的循环，这两层循环保证了：

- 6个数字，每个都不能大于6
- 6个数字各不相同

还往下看吗？当然不！0~6共7个数，全排列的数量只有5040个，直接暴力求解(反正这个不扣分)。

用下边的脚本输出解：

```
import subprocess

SUM = 6

EXEC = "./bomb"
ARGS = "passwd"

CMD = [EXEC, ARGS]

def check(lis: list):
    lis = [str(k) for k in lis]
    _in = " ".join(lis) + "\n"

    res = subprocess.run(CMD, input=_in.encode("utf8"), capture_output=True)
    if res.returncode == 0:
        print(_in)


def check_helper(lis):
    if len(lis) == SUM:
        #  print(lis)
        check(lis);
        return
    for i in range(SUM + 1):
        if i not in lis:
            lis.append(i)
            check_helper(lis)
            lis.pop()

if __name__ == '__main__':
    check_helper([])
```

结果输出：4 3 2 1 6 5