# 用户画像和商品画像

画像旨在通过从海量用户数据和商品数据中炼银挖金,尽可能全面细致地抽出一个用户或商品的信息 全貌,从而帮助解决如何把数据转化为商业价值的问题。

#### 画像建模:

画像建模, 简言之, 就是给用户/商品打标签, 那么具体打些什么样的标签:

- 用户画像主要展现用户的兴趣标签(长期兴趣、短期兴趣、实时兴趣)。兴趣主要包括性别、年龄、品牌偏好、品类偏好、购买力等级、尺码颜色偏好、促销敏感度、资产状况、家庭情况等。
- 商品画像主要包括商品的产品词、修饰词、属性词、品牌词、品类词、价格档次、适用人群性别、适用人群年龄等标签

#### 商品画像建模

定义商品画像标签:

- 产品词、修饰词、属性词等基于商品提取的关键词
- 品牌词、品类词、价格档次等基于商品属性
- 适用人群性别、年龄等基于商品购买历史、商品特性

建立商品画像表: 商品画像不同的标签往往根据特性会分为多个表进行存储

商品的品牌词(品牌1、2、3)、品类词(类别1、2、3)、价格档次(高:1、中:2、低:3)、适用人群性别(男:1、女:2)、年龄(少年:1、青年:2、中年:3等)等标签,每个商品通常只对应某一个具体的值,因此这样的标签可以设计在一张表中存储。如

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS item_features_table(
sku_id INT,
brand_id INT,
cate_id INT,
price_level INT,
gender INT,
age_level INT
)
```

而商品的产品词、修饰词、属性词,由于每个商品都会有多个词与之对应,且取值范围无法固定,因此每个商品的这些词会在多行中进行存储。而其实此前我们对每件商品提取出的关键词,就包括刚刚提到的产品词、修饰词、属性词。如

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS item_keywords_table(
sku_id INT,
cate STRING,
brand STRING,
keyword STRING,
weights DOUBLE
)
```

## 用户画像建模

#### 画像类型:

长期兴趣画像:根据用户所有的历史行为记录来刻画短期兴趣画像:根据用户近期的历史行为记录来刻画实时兴趣画像:根据用户实时的历史行为记录来刻画

长期兴趣和短期兴趣主要用来进行离线推荐,可以使用hive来进行维护实现离线推荐(离线召回、模型训练等任务),而实时兴趣画像目的是为了进行实时推荐(在线召回、在线特征更新、在线排序),因此会使用redis、hbase这样的数据库来存储

### 标签:

- 性别、年龄、教育状况等基于人口统计学的标签
- 品牌偏好、品类偏好、尺码颜色偏好等基于用户行为统计的标签
- 购买力等级、活跃度等基于规则的标签

同样的对于性别、年龄、教育状况、是否有孩子、孩子年龄、购买力等级、活跃度等可以设计到一张 表中:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_features_table(
user_id INT,
gender INT,
age_level INT,
education INT,
height DOUBLE,
has_child INT,
child_age_level INT,
comsume_level INT,
active_level INT)
```

对于用户品牌偏好、品类偏好、尺码偏好、颜色偏好等,如果数据量中等可以全部存在一张表中,如 果用户量大,那么应该拆分表来存储。如

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_brand_table(
user_id INT,
brand_id INT,
weights DOUBLE
)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_cate_table(
user_id INT,
cate_id INT,
weights DOUBLE
)
```

这样做的话可以提高查询速度,解耦存储逻辑等。当然也会带来的一些问题,如表连接、聚合操作较多等等。

## 可见画像中大部分数据都设置为了数值,这里主要原因有两个: 1. 节约存储空间 2. 便于进行特征处理

#### 部分标签值计算说明

物品的价格等级: item features table中 price level 的计算:

- 首先划分等级,如分为两级、三级还是五级
- 然后最简单的方式就是根据直接使用价格排序方式,直接划分出三个或五个等不同的等级

用户的消费等级: comsume level

- 同样首先划分等级,通常和商品价格等级相同
- 然后根据用户购买历史来进行加权,得出用户总的消费等级情况,当然如果想要刻画更精细的画像,可以考虑把用户每一个大类的消费等级计算出来进行保存

用户活跃度: active level

- 同样首先划分等级,如不活跃、活跃、非常活跃
- 指定规则,比如:当发现用户近七天天登录,并发生多次点击浏览行为,可记录为非常活跃;当 发现用户最近7天只有三天有类似行为,则为活跃;否则为不活跃。从用户历史点击流日志数据中 进行分析提取

用户对品类、品牌等的偏好权重的计算可参考此前项目1中的方式进行计算


其他还有众多的标签,尤其是用户的标签,往往都需要指定一套合适规则,然后从用户历史行为记录中查询分析出来,最终形成完成的用户画像。

### 一般来讲,画像颗粒度越细致,越能得出更加个性化的推荐结果,但相应地的难度也会随之增大

如商品画像中服装类产品,对商品进行画像的时候,主要从商品的自然属性和销售状况出发细化特征:

- 商品的颜色
- 面料
- 尺码
- 价位段
- 品类
- 品类结构比
- 波段规划
- 季节性特征
- 气候性特征
- 销售渠道
- 销售区域
- 竞争对手表现
- 市场容量
- 市场占比
- 产品生命周期趋势
- 供应商支持情况
- 整体销售趋势等等

## 如用户画像以下六大维度特征:



到这里有没有发现,对产品越熟悉,那么实现的推荐也将越个性化。

调侃:不能当产品经理的程序员不是一个好的程序员