# LESSON 20

# 拆小题 sum(n - 1) 算回来

## 递归入门

学完以后，你能让一个函数调用自己，把大问题一步步拆成小问题来解决。

# # 排了一条长队，你是第几个?

你看不到队头，只能问前面的人：“你是第几个？”
前面的人也不知道，于是再问他前面的人……

一直问到第一个人。他不用问，直接说：“我是第 1 个。”
答案再一个个传回来：每人在听到的数上加 1，告诉后面的人。

每个人做的事都一样：问前面的人，再加 1。只有第一个人能直接回答。
程序里，一个函数调用**自己**来解决更小的同一个问题，叫**递归**。

# 1 加到 n：先算 1 加到 n - 1

sum.cpp

```
4 int sum(int n) {
5     if (n == 0) {
6         return 0;
7     }
8     return n + sum(n - 1);
9 }
```

输入 3，屏幕上

6

1 加到 3，就是 3 加上“1 加到 2”。sum 在第 8 行调用了自己。

n 是 0 时，和就是 0，不用再问。n 是 0 到 20 的整数。

# 写递归，要想清三件事

## 终点

什么时候能直接回答？n 是 0 时，返回 0。

## 更小的题

交给自己去算的，要比现在小：sum(n - 1)。

## 组合

拿到小题的答案后怎么用：n + 小题答案。

更小的题一步步往终点走，最后总能走到。
少了终点，或者题目没有变小，就会一直调用下去。

# sum(3)：先一层层往下问

| | | |
|---|---|---|
| sum(3) | 要算 3 + sum(2) | 先等 sum(2) |
| sum(2) | 要算 2 + sum(1) | 先等 sum(1) |
| sum(1) | 要算 1 + sum(0) | 先等 sum(0) |
| sum(0) | 到终点了 | 直接返回 0 |

前三层都还没算完，都停在 + 号那里等着。

直到 sum(0) 给出答案，才开始往回算。

# 再一层层往回算

| | | |
|---|---|---|
| sum(1) | 1 + 0 | 返回 1 |
| sum(2) | 2 + 1 | 返回 3 |
| sum(3) | 3 + 3 | 返回 6，main 输出 6 |

往下问的时候，每层只留下要做的加法；往回传的时候，才真正算出来。

和排队一样：先一路问到队头，再一路把答案传回来。

# 小测：输入 4，sum(4) 是几？

1 4

2 6

3 10

4 24

答对了！sum(3) 是 6，再加 4 得 10。

# 动手改一改

从 sum 开始。终点不变，组合那一步改一改。

## 平方和

读入 n，是 0 到 20 的整数。用递归算 1×1 + 2×2 + … + n×n。

| 输入 3（1 + 4 + 9） | 输入 0 |
| --- | --- |
| **14** | **0** |

Dev-C++：打开 starter/02_square_sum.cpp

# 1 乘到 n：终点要换一个数

fact.cpp

```cpp
int fact(int n) {
    if (n == 0) {
        return 1;
    }
    return n * fact(n - 1);
}
```

输入 4，屏幕上

**24**

4 × 3 × 2 × 1 = 24。组合换成了乘法。

终点返回 1：乘上 1 不会改变结果。n 是 0 到 12 的整数。

# 猜一猜：终点照抄成 return 0

fact.cpp（只阅读）

```
5       if (n == 0) {
6           return 0;
7       }
8       return n * fact(n - 1);
```

屏幕上

```
0
```

每一层都乘上了 0，不管 n 是几，答案都是 0。

终点的答案要自己想清楚，不能从别的题照抄。

# 动手改一改

从 sum 开始。n 是偶数时，这一层不加自己，只要小题的答案。

## 奇数的和

读入 n，是 0 到 20 的整数。用递归算 1 到 n 中所有奇数的和。

| 输入 5（1 + 3 + 5） | 输入 2 | 输入 0 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0 |

Dev-C++：打开 starter/04_odd_sum.cpp

# 删掉终点会怎样?

sum.cpp（只阅读，不要运行）

```
4 int sum(int n) {
5     return n + sum(n - 1);
6 }
```

sum(3) 问 sum(2)，sum(2) 问 sum(1)，再问 sum(0)、sum(-1)、sum(-2)……
没有人能直接回答，就一直问下去。

每问一层，电脑都要记下“还等着做的加法”。记的东西越来越多，
很快就装不下，程序出错退出，什么答案也没有。**递归一定要有终点。**

# 读报错：调用自己时，名字写错了

sum.cpp（只阅读）

```
4 int sum(int n) {
5     …
6     …
7     …
8     return n + summ(n - 1);
```

```
8:16: error: 'summ' was not declared in this scope
```

递归是用名字喊自己。名字多打了一个 m，程序就找不到这个函数。

把 summ 改回 sum。有的编译器还会提示 did you mean 'sum'。

Dev-C++ 显示的文字和位置可能不一样，还是先找行号和 error。

# 找错：哪一行有问题？

sum.cpp（只阅读）

```
1 int sum(int n) {
2     if (n == 0) {
3         return 1;
4     }
5     return n + sum(n - 1);
6 }
```

点代码里的一行

这段想算 1 加到 n。

输入 3，应该是 6，屏幕上却是 7。

点你认为有问题的那一行。

# 自己挑战

# 爬楼梯

一共 n 级台阶，n 是 1 到 20。每一步可以上 1 级，也可以上 2 级。写递归函数 ways(n)，输出走完 n 级一共有几种走法。

输入 3，输出

**3**

1+1+1、1+2、2+1

输入 1，输出

**1**

输入 4，输出

**5**

先自己写，卡住了再翻下一页。

# # 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　想最后一步：从第 n - 1 级上 1 级，或者从第 n - 2 级上 2 级。

**提示 2**　所以 n 级的走法 = n - 1 级的走法 + n - 2 级的走法。

**提示 3**　这次要两个终点：1 级有几种走法？2 级有几种？

# # 写一个自己的递归

想一个能拆成更小同类问题的事，写成递归函数。主题你自己定。

## 先做到

函数里有终点、有更小的题、有组合，`main` 里调用它。

## 选你喜欢的

倒数发射、存钱翻倍、细胞分裂、俄罗斯套娃，都可以。

## 还想更厉害

在函数里输出每一层的样子，看看它是怎么往下问、往回算的。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

运行同桌的程序，先试终点那个数，再试大一点的数

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个递归哪里

## 3

### 提一个想法

请同桌说说：终点、更小的题和组合各在哪一行

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

# 说得清吗?

**Q1** **写递归要想清哪三件事?**

终点、更小的题、怎么组合。

**Q2** **sum(3) 为什么要等 sum(2)?**

它要用 sum(2) 的答案加上 3，答案回来前只能等着。

**Q3** **没有终点会怎样?**

一直调用下去，记不下了程序就出错退出。

# 速查卡

```
if (n == 0) return 0;  return n + sum(n - 1);
```

| | |
|---|---|
| 终点 | 能直接回答的情况，放在最前面 |
| `sum(n - 1)` | 更小的同一个问题，要一步步走向终点 |
| `n + …`  `n * …` | 拿到小题答案后怎么组合 |
| 加法终点 `0` | 乘法终点 `1`，终点答案要自己想 |
| 往下问，往回算 | 先一层层等，到终点后再一层层算 |

# # 这些后面再学

## 排序

把一串数排好，下节课用冒泡排序

## 记住算过的

爬楼梯 n 大了会很慢，可以把算过的存起来

## 分而治之

更多“拆小题”的厉害算法

今天学会递归：找到终点，把题拆小，再把答案组合回来。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

回到课程首页

下一课“冒泡排序入门”还在准备中