# LESSON 05

# 两件事  一起问

&& ||

## 逻辑运算与复合条件

学完以后，一个 `if` 里就能同时问两件事。

# 一个比较不够用

输入一个分数，是 0 到 100 的整数。

分数在 **60 到 89 之间**，就输出 Yes，否则输出 No。

---

**59**

太低了，输出 No

---

**75**

在中间，输出 Yes

---

**90**

太高了，输出 No

---

score >= 60 只管住了下面，90 分也能通过。

这个分数要**同时**满足两件事，一个比较写不下。

# 猜一猜：照数学课这样写

chain.cpp（只阅读，这样写有问题）

```
 7      if (60 <= score < 90) {
 8          cout << "Yes" << endl;
 9      } else {
10          cout << "No" << endl;
11      }
```

这句语法上没错，所以能编译运行，只是意思和数学不一样。编译器可能给一个警告，也可能不说话，这句不要照抄。

屏幕上

**Yes**

1 小于 90，所以成立。输入 50 也一样，0 小于 90。这样写，**输入什么都是 Yes**。

# &&：两件事都要成立

score.cpp

```
    cin >> score;
    if (score >= 60 && score < 90) {
        cout << "Yes" << endl;
    } else {
        cout << "No" << endl;
    }
```

打字时按住 Shift，再按两下数字 7，中间不要有空格。

&& 读作“并且”。
把两个比较写完整，中间用它连起来。

输入 75，屏幕上

**Yes**

# 像进门要两张通行证

| 真 && 真 | 真 && 假 | 假 && 真 | 假 && 假 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真 | 假 | 假 | 假 |

“真”就是成立，“假”就是不成立。

两张通行证都有，才能进门。只要有一边是假，整个条件就是假。

# 一步步看：输入 90

score.cpp

```
7       if (score >= 60 && score < 90) {
8           cout << "Yes" << endl;
9       } else {
10          cout << "No" << endl;
11      }
```

一边不成立，整个条件就不成立，走 else，输出 No。

| | |
|---|---|
| score | 90 |
| 左边 | 真 |
| 右边 | 假 |
| 输出 | No |

# 小测：输入哪个数，输出 No？

1 60

2 75

3 89

4 90

答对了！90 不小于 90，右边不成立，所以输出 No。

# 动手写一写

先自己写，写不出来再翻回去看一眼。

## 60 到 89 输出 Yes

分数是 0 到 100 的整数，其余输出 No。写完运行四次，每次输入一个分数。

| 输入 59 | 输入 60 | 输入 89 | 输入 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Yes** | **Yes** | **No** |

Dev-C++：打开 starter/01_interval.cpp

# 动手改一改

注意 79 也要算在里面。

## 改成 70 到 79

先想好每个数的结果，再运行，看和你想的一样不一样。

| 输入 69 | 输入 70 | 输入 79 | 输入 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Yes** | **Yes** | **No** |

Dev-C++：打开 starter/02_interval70.cpp

# ||：至少一件成立

either.cpp

```
6       cin >> a >> b;
7       if (a >= 90 || b >= 90) {
8           cout << "Yes" << endl;
9       } else {
10          cout << "No" << endl;
11      }
```

|| 读作“或者”。按住 Shift，再按两下回车键上方的 \ 键。

新问题：两门课的分数 a 和 b，都是 0 到 100 的整数，用空格隔开。
至少一门到 90 分，就输出 Yes。

输入 90 80，屏幕上

**Yes**

# 猜一猜：两门都优秀算不算？

either.cpp

```cpp
    if (a >= 90 || b >= 90) {
        cout << "Yes" << endl;
    } else {
        cout << "No" << endl;
    }
```

屏幕上

**Yes**

“至少一门”包括两门都到。生活里说的“或者”有时是二选一，`||` 不是二选一。

# || 的四种情况

| | | |
|---|---|---|
| 输入 90 80 | 左边成立 | Yes |
| 输入 80 90 | 右边成立 | Yes |
| 输入 95 95 | 两边都成立 | Yes |
| 输入 89 89 | 两边都不成立 | No |

只有两边都不成立，才是 No。&& 要两边都成立，|| 有一边成立就够了。

# 小测：语文和数学都及格才能去春游

1 `a >= 60 && b >= 60`

2 `a >= 60 || b >= 60`

3 `a && b >= 60`

4 `a >= 60 b >= 60`

答对了！“都”就是两件事同时成立，用 &&。

# 动手改一改

只要换一个符号。

## 两门都要到 90

要求变严了：两门都到 90 分，才输出 Yes。

输入 90 90

**Yes**

输入 90 80

**No**

Dev-C++：打开 starter/04_both90.cpp

# 动手写一写

% 是求余数，余数是 0 就是能整除。

## 同时是 2 和 3 的倍数

读入 n，是 0 到 1000 的整数。比如 n % 2 == 0，表示 n 能被 2 整除。

| 输入 12 | 输入 8 | 输入 3 | 输入 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yes | No | No | Yes |

Dev-C++：打开 starter/05_both_multiples.cpp

# !：把真假反过来

not.cpp

```
 7      if (!(score >= 60)) {
 8          cout << "Retry" << endl;
 9      } else {
10          cout << "Pass" << endl;
11      }
```

！读作“不”。
真变成假，假变成真。

输入 59，屏幕上

**Retry**

59 大于等于 60 是假，反过来就是真，所以走第一条路。
括号要留着：它让 ！ 反转**整个比较**。

# 小测：哪个和 !(score >= 60) 一样？

1 `score < 60`

2 `score <= 60`

3 `score > 60`

4 `!score >= 60`

答对了！不是“大于等于 60”，就是“小于 60”。

# 读报错：&& 后面少了什么？

score.cpp（只阅读）

```
 7      if (score >= 60 && < 90) {
```

```
7:24: error: expected primary-expression
before '<' token
```

这道题里，&& 的两边都要写成完整的比较。

**expected** 的意思是：这里本来应该有东西。

< 的前面缺了要比较的数。要写成 **score < 90**。

# 读报错：括号要包住整个条件

score.cpp（只阅读）

```
 7      if (score >= 60) && (score < 90) {
```

```
7:25: error: expected identifier
before '(' token
```

if 的条件写在一对圆括号里。第一对括号关上，条件就结束了。

后面的 && 不在条件里，程序就看不懂了。

要在最外面再包一层：**`if (score >= 60 && score < 90) {`**

Dev-C++ 显示的文字可能略有不同，还是先找行号和 error。

# 找错：哪一行有问题？

lucky.cpp（只阅读）

```
1       if (score == 60 || 70) {
2           cout << "Lucky" << endl;
3       } else {
4           cout << "No" << endl;
5       }
```

这段程序想让 60 分或 70 分输出 Lucky。
可是输入 50，它也输出 Lucky。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 过山车能玩吗？

一行读入身高（50 到 200）、年龄（1 到 100）和有没有大人陪同（有写 1，没有写 0），都是整数，用空格隔开。

能玩的规则

**身高至少 120 厘米**

**并且下面两条有一条就行：**

**年龄至少 10 岁**

**有大人陪同**

输入 130 8 1，输出

**Yes**

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　哪一条无论如何都要满足？先把它写出来。

**提示 2**　年龄够、有大人陪同，这两件事有一件就行。这部分用哪个符号？

**提示 3**　“有一件就行”这部分要先算，用圆括号包起来。不加括号时，输入 `110 12 1` 也会错误地输出 `Yes`。

# # 造一个你的小程序

读入两个整数，让程序帮你做一个决定。主题你自己定。

## 先做到

用 `&&` 或 `||` 写一个条件，给出两种回答。

## 选你喜欢的

今天能不能出门玩、零花钱够不够买、游戏能不能过关，什么都行。

## 还想更厉害

再读入一个数，三个条件一起判断，把每种组合都试一遍。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

运行同桌的程序，想办法让它给出每一种回答

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

## 3

### 提一个想法

问问同桌：还可以多加一个什么条件？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

# 说得清吗?

**Q1** **`&&` 和 `||` 差在哪里?**

`&&` 要两边都成立，`||` 只要有一边成立。

**Q2** **为什么不能写 `60 <= score < 90`?**

程序先算左边得到 `0` 或 `1`，再拿它和 `90` 比，不是数学里的意思。

**Q3** **`!(score >= 60)` 的括号为什么不能少?**

少了括号，`!` 只管到 `score`，不是反转整个比较。

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `条件1 && 条件2` | 并且：两边都成立才算成立 |
| `条件1 \|\| 条件2` | 或者：有一边成立就算成立 |
| `!(条件)` | 不：真变假，假变真 |
| `x >= 60 && x < 90` | 区间要拆成两个完整的比较 |
| `a && (b \|\| c)` | 要先算的部分用圆括号包起来 |

# # 这些后面再学

### bool

把真和假存进一个变量

### 谁先算

`&&` 和 `||` 混写时的先后规则

### 洛谷 P5710

学完 `bool` 后可以试的四连判断

今天学会 `&&`、`||` 和 `!`，一个 `if` 就能问清楚好几件事了。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：for 循环