# LESSON 25

# 挨个 试遍

for x in range(...)

## 枚举：把可能都试一遍

学完你能让程序把所有可能一个个试过去，找出鸡兔同笼这类题的答案。

# 行李箱的密码忘了怎么办?

三位数的密码锁

**000 到 999**

一个个拨过去

**总能打开**

不知道答案，就把所有可能都试一遍。最多拨 1000 次，一定能找到。

人拨很累，计算机试起来飞快。这种办法叫枚举，也叫“穷举”：挨个列出来，一个个检查。

# 哪个数自己乘自己是 144?

square.py

```
1 for x in range(1, 145):
2     if x * x == 144:
3         print(x)
```

每个 x 都检查一下：x * x 是 144 吗？是就输出。试到 12 时对上了。

| | |
|---|---|
| 要试 | 144 次 |
| 屏幕上 | 12 |

# 你来当计算机，试一试

try.py

```
1 x = 10
2 print(x * x)
3 print(x * x == 144)
```

点黄色的数字，改完结果马上变。

第 2 行：x 乘 x

**100**

第 3 行：对上了吗

**False**

从 1 开始一个个改，改到几才是 True？你一个个试，就是在做枚举。程序替你试，快得多。

# 猜一猜：把范围改成 range(1, 12)，输出什么？

square.py

```
1 for x in range(1, 12):
2     if x * x == 144:
3         print(x)
```

什么也
不输出

range(1, 12) 只试到 11，不含 12。答案不在范围里，就一个也找不到，而且不报错。
枚举最要紧的是范围：答案可能出现的地方，一个都不能漏。

# 小测：1 到 100 都要试，range 怎么写？

1 `range(1, 100)`

2 `range(1, 101)`

3 `range(0, 100)`

4 `range(100, 1)`

答对了！从 1 开始，终点写 101，正好试到 100。

# 枚举分三步

## 1

### 定范围

答案可能是哪些？一个都不能漏

## 2

### 一个个试

用 `for` 循环把它们挨个拿出来

## 3

### 判断对不对

用 `if` 检查，对上了就输出

想不出巧办法时，先想想能不能挨个试。题目给的条件，就是第 3 步的判断。

# 例题：鸡兔同笼

cage.py

```python
heads = int(input())
feet = int(input())
for c in range(heads + 1):
    r = heads - c
    if c * 2 + r * 4 == feet:
        print("鸡", c, "兔", r)
```

试到 23 只鸡、12 只兔，正好 94 只脚，输出“鸡 23 兔 12”。循环会接着试完，只有这一种对得上。

鸡 0 兔 35

**140 只脚**

鸡 1 兔 34

**138 只脚**

……

鸡 23 兔 12

**94 只脚**

# 小测：35 个头时，例题的循环一共试了几次?

1 35 次

2 36 次

3 94 次

4 24 次

答对了！range(heads + 1) 是 0 到 35，一共 36 个。

# 动手改一改

一个也没找到时，说一声。

## 没有答案时说一声

脚数是单数，或者太多太少，就怎么也凑不上。在例题上改：一种答案也没有时，输出“没有答案”。输入还是两行：头数和脚数。

输入 35 和 94

**鸡 23 兔 12**

输入 10 和 21

**没有答案**

第 22 课的 done 记着“输对了没有”，这里也可以记着“找到过没有”。教室电脑：打开 starter/03_cage_none.py

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`range(heads)`~~ | **不报错** | 漏了“全是鸡”这一种 |
| ~~`range(1, heads + 1)`~~ | **不报错** | 漏了“一只鸡也没有” |
| 循环里写“没有答案” | **不报错** | 每试错一次就说一遍 |

枚举的错大多不报错，只是少了答案或多了废话。用两头的数据试一试：全是鸡、全是兔。

# 找错：10 个头 20 只脚，全是鸡，却没输出

bug.py（只阅读）

```
heads = int(input())
feet = int(input())
for c in range(heads):
    r = heads - c
    if c * 2 + r * 4 == feet:
        print("鸡", c, "兔", r)
```

点出该改的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 百钱买百鸡

一道一千多年前的古题：公鸡 5 元一只，母鸡 3 元一只，小鸡 1 元 3 只。读入 n（1 到 300 的整数），用 n 元正好买 n 只鸡，小鸡要整 3 只地买。
每种买法输出一行，公鸡从少到多，公鸡一样时母鸡从少到多。一种也没有就输出“没有答案”。

输入

```
100
```

输出

```
公鸡 0 母鸡 25 小鸡 75
公鸡 4 母鸡 18 小鸡 78
公鸡 8 母鸡 11 小鸡 81
公鸡 12 母鸡 4 小鸡 84
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　定范围：公鸡最多 `n // 5` 只，母鸡最多 `n // 3` 只。用第 18 课的两层循环，外层试公鸡，内层试母鸡。

**提示 2**　只数凑满 `n`，小鸡就是 `n - 公鸡 - 母鸡`。小鸡不能是负数，还要是 3 的倍数：`% 3 == 0`。

**提示 3**　再检查钱：`公鸡 × 5 + 母鸡 × 3 + 小鸡 // 3` 等于 `n` 就输出。没找到过就说“没有答案”，和动手题一样。

# # 造一个“挨个试”的小程序

自己出一道题，让程序挨个试出答案。

## 先做到

找出 1 到 100 里你的幸运数，比如个位是 7、又是 3 的倍数。

## 选你喜欢的

三位数里百位和个位一样、各位加起来是 10 的；两个数和是 20、积是 96。

## 还想更厉害

数一数一共试了几次，再想办法缩小范围，少试几次。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 先猜后跑

先听同桌的题，自己猜答案，再运行看看

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪道题出得最有意思

## 3

### 提一个想法

范围有没有漏？能不能少试几次？

听完再改一版，让题目更好玩。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | **枚举分哪三步?** | 定范围，一个个试，判断对不对。 |
| Q2 | **范围漏了会怎样?** | 不报错，只是找不到漏掉的答案。 |
| Q3 | **怎样在没答案时说一声?** | 用 `found` 记着找到过没有，循环结束后再判断。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `for x in range(1, 101):` | 1 到 100 挨个试 |
| `if 条件:` | 对上了就输出 |
| `range(heads + 1)` | 从 0 到 heads，两头都要试 |
| `found = False` | 记着找到过没有 |
| 两个未知数 | 两层循环，或者用一个算出另一个 |

# # 这些后面再学

## 缩小范围

先想清楚哪些不可能，就不用试

## 二分查找

排好序的数，每次去掉一半，试得更少

## 回溯

走不通就退一步，换条路再试

今天学会了挨个试。下节课学二分查找：同样是找，每次能排除一半。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：二分查找