LESSON 23

大事 化小



递归入门：函数调用自己

学完你能让函数调用自己，把一件大事拆成一样的小事，一层层做完。

像打开套娃

打开一个套娃

里面还有一个

打开它

再小一号

打开到最小的那个

打不开，停

每次做的事都一样：打开。只是套娃一次比一次小，小到最后一个就停下。

函数也能这样：在函数里调用自己，每次处理小一点的问题，小到一眼能答就停。这叫递归。

函数调用自己：倒数发射

countdown.py

```python
def countdown(n):
    if n == 0:
        print("发射！")
    else:
        print(n)
        countdown(n - 1)
countdown(3)
```

到了 countdown(0)，n == 0 成立，输出“发射！”，不再调用自己，停下。

3

2

1

发射！

猜一猜：先调用自己，再输出，顺序会怎样?

up.py

```
1 def up(n):
2     if n > 0:
3         up(n - 1)
4         print(n)
5 up(3)
```

1
2
3

up(3) 要先等 up(2) 全部做完，才轮到 print(3)。up(2) 又要先等 up(1)……
所以最里面的 up(1) 最先输出。到了 up(0)，n > 0 不成立，什么也不做。

小测：改成 countdown(0)，输出什么？

1 发射！

2 先 0，再 发射！

3 什么也不输出

4 报错

答对了！一进去 n == 0 就成立，直接输出“发射！”，不再调用自己。

递归要有两件事

出口：什么时候停

```
if n == 0:
```

小到一眼能答，就不再调用自己

变小：每次近一步

```
countdown(n - 1)
```

每调用一次，离出口近一点

少了哪一件，函数都会一直调用自己。调用的层数太多，Python 就停下，报 RecursionError：递归太深了。

写递归，先想好这两件事。

例题：从 1 加到 n

total.py

```python
def total(n):
    if n == 1:
        return 1
    return n + total(n - 1)
print(total(int(input())))
```

结果一层层交回去：2 + 1 是 3，3 + 3 是 6，4 + 6 是 10。最后输出 10。

total(4)	4 + total(3)
total(3)	3 + total(2)
total(2)	2 + total(1)
total(1)	1

1 → 3 → 6 → 10

小测：例题里输入 5，输出多少？

1 5

2 10

3 15

4 120

答对了！5 + total(4)，total(4) 是 10，合起来是 15。

动手改一改

把加法换成乘法。

从 1 乘到 n

读入 n（1 到 10 的整数），输出 1 × 2 × 3 × … × n。这个数叫 n 的阶乘。在例题上改，想一想出口还是 1 吗。

输入 4	输入 1	输入 10
24	**1**	**3628800**

Python 里乘号写 *。教室电脑：打开 starter/03_factorial.py

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

没写出口	**RecursionError**	先想好什么时候停
~~`countdown(n)`~~	**RecursionError**	每次要变小：`n - 1`
忘了写 `return`	**TypeError**	结果没交回来

看到 RecursionError，先查两件事：有没有出口，每次有没有变小。

找错：程序报 RecursionError，停不下来了

bug.py（只阅读）

```
1 def total(n):
2     if n == 1:
3         return 1
4     return n + total(n)
5 print(total(4))
```

想算 1 加到 4，却一直调用下去。
点出让它停不下来的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

汉诺塔

三根柱子 A、B、C。A 上套着 n 个盘子，下面大、上面小。把它们全搬到 C：一次只搬最上面的一个，大盘子不能压在小盘子上。

读入 n（1 到 6 的整数），每搬一次输出一行，比如 A -> C。

输入

```
2
```

输出

```
A -> B
A -> C
B -> C
```

3 个盘子要搬 7 次。先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　只有 1 个盘子时，直接从 A 搬到 C，输出 A -> C。这就是出口。

提示 2　n 个盘子分三步：先把上面 n - 1 个从 A 搬到 B，再把最大的从 A 搬到 C，最后把那 n - 1 个从 B 搬到 C。

提示 3　函数写成 hanoi(n, 从, 借, 到)，四个参数。搬 n - 1 个的那两步，就是调用自己，只是柱子换了位置。

造一个你的递归小程序

让函数调用自己。做什么，你自己定。

先做到

改一改倒数，换成你自己的话，比如“还有 3 天放假”。

选你喜欢的

递归打印星号三角形、算 2 的 n 次方、从 n 倒着数到 1 再数回来。

还想更厉害

先变小再变大的沙漏图形；或者兔子数列 1 1 2 3 5 8。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，先猜输出，再看对不对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪里拆得最巧

3

提一个想法

出口和变小都有吗？输入 `0` 会怎样？

听完再改一版，让程序更稳。

说得清吗?

Q1	什么是递归?	函数调用自己，每次处理小一点的问题。
Q2	写递归要有哪两件事?	出口和变小。
Q3	total(3) 怎么算出 6?	3 + total(2)，total(2) 是 2 + total(1)，total(1) 是 1，再一层层交回。

速查卡

`countdown(n - 1)`	函数里调用自己，每次变小
`if n == 0:`	出口：小到一眼能答就停
`return n + total(n - 1)`	用小一号的结果算出大的
先调用，后输出	最里面那层最先输出
`RecursionError`	查出口，查变小

这些后面再学

兔子数列

直接递归会把同一个数算很多遍，很慢

记住算过的

把算过的结果存进字典，下次直接拿

分而治之

把大问题切成两半，许多排序和查找都这样做

今天学会了把大事拆成一样的小事。下节课学排序，看看怎样把一堆数排整齐。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 **python-for-youth**

回到课程首页

下一课“排序入门”还在准备中