LESSON 24

比比 a[j] > a[j + 1] 换换

冒泡排序：自己动手排整齐

学完你能不用 `sorted`，自己写出一个排序程序，看清每一步是怎么换的。

sorted 一下就排好了，它是怎么做到的?

第 19 课

sorted(a)

体育课按身高排队

挨着的两人比一比

排队时，老师常让挨着的两个人比一比：前面的高，就换个位置。一遍遍比下去，队伍就整齐了。这节课用同样的办法写一个排序程序。高的数会像水里的泡泡一样往后冒，所以叫冒泡排序。

猜一猜：想把 a 和 b 换过来，输出什么？

swap.py

```
1 a = 3
2 b = 5
3 a, b = b, a
4 print(a, b)
```

5 3

列表里的两个位置也能这样换：

```
a[0], a[1] = a[1], a[0]
```

Python 一行就能交换。a, b = b, a：先把右边的 b 和 a 都看好，再同时放进左边，谁也不会被盖掉，不用找空杯子。

小测：运行这两行以后，a 是什么？

```
a = [4, 1, 3]
a[0], a[1] = a[1], a[0]
```

1 [1, 4, 3]

2 [4, 1, 3]

3 [1, 1, 3]

4 [3, 1, 4]

答对了！下标 0 和 1 的两个数换了位置，3 没动。


从头到尾比一轮

one_pass.py


```
a = [5, 2, 4, 1]
for j in range(3):
    if a[j] > a[j + 1]:
        a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
    print(a)
```

4 个数挨着比，只有 3 对，所以是 range(3)。


按“播放”看一轮：最大的数像泡泡，一路冒到最后。




第 1 步 开始：a 是 [5, 2, 4, 1]。挨着的两个比一比。



第 4 步 输出现在的 a：[2, 5, 4, 1]。



第 8 步 比 a[2] 和 a[3]：5 比 1 大，要换。



第 11 步 比完了。5 已经站好，前面的还没排好。

小测：比完一轮，哪一个一定站对了位置？

1 最小的在最前

2 最大的在最后

3 全部排好了

4 一个也说不准


答对了！最大的一路都比别人大，每次都被换到后面，一轮就到了最后。

例题：一轮轮比，直到排好


bubble.py

```
n = int(input())
a = []
for k in range(n):
    a.append(int(input()))
for r in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - r):
        if a[j] > a[j + 1]:
            a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
    print(a)
```


站好的不用再比，所以内层是 range(n - 1 - r)。
输入 4 个数，比 n - 1 也就是 3 轮，一定排好。




第 1 步 开始：a 是 [5, 2, 4, 1]。挨着的两个比一比。



第 6 步 比 a[2] 和 a[3]：5 比 1 大，要换。



第 11 步 换好了：4 往后挪了一格。4 站好了位置，以后不用再比。



第 16 步 全部比完，从小到大排好了。

小测：用例题排 10 个数，外层循环要转几轮?

1 1 轮

2 9 轮

3 10 轮

4 100 轮

答对了！range(n - 1)，n 是 10，就是 9 轮。最后剩下的那个自然站对了。

动手改一改

只改一个符号。

从大到小排

在例题上改，让大的排前面。第一行读入 n（2 到 10 的整数），接下来 n 行每行一个整数。和例题一样，每轮输出一次列表。

输入 4，再输入 1、2、3、4

```
[2, 3, 4, 1]
[3, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
```

输入 2，再输入 3、9

```
[9, 3]
```

想一想：什么时候该换？教室电脑：打开 starter/04_bubble_down.py

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

`先 a = b，再 b = a`	**不报错**	两个都变成一样的数
~~`for j in range(n):`~~	**IndexError**	`a[j + 1]` 超出了列表
~~`if a[j] < a[j + 1]:`~~	**不报错**	排成了从大到小

排序写错，常常不报错，只是结果不对。写完用几组数试一试：本来就排好的、倒着的、有一样的。

找错：报 IndexError，j + 1 超出了列表

bug.py（只阅读）

```
1 a = [5, 2, 4, 1]
2 n = len(a)
3 for r in range(n - 1):
4     for j in range(n):
5         if a[j] > a[j + 1]:
6             a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
7 print(a)
```

点代码里的一行

点出该改的那一行。

自己挑战

排队换了几次

体育课按身高从矮到高排队，每次只能让挨着的两个人换位置。第一行读入人数 n（1 到 20 的整数），接下来 n 行，每行一个身高（1 到 300 的整数）。
用冒泡排序排好，输出两行：排好的列表；一共换了几次。
一样高的两个人不用换，不算一次。

依次输入

```
4
5
2
4
1
```

输出

```
[1, 2, 4, 5]
5
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　读入和排序都可以照例题写。去掉每轮的 `print`，排好以后再输出一次列表。

提示 2　准备一个计数器，从 `0` 开始。真的换了才加 `1`，所以加 `1` 要写在 `if` 里面。

提示 3　两个人一样高时不用换，比较用 `>`，不要用 `>=`。试试本来就排好的队，应该换 `0` 次。

造一个你的排序小程序

不用 `sorted`，自己排。排什么，你自己定。

先做到

把你喜欢的几个数写进列表，用冒泡排序排好再输出。

选你喜欢的

给成绩从高到低排、给英文单词按字母排、每轮都输出看泡泡往后冒。

还想更厉害

某一轮一次也没换，说明已经排好了，提前停下；数一数省了几轮。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着运行

给同桌的程序一组乱的数，看排得对不对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪里写得最清楚

3

提一个想法

本来就排好的、有一样的数，还对吗？

听完再改一版，让程序更稳。

说得清吗?

Q1	怎样交换两个变量?	`a, b = b, a`，一行同时换。
Q2	比完一轮，哪个站对了位置?	最大的到了最后。
Q3	为什么内层是 `range(n - 1 - r)`?	后面 `r` 个已经排好，不用再比；再减 `1` 是因为要比 `a[j + 1]`。

速查卡

`a, b = b, a`	一行交换，谁也不会被盖掉
`a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]`	交换列表里挨着的两个
`for r in range(n - 1):`	n 个数比 n - 1 轮
`for j in range(n - 1 - r):`	每轮少比一对
`if a[j] > a[j + 1]:`	从小到大；换成 < 就从大到小

这些后面再学

选择排序

每轮找出最小的，放到最前面

插入排序

像整理手里的扑克牌，一张张插进去

更快的排序

数很多时冒泡太慢，sorted 用的是更快的办法

今天自己写出了排序。以后用 `sorted` 时，你知道它在背后做的是什么样的事了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：枚举：把可能都试一遍