

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Горелашвили Лия Михайловна НКАбд-02-23

МОСКВА

2023 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с системой Линукс на уровне командной строки.

Ход работы

Перемещение по файловой системе

- Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.
- Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов.
- С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу.
- Команда `cd` работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`):
- Перейдите в домашний каталог
- Выведите список файлов Вашего домашнего каталога.
- Убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды `ls` совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.
- Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Выведите список файлов каталога `/usr/local` указав абсолютный путь к нему:

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu: ~  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ pwd  
/home/liyagorelashvili  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd Documents  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/Documents$ cd /usr/local  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/usr/local$ cd ~  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls Documents  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls /usr/local  
bin etc games include lib man sbin share src texlive  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$
```

Создание пустых каталогов и файлов

- Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir
- С помощью команды ls проверьте, что каталог создан. Создайте подкаталог в существующем каталоге:
- При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:
- Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ mkdir parentdir  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ mkdir parentdir/dir  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls  
Desktop Downloads parentdir Public Videos  
Documents Music Pictures Templates  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls parentdir  
dir  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd parentdir  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ mkdir ~/newdir  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ ls ~  
Desktop Downloads newdir Pictures Templates  
Documents Music parentdir Public Videos  
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$
```

- Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги.
Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге
- Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2
- Проверьте наличие файла с помощью команды

```

liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$

```

Перемещение и удаление файлов или каталогов

- Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:
- Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:

```

liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/liyagorelashvili/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$

```

- Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:
- Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3:
- С помощью команды ls проверьте корректность выполненных команд

```

liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir$ cd
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentd
ir3
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/
test2.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls parentdir1/dir1
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$

```

- Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью:
- Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir:

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.tx
t
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd parentdir1
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir1$ ls
dir1
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir1$ ls
newdir
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir1$
```

- Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    ubuntu

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0     ip6-localnet
ff00::0     ip6-mcastprefix
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir1$
```

Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.
2. Введите следующую последовательность команд. Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/parentdir1$ cd
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ pwd
/home/liyagorelashvili
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ mkdir tmp
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd tmp
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/tmp$ pwd
/home/liyagorelashvili/tmp
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/tmp$ cd /tmp
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/tmp$ pwd
/tmp
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/tmp$
```

В первом случае мы перешли в созданный нами каталог `tmp`, во втором случае перешли в системный каталог `tmp` в корневой директории.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога
домашнего каталога
каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/tmp$ cd /
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/$ ls
bin    dev    lib    libx32  mnt    root   snap   sys    vagrant
boot   etc    lib32  lost+found  opt    run    srv    tmp    var
cdrom  home  lib64  media   proc    sbin   swapfile  usr

liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/$ cd ~
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  parentdir2  Pictures  Templates  Videos
Documents  Music      parentdir1  parentdir3  Public    tmp

liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd /usr/local
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive

liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/usr/local$
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/usr/local$
```

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог `temp` и каталог `labs` с подкаталогами `lab1`, `lab2` и `lab3` одной командой. В каталоге `temp` создайте файлы `text1.txt`, `text2.txt`, `text3.txt`. Пользуясь командой `ls`, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:/usr/local$ cd
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ mkdir temp labs
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd labs
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ cd ~/temp
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/temp$ cd
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ gedit temp/text1.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ gedit temp/text2.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ gedit temp/text3.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$
```

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора `mc` или `gedit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.
6. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на `.txt`, из каталога `~/temp` в каталог `labs`. После этого переименуйте файлы каталога `labs` и

переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cp ~/temp/*.txt ~/labs
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~$ cd labs
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ cat lab1/firstname.txt
Liya
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ cat lab2/lastname.txt
Gorelashvili
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$ cat lab3/id-group.txt
NKA-03-23
liyagorelashvili@VirtualBox-Ubuntu:~/labs$
```

7. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

Вывод:

В ходе выполнения работы изучили возможности команд консоли.