

HTML5 支持的属性如表 E7.1 所示。

表 E7.1 HTML5 中<input>标签属性列表

属性	取值	说明
accept	mime_type	设置通过文件上传来提交的文件的类型
alt	text	定义图像输入的替代文本
autocomplete	on、off	HTML5 新增。设置是否使用输入字段的自动完成功能
autofocus	autofocus	HTML5 新增。设置输入字段在页面加载时是否获得焦点，不适用于 type="hidden"
checked	checked	设置此 input 元素首次加载时应当被选中
disabled	disabled	当 input 元素加载时禁用此元素
form	formname	HTML5 新增。设置输入字段所属的一个或多个表单
formaction	URL	HTML5 新增。覆盖表单的 action 属性，适用于 type="submit" 和 type="image"
formenctype	application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data text/plain	HTML5 新增。覆盖表单的 enctype 属性，适用于 type="submit"和 type="image"
formmethod	get post	HTML5 新增。覆盖表单的 method 属性，适用于 type="submit"和 type="image"
formnovalidate	formnovalidate	HTML5 新增。覆盖表单的 novalidate 属性。如果使用该属性，则提交表单时不进行验证
formtarget	_blank、_self、_parent、 _top、framename	HTML5 新增。覆盖表单的 target 属性，适用于 type="submit" 和 type="image"
height	pixels、%	HTML5 新增。定义 input 字段的高度，适用于 type="image"
list	datalist-id	HTML5 新增。引用包含输入字段的预定义选项的 datalist
max	number、date	HTML5 新增。设置输入字段的最大值，与 min 属性配合使用，创建合法值的范围
maxlength	number	设置输入字段中的字符的最大长度
min	number、date	HTML5 新增。设置输入字段的最小值，与 max 属性配合使用，创建合法值的范围
multiple	multiple	HTML5 新增。如果使用该属性，则允许一个以上的值
name	field_name	定义 input 元素的名称
pattern	regexp_pattern	HTML5 新增。设置输入字段的值的模式或格式。例如 pattern="[0-9]" 表示输入值必须是 0 与 9 之间的数字
placeholder	text	HTML5 新增。设置帮助用户填写输入字段的提示
readonly	readonly	设置输入字段为只读
required	required	HTML5 新增。指示输入字段的值是必需的
size	number_of_char	定义输入字段的宽度
src	URL	定义以提交按钮形式显示的图像的 URL
step	number	HTML5 新增。设置输入字的的合法数字间隔

type	button、checkbox、file、hidden、image、password、radio、reset、submit、text	设置 input 元素的类型
value	value	设置 input 元素的值
width	pixels、%	HTML5 新增。定义 input 字段的宽度，适用于 type="image"

清华大学出版社