



Java 试题

姓名:

毕业院校:

专业:

毕业时间:

1. 指出下列程序运行的结果 ()

```
public class Example {  
  
    String str = new String("good");  
    char[] ch = { 'a', 'b', 'c' };  
  
    public static void main(String args[]) {  
        Example ex = new Example();  
        ex.change(ex.str, ex.ch);  
        System.out.print(ex.str + " and ");  
        System.out.print(ex.ch);  
    }  
  
    public void change(String str, char ch[]) {  
        str = "test ok";  
        ch[0] = 'g';  
    }  
}
```

- A) good and abc
B) good and gbc
C) test ok and abc
D) test ok and gbc

2. System.out.println("5" + 2);的输出结果应该是 ()。

A 52

B 7

C 2

D 5

3. ArrayList list = new ArrayList(20);中的 list 扩充几次 ()

A 0

B 1

C 2

D 3

4. Java 接口的修饰符可以为 ()

A private

B protected

C final

D abstract

5. 在 Java 中, 在包 com.db 下定义一个类, 要让包 com.util 下的所有类都可以访问这个类, 这个类必须定义为 ()。

(选择一项)

A) protected

B) public

C) private

D) friendly

6. 给定 java 代码如下, 运行时, 会产生 () 类型的异常。(选择一项)



String s=null;

s.concat ("abc");

- a) ArithmeticException
- b) NullPointerException
- c) IOException
- d) EOFException

7. 以下程序执行的结果是什么? ()

```
int[] myArray = new int[3];
```

```
try{
```

```
for(int i=0;i<=myArray.length;i++){
```

```
myArray[i]=i*3;
```

```
System.out.println("myArray 数组的第 "+i+" 个元素的值是: "+myArray[i]);
```

```
}
```

```
}catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){
```

```
System.out.println("数组下标越界");}
```

- a) 程序执行, 屏幕上显示“数组下标越界”
- b) 程序出现异常, 屏幕上提示出现数组下标越界异常
- c) 程序正常执行结束, 屏幕上显示数组中每个元素的值
- d) 程序编译出错

8. 在 java 中, () 对象可以使用键/值的形式保存数据。 (选择一项)

- a) ArrayList
- b) HashSet
- c) HashMap
- d) LinkedList

9. 给定如下 java 代码, 编译运行之后, 将会输出 ()。

```
public class Test{
```

```
    public static void main (String args[]) {
```

```
        int a=5;
```

```
        System.out.println((a%2==1)?(a+1)/2:a/2);
```

```
    }
```

```
} (选择一项)
```

- a) 1
- b) 2
- c) 2.5
- d) 3

10. 以下 Java 语句中, String str = "123456789";str=str.substring(1,3);执行后 str 中的值为。(选择一项)

- a) "23"
- b) "123"
- c) "12"
- d) "234"

11. 在 java 中, 已定义两个接口 B 和 C, 要定义一个实现这两个接口的类, 以下语句正确的是()。(选择一项)

- a) interface A extends B,C
- b) interface A implements B,C



- c) class A implements B,C
- d) class A implements B,implements C

12. 给定如下 java 代码，编译时会在 () 出现错误。

```
class Parent{  
}  
class Child extends Parent{  
    public static void main (String args[]) {  
        Parent p1=new Child() ; //第一行  
        Parent p2=new Parent () ; //第二行  
        Child c1=new Child() ; //第三行  
        Child c2=new Parent () ; //第四行  
    }  
} (选择一项)
```

- a) 第一行
- b) 第二行
- c) 第三行
- d) 第四行

13. 给定某 java 程序的 main 方法，如下：

```
public static void main (String[]arg) {  
    System.out.print( "Hello"+args[1]);  
}
```

从命令行传参：people world nation，该程序的运行结果是 ()。 (选择一项)

- a) Hello people
- b) Hello world
- c) Hello people world nation
- d) 运行时出现异常

14. 给定 Java 代码，如下：

```
abstract class Shape{  
    abstract void draw() ;  
}
```

要创建 Shape 类的子类 Circle，以下代码正确的是 () (选择二项)

- a) class Circle extends Shape{
 int draw() {}
}
- b) abstract class Circle extends Shape{
}
- c) class Circle extends Shape{
 void draw() ;
}
- d) class Circle extends Shape{
 void draw() {}
}



15. 给定如下 java 代码，编译运行时，结果是（ ）。 （选择一项）

```
public class Test{  
    public static void main (String args[]) {  
        for (int i=0;i<3; i++) {  
            System.out.print(i);  
        }  
        System.out.print(i);  
    }  
}
```

- a) 编译时报错
- b) 正确运行，输出 012
- c) 正确运行，输出 123
- d) 正确运行，输出 0123

16. 给定 JAVA 代码，如下：

```
Class Parent{  
    public void count() {  
        System.out.println(10%3);  
    }  
}  
  
public class Test extends Parent{  
    public void count() {  
        System.out.println(10/3);  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        Parent p = new Test();  
        p.count();  
    }  
}
```

运行编译后，输出结果是（ ）。 （选择一项）

- a) 1
- b) 1.0
- c) 3
- d) 3.3333333333333335

17. 给定某 java 程序的 main 方法，如下；（选择一项）

```
public static void main(String [ ]args) {  
    int i = 0;  
    System.out.println(i++);  
}
```

- a) 0
- b) 1



- c) 编译错误
d) 运行时出现异常
18. 给定 java 程序, 如下: 编译运行 Test.java, 结果是 ()。(选择一项)

```
public class Test{  
    private static final int counter=10;  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(++counter);  
    }  
}
```

- a) 10
b) 11
c) 编译错误
d) 运行时出现异常
19. 给定一段 JAVA 代码如下: 要打印出 list 中存储的内容, 以下语句正确的是 ()。(选择二项)

```
ArrayList list = new ArrayList();  
list.add("a");  
list.add("b");
```

- Iterator it = list.iterator();
- a) while(it.hasNext())
 system.out.println(it.next());
- b) for(int i=0; i<list.size(); i++)
 system.out.println(list.get(i));
- c) while(list.hasNext())
 system.out.println(list.next());
- d) for(int i=0; i<list.size(); i++)
 system.out.println(it(i));

20. 给定 Java 代码如下, 关于 super 的用法, 以下描述正确的是 ()。(选择一项)

```
class C extends B {  
    public C() {  
        super(); } }
```

- a) 用来调用类 B 中定义的 super() 方法
b) 用来调用类 C 中定义的 super() 方法
c) 用来调用类 B 的无参构造方法
d) 用来调用类 B 中第一个出现的构造方法
21. Java 中, byte 数据类型的取值范围是 ()。(选择一项)
- a) -256 至 255 b) -255 至 255
c) -128 至 127 d) -127 至 128

22. 分析如下 JAVA 代码片段, 输出结果为 ()。(选择一项)

```
int price = 10; int number = 0; int monney = 0; for(int i=0; i<2; i++) {  
    number++;  
    --price;  
    monney += number*price;  
}
```



System.out.println(monney);

- a) 25 b) 28 c) 31 d) 30

23. 下面程序的运行结果是 ()

```
String str1 = "hello";
```

```
String str2 = "he" + new String("llo");
```

```
System.err.println(str1 == str2);
```

- A true B false

24. 下列说法正确的有 ()

- A. class 中的 constructor 不可省略
- B. constructor 必须与 class 同名, 但方法不能与 class 同名
- C. constructor 在一个对象被 new 时执行
- D. 一个 class 只能定义一个 constructor

25. 下面的方法, 当输入为 2 的时候返回值是多少? ()

```
public static int getValue(int i) {  
    int result = 0;  
    switch (i) {  
        case 1:  
            result = result + i;  
        case 2:  
            result = result + i * 2;  
        case 3:  
            result = result + i * 3;  
    }  
    return result;  
}
```

A0

B2

C4

D10