

## mysql导入导出

### mysql导入导出sql文件

window下

#### 1. 导出整个数据库

mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名

mysqldump -u dbuser -p dbname > dbname.sql

#### 2. 导出一个表

mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名 > 导出的文件名

mysqldump -u dbuser -p dbname users > dbname\_users.sql

#### 3. 导出一个数据库结构

mysqldump -u dbuser -p -d --add-drop-table dbname > d:/dbname\_db.sql

-d 没有数据 --add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table

#### 4. 导入数据库

常用source 命令

进入mysql数据库控制台，如

mysql -u root -p

mysql>use 数据库

然后使用source命令，后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql)

mysql>source d:/dbname.sql

#### 1. 导入数据到数据库

mysql -uroot -D数据库名

#### 1. 导入数据到数据库中得某个表

mysql -uroot -D数据库名 表名

**D:\APMServ5.2.6\MySQL5.1\bin>mysqldump -u root -p erp lightinthebox\_tags > lightinthebox.sql**

## linux下

一、导出数据库用mysqldump命令（注意mysql的安装路径，即此命令的路径）：

#### 1、导出数据和表结构：

mysqldump -u用户名 -p密码 数据库名 > 数据库名.sql

#/usr/local/mysql/bin/ mysqldump -uroot -p abc > abc.sql

敲回车后会提示输入密码

#### 2、只导出表结构

mysqldump -u用户名 -p密码 -d 数据库名 > 数据库名.sql

#/usr/local/mysql/bin/ mysqldump -uroot -p -d abc > abc.sql

注：/usr/local/mysql/bin/ ---> mysql的data目录

## 二、导入数据库

#### 1、首先建空数据库

mysql>create database abc;

#### 2、导入数据库

方法一：

（1）选择数据库

mysql>use abc;

（2）设置数据库编码

mysql>set names utf8;

（3）导入数据（注意sql文件的路径）

mysql>source /home/abc/abc.sql;

方法二：

```
mysql -u用户名 -p密码 数据库名 < 数据库名.sql  
#mysql -uabc_f -p abc < abc.sql
```