

## mysql基本命令

#数据库备份命令

D:\web\MySQL\bin>mysqldump -uroot -pRoot inde > G:\mysql\_db\inde.sql

查看所有数据库命令: Show databases

新建数据库命令: Create database 数据库

打开数据库命令: use 数据库名

删除数据库命令: drop database 数据库名

创建表命令: create table 表名 (列名 数据类型, 列名 数据类型, .....)

查看数据 命令: Select 字段1, 字段2, .....from 表名。字段之间用 “,” 隔开, 如果查询所有的字段用 “\*” 来代替。

插入数据 命令: Insert into 表名 (字段1, 字段2, 字段3.....) values(值1, 值2, 值3.....)

#查看表的索引

SHOW INDEX FROM admin

删除表 命令: drop table 表名

查看当前表结构 命令: desc 表名

查看当前数据库下所有表 命令: show tables

数据类型 字符串: varchar 或者 char

整型: int

浮点型: float

日期: date

时间: time datetime

Php操作mysql常用函数:

mysql\_connect(): 打开一个数据库连接, 三个参数, 第一个参数是数据库的地址, 第二个参数是管理员名, 第三个参数是密码 返回一个数据库连接标识

mysql\_select\_db(): 选择数据库, 有两个参数 第一个参数是数据库名称, 第二个参数, mysql\_connect返回的数据库标识

mysql\_query(): 执行sql语句 对select返回的是资源 对于其它类型的 SQL 语句, mysql\_query() 在执行成功时返回 TRUE, 出错时返回 FALSE。

mysql\_fetch\_array(): 从结果集中取得一行作为关联数组, 或数字数组, 或二者兼有

mysql\_fetch\_array(\$res,MYSQL\_NUM) 这将是索引数组

mysql\_fetch\_array(\$res,MYSQL\_ASSOC) 这将是关联数组

mysql\_fetch\_assoc(): 从结果集中取得一行作为关联数组

mysql\_fetch\_row(): 从结果集中取得一行作为索引数组

mysql\_insert\_id(): 取得刚刚插入自动增长的id 不需要写任何参数

Break: 终止本层循环

Continue: 终止本次循环进行下一次循环

exit('提示文字')、die('提示文字') 停止脚本执行

删除数据 命令: delete from 表名 where 条件。如果不加where条件那么将会把所有的记录都删除掉。

修改数据 命令: update 表名 set字段名1= '新值1', 字段名2= '新值2' where='条件' 如果不加where条件那么将会把所有的记录的值都修改掉。

查看数据 命令: Select 字段1, 字段2, .....from 表名。字段之间用 “,” 隔开, 如果查询所有的字段用 “\*” 来代替。

插入数据 命令: Insert into 表名 (字段1, 字段2, 字段3.....) values(值1, 值2, 值3.....)

删除表 命令: drop table 表名

查看当前表结构 命令: desc 表名

```
// $ip = '192.168.1.1';

// $intip=ip2long($ip);//转换为无符号整型
// // echo $intip = sprintf('%u',ip2long($ip));die; //转换为无符号整型
// echo long2ip($intip);die;//将整型转换为ip
```