

# nori evens官网接口方案

作者：李允智 时间：2021-02-01 版本：1.1

## 前言

在DmcKal.com的基础上复制，复制之后为通用WebShop，按照ShopID来区分，接口在dmc的基础，原dmc接口都为shopid为40，增加nori evens的ShopID为51。

注：即使无需改造的接口也需要验证逻辑是否正常

## 操作记录【便于后期发布计划】

增加了两张表webshoporder webshoporderitem 数据库metadata表中增加记录【记录新增的表】 增加webshopshopproduct视图

## Account 会员模块

短信&&登录注册和InnersectApp通用

## Address 地址模块

和InnersectApp通用

## Eshop商城 外币

### 1、获取外币与汇率

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/shopcurrunits/search?word=41>

当前只有一条记录，为"40 USD \$ 7.1300" 如果新增外币数据该接口可能需要改造！也需要检查innsersectApp是否也用到该接口

### 增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

## Eshop商城 订单

### 1、创建订单

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/webshoporders/shoppingorder/create>

该接口的ShopID，来源于订单明细ShoppingItem的ShopID，但是要确定前端传参的shopId，是否正确

### 2、提交订单

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/webshoporders/submit>

该接口的ShopID，来源于创建订单的缓存

3、计算运费

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/webshoporders/calcfreight

需要改造，增加外币，可能影响了计算逻辑

4、获取订单

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/webshoporders/{id}

获取订单，通过id获取，无需更改

5、获取订单列表

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/webshoporders/list

需要改造，增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

6、获取未支付订单列表

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/unpaid

需要改造，增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

6、获取已支付订单列表

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/paid

需要改造，增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

6、获取已答复订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/received>

需要改造, 增加shopid

#### 增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

### 7、获取已取消订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/canceled>

需要改造, 增加shopid

#### 增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

### 8、取消订单

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/webshoporders/cancel/{orderId}>

无需改造, 仅仅更改订单状态为已取消

### 9、获取所有票据订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/allTicketOrders>

需要改造, 增加shopid

#### 增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

### 10、获取所有未支付票据订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/unpaidTicketOrders>

需要改造, 增加shopid

#### 增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

11、获取所有支付票据订单列表

请求地址: https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/payedTicketOrders

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

12、获取所有答复票据订单列表

请求地址: https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/receivedTicketOrders

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

13、获取所有取消票据订单列表

请求地址: https://m3.innersect.net/api/eshop/ebshoporders/{shopID}/canceledTicketOrders

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

Eshop商城 购物车

1、添加购物车

请求地址: https://m3.innersect.net/api/eshop/webshopshoppingcart/add

该接口的ShopID, 来源于订单明细ShoppingItem的ShopID, 但是要确定前端传参的shopId, 是否正确

2、更新购物车

请求地址: https://m3.innersect.net/api/eshop/webshopshoppingcart/update

该接口的ShopID, 来源于订单明细ShoppingItem的ShopID, 但是要确定前端传参的shopId, 是否正确

3、移除购物车

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/webshopshoppingcart/remove>

该接口的ShopID, 来源于订单明细ShoppingItem的ShopID, 但是要确定前端传参的shopId, 是否正确

#### 4、批量移除购物车

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/webshopshoppingcart/remove/list>

该接口的ShopID, 来源于订单明细ShoppingItem的ShopID, 但是要确定前端传参的shopId, 是否正确

#### 5、我的购物车

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/webshoporders/{shopID}/my>

需要改造, 增加shopid来区分是哪个购物车, 以前的逻辑是写死的就是dmc

#### 增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

#### 6、货币转换

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/webshopshoppingcart/my/converted>

可能需要改造, 新增了新的货币, 需要验证

#### 7、购物车同步

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/webshopshoppingcart/sync>

该接口的ShopID, 来源于订单明细ShoppingItem的ShopID, 但是要确定前端传参的shopId, 是否正确

### Eshop商城 商品

改模块新增了货币可能会有影响, 需要验证

#### 1、获取所有商品

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/webShopProducts/getAll>

需要改造, 变更shop参数, 需要验证, 以前的逻辑是写死的40 (dmc商城)

#### 2、搜索商品

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/webShopProducts/search>

需要改造, 变更shop参数, 需要验证, 以前的逻辑是写死的40 (dmc商城)

#### 3、高级过滤商品

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/webShopProducts/filterBy>

需要改造，变更shop参数，需要验证，以前的逻辑是写死的40（dmc商城）

#### 4、获取商品详情

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/webShopProducts/{prodId}

需要改造，变更shop参数，需要验证，以前的逻辑是写死的40（dmc商城）

#### 4、获取商品详情图

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/webShopProducts/{prodID}/detail

无需改造

#### 获取商品尺码图

请求地址：https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/webShopProducts/{prodID}/sizeBase

无需改造