

nori evens官网接口方案

作者：李允智 时间：2021-02-01 版本：1.0

前言

在Dmckal.com的基础上进行改造，原则上按照ShopID来区分，接口在dmc的基础，原dmc接口都为shopid为40，增加nori evens的ShopID。

注：即使无需改造的接口也需要验证逻辑是否正常

Account 会员模块

短信&&登录注册和InnersectApp通用

Address 地址模块

和InnersectApp通用

Eshop商城 外币

1、获取外币与汇率

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/shopcurrunits/search?word=41>

当前只有一条记录，为"40 USD \$ 7.1300" 如果新增外币数据该接口可能需要改造！也需要检查innsersectApp是否也用到该接口

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

Eshop商城 订单

1、创建订单

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/mccorders/shoppingorder/create>

该接口的ShopID，来源于订单明细ShoppingItem的ShopID，但是要确定前端传参的shopId，是否正确

2、提交订单

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/mccorders/submit>

该接口的ShopID，来源于创建订单的缓存

3、计算运费

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/calcfreight>

需要改造, 增加外币, 可能影响了计算逻辑

4、获取订单

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/{id}>

获取订单, 通过id获取, 无需更改

5、获取订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/list>

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

6、获取未支付订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/unpayed>

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

6、获取已支付订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/payed>

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

6、获取已答复订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/received>

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

7、获取已取消订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/canceled>

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

8、取消订单

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/cancel/{orderId}>

无需改造, 仅仅更改订单状态为已取消

9、获取所有票据订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/allTicketOrders>

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

10、获取所有未支付票据订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/unpayedTicketOrders>

需要改造, 增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

11、获取所有支付票据订单列表

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/payedTicketOrders>

需要改造，增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

12、获取所有答复票据订单列表

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/receivedTicketOrders>

需要改造，增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

13、获取所有取消票据订单列表

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/mcorders/canceledTicketOrders>

需要改造，增加shopid

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID，默认为40（dmc商城）

Eshop商城 购物车

1、添加购物车

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/mcshoppingcart/add>

该接口的ShopID，来源于订单明细ShoppingItem的ShopID，但是要确定前端传参的shopId，是否正确

2、更新购物车

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/mcshoppingcart/update>

该接口的ShopID，来源于订单明细ShoppingItem的ShopID，但是要确定前端传参的shopId，是否正确

3、移除购物车

请求地址：<https://m3.innersect.net/api/eshop/mcshoppingcart/remove>

该接口的ShopID，来源于订单明细ShoppingItem的ShopID，但是要确定前端传参的shopId，是否正确

4、批量移除购物车

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcshoppingcart/remove/list>

该接口的ShopID, 来源于订单明细ShoppingItem的ShopID, 但是要确定前端传参的shopId, 是否正确

5、我的购物车

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcshoppingcart/my>

需要改造, 增加shopid来区分是哪个购物车, 以前的逻辑是写死的dmc

增加接口请求入参

参数名	必选	类型	说明
ShopId	否	Int	商城ID, 默认为40 (dmc商城)

6、货币转换

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcshoppingcart/my/converted>

可能需要改造, 新增了新的货币, 需要验证

7、购物车同步

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/mcshoppingcart/sync>

该接口的ShopID, 来源于订单明细ShoppingItem的ShopID, 但是要确定前端传参的shopId, 是否正确

Eshop商城 商品

改模块新增了货币可能会有影响, 需要验证

1、获取所有商品

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/mcProducts/getAll>

需要改造, 变更shop参数, 需要验证, 以前的逻辑是写死的40 (dmc商城)

2、搜索商品

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/mcProducts/search>

需要改造, 变更shop参数, 需要验证, 以前的逻辑是写死的40 (dmc商城)

3、高级过滤商品

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/mcProducts/filterBy>

需要改造, 变更shop参数, 需要验证, 以前的逻辑是写死的40 (dmc商城)

4、获取商品详情

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/mcProducts/{prodId}>

需要改造, 变更shop参数, 需要验证, 以前的逻辑是写死的40 (dmc商城)

4、获取商品详情图

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/mcProducts/{prodID}/detail>

无需改造

获取商品尺码图

请求地址: <https://m3.innersect.net/api/eshop/{currUnit}/{shop}/mcProducts/{prodID}/sizeBase>

无需改造