

接口设计

接口均为原后台人员设计，如有疑问，可联系我进行沟通、修改。
由于接口均为反推，所以顺序并非开发顺序

获取本人信息

- 地址 v1/accounts/{uuid}
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 请求示例

```
//post v1/accounts/本人uid
```

- 返回值

```
{
  "uuid": "用户唯一标识",
  "nickname": "用户昵称",
  "gender": "1|2", //1男2女
  "avatar": "", //用户头像
  "member": {
    "status": "true|false" //是否购买了会员
  },
  "auth_user": {
    "status": "true|false" //是否认证过
  },
  "age": 18, //年龄
  "user_detail": {
    "intro": "个人签名",
    "region": "所在地区",
    "height": "身高",
    "weight": "体重",
    "reg_schedule": "100|101|102|103",
    //**** 这里需要特别注意，这里联动了注册所在步骤，
    //主要是避免用户注册到一半杀掉app，重新注册时返回至之前杀掉的页面
    //100：完成注册
    //101：未选择性别
    //102：未填写头像、昵称、生日
    //103：未选择想要的关系
    //第一次注册返回101
    //这里我们只用100，101，102即可，103暂时删除
  },
  "photo": {
    "type": "image|video",
    "resource": "资源地址",
    "width": "图片宽度",
    "height": "视频宽度",
    "preview": "图片预览图",
    "uuid": "资源唯一标识",
    "cover": "加了高斯模糊的图片", //这里应该是只有阅后即焚的资源才需要
    "pay_type": "red_packet|fire|free", //red_packet：收费视频，fire：阅后即焚图片，free：免费
    "status": "100|101", //阅后即焚状态 100未读，101已读 这里注意阅后即焚每天重置一次
    "small_cover": "加了告诉模糊的预览图",
  },
  "job": {
    "uuid": "",
    "name": "职业"
```

```

    },
    "netease": {
      "accid": "云信账号",
      "token": "云信密码"
    },
    "follow_count": "0", // 我关注了多少人
    "followed_count": "0", // 多少人关注了我
    "birthday": "1990-03-19", // 生日
    "wechat": {
      "number": "微信号|本项目为whatsapp号码",
      "status": "pass", // 本项目中始终返回pass即可
      "lock": "true|false", // 是否隐藏了号码
    },
    "is_register": "0|1", // 是否是第一次注册的用户
    "has_video": "true|false", // 是否上传了视频 视频只有女生可以上传
    "qa": {
      "url": "在线客服地址", // 这里我们之前接了第三方客服系统, 是个web版本的im, 没有可以不用管
    },
    "account_state": "normal|destroying|destroyed", // 始终返回normal即可, 我们暂时不做销毁功能
    "UserInfoDetailExtra": {
      // 以下字段都是一些用户选择完的标签
      "emotion": { // 情感状态标签
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "名称"
      },
      "child": { // 是否有孩子
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "名称"
      },
      "education": { // 学历
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "名称"
      },
      "child": { // 是否有孩子
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "名称"
      },
      "income": { // 收入
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "名称"
      },
      "smoke": { // 是否吸烟
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "名称"
      },
      "drink": { // 是否喝酒
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "名称"
      },
    },
    // 兴趣爱好, 这是个多选标签
    "hobbys": [
      {
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "抽烟"
      },
      {
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "喝酒"
      },
      {
        "uuid": "唯一标识",
        "name": "烫头"
      }
    ],
    "invite_info": {
      "invite_qrcode_url": "邀请码二维码地址"
    },
    "photo_count": "0", // 用户上传的照片数量, 不包含头像
  }
}

```

获取其他人信息

- 地址 v1/users/{uuid}
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 请求示例

```
//get v1/users/对方用户uid
```

- 返回值
与上述获取个人信息一致，但是要注意部分字段需隐藏或处理，
如wechat字段中的number,再本人未解锁对方时应格式化为19，等特殊隐藏样式

是否可以查看对方

- 需求描述
男用户为非会员时，每天可以查看20次女性用户，此接口用来查询是否有权限查看。会员账户每天可查看100次。
- 地址 v1/users/{uuid}/is_look
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 请求示例

```
//get v1/users/{uuid}/is_look
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
  "message":"success",
  "data":{
    "is_lookd":"true|false",//是否能查看对方
    "count":"0",//剩余次数
    "alert_status":"true|false"//是否弹出提醒
  }
}
```

消费查看用户次数

- 需求描述
每次查看一个用户消费一次，同一个人可以反复查看，每天重置次数。
- 地址 v1/users/{uuid}/look
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 请求示例

```
//get  v1/users/{uuid}/look
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
  "message":"success",
}
```

获取评价的标签列表

- 需求描述
用来获取评价他人打分的列表
- 地址 v1/tags/user-evaluate/{uuid}
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 请求示例

```
//get  v1/tags/user-evaluate/{uuid}
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
  "message":"success",
  "data":[
    {
      "uuid":"标签id",
      "name":"颜值",//每个标签的名称，如身材、颜值等
    }
  ]
}
```

评价用户

- 需求描述
用以评价用户时提交评价分数
- 地址 v1/users/{uuid}/tags?type=evaluate
- 请求方式：post
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	对方uuid
evaluate.uuid	body	str	标签的uuid
evaluate.star	body	float	分数, 最小单位0.5f

- 请求示例

```
//post v1/users/{uuid}/tags?type=evaluate
[
  {
    "uuid": "标签id",
    "star": "4.5"
  }
]
```

获取对方的评价信息

- 地址 v1/accounts/{uuid}/evaluate
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 请求示例

```
//get v1/accounts/{uuid}/evaluate
```

- 返回值

```
{
  "code": 1007,
  "message": "success",
  "data": {
    "count": "10+", // 应该是有多少人评价过, N人以上显示+
    "data": [
      {
        "star": "0f", // 每个标签的分数
        "tag": "颜值" // 标签名称
      }
    ]
  }
}
```