

接口设计

接口均为原后台人员设计，如有疑问，可联系我进行沟通、修改。
由于接口均为反推，所以顺序并非开发顺序

1.首页头部动态tab获取

- 地址 /v1/menus/lbs
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
city	query	str	默认"",目前项目忽略该参数即可，后续可能有通过城市筛选

- 请求示例

```
//get  /v1/menus/lbs
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
  "message":"success",
  "data":[
    {
      "key":"服务器端配置的唯一标识，用来请求该tab下的列表",
      "name":"tab名称，目前是附近|活跃|新入",
      "style":"列表样式 目前男生是square，女生为linear"
    },
    {
      "key":"服务器端配置的唯一标识，用来请求该tab下的列表",
      "name":"tab名称，目前是附近|活跃|新入",
      "style":"列表样式 目前男生是square，女生为linear"
    },
    .....
  ]
}
```

2.获取用户列表

- 地址 v1/feed/users/
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
key	query	str	为tab中返回的key值，用于判断请求哪个列表
page	query	str	页码,描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量
city_name	query	str	根据城市获取，目前可忽略

- 请求示例

```
//get v1/feed/users?key=active&page=0&limit=20
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
  "message":"success",
  "data":{
    "page":{
      "page":"231-32144"
    },
    "users":[
      {
        "uuid":"",
        "nick_name":"",
        "gender":"1|2",
        "avatar":"","//头像
        "member":{
          "status":"true|false"
        },
        "age":18,
        "user_detail":{
          "intro":"签名",
          "region":"所在城市",
          "height":"170cm",
          "weight":"50kg"
        },
        "job":{
          "uuid":"",
          "name":"职业"
        },
        "netease":{
          "accid":"云信账号",
          "token":"云信密码"
        },
        "distance":"用户距离请求者多远",
        "active_format":"活跃状态,如: 正在活跃|n分钟前活跃等",
        "has_video":"true|false",//用户是否上传了视频 仅女用户有
        "photo_count":"0",//上传的照片数量
      }
    ]
  }
}
```

3.关注列表

- 地址 v1/accounts/{uuid}/follow
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
page	query	str	页码,描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量

- 请求示例

```
//get v1/accounts/{uuid}/follow&page=0&limit=20
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
  "message":"success",
  "data":{
    "page":{
      "page":"231-32144"
    },
    "users":[
      {
        "uuid":"",
        "nick_name":"",
        "gender":"1|2",
        "avatar":"","//头像
        "member":{
          "status":"true|false"
        },
        "age":18,
        "user_detail":{
          "intro":"签名",
          "region":"所在城市",
          "height":"170cm",
          "weight":"50kg"
        },
        "job":{
          "uuid":"",
          "name":"职业"
        },
        "netease":{
          "accid":"云信账号",
          "token":"云信密码"
        },
        "distance":"用户距离请求者多远",
        "active_format":"活跃状态,如: 正在活跃|n分钟前活跃等",
        "has_video":"true|false",//用户是否上传了视频 仅女用户有
        "photo_count":"0",//上传的照片数量
      }
    ]
  }
}
```

4.关注我的人列表

- 地址 v1/accounts/{uuid}/followed
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
page	query	str	页码,描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量

- 请求示例

```
//get  v1/accounts/{uuid}/followed&page=0&limit=20
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
  "message":"success",
  "data":{
    "page":{
      "page":"231-32144"
    },
    "users":[
      {
        "uuid":"",
        "nick_name":"",
        "gender":"1|2",
        "avatar":"","//头像
        "member":{
          "status":"true|false"
        },
        "age":18,
        "user_detail":{
          "intro":"签名",
          "region":"所在城市",
          "height":"170cm",
          "weight":"50kg"
        },
        "job":{
          "uuid":"",
          "name":"职业"
        },
        "netease":{
          "accid":"云信账号",
          "token":"云信密码"
        },
        "distance":"用户距离请求者多远",
        "active_format":"活跃状态,如: 正在活跃|n分钟前活跃等",
        "has_video":"true|false",//用户是否上传了视频 仅女用户有
        "photo_count":"0",//上传的照片数量
      }
    ]
  }
}
```

5.黑名单列表

- 地址 v1/accounts/{uuid}/blacklists
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
page	query	str	页码.描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量

- 请求示例

```
//get  v1/accounts/{uuid}/blacklists&page=0&limit=20
```

- 返回值

```
{
  "code":1007,
```

```

"message": "success",
"data": {
  "page": {
    "page": "231-32144"
  },
  "users": [
    {
      "uuid": "",
      "nick_name": "",
      "gender": "1|2",
      "avatar": "", //头像
      "member": {
        "status": "true|false"
      },
      "age": 18,
      "user_detail": {
        "intro": "签名",
        "region": "所在城市",
        "height": "170cm",
        "weight": "50kg"
      },
      "job": {
        "uuid": "",
        "name": "职业"
      },
      "netease": {
        "accid": "云信账号",
        "token": "云信密码"
      },
      "distance": "用户距离请求者多远",
      "active_format": "活跃状态,如: 正在活跃|n分钟前活跃等",
      "has_video": "true|false", //用户是否上传了视频 仅女用户有
      "photo_count": "0", //上传的照片数量
    }
  ]
}
}

```

6.看过我的人

- 地址 v1/accounts/{uuid}/visited
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
page	query	str	页码.描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量

- 请求示例

```
//get v1/accounts/{uuid}/visited
```

- 返回值

```

{
  "code": 1007,
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "page": "231-32144"
    }
  }
}

```

```
    },  
    "users": [  
      {  
        "gender": "1|2",  
        "avatar": "", //头像  
        "age": 18,  
        "distance": "用户距离请求者多远",  
      }  
    ]  
  }  
}
```