

接口说明

请求通用

1.header

| 名称 | 说明 | 示例 | 是否必要 | 备注 |
|-------------|------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Auth-Token | 登录后的服务器端生成的token | 16/32位字符串 | 否 (没有该值视为未登录) | |
| Cu-Language | 语言代码 | zh-cn | 否 (默认为英文?) | |
| channel | 渠道代码 | google/baidu/normal等 | 否 | 用来标识安装包来源(打包时生成) |
| User-Agent | 包、手机信息等 | xq/1.0/ android/28/ (huawei mate40pro) | 否 | 马甲包别名/版本号 手机平台/系统版本 (手机型号) |
| Client-Id | 手机唯一标识 | | 否 | |

2.翻页参数

| 名称 | 说明 | 数据格式 |
|-------|-------------|------|
| page | 翻页页码 默认0 | str |
| limit | 翻页条目数量 默认20 | int |

返回值通用

http code 按照标准返回即可, 例如成功 200、201 , 失败 500, 找不到接口404等

1.header

| 名称 | 说明 | 示例 | 是否必要 | 备注 |
|------------|---------------|-----------|----------|----|
| Auth-Token | 登录、更换token时返回 | 16/32位字符串 | 客户端登录时必要 | |

2.通用返回格式

```
{
  "code": 1007, // 正确、错误代码
  "message": "success", // 提示信息
  "data": {} // 实际返回值 部分接口为[] 请参考实际每个接口返回值部分
}
```

3.带翻页的返回格式

```

{
  "code": 1007, //正确、错误代码
  "message": "success", //提示信息
  "data": {
    "page": "下一页页码 可以为string类型",
    .....
  }
}

```

3. 错误代码

由于之前接口设计，很多错误码都是根据单个接口设计，因此返回码请参考每个接口的单独说明。

| 代码 | 说明 | data | 备注 |
|-----------|--------------|------------------------------|------------------|
| 1007 | 正常请求返回 | | |
| 1000/1001 | 登录过时/token错误 | | 客户端收到此代码强制注销 |
| 999 | app过期需要升级 | {"redirect_url" : "apk更新地址"} | |
| 1006 | 无更多数据 | | 翻页无数据、首次请求无数据 |
| 1017 | 用户被拉黑 | | 通用中的message为拉黑原因 |
| 500 | 常规、未知错误 | 通用中的message为错误提示 | |

上传图片

用来上传图片资源

- 地址 {fileDoman}/file/single fileDoman为文件服务器地址，获取方式：全局配置接口中由接口提供
- 请求方式：post
- 参数

| 名称 | 提交方式 | 数据格式 | 说明 |
|-----------|-------|------|---|
| uuid | query | str | 用户的uuid |
| type | query | str | feedback(意见反馈) report(举报) user_avatar(头像) user_photo(普通照片) 可能不全，到时候发现了补充 |
| watermark | get | int | 0 1 是否打水印 |

- 请求示例

```

//post {fileDoman}/file/single?uuid=fdaajkfsdaf&type=user_avatar&watermark=1
@Multipart
requestBody = image/jpeg
name = "file"
filename = "image"
file = 图片

```

- 返回值

```

{
  "code": 1007, //正确、错误代码

```

```
"message": "success", // 提示信息
"data": {
  "preview": "图片预览图地址",
  "resource": "图片实际资源地址"
}
```

上报地理位置信息

用来上报当前用户地理位置,加密方式采用gcj02

- 地址/v1/accounts/location
- 请求方式: post
- 参数

| 名称 | 提交方式 | 数据格式 | 说明 |
|-----|------|------|----|
| lat | body | str | 纬度 |
| lng | body | str | 经度 |

- 请求示例

```
//get /v1/accounts/location
{
  "lat": "39.932847",
  "lng": "116.92319"
}
```

上报活跃信息

用来更新用户活跃状态, 每5秒调取一次。

- 地址/v1/accounts/{uuid}/active
- 请求方式: post
- 参数

| 名称 | 提交方式 | 数据格式 | 说明 |
|------|------|------|----|
| uuid | path | str | |

- 请求示例

```
//post /v1/accounts/{uuid}/active
```

阅后即焚

用来通知服务器阅后即焚图片已经被该用户查看过, 一天后重置。

- 地址v1/users/{uuid}/fire
 - 请求方式: post
 - 参数
-

| 名称 | 提交方式 | 数据格式 | 说明 |
|------|------|------|-------------|
| uuid | path | str | 阅后即焚的图片资源id |

购买付费视频

- 地址v1/users/{uuid}/unlock_video
- 请求方式：post
- 参数

| 名称 | 提交方式 | 数据格式 | 说明 |
|------|------|------|------------|
| uuid | path | str | 购买的的视频资源id |

- 返回值

```
{
  "code": "1007成功|1008余额不足"
}
```